

Skříň obsahuje položky 1 až 10, které jsou následně rozepsány včetně prostorové rezervy viz popis ve výkresech.

Technicko-obchodní specifikace RS3				2.8.2016
POL	OZNAČENÍ	POČET		VÝROBCE
1		1	Vlastní plastová skříň viz výše.	Saltek
2	-FI01,02	2	Čtyřpólový proudový chránič 40A, 400V AC, s rez. proudem 30mA v provedení AC.	
3	-FV01	1	Svodič přepětí typu T2 v zapojení 3+0, 275V AC, jmenovitý výbojový proud 20 kA. např. SLP-275V/3	
4	-QV01	1	Trojpólový páčkový spínač 63A, 400V AC.	
5	-FA9,13	2	Trojpólový jistič 16A, 400V AC, char. B.	
6	-FA1-3	3	Jednopólový jistič 10A, 230V AC, char. B.	
7	FA5-8;10-12;14-21	15	Jednopólový jistič 16A, 230V AC, char. B.	
8	-FAI4	1	Dvoupólový proudový chránič s jističem 16A, 400V AC, char. B s rez. proudem 30mA AC.	
9		1 kpl	Svorkovnicové můstky PE a N.	
10		1 kpl	Vodiče a drobný montážní materiál.	

Technicko-obchodní specifikace 4.NP č. 2

(nejedná se o výkaz výměr!!!)

Vypracoval	:	Ing. Polášek
Objekt	:	Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře pro spoluobčany s mentálním a kombinovaným postižením – 2. etapa / čtvrté nadzemní podlaží
Vytvořeno	:	23.6.2016
Datum tisku	:	2.8.2016

Elektroinstalační materiál osazený mimo vyspecifikované rozváděče.

Elektroinstalace osazená mimo rozváděče:

- | | | |
|-----|--------------------|--|
| 21. | 18 ks | přisazené svítidlo E-26K74/026, EDNA 4, 2x26W, 230V AC, d-42cm, sklo triplex opál mat, výrobce: OSMONT s.r.o., včetně 2 ks kompaktních zářivek |
| 22. | 7 ks | přisazené svítidlo E-26K74/026, EDNA 4, 2x26W, 230V AC, d-42cm, sklo triplex opál mat, výrobce: OSMONT s.r.o., včetně 2 ks kompaktních zářivek a nouzového modulu s akumulátorem pro 1 hod beznapěťového provozu |
| 23. | 5 ks | přisazené svítidlo IN-16D52/042, AURA 2, 26W, 230V AC, d-28cm, sklo opál,m.polykarbonát, výrobce: OSMONT s.r.o., včetně 1 ks kompaktních zářivek |
| 24. | 3 ks | stropní závěsné zářivkové svítidlo OFCE-PAR-FL T5 EP, 1x35W T5, 230V AC, výrobce: OSMONT s.r.o., včetně 1 ks zářivkové trubice |
| 25. | 2 ks | stropní závěsné průmyslové zářivkové svítidlo ATLS-PC-FL 1x35W T5 EVG, 230V AC, výrobce: OSMONT s.r.o., včetně 1 ks zářivkové trubice |
| 26. | 3 ks | nástěnné svítidlo pod kuchyňskou linku MB 549E -Y24, 1x24W, 230V AC, T5, EVG, výrobce: LUXART, s.r.o., včetně 1 ks zářivkové trubice |
| 27. | 5 ks | nouzové svítidlo nástěnné MARS 308/1 ST, 8W, 230V AC s integrovanou baterií pro provoz 1 hod včetně piktogramu, výrobce: LUXART, s.r.o. |
| 28. | 11 ks | vypínač jednopólový, řazení 1 |
| 29. | 4 ks | vypínač dvojitý (lustrový), řazení 5 |
| 30. | 5 ks | vypínač jednopólový tlačítkový, řazení 1 |
| 31. | 11 ks | jednoduchá zásuvka 230V AC, 16A |
| 32. | 13 ks | jednoduchá zásuvka 230V AC, 16A včetně SPD TYP3 zapojení 3+1 se světelnou signalizací poruchy |
| 33. | 10 ks | dvojitá zásuvka 230V AC, 16A |
| 34. | 18 ks | dvojitá zásuvka 230V AC, 16A včetně SPD TYP3 zapojení 3+1 se světelnou signalizací poruchy |
| 35. | 2 ks | vypínač sporákové přípojky s doutnavkou |
| 36. | 70 ks | elektroinstalační krabice prázdná KO68, průměr 68 mm pro zásuvky/vypínače |
| 37. | 70 ks | elektroinstalační krabice KR68, průměr 68 mm se svorkovnicemi/svorkami a víčkem |
| 38. | 15 ks | elektroinstalační krabice KR97 průměr 97 mm se svorkovnicemi/svorkami a víčkem |
| 39. | 6 ks | svorka pro připojení pospojování na potrubí |
| 40. | 0,1 m ² | požární ucpávky společného prostupu více kabelů |

List: 4/4

41. 1 kpl drobný montážní materiál

Kabely, chráničky apod.:

42. 10 m kabel CYKY-J 4x10 mm² (přívod)

43. 20 m kabel CYKY-J 5x2,5 mm² (varná deska)

44. 40 m kabel CYKY-J 4x1,5 mm²

45. 310 m kabel CYKY-J 3x2,5 mm²

46. 260 m kabel CYKY-J 3x1,5 mm²

47. 50 m kabel CYKY-O 3x1,5 mm²

48. 20 m vodič CYA/CY 6 mm² zelenožlutý (pospojování v koupelnách)