








VÝPIS OKEN ,DVEŘÍ A VRAT

označení	schéma	popis	počet kusů
Ⓐ		Vrata sekční–plast s el.pohonem – zateplená–hala 1 – zateplená U=1,0W/m2K Rozměr 4100/4500mm	2
Ⓑ		Vrata sekční–plast s el.pohonem – zateplená–hala 2 – zateplená U=1,0W/m2K Rozměr 4100/4500mm	1
Ⓒ		Dveře plastové,bílé–6–ti komorové – zateplená U=1,0W/m2K Rozměr 800/2000mm	1
Ⓓ		Dveře plastové,bílé–6–ti komorové – zateplená U=1,0W/m2K Rozměr 1100/2000mm	2
Ⓔ		Okno zdvojené dvoukřídl.plast bílý 6–ti komorový – izolační dvojsklo U=1,0W/m2K –jedno křídlo výklopné,dvě otevírává Rozměr 1800/2230mm	3
Ⓕ		Okno zdvojené dvoukřídl.plast bílý 6–ti komorový – izolační dvojsklo U=1,0W/m2K –jedno křídlo výklopné,dvě otevírává Rozměr 1750/1500mm	2
Ⓖ		Okno zdvojené jednokřídl.plast bílý 6–ti komorový – izolační dvojsklo U=1,0W/m2K –jedno křídlo výklopné Rozměr 600/900mm	3