SCHODIŠTĚ Č.P. 253 - PŮDORYS m 1:10

- výkres ukazuje princip konstrukce schodiště, schodiště se může lišit svou výškou
- před výrobou je nutno vypracovat dílenskou dokumentaci a předložit ke schválení ATD
- všechny ocelové prvky žárově zinkované
- spoje výplní zábradlí mohou být svařované nebo nýtované Ø6mm
- jsou použity tyto profily:
  schodnice U 200
  stupně s nášlapným povrchem z tahokovu 305x1200 mm
  zakončení profilů plech tl. 8 mm
  sloup a uchycení zábradlí U 120
  zábradlí - tyč 15/15mm (alt.16/16mm), pasovina 5/25mm, U 20/20/2
  kotvení M 16

tahokovový stupeň



STAVEBNÍ ÚPRAVY BD MILÍN - BLOK X, MÍROVÁ Č.P. 252 - 255

Investor: Obec Milín, ul.11.května č.p. 27, 262 31 Milín

Projektant: Akad. arch. Aleš Brotánek ČKA 01915 Ing. arch. Jan Praisler ČKA 03559

ALEŠ BROTÁNEK JAN PRAISLER

ČLEN SDRUŽENÍ CENTRUM PASIVNÍHO DOMU www.pasivnidomy.cz

ABATELIER.CZ

4.12.2019

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

D.1.1.43 SCHOD. (Č.P. 253) PŮDORYS m 1:10

1 2 3 4 5 6