DETAIL - ŘEZ MARKÝZOU NAD VSTUPEM m 1:5



Poznámky:

Střecha - desk OSB tl. 15 mm oplehované TiZn
Konstrukce - svařovaná pásovina žárově zinkovaná.
Spodní podhled - deska CETRIS tl. 12 mm + nátěr, bílá venkovní barva, spoje přetmelit a přebrousit, zajistit přívod pro světlo.
Markýzy budou kotveny pomocí univerzálních montážních desek pro přerušení tepelného mostu. Ty jsou složeny z pevného PU jádra se zapěněnou ocelovou deskou pro připevnění k podkladu a hliníkovou deskou pro kotvený prvek. Navíc jsou podélně vyztuženy deskami s fenolové pryskyřice a skelných vláken. Kotví se výlučně na chemickou maltu. Konkrétní výběr kotevních prvků bude ověřen statickým výpočtem. Výběr např. DOSTEBA AG nebo PROPASIV

BOČNÍ NAPOJENÍ MARKÝZY NA STĚNU

BOČNÍ UKONČENÍ MARKÝZY

Poznámky:

- rozměry je nutné ověřit na stavbě
- ocelové prvky budou žárově zinkovány

STAVEBNÍ ÚPRAVY BD MILÍN - BLOK Z, MÍROVÁ Č.P. 259, 260

Investor: Obec Milín, ul.11.května č.p. 27, 262 31 Milín

Projektant: Akad. arch. Aleš Brotánek ČKA 01915 Ing. arch. Jan Praisler ČKA 03559

6.12.2019 **DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

ABATELIER.CZ

ALEŠ **BROTÁNEK**
JAN **PRAISLER**

ČLEN SDRUŽENÍ
CENTRUM PASIVNÍHO DOMU
www.pasivnidomy.cz

D.1.1.40 **MARKÝZA - ŘEZ** **m 1:5**

1 2 3 4 5 6