



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

PŘÍLOHA Č. 3.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ČÁST 1

Identifikace veřejné zakázky a účastníka

Název veřejné zakázky:	Úsporná opatření ve společnosti STEPA s.r.o.
Druh zadávacího řízení:	Veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce a dodávky

Pokud se v zadávací dokumentaci či jejích přílohách vyskytnou požadavky, ilustrační obrázky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zařízení a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn pro plnění veřejné zakázky navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně rovnocenné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Katalog standardů svítidel:

AKCE: STEPA - Stavební úpravy objektu č.995 a rekonstrukce hal SO2-SO3

OZNAČENÍ V PROJEKTU: A

- POPIS SVÍTIDLA:** Led svítidlo 150W, 19500lm, 5000K, vyzařovací úhel 100°, barva černá, napájení 230V/50Hz, rozměry 298x 177 mm, odolnost IK10, krytí IP65, životnost 50 000hod, Ra>70, UGR<25



TENDERA

OZNAČENÍ V PROJEKTU: B

- POPIS SVÍTIDLA:**

Led svítidlo prachotěsné 20W, krytí IP65, 3000K, montáž na strop, stěnu, svorkovnice max. do 4mm, 1800lmm 96lm/W



OZNAČENÍ V PROJEKTU: C

- POPIS SVÍTIDLA:** Led svítidlo 27W, IP40, 4000K, 2900lm, CRI>80, rozměry 1450x125x91mm, mléčný kryt.



OZNAČENÍ V PROJEKTU: D

- POPIS SVÍTIDLA:** Svítidlo LED přisazené, 1x48 LED, 4000 K, nano prizmatický kryt PMMA, průměr 190mm, 350mA, 14W, 1100lm, IP20.



OZNAČENÍ V PROJEKTU: E

- **POPIS SVÍTIDLA:** LED přisazené svítidlo, kruhové bílé 15W, 4000K, IP44, 220x53mm, 230V, 130mA.



OZNAČENÍ V PROJEKTU: F

- **POPIS SVÍTIDLA:** LED interiérové svítidlo 14W, 4000K, IP20, 220-240/50Hz, Ra80, 1400x22x30mm, svítidlo s vypínačem.



OZNAČENÍ V PROJEKTU: M

- **POPIS SVÍTIDLA:** LED svítidlo průmyslové s modulem LED 2x2200 lm, 30W, spektrum 840, Al chladič, IP65, 4000K, 612x145mm, trvale svítící s nouzovým modulem 1hod.



OZNAČENÍ V PROJEKTU: N

- **POPIS SVÍTIDLA:** LED nouzové svítidlo, svítí při výpadku, IP65, 1H, opálový kryt, 1W, 70lm.



OZNAČENÍ V PROJEKTU: G

- **POPIS SVÍTIDLA:** Led svítidlo 100W, 13000lm, 5000K, vyzařovací úhel 100°, barva černá, napájení 230V/50Hz, rozměry 298x 177 mm, odolnost IK10, krytí IP65, životnost 50 000hod, Ra>70, UGR<25



OZNAČENÍ V PROJEKTU: H

- **POPIS SVÍTIDLA:** Led svítidlo 58W, 8800lm, 4000K, barva šedá, napájení 230V/50Hz, rozměry 1172 x 145 x 111mm, krytí IP66, životnost 50 000hod, Ra80



OZNAČENÍ V PROJEKTU: J

- **POPIS SVÍTIDLA:** Led svítidlo 30W, 4400lm, 4000K, barva šedá, napájení 230V/50Hz, rozměry 612 x 145 x 111mm, krytí IP66, životnost 50 000hod, Ra80,



OZNAČENÍ V PROJEKTU: K

- **POPIS SVÍTIDLA:** Led svítidlo univerzální, s LOS parabolickou mřížkou, 28W, 3373lm, 4000K, Ra>90, napájení 230V/50Hz, rozměry 290 x 1190 x 62mm, krytí IP20, životnost 50 000hod

