

Plastová rozvodnice pro 12 modulů, na omítku, bílá dvířka.

Technické parametry:

Počet modulů: 12

Počet řad: 1

Barva: bílá

Barva dvířek: bílá

Krytí: IP 40

Rozměry (VxŠxH): 212x 300 x 105 mm

Materiál: ABS

Jmenovité pracovní napětí: 400V AC

Pracovní teplota: -20°C až +70°C


Rozsah dodávky:

Skříň


Dvířka

DIN lišta pro upevnění přístrojů

N + PE svorkovnice.



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Stanislav Fiala	TECHNICKÁ KONTROLA : Stanislav Fiala	VYPRACOVAL : Zdenka Sůkalová	Stanislav Fiala PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Smetanova 90/7, Hustopeče tel.: 519 411 163, fax: 519 411 122 IČ: 10563253 DIČ: CZ5803262674	
OBECNÍ ÚŘAD : Podivín	STAVEBNÍ ÚŘAD : Podivín	FORMÁT :		
INVESTOR : MĚSTO PODIVÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 180/20 691 45 PODIVÍN		DATUM :	10/2019	
AKCE : DŮM S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ PODIVÍN, SADOVÁ 933/1, 691 45 PODIVÍN zateplení obvodového pláště		Č. ZAKÁZKY :		
		STUPEŇ : DVZ	PARÉ ČÍSLO:	
		MĚŘÍTKO :		
PŘÍLOHA :		PŘÍLOHA ČÍS. :		
VÝKRES ROZVODNICE RZ-1/4		D.1.4.a - 3		



			Vytv.	30.09.2019	SukalovaZ		DDS-CAD	RZ-x	System: RZ--x		=
			Zm.	30.09.2019							+
			Stav								
Rev.	Změny	Datum	Název	Norm.	Zdroj:	Náhoda za:	Nahrazeno:	Vícepólové schéma	Projekt:	Výkres čís:	Výkres: 1 Počet: 4

