

Legenda rozvaděče:
Proudová soustava TN-C-S, AC; 400/230V; 50Hz
Proudová soustava TN-S; AC; 230V; 50Hz
Ochrana před NDN - neživých částí krytím a izolací
- samočinným odpojením od zdroje
- použitím proudového chrániče

In = 1000A
Ik = 45kA
Krytí - IP54/20
Provedení rozvaděče - typ OCEP
Rozvaděč bude mít 20% prostorovou rezervu

VYPRACOVAL Radomír Coufal	ODP PROJ PROFESE Mgr.E.Coufalová	KONTROLOVAL Mgr.E.Coufalová	ODP PROJ STAVBY KAP atelier	C&C
OKRES: Ústecký		OBEC: 43001 Chomutov		
INVESTOR: rt steel s.r.o.Lipská 4696, 43001 Chomutov				
Snížení energetické náročnosti průmyslového objektu hala 2 parc.č.2119/11 a 2119/12 k.ú.:Chomutov Silnoproudá elektrotechnika			FORMÁT	4 A4
			DATUM	22.01.2019
			STUPEŇ	DPS
			MĚŘÍTKO	
Rozvaděč R1			ZAK.ČÍSLO: 281118 ARCHIVNÍ ČÍSLO 281118	Č.VÝKRESU D.14.18