






ŠUMAVSKÁ TOWER - budova A

Popis	Specifikace	Objednáací číslo	Obrázek	Množství
Umyvadlo	DURASTYLE Parametry umyvadla: <ul style="list-style-type: none"> - rozměr: 80 x 48 cm asymetrické - barva: bílá - s otvorem pro baterii a přepadem - odkládací plocha vpravo (a nebo vlevo) - bez baterie 	Kód: 2325800000		
		Kód: 2326800000		
Umývátko	DURASTYLE Parametry umyvadla: <ul style="list-style-type: none"> - rozměr: 34 x 45 cm - barva: bílá - s otvorem pro baterii uprostřed - bez přepadu - bez baterie 	Kód: 0708450000		
Sífon	Sífon umyvadlový Design A400 <ul style="list-style-type: none"> - chrom, celokovový - kulatý 	Kód: SIFU DESIGN OVAL		
Pisoár	D-CODE Parametry pisoáru: <ul style="list-style-type: none"> - rimless - barva: bílá - přívod zezadu, odpad dozadu 	Kód: 082930000		
Automatika k pisoáru	SANELA Zdroj pro max. 5 splachovačů Technické informace: <ul style="list-style-type: none"> - radarový splachovací systém reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny, nereaguje na stojící ani na procházející osoby) - doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy - vstupní zpoždění (min. délka změn registrovaných radarovým senzorem nutná pro vyvolání spláchnutí) je nastavitelné od 0 do 15 sekund - nastavení parametrů pomocí dálkového ovládání SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování) - samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu - možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem - po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu 	Kód SLP 34 RS		
		Kód SLZ 01Y		

Popis	Specifikace	Objednáací číslo	Obrázek	Množství
WC závěsné	D-CODE Parametry klozetu: <ul style="list-style-type: none"> - provedení: závěsné - rozměr (ŠxVxD): 355 x 400 x 540 mm - splachování: hluboké - barva: bílá - bez sedátka 	Kód: 25350900002		
WC sedátko	D-CODE <ul style="list-style-type: none"> - tvrdé, materiál duroplast - klouby z ušlechtilé oceli - barva bílá - softclose 	Kód: 0067390000		
WC stojící kombinační pro imobilní	JIKA MIO Technické parametry: <ul style="list-style-type: none"> - provedení: stojící kombinační mísa - rozměr (ŠxVxD): 360 x 480 x 680 mm - splachování: hluboké - vario odpad - sedací výška 500 mm - délka klozetu 700 mm - barva bílá - bez sedátka a nádržky - vhodný pro hendikepované 	Kód: 824716		
nádrž k WC pro imobilní	JIKA MIO Technické parametry: <ul style="list-style-type: none"> - rozměr (ŠxVxD): 425 x 390 x 175 mm - napouštěcí ventil se spodním připojením v levé části - vypouštěcí ventil Dual Flush 3/6 l 	Kód: 827713		
WC sedátko pro imobilní	JIKA MIO <ul style="list-style-type: none"> - sedátko s poklopem - antibakteriální úprava - rychloupínací ocelové úchyty - sklápěcí systém slowclose - barva bílá 	Kód: 892712		
Ovládací tlačítko	GEBERIT DELTA Plastové ovládací tlačítko Geberit Delta21 v lesklém chromu Ovládací deska Geberit Sigma01 bílá je určena pro: <ul style="list-style-type: none"> • 2 množství splachování • podomítkové moduly Kombifix a Duofix Basic • ovládání zepředu 	Kód: GEB115.125.21.1		
Sprchová vanička	ROLTECHNIK ALOHA M-900 Parametry vaničky: <ul style="list-style-type: none"> - čtvercová, zlitého mramoru - samonosná - 5 ks nožiček - rozměr: 900 x 900 x 30 mm - průměr odpadu: 90 mm - barva bílá 	Kód: ROL8000154		

Popis	Specifikace	Objednáací číslo	Obrázek	Množství
Sprchové dveře	SANSWISS Technické parametry: Dveře posuvné třídlíné 900 x 1900 mm Profil aluchrom Sklo 6 mm čiré Aqua-Perle	Kód: RONSAS3 0900 50 07		
Závěsná výlevka	JIKA Parametry výlevky: - rozměr (ŠxHxV): 435 x 510 x 407 mm - provedení: závěsné - odnímatelná plastová mřížka - nádržka Alcaplast UNI - rozměr (ŠxHxV): 442 x 390 x 127 mm - plastová bílá - trubka splachovací Ø32 mm - plastová bílá	Kód: 851049		
		ALCA UNI A 93		
		ALCA A95		
Modul Duofix	GEBERIT Basic Samonosný prvek •Povrch rámu upravený práškovou barvou •Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75 •Rám s otvory ř 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí •Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování •2 množství splachování s ovládacími tlačítky DELTA •Splachování Start/Stop •Nastavitelné splachovací množství •Nastavitelné okamžité spláchnutí možné •Splachovací nádržka pod omítku pro montáž a servisní práce bez nářadí •Kryt pro hrubou montáž, pro montáž bez nářadí a s možností zkrácení bez nářadí •Kryt pro hrubou montáž chrání servisní otvor proti vlhkosti a nečistotám •Možné použít univerzální přípojku MeplaFix, montáž a obsluha bez nářadí •Připojovací hadička k rohovému ventilu přišroubovatelná bez nářadí •Upevnění odpadního kolena bez nářadí, zvukově izolované, hloubkově nastavitelné v 8 polohách, rozsah nastavení 45 mm •Přívod vody zezadu/shora uprostřed	Kód: GEB111.153.00.1		
Sprchová baterie	HANSGROHE LOGIS Vlastnosti: - sprchová nástěnná páková baterie - bez příslušenství - elegantní a robustní design - keramické kartuše o průměru 40 mm - záruka 5 let	Kód: HAN71600000		

Popis	Specifikace	Objednací číslo	Obrázek	Množství
Sprchová sada	HANSGROHE Technické informace: <ul style="list-style-type: none"> - tyč Unica´C 65 - sprcha CROMA 100 1 jet - sprchová kovová hadice 1/2" - 1/2", délka 150cm 	Kód: HAN27717000		
Umyvadlová baterie	HANSGROHE LOGIS 100 Vlastnosti: <ul style="list-style-type: none"> - umyvadlová stojánková páková baterie - jednootvorová montáž - flexi hadice G3/8" - s výpustí - elegantní a robustní design - keramické kartuše o průměru 40 mm - značkový výrobce Hansgrohe - záruka 5 let 	Kód: HAN71100000		
Umyvadlová baterie nástěnná	HANSGROHE Focus Vlastnosti: <ul style="list-style-type: none"> - umyvadlová nástěnná páková baterie - s kovovým otočným ramínkem - elegantní a robustní design - keramické kartuše o průměru 40 mm - záruka 5 let 	Kód: HAN31825000		