





LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- Desky z pěnového polystyrenu
  Pevnost v tahu kolmo k desce ≥100 kPa.
  Pevnost v tlaku při 10 %%% deformaci 70 kPa.
  Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,039 W.m−1.K−1.
  Třída reakce na oheň E. TL. 100MM
- IZOLAČNÍ DESKY Z ČEDIČOVÉ MINERÁLNÍ VLNY, λD = 0,035 (Wm−1K−1).
  TL. 100–300MM
- BETON PROSTÝ BEZ VÝZTUŽE
- STAVEBNÍ ÚPRAVY
- POROBETON Š.50,100,200MM, Zdění na tenké maltové lože tl. 1–3 mm
  λ =0,13(W/m–K)
- CIHELNÉ ZDIVO NA Š. 600MM
- PŘEDSAZENÁ STĚNA – STAVEBNÍ DESKA - SÁDROKARTONOVÁ DESKA PODLE ČSN EN 520 (EI 30)
  S ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI NA KONSTRUKCI KOVOVÉ R–CW 100 SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ,
  OPLÁŠTĚNÁ 1X RFI 12,5MM + MINERÁLNÍ IZOLACE O MINIMÁLNÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 30 KG/M3

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

AGRAL PLAST spol.sr.o.
CHRASTAVSKÁ 46, LIBEREC 1, 460 02
tel. 603 790 580, 739 452 063 agralplast@agralplast.cz

INVESTOR - STAVEBNÍK

Mocca spol. s.r.o., Ruprechtická 848/32, 46001 Liberec I-Staré Město

STAVBA:

Výměna oken v areálu firmy

MÍSTO STAVBY: p.p.č. 2291/1, k.ú. Liberec 1 – Staré Město

OBJEKT / SOUBOR: NOVÉ KONSTRUKCE

ZPRACOVATEL ČÁSTI

AGRAL PLAST spol.sr.o.
CHRASTAVSKÁ 46, LIBEREC 1, 460 02
tel. 484845927, 484845921, e-mail: agralplast@agralplast.cz

AUTORIZACE:

NÁZEV ČÁSTI: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

VYPRACOVAL : Hedvika Popovič Žižková

ODPOVĚDNÁ OSOBA : Ing. Jiří Žižka

OBSAH: ŘEZY 1-1, 2-2, 2A-2A, 3-3

Č. PŘÍLOHY: D.1.1.5

PARÉ:

ZAKÁZKOVÉ Č: 2022-01-022

DATUM: 5.2022

MĚŘÍTKO: 1:50