






| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-----------|---|---|--|-------------------------|---|--|---|--------------------------|--|
| 38 |  | OKNO V PLASTOVÉM RÁMU ŠÍŘKY MIN.78MM, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM SKLEM ,OTEVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ, OVLÁDANÉ Z PODLAHY | 1500*1500 | 1 | 1 | ZASKLENÍ IZOLAČNÍ SKLO Ug= NORMOVÝ PARAMETR ČSN 730540-2, PLASTOVÝ SVĚTLEŠEDÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK | OKENNÍ RÁM BÍLÁ/BÍLÁ | S CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM, S POJISTKOU PROTI OTEVŘENÍ KŘÍDLA VE SKLOPENÉ POLOZE | Uw = DOPORUČENÁ HODNOTA (W/M2.K) NORMOVÝ PARAMETR ČSN 730540-2 | BEZ PARAPETU, PARAPET VNITŘNÍ VE SPÁDU, ŠTAVEBNÍ ZAČIŠTĚNÍ ŠTUKEM + MALBA | OKNO SE SÍTÍ PROTI HMYZU | SOUČÁSTÍ OKNA JE INTERIEROVÁ PAROTĚSNÁ UZÁVĚRA SPÁRY |
| 39 |  | OKNO V PLASTOVÉM RÁMU ŠÍŘKY MIN.78MM, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM SKLEM ,OTEVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ, OVLÁDANÉ Z PODLAHY ,S OBVODOVÝM KOVÁNÍM, S POJISTKOU PROTI OTEVŘENÍ KŘÍDLA VE SKLOPENÉ POLOZE S CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM | 1200*1200 | 2 | 2 | ZASKLENÍ IZOLAČNÍ SKLO Ug= NORMOVÝ PARAMETR ČSN 730540-2, PLASTOVÝ SVĚTLEŠEDÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK | OKENNÍ RÁM BÍLÁ/BÍLÁ | S CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM, S POJISTKOU PROTI OTEVŘENÍ KŘÍDLA VE SKLOPENÉ POLOZE | Uw = DOPORUČENÁ HODNOTA (W/M2.K) NORMOVÝ PARAMETR ČSN 730540-2 | BEZ PARAPETU, PARAPET VNITŘNÍ VE SPÁDU, ŠTAVEBNÍ ZAČIŠTĚNÍ ŠTUKEM + MALBA | OKNO SE SÍTÍ PROTI HMYZU | SOUČÁSTÍ OKNA JE INTERIEROVÁ PAROTĚSNÁ UZÁVĚRA SPÁRY |
| 40 |  | OKNO V PLASTOVÉM RÁMU ŠÍŘKY MIN.78MM, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM SKLEM ,OTEVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ, OVLÁDÁNÍ KLIČKOU | 1700*950 | 2 | 2 | ZASKLENÍ IZOLAČNÍ SKLO Ug= NORMOVÝ PARAMETR ČSN 730540-2, PLASTOVÝ SVĚTLEŠEDÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK | OKENNÍ RÁM BÍLÁ/BÍLÁ | S CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM, S POJISTKOU PROTI OTEVŘENÍ KŘÍDLA VE SKLOPENÉ POLOZE | Uw = DOPORUČENÁ HODNOTA (W/M2.K) NORMOVÝ PARAMETR ČSN 730540-2 | BEZ VNITŘNÍHO PARAPETU, PARAPET VE SPÁDU, ŠTAVEBNÍ ZAČIŠTĚNÍ ŠTUKEM + MALBA | OKNO SE SÍTÍ PROTI HMYZU | SOUČÁSTÍ OKNA JE INTERIEROVÁ PAROTĚSNÁ UZÁVĚRA SPÁRY |
| 340 |  | OKNO V PLASTOVÉM RÁMU ŠÍŘKY MIN.78MM, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM SKLEM ,OTEVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ, S VRCHNÍM PEVNÝM OKNEM, OVLÁDANÉ Z PODLAHY , OVLÁDÁNÍ KLIČKOU | 1400*1900 | 4 | 4 | ZASKLENÍ IZOLAČNÍ SKLO Ug= NORMOVÝ PARAMETR ČSN 730540-2, PLASTOVÝ SVĚTLEŠEDÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK | OKENNÍ RÁM BÍLÁ/BÍLÁ | S CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM, S POJISTKOU PROTI OTEVŘENÍ KŘÍDLA VE SKLOPENÉ POLOZE | Uw = DOPORUČENÁ HODNOTA (W/M2.K) NORMOVÝ PARAMETR ČSN 730540-2 | BEZ VNITŘNÍHO PARAPETU, PARAPET VE SPÁDU, ŠTAVEBNÍ ZAČIŠTĚNÍ ŠTUKEM + MALBA | OKNO SE SÍTÍ PROTI HMYZU | OKNA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ SOUČÁSTÍ OKNA JE INTERIEROVÁ PAROTĚSNÁ UZÁVĚRA SPÁRY |
| 400 |  | OKNO V PLASTOVÉM RÁMU ŠÍŘKY MIN.78MM, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM SKLEM ,OTEVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ, OVLÁDANÉ Z PODLAHY ,S OBVODOVÝM KOVÁNÍM, S POJISTKOU PROTI OTEVŘENÍ KŘÍDLA VE SKLOPENÉ POLOZE S CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM | 1120*1800 | 2 | 2 | ZASKLENÍ IZOLAČNÍ SKLO Ug= NORMOVÝ PARAMETR ČSN 730540-2, PLASTOVÝ SVĚTLEŠEDÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK | OKENNÍ RÁM BÍLÁ/BÍLÁ | S CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM, S POJISTKOU PROTI OTEVŘENÍ KŘÍDLA VE SKLOPENÉ POLOZE | Uw = DOPORUČENÁ HODNOTA (W/M2.K) NORMOVÝ PARAMETR ČSN 730540-2 | BEZ PARAPETU, PARAPET VNITŘNÍ VE SPÁDU, ŠTAVEBNÍ ZAČIŠTĚNÍ ŠTUKEM + MALBA | OKNO SE SÍTÍ PROTI HMYZU | SOUČÁSTÍ OKNA JE INTERIEROVÁ PAROTĚSNÁ UZÁVĚRA SPÁRY |