



LEGENDA HMOT

- Stávající zdivo a konstrukce ponechávané.
- Navržený rozsah obnovy vnitřních omítek s restaurováním výmalby – stěny a ostatní svislé konstrukce.
- Navržený rozsah obnovy vnitřních omítek s restaurováním výmalby – klenby a klenbové pásy.
- Historicky a umělecky cenné prvky v interiéru kostela chránit proti poškození stavbou zakrytým prachotěsnou fólií. Prvky, u kterých hrozí mechanické poškození (kazatelna, boční oltáře), navíc obednit deskami OSB.

POZNÁMKY A VYSVĚTLIVKY

VT Stávající vitrážové výplně oken s figurální a ornamentální výzdobou restaurátorsky obnovit – podrobněji viz Technická zpráva a Restaurátorský záměr obnovy vitráží (viz část E. Doklady). Restaurování provede restaurátor s příslušným povolením MK ČR.

POZNÁMKA K ROZSAHU OBNOVY OSTĚNÍ OKEN A DVEŘÍ:
– V rámci navržených úprav je navržena i kompletní obnova interiérových částí všech okenních a dveřních ostění v pausální rozvinuté síťce průměrně 0,3 m od vnitřního líce vitráže v místnostech, kde nebude prováděna restaurátorská obnova povrchových úprav interiéru.
– Do rozsahu restaurátorských prací na okenních ostěních je zahrnuto i kompletní zapravení vitráží do spáry v kamenném ostění kamenickým tmelem.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Číslo	Název	Plocha	Podlaha	Omítka	Povrch	Podhled
201	SCHODIŠTĚ NA KRUCHTU	9.22	STÁVAJÍCÍ – STUPNĚ ŽULOVÉ ZACHOVAT BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ – OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ ZACHOVAT BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ – VÝMALBA VÁPENNÁ ZACHOVAT BEZ ÚPRAV	
202	KRUCHTA	21.27	STÁVAJÍCÍ – PALUBKY JEHLČNATÉ DŘEVO ZACHOVAT BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ – OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ ZACHOVAT BEZ ÚPRAV	RESTAUROVÁNÍ BOKU KLENBOVÉHO PÁSU – VÝMALBA VÁPENNÁ A TEMPERA OSTĚNÍ ZACHOVAT BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ – OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ A VÝMALBA ZACHOVAT BEZ ÚPRAV
203	TECHNICKÁ MÍSTNOST	9.23	STÁVAJÍCÍ – PALUBKY JEHLČNATÉ DŘEVO ZACHOVAT BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ – OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ ZACHOVAT BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ – VÝMALBA VÁPENNÁ ZACHOVAT BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ – OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ A VÝMALBA ZACHOVAT BEZ ÚPRAV

Poznámky:
– Podrobnější informace k technologickým postupům a k rozsahu navržených úprav uvedených v tabulce – viz Technická zpráva a Restaurátorské záměry v části Doklady.

Úvodní poznámka: Jestliže se v zadávací dokumentaci objevují odkazy na obchodní názvy firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého podnikatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vívem toho, že zadavatel není jinak schopen popsat onu vymezenou část předmětu veřejné zakázky s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srovnatelné s všem dodavateli, jedná se o doporučené řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchozetím ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Výškový systém Balt po vyrovnání (BpV).

0 5m

ZMĚNA	PROJEKT	DATUM	POPS
1	OMEZENÝ ROZSAH OBNOVY KOSTELA PRO VYBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2022 NAHAZUJE PŮVODNÍ DOKUMENTACI	ING. PETR ROHLÍČEK ING. JAN ČERNÝ	09/2022
SPOLÉČNOST PRO REKONSTRUKCI PAMÁTEK KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ OBJEDNATEL ŘK FARNOST-ARCIDIEKANSKÝ KUTNÁ HORA, JAKUBSKÁ 1, KUTNÁ HORA		STŘEDOČESKÝ GRUNTA 681971	
AUTOR VED. PROJ. ZOD. PROJ. KONTROLA SPOLUPRÁCE		ING. PETR ROHLÍČEK ING. PETR ROHLÍČEK ING. JAN ČERNÝ ING. PETR ROHLÍČEK	
KRAJ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ OBJEDNATEL ŘK FARNOST-ARCIDIEKANSKÝ KUTNÁ HORA, JAKUBSKÁ 1, KUTNÁ HORA		STŘEDOČESKÝ GRUNTA 681971	
AKCE GRUNTA, KOSTEL NANEVZETÍ PANNY MARIE CELKOVÁ OBNOVA STAVBY		STUPĚN FORMÁT MĚR. DATUM	
VÝKRES PŮDORYS V ÚROVNI KRUCHTY		PROF. D.1.1	
		VÝK.Č. 2.2	