

## **Stavební úpravy baru KD v Olešnici**

Místo stavby: Křtěnovská 157, Olešnice na Moravě, 679 74

Investor: Město Olešnice, náměstí Míru 20, 679 74,  
zastoupený Ing. Davidem Tomáškem - starosta, IČ: 00280755

---

### **PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

#### **D. 1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU**

##### **D. 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

# **Technická zpráva**

## **D.1 Dokumentace stavebního objektu**

### **D.1.1 Architektonicko-stavební řešení**

#### **a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje**

Stávající stavba slouží především jako kulturní dům a část prostorů v přízemí je využíváno pro výuku základní umělecké školy. Po provedené rekonstrukci se účel užívání stavby, její funkční náplň a kapacita nezmění.

#### **b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby**

Kulturní dům tvoří základní zděná budova, která je dvoupodlažní s galerií a sedlovou střechou tvořenou dřevěným krovem. Je nejstarším objektem kulturního domu a pochází z roku 1809 a byl vybudován jako továrna na zpracování bavlny. V dalším období byly přistavovány navazující stavby směrem do dvora. Přiléhající části k hlavní budově jsou s ní propojeny a tvoří s ní jeden funkční celek. Vzdálenější části mají samostatné vstupy a slouží jako zázemí pro kulturní dům. Poslední velká stavební úprava objektu kulturního domu proběhla v roce 1988. V roce 2010 byla část přízemí upravena a opravena včetně opravy topení a výměny oken a vznikla zde Základní umělecká škola. Další stavební úpravy proběhly v roce 2012, které řešily výměnu většiny dřevěných oken kulturního domu za nová plastová. V témže roce byla prováděna adaptace stávajícího skladu kulturního domu v zahradě areálu KD Olešnice. Sklad je jednopodlažní dřevěná nástavba nad prostory výtvarného kroužku Základní umělecké školy. Objekt svojí podélnou zděnou stěnou tvoří hranice se sousedním pozemkem par. č. 619 v majetku Karla a Boženy Krejčí. Kulturní dům, jako celek není architektonicky, ani výtvarně sjednocený. Na budově je patrný vliv postupného dostavování a prováděné úpravy, proto není nutné při rekonstrukci bezpodmínečně dodržovat jednotný architektonický styl. Budova je provedena s tradičních materiálů. Její význam vyzdvihují kamenné obklady stěn v přízemí a velký podíl dřevěných obkladů v patře. Zvláštností je použití nalepených koberců na některých stěnách v hlavním sále jako opatření proti snížení dozvuku a ozvěny. Hlavní vstup do budovy je z ulice a rovněž bočním vstupem ze dvorní části. Na tyto vstupy navazují hlavní komunikační prostory se schodištěm. Z nich jsou přístupné místnosti v přízemí (ZUŠ, šatna, salonek, sociální zařízení) a po hlavním schodišti hlavní sál s bočními místnostmi s prostory pro občerstvení a sklady. Z hlavního schodiště je ještě přístupná galerie v sále. Protože se jedná o poměrně starou stavbu, tak není provedená jako bezbariérová. Navrhovaná rekonstrukce vytváří novou lávku v dvorní části KD, tím vznikne nový bezbariérový vstup přímo do prostoru baru KD. V tomto prostoru se mění dispozice, ze stávajícího baru a jeho zázemí, nově vznikne větší prostor před barem, bar do písmene L a zázemí baru vznikne v prostoru jedné stávající šatny. Nová dispozice – před prostor baru do písmene L – na to navazující bar do písmene L, za barem zázemí baru - ze kterého je přístupná chodba, která spojuje bar se stávajícím schodištěm. Z této chodby je přístupná úklidová místnost a denní místnost baru s hygienickým zázemím. Dále se přestavba odehrává o patro výše tj. 3NP, zde ze stávajícího skladu kulis vzniknou dvě šatny s vlastním hygienickým zázemím (koupelna a WC).

#### **C) Celkové provozní řešení, technologie výroby**

Provedenou přestavbou se upravuje dispozice, stávající prostory se rozšiřují a stávající šatny se přesouvají o patro výše. Na stávající provozní řešení to nemá vliv, funkce zůstává.

V budově se nenacházejí žádná technologická výrobní zařízení.

#### **d) Bezpečnost při užívání stavby**

Hotová stavba musí být udržována v čistotě, aby nemohlo dojít k pádu či uklouznutí a následnému zranění osob. Vnitřní komunikační cesty by měly být udržovány volně průchodné, aby při případném vzniku požáru nebo jiné živelné události byla snadná evakuace osob. Totéž platí pro vnější komunikační cesty včetně úklidu sněhu v zimním období.

V pravidelných intervalech předepsaných normami a jednotlivými revizními zprávami musí být prováděny odborně způsobilými osobami kontroly technického stavu a revize vyhrazených zařízení (elektroinstalace, plyn, spalínové cesty). Součástí těchto revizí budou i revize vztahující se k nově zrekonstruovaným prostorům. Dále musí být kontrolován stav a funkčnost protipožárních dveří.

Do jednoho roku od zahájení provozu po rekonstrukci by mělo dojít ke kontrole stavu objektu odborně způsobilou osobou, nejlépe statikem, aby zkontroloval, zda nedošlo k nadměrným deformacím nebo vadám konstrukcí po provedené rekonstrukci. Následně by takováto kontrola měla probíhat nejpозději jednou za pět roků.

#### **e) Ochrana zdraví a pracovního prostředí**

Předpokládá, že v souladu s § 14, odst. 6 zákona č. 309/2006 Sb. bude mít stavebník povinnost zajistit koordinátora BOZP. Protože se na stavbě budou vyskytovat práce se zvýšeným rizikem, bude mít stavebník povinnost zajistit pomocí odborně způsobilé osoby zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Realizace stavby bude probíhat za určitého omezeného provozu objektu (zejména základní umělecká škola), bude povinností zhotovitele stavby nejpozději při předání staveniště předat stavebníkovi rizika ohrožení zdraví a života osob vznikající činnostmi prováděnými zhotovitelem stavby pro uživatele objektu při stavebních pracích na pracovištích stavby.

Při realizaci stavby budou zvoleny takové pracovní postupy, které budou především minimalizovat prašnost, hluk (nutnost dodržení nepřekročení hygienických limitů hluku upravených nařízením vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a vibrace, aby co nejméně zatěžovaly nejen stavebníka, ale i přilehlé okolí stavby. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází ve stávající zástavbě rodinných domů, musí být stavební činnost prováděna ve všední dny a v denní době.

Dále musí být přijata veškerá opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících podzemní i povrchové vody a ZPF a jeho vegetační kryt. Zvláště velký důraz je nutné dbát k zabránění úniku ropných látek.

S přihlédnutím k charakteru prováděných stavebních prací a povětrnostním podmínkám musí být zavedena účinná opatření ke snížení prašnosti, jako například skrápění, zakrývání apod.

#### **f) Stavební fyzika**

Rekonstrukcí objektu se nezasahuje do provozního řešení stavby a jeho technického vybavení, což bude znamenat, že nedojde k významným změnám z pohledu stavební fyziky objektu.

Provedením zateplení střechy a stropních podhledů v kombinaci s výměnou otvorových prvků dojde ke zlepšení tepelně technických vlastností budovy. Vyměňovaná svítidla budou obsahovat výhradně nízkoenergetické zdroje světla typu LED. Všechna tato opatření by měla snížit energetickou náročnost budovy.

Stávající zvukově tlumící obklady stěn a akustický podhled lépe utlumí dozvuk a ozvěnu.

#### **g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí**

samostatná část projektové dokumentace

Provedenou rekonstrukcí se nijak nezasahuje do požárně dělících kcích a uzávěrů. Kulturní dům je jako jeden požární úsek celý. Materiály a konstrukce, které budou nahrazovat stávající, budou se stejnou nebo lepší požární odolností.

Z tohoto důvodu nevznikají žádné nové požadavky na požární ochranu konstrukcí.

#### **h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení**

Všechny stavební konstrukce a práce budou provedeny v souladu s požadavky platných norem, vyhlášek a zákonů, určených pro navrhování a provádění staveb, v kvalitě požadované uvedenými předpisy, nebo v kvalitě vyšší.

Při provádění stavebních prací budou dodrženy prováděcí předpisy výrobců a dodavatelů stavebních materiálů, výrobků a stavebních systémů. Veškeré použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu platných zákonů. Pokud se vyskytnou okolnosti vyžadující změnu navrženého řešení, je třeba tyto změny předem projednat s hlavním projektantem. Změny budou dle potřeby řešeny formou autorského dozoru a technické pomoci zpracovatele přímo při realizaci stavby. V projektu specifikované materiály je možno (po dohodě investor - uživatel - projektant - dodavatel) měnit za předpokladu, že budou splňovat smluvní, stavebně-technické a estetické vlastnosti projektem navržených materiálů

#### **i) Popis netradičních technologických postupů a zvláštní požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí**

Jedná se o běžnou stavbu, kdy při rekonstrukci budou vyměněny a nahrazeny opotřebované nebo nevyhovující konstrukce a materiály. Nepředpokládají se netradiční technologické postupy a nekladou se žádné zvláštní požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí.

#### **j) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek**

Při provádění stavby se doporučuje pořizovat fotodokumentaci jednotlivých stavebních úkonů a zároveň řádně vést stavební deník. Budou provedeny tyto kontroly zakrývaných konstrukcí:

- kontrola stavu dřevěné konstrukce krovu a jeho neporušenost
- kontrola přeložení pojistné difuzní střešní fólie

- ▣ kontrola parotěsné folie zejména napojení na obvodové konstrukce
- ▣ kontrola provedení klempířských konstrukcí, které budou zakryty střešní krytinou
- ▣ kontrola tloušťek a správného způsobu montáže tepelné izolace střechy a podhledů
- ▣ kontrola ukotvení výplní otvorů do nosného zdiva, provedení izolačních pásek
- ▣ kontrola kvality truhlářských výrobků před provedením finálních nátěrů
- ▣ kontrola rovinatosti podlah před položením finálních nášlapných vrstev
- ▣ tlaková zkouška rozvodů zdravotnických instalací (rozvod vody a kanalizace)
- ▣ kontrola provedení rozvodů elektroinstalace

## **k) Výpis použitých norem a vyhlášek**

### **Normy**

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění
- zákon c. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění
- zákon c. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění
- zákon c. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění
- zákon c. 174/1968 Sb., o statním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění
- zákon c. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění
- nařízení vlády c. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- nařízení vlády c. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- nařízení vlády c. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- nařízení vlády c. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
- nařízení vlády c. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
- nařízení vlády c. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
- nařízení vlády c. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění
- nařízení vlády c. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění
- nařízení vlády c. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
- nařízení vlády c. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu
- úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh organu a instituci, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
- nařízení vlády c. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- nařízení vlády c. 23/2003 Sb., kterým se stanoví požadavky na zařízení a ochranné systémy pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
- nařízení vlády c. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení
- vyhláška c. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
- vyhláška c. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
- vyhláška c. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění
- vyhláška c. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
- vyhláška c. 432/2003 Sb., stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
- vyhláška c. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazena tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

- vyhláška c. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazena zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění
- vyhláška c. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazena elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění
- vyhláška c. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazena plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění
- vyhláška c. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění
- vyhláška c. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění
- vyhláška c. 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebních strojů, v platném znění
- vyhláška c. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách
- ČSN 743305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení
- ČSN 269030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování
- ČSN 386420 Průmyslové plynovody
- ČSN 386405 Plynová zařízení. Zásady provozu
- ČSN 341610 Elektrotechnické předpisy ČSN
- ČSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních
- ČSN 332000-[1-7] Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení

## **D1.2. Stavebně konstrukční řešení**

### **a) Popis konstrukce, jejího současného stavu**

Na základě provedené prohlídky stávajícího stavu objekt nevykazuje žádné závažné statické poruchy, ale určité nenosné konstrukce (střeška, výplně otvorů, obklady, podhledy apod.) jsou již značně opotřebované a zastaralé.

### **b) technologický postup včetně nutných opatření na zachování stability a únosnosti konstrukce a sousedních objektů**

#### **SO 01.1 – Přístavba lávky s rampou ve dvorní části**

- Ve dvorní části se nachází stávající lávka vedoucí k únikovému východu z prostoru kina. Zde bude pokračovat nová lávka, nejdříve rampou 1:8, aby se vyrovnal výškový rozdíl mezi jednotlivými podlažími (750 mm). Dále pokračuje rampa až na konec dvora ve výšce podlahy 2NP. Zde odbočí podél zdi a vytváří písmeno L. Vstup do baru vznikne v rohu písmene L, v prostoru stávajících dvou oken vzniknou nové plastové dveře.
- Základy – ve dvorní části vzniknou nové tři betonové základové patky z betonu C20/25 o rozměru 600x600 mm v hloubce základové spáry min 1100 mm, upřesní se na místě dle hloubky založení stávající sousední zdi.
- Svislé nosné konstrukce – Lávku roznáší 3 ocelové sloupy Jekl 150x150x5 mm
- Vodorovné nosné konstrukce – lávka je tvořena ocelovými nosníky jekl 150x200x8 mm a ocelovými jekly 40x100x5 mm po cca 1 m – osazení profilů minimálně 150 mm
- K lávce je přivařeno zábradlí z pásoviny viz. výkres detail zábradlí.

#### **SO 01.2 – Přestavba prostorů baru, zázemí baru v 2NP a stavba nových šaten v 3NP**

- Vykližení demontáž stávajícího baru - demontáž stávajícího barového zařízení
  - - demontáž stávajících podhledů, dřevěných obkladů
  - – odstranění zařízení sanitárních předmětů
  - – vymontování stávajících dveřních výplní
  - Zaslepení plynu v 2NP
- **Sanace případných drobných statických závad**  
 Při projektování nebyla zjištěna žádná statická závada. **Při zjištění případných statických problémů je nutné přizvat projektanta.**

- Bourací práce

Bourací práce jsou popsány ve stavebních výkresech. Před jejich započítím je nutno osadit náhradní konstrukce - překlady a průvlaky, které jsou rovněž označeny ve stavebních výkresech. Bourání musí být provedeno opatrně, aby nedošlo k narušení ponechaných konstrukcí. Dle potřeby bude prováděno provizorní podepření.

Technologický postup zpracuje dodavatel

- - odstranění stávajících keramických obkladů a dlažeb
- – odstranění dveřních zárubní
- Demontáž veškerých rozvodů elektro, vody, kanalizace a VZT v řešených místnostech
- - vybourání částí cihelných příček – viz výkres bouracích prací
- – vybourání otvorů do nosných zdí – nejdříve osazení ocelových překladů I profil -viz výkres bouracích prací
- Vybourání otvorů pro VZT ve zdech

- Svislé nenosné konstrukce

- Stavba nových příček podle daných výkresů, osazení překladů nadi otvory
- Montáž SDK příček a předstěn dle výkresů

- Povrchové úpravy

- Zakrytí povrchů, aby nedošlo k poškození a znečištění
- Postavení prostorového lešení pro části, které není možné upravovat ze schůdku nebo malířského žebříku
- Otlučení nesoudržných vrstev omítky včetně vyškrábání spar zdiva (předpoklad do 10%)
- Celoplošné oškrábání maleb na zbývajících plochách stěn, stropů a podhledů
- Rozvody elektro, vody, kanalizace a VZT – vše skryté ve zdi
- Provedení štukových omítek na nových zdí a v místech nesoudržných otlučených omítek a v místech kolem vyměněných oken a dveří
- Provedení malby, metalické malby, obkladů dle výkrsu

- Vodorovné nosné konstrukce

- Osazení překladů I profil, min. uložení 150 mm

- Izolace

Ve 3NP KD vzniknou z bývalého skladu kulis dvě šatny s hygienickým zázemím. Tento prostor nezateplené půdy, bude nově zateplen minerální vatou ve skladbě C03, TL. skelné vaty 220 mm

- Podhledy

V hygienických zařízení budou proveden nový SDK podhled se zvýšenou odolností proti vlhkosti.

V prostoru baru a před barem bude požit podhled z KWH hranolu viz detail.

Ve 3NPv prostoru šaten proběhne zateplení krovu – a montáž sádkartonového podhledu s parotěsnou folií, viz skladba

- Izolace – v prostoru hygienického zázemí (koupelny a úklidová místnost) bude provedena hydroizolační stěrka s vyztuženou bandáží v rozích, do výšky 1500 mm, ve sprchovém koutu do výše obkladu

Ve 3NP KD vzniknou z bývalého skladu kulis dvě šatny s hygienickým zázemím. Tento prostor nezateplené půdy, bude nově zateplen minerální vatou ve skladbě C03, TL. skelné vaty 220 mm – viz výkres

- Podlahy  
Dle výkresu budou provedeny podlahy z keramické dlažby do celoplošného lepidla spára šířky 2mm. V prostoru baru bude sametový vinyl celoplošně lepený, na vyrovnanou podkladní betonovou mazaninu vyrovnanou samonivelační stěrkou. V prostoru za barem a v zázemí baru, ve 3NP v šatnách je použit jako vrchní vrstva akustický vinyl.
- Výplně otvorů  
Vnější okenní výplně otvorů budou ponechány stávající, kromě tří střešních oken, dvou oken a dveří na lávku.  
Nové dveře budou obsahovat 3x pant protipožární, s delším trnem, (větší výdrž, větší nosnost). Dveřní konstrukce je dřevěná rámová z profilu (smrkový hranol 34 x 38 mm) se zesílením v oblasti středního pantu a zámku. Výplně dveří budou z děrovaných DTD panelů z povrchovou úpravou CPL laminát barva tmavě šeda, osazené do nových ocelových zárubní. Dveře jsou falcové, hrana světle šedá. Klíka rozetová, objektová s kovovým ložiskem, u všech dveří bude doplněna zarážka typ želva nerezová. Všechny dveře budou vybaveny FAB zámkem se sjednocenou vložkou. Zárubně budou ocelové s třemi závěsy, s těsněním pro dveře s polodrážkou. Všechny dveře budou bez prahu. Zárubně budou očištěny přebroušeny a natřeny polyuretanovou polomatnou dvousložkovou jednovrstvou barvou v odstínu antracitové (RAL 7014).
- Zámečnické výrobky  
Lávka a zábradlí –lávka je tvořena sloupy z profilu jekl 150x150x5, průvlaky profily Jekl 150x200x8 a jekl 40x100x5x ve vzdálenosti po jednom metru, na tom je umístěn tahokov rámu viz výkresy  
Zábradlí je z pásoviny  
Před dodávkou zámečnických výrobků je nutno provést zaměření na stavbě.
- Truhlářské výrobky
  - Jedná se o vybavení baru – kuchyně, sedací okno, lavice, dveře do kina, skládací dveře do prostoru baru
  - lavice je z dubového masivu tl. 40 mm, přikotvena ke zdi ocelovými konzolami
  - Sedací okno - masivní dubové dřevěné obložení ostění, nadpraží a parapetu, parapetní deska zároveň slouží jako lavice, viz výkresy
  - Kuchyňské skřínky – korpus, police, šuplíky, dvířka lamino s ABS hranou, postformingovaná pracovní deska
  - V prostoru baru budou skřínky a šuplíky uzamykatelné
  - Skládací dveře v prostoru ostrůvku baru – uzamykatelné(sklad)
- **Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení**
  - Veškeré materiály budou řešeny ve vyšších kvalitách. Provedení bude provedeno ve vyšší kvalitě a první jakosti.
- 

**Před realizací budou investorem a architektem schváleny vzorky jednotlivých prvků (obklady, PVC podlahy, kuchyňský nábytek + vybavení, mobiliář, zdravotnicka atd.). Schválené vzorky materiálů budou až do kolaudace uloženy na stavbě.**

### **c) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby**

Bude zajištěna

- dílenská a výrobní dokumentace lávky. Kladečský plán akustického čalouněného obkladu.
- výrobní dokumentaci všech dřevěných obložení a dalších atypických truhlářských výrobků

### **Závěr**

Použité materiály musí splňovat technické požadavky dané vyhl. č. 22/97Sb. a 163/02Sb. v platném znění a souvisejících vyhlášek a nařízení. Po dobu stavebních a montážních prací bude na stavbě průběžně prováděn úklid. Finální úpravy povrchů stavebních konstrukcí a zabudovaných výrobků budou chráněny před poškozením následně prováděnými pracemi.

## **Dodatek k výrobkům a materiálům**

Výrobky a materiály, navržené projektem, je možno nahradit za předpokladu, že :

- budou splňovat standardy stanovené projektem (technické, kvalitativní, funkční, bezpečnostní, požární, estetické apod.)
- se záměnou bude souhlasit zástupce investora a následně projektant
- budou zohledněny případné změny stav. připravenosti event. navazujících profesí, vyplývající z této záměny.

### **D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení**

- viz samostatná část dokumentace

#### **a) Výkresová část**

Část	Číslo výkresu	Jméno výkresu	Měřítko kresby
	D.1.1.1	Schéma 1NP	1:150
	D.1.1.2	Schéma 2NP	1:150
	D.1.1.3	Schéma 3NP	1:150
	D.1.1.4	Půdorys základů	1:50
	D.1.1.5	Půdorys 1.NP - lávka	1:50
	D.1.1.6	Půdorys 2NP - nové konstrukce	1:50
	D.1.1.7	Půdorys 3.NP - nové konstrukce	1:50
	D.1.1.8	Půdorys 3.NP - krov	1:100
	D.1.1.9	Řez A-A'	1:100
	D.1.1.10	Řez B-B'	1:50
	D.1.1.11	Řez C-C'	1:50
	D.1.1.12	Řez D-D' - nový stav	1:50
	D.1.1.13	Řez E-E'	1:50
	D.1.1.14	Bar - výčep	1:30
	D.1.1.15	Bar - ostrůvek sklad	1:30
	D.1.1.16	bar - ostrůvek příprava	1:30
	D.1.1.17	Bar - pod oknem	1:30
	D.1.1.18	Bar - ostatní nápoje	1:30
	D.1.1.19	Výkres lavice	1:50, 1:10
	D.1.1.20	Výkres sedací okno	1:30
	D.1.1.21	Pohled dvorní boční- koordinace	1:100
	D.1.1.22	Pohled boční venkovní- koordinace	1:150
	D.1.1.25	Detail zábradlí	1:10
	D.1.1.26	Půdorys 2NP - výkres podlah	1:50
	D.1.1.27	Vizualizace venkovní rampy	
	D.1.1.28	Vizualizace venkovní rampy	
	D.1.1.29	Výplně otvorů	
	D.1.1.30	Skladby	
	D.1.1.31	Výpis všech prvků	

Vypracoval: Ing. arch. Štěpán Hirsch