















VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			1. NP	STR.	CELKEM
		OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE S POLODRAŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ 800/1970 mm, TENKOSTĚNNÁ RÁMOVÁ KCE MIN. TL. 1,5 mm SE TŘEMI ZÁVĚSY DLE ČSN 746501, TYP PRO KLASICKÉ ZDĚNÍ- ŠÍŘKA ÚSTÍ 125 mm, KOTVENÍ DO ZDIVA POMOCÍ KOTEV. PRVKŮ, PRAHOVÁ SPOJKA, S CELOOBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, PROVEDENÍ PRAVÉ-1ks, NÁTĚR ZÁKLADNÍ+2xVRCHNÍ EMAIL V BARVĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA	L	-	-
			P	1	1 ks
		OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE S POLODRAŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ 800/1970 mm, TENKOSTĚNNÁ RÁMOVÁ KCE MIN. TL. 1,5 mm SE TŘEMI ZÁVĚSY DLE ČSN 746501, TYP PRO KLASICKÉ ZDĚNÍ-ŠÍŘKA ÚSTÍ 150mm, KOTVENÍ DO ZDIVA POMOCÍ KOTEV. PRVKŮ, PRAHOVÁ SPOJKA, S CELOOBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, PROVEDENÍ LEVÉ-1ks, NÁTĚR ZÁKLADNÍ+2xVRCHNÍ EMAIL V BARVĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA	L	1	1 ks
			P	-	-
		OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE S POLODRAŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ 900/1970 mm, TENKOSTĚNNÁ RÁMOVÁ KCE MIN. TL. 1,5 mm SE TŘEMI ZÁVĚSY DLE ČSN 746501, TYP PRO KLASICKÉ ZDĚNÍ-ŠÍŘKA ÚSTÍ 150mm, KOTVENÍ DO ZDIVA POMOCÍ KOTEV. PRVKŮ, PRAHOVÁ SPOJKA, S CELOOBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, PROVEDENÍ LEVÉ-1ks, PROVEDENÍ PRAVÉ-1ks, NÁTĚR ZÁKLADNÍ+2xVRCHNÍ EMAIL V BARVĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA	L	1	1 ks
			P	1	1 ks
		OCELOVÝ L-ÚHELNÍK 50x50x4 mm PRO ZAJIŠTĚNÍ NADPRAŽÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ – VŽDY 2 ks, ULOŽENÍ NA ZDIVO 150 mm NA OBOU STRANÁCH, 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR: a) L-ÚH. DÉLKA 1,20 m – 4 ks b) L-ÚH. DÉLKA 1,50 m – 4 ks	HMOT.	MNOŽSTVÍ	CELKEM
			3,77 kg/m'	4,8 m'	18,1kg
			3,77 kg/m'	6,0m'	22,62kg
		OCELOVÁ TYČ PRŮŘEZU I 140 mm PRO ZAJIŠTĚNÍ NADPRAŽÍ PRŮCHODU – CHODBY – VŽDY 2 ks, ULOŽENÍ NA ZDIVO 150 mm NA OBOU STRANÁCH, DÉLKA 2x1,8 m, 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR.	14,3 kg/m'	3,6m'	51,5 kg
		SVĚTLOVOD S PLOCHÝM ZASKLENÍM S PEVNÝM TUBUSEM A INTEGROVANÝM LEMOVÁNÍM DN 550 mm S KOLENEM SRK PRO NASTAVENÍ SMĚRU 0-46° – PRO STŘEŠNÍ KRYTINU S PROFILACÍ DO VÝŠKY 45 mm– (NAPŘ. TYPU SRZ). V PODSTŘEŠÍ ZVENKU TEPELNĚ IZOLOVANÝ MINERÁLNÍ VLNOU V TL. MIN. 250 mm!	-	8	8 ks
		OCELOVÝ TENKOSTĚNNÝ PROFIL OTEVŘENÝ – ROVNORAMENNÝ L-ÚHELNÍK 80x80x4 mm PRO SPOJENÍ DŘEV. KONSTRUKCE- SLOUPKŮ A VÝMĚN PRO MONTÁŽ 4 ks SVĚTLÍKŮ 100x100 cm -PL/5, CELKEM 4x 8 ks; S PŘEDVRTANÝMI OTVORY PRO SPOJOVACÍ MATERIÁL -ZÁVITOVÉ TYČE M 10 – CELKEM 5m, ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO.	-	32	32 ks