

Městský úřad HROTOVICE - odbor výstavby a ŽP

nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice

tel. 568 838 537, 568 838 538, 566 663 283

e-mail: stavebni@hrotovice.cz

Sp.zn.: **MUHR/OVŽP/777/23-JN**

Dne: **13.11.2023**

Č.j.: **MUHR/OVZP/2258/23**

Vyřizuje: **Ing. Jana Nejedlíková**

J&S stav s.r.o.
Jasenice č.p. 81
675 71 Náměšť nad Oslavou

v zastoupení na základě plné moci

Ing. Simona Šedivá
Ant. Dvořáka č.p. 89
675 71 Náměšť nad Oslavou

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Výroková část:

MěÚ Hrotovice, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 24.2.2023 podal

J&S stav s.r.o., IČ 293 14 674, zastoupena jednatelem Martinem Čaganem, Jasenice č.p. 81, 675 71 Náměšť nad Oslavou,

v zastoupení na základě plné moci

Ing. Simona Šedivá, IČ 048 22 102, Ant. Dvořáka č.p. 89, 675 71 Náměšť nad Oslavou

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu pod názvem:

„PENZION DALEŠICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU „

(dále jen "stavba") na pozemku parc.č.st 160, parc. č. 735/1, 448/2, 448/ v katastrálním území Dalešice.

Stavba obsahuje:

- Jedná se o přestavbu stávající budovy bývalé restaurace s ubytováním na penzion pro krátkodobé ubytování, kde stávající budova je umístěna na parc.č.st. 160 v k.ú. Dalešice.
- Přestavba se bude týkat stavebních úprav, částečné nástavby a přístavby bezbariérového vstupu ke stávající budově. Součástí stavby budou zpevněné parkovací plochy v zadní a boční části pozemku, místní komunikace se sjezdem na silnici II/399 a odvodnění, které budou umístěny na parc.č. 735/1, 448/2, 448/4 v k.ú. Dalešice.

- *Účel užívání stavby:*
- Objekt bude sloužit jako penzion pro krátkodobé ubytování. Stavba bude obsahovat 5 apartmánů a 6 jednolůžkových pokojů, vždy se samostatnou koupelnou a kuchyňskou linkou. V 1.NP bude umístěna hala s recepcí, v suterénu budou technické místnosti, jako kotelna, sklady, kolárna a sklad čistého a špinavého prádla.
- *Stávající objekt:*
- Stávající budova je stavba dvoupodlažní, částečně podsklepená, zastřešená plochou střechou. Stavba má nepravidelný obdélníkový půdorys o hlavních rozměrech 23,40 x 14,85 m, s výškou po atiku + 7,00 m. Světlá výška obytných místností v 1.NP je 3,20 m a ve 2.NP je 2,60 m. Jednotlivá podlaží jsou přístupná po dvouramenném schodišti.
- Svislé nosné konstrukce objektu jsou z cihelných tvarovek typu CD-INA, stávající příčky jsou provedeny z dutých cihel. Stávající stropní konstrukce je provedena z ocelových nosníků a keramických desek CSD Hurdis. Budova je zastřešena plochou střechou s krytinou z plastové hydroizolační folie a tepelně izolačními vrstvami.
- *Stavební úpravy, nástavba a přístavba:*
- Stavební úpravy se budou týkat celého stávajícího objektu, kde dojde k bouracím pracím a provedení nových příček, z důvodu vzniku nových místností pro apartmány, jednolůžkové pokoje se sociálním zázemím a pro technického zázemí budovy.
- *Bourací práce:*
- V rámci přípravných prací budou provedeny bourací práce podlah, výplně otvorů, některých příček, skladby střešního pláště a předsazeného schodiště a zadní rampy včetně římsy.
- *Zemní práce:*
- Zemní práce budou prováděny pro vytvoření zpevněné plochy pro parkovací stání.
- *Základy:*
- Základové konstrukce pro bezbariérový přístup a vstupní schodiště budou z prostého betonu tř. C 16/20. Konstrukce základů nad úroveň terénu bude provedena z tvarovek ztraceného bednění tl. 400 mm zalitých betonovou směsí C20/25.
- *Svislé konstrukce:*
- Stávající svislé nosné konstrukce objektu jsou provedeny z cihelných tvarovek typu CD-INA tl. 300 mm, nové svislé stěny budou z cihelných tvárnic Heluz Family tl. 300 mm. Stávající příčky jsou z dutých cihel tl. 100 a 150 mm. Nové příčky budou z cihelných tvarovek tl. 125 mm, stěny mezi jednotlivými apartmány budou z tvarovek v akustickém provedení tl. 150 mm.
- *Vodorovné konstrukce:*
- Stávající stropní konstrukce je provedena z ocelových nosníků a keramických desek CSD Hurdis. Nová stropní konstrukce nad částečnou nástavbou ve 2.NP bude z ocelových nosníků uložených na nosných stěnách a železobetonové desky na ztraceném bednění z trapézového plechu. Podhled konstrukce bude tvořit podhled ze SDK desek.
- *Střešní konstrukce:*
- Zastřešení objektu tvoří plochá střecha s krytinou z plastové PVC folie tl. 1,5 mm uložené na separační geotextilii. Obvodové konstrukce atiky budou ukončeny oplechováním z lakovaného ocelového plechu. Šikmá část střechy v zadní části bude oplechována falcovanou krytinou z lakovaného plechu.
- *Úpravy povrchů, tepelné izolace, izolace proti vodě:*
- Nové vnitřní omítky budou vápenocementové štukové, podhled nových místností v 2.NP vytvoří zavěšený podhled ze sádkartonových desek Rigips tl. 12,5 mm upevněnými na kovový rošt. Podlahy v jednotlivých místnostech bude tvořit keramická dlažba a textilní krytina se soklem.
- Venkovní omítky budou provedeny na zateplovací systém s polystyrenem EPS tl. 150 mm se silikátovou omítkou. Tepelná izolace střešní konstrukce bude z polystyrenu tl. 2 x 120 mm se spádovými klíny z EPS. Podlahy v 1.NP budou izolovány EPS 100S tl. 80 mm. Zvuková izolace podlah 2.NP bude z polystyrenu EPS 100Z tl. 40 mm.
- Sokl bude proveden obkladem z keramických pásků.
- *Výplně otvorů:*
- V celém objektu budou provedeny nové plastové výplně otvorů, okna a balkonové dveře budou zasklené izolačním trojsklem. Vstupní dveře budou hliníkové výrobky se zasklením izolačním trojsklem. Střešní okna budou typová kyvná dřevěná s hliníkovým oplechováním, izolačním trojsklem.

- *Vytápění objektu a příprava TUV:*
- Vytápění celého objektu bude řešeno jako ústřední s teplovodním kombinovaným vytápěním. Zdroj tepla bude tvořit tepelné čerpadlo vzduch — voda IVT AIR X 170. Součástí TČ bude elektrokotel, který bude sloužit jako dohřev. Ohřev teplé vody bude pomocí zásobníku o objemu 500 l, který bude napojen na tepelné čerpadlo s elektrokotlem. Otopná tělesa budou tvořit ocelové radiátory v 1.NP i 2.NP. Venkovní jednotka tepelného čerpadla bude umístěna na severní straně objektu.
- *Nový rozsah budovy:*
- 1.PP - technická místnost, sklad, kolárna, 2x chodba, schodiště, sklad čistého prádla, sklad špinavého prádla a kotelna.
- 1.NP – kancelář, WC, apartmán „A“, pokoj, koupelna, apartmán „B“, koupelna, zádveří, schodiště, chodba, apartmán „C“, pokoj, koupelna, zádveří, vstupní hala, recepce, úklidová místnost, apartmán „D“, chodba, 2x pokoj, koupelna a terasa.
- 2.NP – pokoj „F“, koupelna, pokoj „G“, koupelna, pokoj „H“, koupelna, schodiště, chodba, úklidová místnost, pokoj „I“, koupelna, pokoj „J“, koupelna, pokoj „K“, koupelna, pokoj „E“, chodba, 2x pokoj a koupelna.
- *Přípojky inženýrské sítě:*
- Stávající přípojka vody z potrubí PE 32 je napojena na stávající vodovodní řad PVC 110 v obci. Vodoměrná sestava je umístěna v technické místnosti v suterénu.
- Splašková voda ze sociálního zařízení bude svedena stávající přípojkou z potrubí DN 150 do splaškové kanalizace DN 300.
- Dešťová voda ze střechy je v současné době napojena stávající přípojkou do jednotné kanalizace. Po stavebních úpravách bude dešťová voda svedena do stávající žb jímky o objemu cca 35 m³ a bude využívána jako voda užitková pro WC ubytovacího zařízení, přebytečná voda bude svedena do vsaku. Dešťová voda ze zpevněných ploch nového parkoviště bude svedena do liniového žlabu, na který navazuje vsakovací pole o rozměrech 6,00 x 1,20 m (drenážní potrubí DN 100 s obsypem kamenivem).
- Přípojka elektrické energie je stávající napojena na kabelové rozvody NN. Elektroměrový rozvaděč bude na obvodové stěně domu.
- STL přípojka plynu DN 25 napojena na STL plynovod PE 63 je stávající a je ukončen plynoměrnou sestavou na obvodové stěně.
- *Dopravní řešení:*
- Pro provoz penzionu bude zajištěno 14 nových parkovacích stání za objektem. Parkovací místo pro osoby ZTP bude umístěno před objektem u bezbariérového vstupu. Zpevněná plocha parkovacích stání bude ze zasakovací betonové dlažby.
- Sjezd k parkovacímu stání před objektem bude stávající ze st. silnice II. třídy. Sjezd na zadní nově řešené parkoviště bude nový z přilehlé místní komunikace.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje situační výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Jedná se o stavební úpravy, částečnou nástavbu a přístavbu bezbariérového vstupu ke stávající budově umístěné na parc.č.st. 160 v k.ú. Dalešice.
3. Součástí stavby budou zpevněné parkovací plochy v zadní a boční části pozemku, místní komunikace se sjezdem na silnici II/399 a odvodnění, které budou umístěny na parc.č. 735/1, 448/2, 448/4 v k.ú. Dalešice.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval zodpovědný projektant Ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka č.p. 89, 675 71 Náměstí nad Oslavou, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 1002631, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude dokončena do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

3. S ohledem na charakter a rozsah předmětné stavby stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že postačí provedení pouze závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
4. Stavba bude provedena dodavatelsky - stavebním podnikatelem, stanoveným na základě výběrového řízení (tj. dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů). Dle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo (popřípadě i oprávnění k předmětné činnosti) stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (změny v těchto skutečnostech pak oznámí neprodleně stavebnímu úřadu).
5. Před zahájením stavby musí být vytyčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou v souladu s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, která obsahuje výkres současného stavu území stavebního pozemku, s požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
6. Před započatím zemních prací je nutné požádat vlastníky anebo správce stávajících sítí technického vybavení dotčených předmětnou stavbou o vytyčení tras jejich stávajících podzemních vedení na místě samém. Následně stanovené podmínky jednotlivými vlastníky anebo správci sítí technického vybavení pak musí být respektovány.
7. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní stávající sdělovací kabely, zařízení, vedení a potrubí. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen vlastník tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
8. Zhotovitel stavby je povinen podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které odpovídají požadavkům daným v citovaném ustanovení.
9. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství.
10. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., tj. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcího předpisu, tj. nař. vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
11. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a předpisů na stavbu se vztahujících.
12. V průběhu stavby budou jednotlivé stavební práce prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům anebo stavbám dotčených shora uvedenou stavbou.
13. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb - zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi,...apod. Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního nebo náležitého stavu.
14. Při provádění stavebních prací bude zajištěna bezpečnost chodců a bezpečnost silničního provozu na stávajících přilehlých komunikacích. V případě znečištění či poškození stávajících přilehlých komunikací během provádění stavebních prací, zajistí investor (stavebník) jejich průběžné čištění a případné opravy (tzn., že zajistí jejich uvedení do původního nebo náležitého stavu).
15. Terén pozemků, dotčených výše uvedenou stavbou, bude po provedení stavebních prací uveden zhotovitelem stavby do původního nebo náležitého stavu.
16. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24 písm.e vyhl.č. 501/2006 Sb. (v platném znění) a bude organizováno v rozsahu dle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Před zahájením stavby je dle § 152 stavebního zákona stavebník povinen umístit na viditelném

místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a stavebník je povinen jej ponechat na místě stavby až do dokončení stavby. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hlučnost by přesahovala 50 dB, nebudou proto prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno předem požádat o souhlas příslušného vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky. Po celou dobu výstavby předmětné stavby bude také staveniště (v celém rozsahu) zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob.

17. Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady, týkající se prováděné stavby nebo její změny (popřípadě jejich kopie).
18. Dle § 157 stavebního zákona, musí být u staveb, vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebního úřadu, veden stavební deník, popřípadě jednoduchý záznam o stavbě, do kterého se zaznamenávají údaje týkající se prováděné stavby.
19. Při provádění stavby musí být respektovány podmínky požárně bezpečnostního řešení.
20. Dokončená stavba bude uvedena do zkušebního provozu. Stavebník podá na stavební úřad žádost o uvedení stavby do zkušebního provozu.
21. Bude respektováno vyjádření/posouzení *Městského úřadu Třebíč, Odboru životního prostředí, Karlovo nám. č.p. 104/55, 674 01 Třebíč*, ze dne 12.12.2022, vydané pod zn. OŽP 94000/22 – SPIS 14471/2022/Tom -K.

I. posouzení PD „Penzion Dalešice – stavební úpravy objektu“, p.č.st. 160, 448/2, 448/4, k.ú. Dalešice

1. *Ochrana přírody a krajiny*: Bez připomínek.
2. *Ochrana ZPF*: dle § 9 odst. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů není třeba souhlasu k odnětí půdy.
3. *Ochrana PUPFL*: Nedotkne se zájmů ochrany PUPFL.
4. *Ochrana ovzduší*: Předložený záměr nevyžaduje vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší – zdrojem pro vytápění objektu bude tepelné čerpadlo, které není ve smyslu definice zákona o ochraně ovzduší stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší.
5. *Odpadové hospodářství*: Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství na základě předložené dokumentace vydává vyjádření – viz. níže.

II. Vyjádření dle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon“) a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) nemá námitek z hlediska nakládání s odpady k akci „Penzion Dalešice — stavební úpravy objektu“, na pozemku p. č. st. 160, 448/2, 448/4 v k.ú. Dalešice, investor J&S stav s.r.o., IČ 29314674, Jasenice 81, 675 71 Náměšť nad Oslavou.

V předložené PD jsou uvedeny odpady, jejichž vznik se předpokládá při realizaci stavby, včetně katalogových čísel, kategorií a navrženého způsobu využití nebo odstranění.

Upozorňujeme, že původce stavebního odpadu a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, je povinen mít jeho předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jeho vznikem (§ 15 odst. 2 písm. c) zákona). Tuto povinnost musí plnit podnikající subjekt od 01.01.2021 a fyzická osoba od 01.01.2022 (§ 154 odst. 6 zákona).

Na nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se zákon podle § 2 odst. 1 písm. e) nevztahuje.

Doklady o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů musí být pro případnou kontrolu uschovány po dobu jednoho roku od ukončení prací a musí být z nich patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

Toto vyjádření se vydává podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona a podle § 154 a násl. správního řádu, pro potřeby řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

22. Budou respektovány podmínky sdělení *Městského úřadu Třebíč, Odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč*, ze dne 14.2.2023, vydané pod spisem č. OŽP 2980/2023/Ver, č.j. OŽP 16713/23 – SPIS 2980/2023/Ver – ve věci: „Penzion Dalešice – stavební úpravy objektu na pozemcích parc.č.st. 160 a parc.č. 448/2 a 448/4 v katastrální území Dalešice“. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení žádosti sděluje, že stavba je možná za následujících podmínek:

- Budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření VODÁREMSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Třebíč, ze dne 7.2.2023 pod č.j. TR/560/2023-KL-P.

- Během provozu penzionu bude množství a kvalita odpadních vod vypouštěných do kanalizace odpovídat limitním hodnotám uvedených v Kanalizačním řádu kanalizace městyse Dalešice, který byl schválen vodoprávním úřadem.

- Dešťová voda ze střechy je v současné době napojena stávající přípojkou do jednotné kanalizace. V rámci stavebních úprav bude dešťová voda svéděna do stávající železobetonové jímky o objemu cca 35 m³, která leží na jižním okraji pozemku. Dešťová voda bude využívána jako voda užitková pro WC ubytovacího zařízení. Přebad retence bude do vsakovacího systému. Propojovací potrubí PE 32 je ukončeno v suterénu, kde bude umístěno filtrační zařízení. Dešťová voda z navržených zpevněných ploch nového parkoviště bude svedena do liniového žlabu, na který navazuje vsakovací pole o rozměrech 6,00 x 1,2 m (drenážní potrubí DN 100 s obsypem kamenivem).

- Stavbou nesmí dojít ke změně odtokových parametrů v lokalitě.

23. Budou respektovány podmínky závazného stanoviska *Městského úřadu Třebíč, Odboru dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč*, ze dne 27.9.2023, vydané pod značkou ODKS 78531/23 – SPIS 142/2023/PJ.

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, jako příslušný silniční správní úřad s návrhem úpravy stávajícího komunikačního připojení sousední nemovitosti na parcelách p.č. st. 160, 448/2, 735/1 v k.ú. Dalešice k silnici č. II/399 v km 22,158 vlevo po směru staničení, souhlasíme za dodržení následujících podmínek:

1. Úprava stávajícího komunikačního připojení bude provedena dle projektové dokumentace zpracované Ing. Pavlem Šedivým, č. zak. 166-21.
2. Napojení na silnici bude provedeno přes silniční obrubu zvýšenou o 2 cm nad kryt silnice bez narušení jejího povrchu.
3. Stavební úpravou komunikačního připojení nesmí být zhoršeny odtokové poměry na silnici a v přilehlých prostorách, z plochy sjezdu nesmí vytékat voda na silnici. Povrchové vody ze sjezdu a přilehlých ploch musí být svedeny na pozemek stavebníka.
4. Připojení musí být vybudováno se zpevněným povrchem, který je možno čistit.
5. Rozhledová pole dle ČSN 73 6110 čl. 12/8 musí být prosty překážek výhledu vyšších než 0,75 m nad úroveň jízdního pruhu/pásu i sjezdu (nesmí zde být nadále umístěny žádné stavby ani vysazovány stromy, které by působily jako překážky v rozhledu)
6. Vlastní stavbou, stavebním provedením a účelovým užíváním nesmí být způsobena škoda na silničním tělese, majetku, cizích zařízeních uložených v silničním tělese (např. vodovodní, telekomunikační, energetická, plynovodní aj.) jejichž polohu je zhotovitel stavby povinen si před zahájením prací ověřit u příslušných správců, z důvodu jejich ochrany.
7. V případě poškození silničního tělesa, jeho součástí a příslušenství, zajistí zhotovitel stavby opravu na vlastní náklady.
8. Při používání připojení (zejména při stavbě) musí být prováděna taková opatření, aby při výjezdu na silnici nedocházelo k jejímu znečišťování. Dojde-li k znečištění silnice, je žadatel povinen neprodleně toto znečištění a závady ve sjízdnosti odstranit a silnici uvést do původního stavu.
9. Pro případné doplnění vozovky (dotisk) je správcem silnice II/399 následující skladba pro vozovku II. třídy:
 - ACO 11 + tl. 4 cm (obrusná vrstva)
 - Spojovací postřík
 - ACL 16+ tl. 5 cm (ložná vrstva)
 - Spojovací postřík
 - ACP 22+ tl. 6 cm (podkladní vrstva)

- Infiltrační postřik
 - ŠD fr. 0/32 tl. 20 cm (šterkodrt' hutněná po vrstvách)
 - ŠD fr. 32/63 tl. 20 cm (šterkodrt' hutněná po vrstvách)
10. Zalití spáry mezi vozovkou a sjezdem pružnou zálivkou zajistí na vlastní náklady investor stavby.
11. Dodržet podmínky uvedené v závazném stanovisku Policie ČR — KŘ, DI Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč č.j. KRPJ-52833-5/ČJ-2023-161006-HRN ze dne 18.9.2023.
12. Žadatel provede stavební úpravu komunikačního připojení na svůj náklad a je povinen je taktéž na svůj náklad udržovat v řádném stavebně-technickém stavu po celou dobu jeho životnosti.
13. Po ukončení stavebních prací vyzve žadatel správce komunikace — Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč ke kontrole provedení komunikačního připojení.
24. Bude respektováno závazné stanovisko *POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Bráfova třída č.p. 1247/11, 674 01 Třebíč*, ze dne 18.9.2023, vydané pod č.j. KRPJ-52833-5/ČJ-2023-161006-HRN. DI Policie ČR Třebíč po prostudování dokumentace k akci „Penzion Dalešice – stavební úpravy objektu“, Dalešice, p.č.st. 160, p.š. 448/2, 735/1 k.ú. Dalešice, dle 10 odst. 4 písm. a, b) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává:
- 1) souhlasné stanovisko pro územní a stavební řízení
 - 2) souhlasné závazné stanovisko s připojením
 - 3) souhlasné stanovisko s umístěním trvalého dopravního značení
- za splnění následujících předpokladů:
- rozhledová pole všech křižovatek musí být prosty překážek výhledu (viz. ČSN 736102/Z1 čl. 5.2.9.1.6)
 - rozhledová pole dle ČSN 73 6110 čl. 12/8 - na ploše vymezeného rozhledového trojúhelníka nesmí být žádné překážky vyšší než 0,75 m (v případě obytných a pěších zón 0,70 m) nad úroveň jízdního pruhu/pásu i sjezdu (nesmí zde být nadále umístěny žádné stavby ani vysazovány stromy, které by působily jako překážky v rozhledu) .
 - šířka sjezdu musí být nejméně 3 m, max. 6 m (pro osobní automobily)
 - podélný sklon sjezdu nesmí přesáhnout 8%
 - úhel napojení sjezdu musí být realizován v rozmezí 75° - 105°
 - připojení sjezdu musí být provedeno stavebně odlišně od provedení křižovatky (přes sklopený obrubník zvýšený o 2 cm nad kryt silnice), dispoziční uspořádání dle přiložené dokumentace
 - vnitřní okraj nároží v místě připojení sjezdu musí umožnit bezpečné zařazení vyjíždějícího vozidla do příslušného jízdního pruhu
 - pokud se bude realizovat vjezdová brána na pozemek p.č. st. 160; vzdálenost brány od vnější hrany komunikace musí být rovna alespoň délce nejdelšího v dokumentaci předpokládaného vozidla, zvětšené o 1 m. V případě, že se brána nebo vrata otevírají směrem k silnici, je třeba zvětšit délku sjezdu ještě o délku vrat při otevření (viz. čl. 11.9 ČSN 736101 v návaznosti na čl. 12.6 ČSN 736110/Z1)
 - v rámci stavby nesmí být budovány žádné nové sjezdy k nemovitostem
 - šířkové poměry průjezdního profilu komunikace musí být pokud možno konstantní (vyjma rozšíření ve směrovém oblouku); napojení na stávající těleso musí být plynulé (nelze skokově měnit šířkové parametry komunikace)
 - průjezdní profil komunikace musí být jednoznačně vydefinován (alespoň sníženou obrubou)
 - rozměry a provedení parkovacích a odstavných stání musí odpovídat požadavkům ČSN 73 6056 (min. šířka šikmých stání + 0,25m rozšíření krajního stání)
 - nutno dodržet převis vozidla 0,5m + bezpečnostní odstup 0,25m viz. tab. 6 ČSN 73 6056, výška obrubníku nad nivelitou parkovacího stání 0,08 až 0,10m viz. obrázek 3
 - celá stavba musí být realizována v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu rozměry parkovacího stání budou odpovídat požadavkům ČSN 736056 (min. šířka stání 3,5m, která zahrnuje manipulační plochu šířky nejméně 1,2m), viz. obrázek 7/G a článek 6.6.3
 - použité dopravní značení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích, musí odpovídat V.L.6.1 a V.L.6.2, jeho umístění dle přiložené dokumentace v souladu s TP 65 a TP 133

- práce v blízkosti komunikací při realizaci je nutno koncipovat takovým způsobem, aby byl v co nejmenší míře omezen silniční provoz, nejméně 30 dní před plánovanou realizací je nutné opětovně předložit návrh přechodného dopravního značení k odsouhlasení dle aktuální dopravní situace v lokalitě

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

25. Bude respektováno stanovisko *Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava*, ze dne 25.9.2023, vydané pod č.j. KSAÚSVPO/016911/2023. Jedná se o rekonstrukci bývalé restaurace v Dalešicích a stavební úpravy sjezdu na p.č. st. 160, p.č. 448/2, 735/1 k.ú. Dalešice. Stavbou dojde k dotčení silnice II/399, (pozemek p.č. 800/2 k.ú. Dalešice) ve správě KSÚSV Třebíč p.o., majetku Kraje Vysočina a to:

- Úpravou komunikačního připojení na p.č.st. 160, p.č. 448/2, 735/1 k.ú. Dalešice, které je navrženo v km 22,158 vlevo ve směru staničení.

Požadavky KSÚSV pro komunikační připojení:

- Povrch plánovaného sjezdu na silnici 11/399 musí být zpevněn tak, aby nedocházelo ke znečišťování silnice ve správě KSÚSV při výjezdu (v PD navržena betonová dlažba) a musí být napojen v plynulé niveletě.
- Plánovaný sjezd požadujeme provést v min. šířce 3,0 m (v projektové dokumentaci je uvedeno 11,0 m).
- Nové komunikační připojení provést přes silniční obrubu zvýšenou o 2 cm nad kryt silnice.
- Vybudováním sjezdu nesmí být zhoršeny odtokové poměry na silnici a v přilehlých prostorách, z plochy sjezdu nesmí vytékat voda na silnici. Povrchové vody ze sjezdu a přilehlých ploch musí být svedeny na pozemek stavebníka.
- Pro případné doplnění vozovky (dotisk) stanovujeme následující skladbu pro vozovku II. třídy:
 - ACO 11+ tl. 4 cm (obrusná vrstva)
 - Spojovací postřík
 - ACL 16+ tl. 5 cm (ložná vrstva)
 - Spojovací postřík
 - ACP 22+ tl. 6 cm (podkladní vrstva)
 - Infiltrační postřík
 - ŠD fr. 0/32 tl. 20 cm (šterkodrť hutněná po vrstvách)
 - ŠD fr. 32/63 tl. 20 cm (šterkodrť hutněná po vrstvách)
 - Zalití spáry mezi vozovkou a sjezdem pružnou zálivkou zajistí na vlastní náklady investor stavby.

Souhlas s realizací sjezdu je podmíněn:

- PD odsouhlasit s Policií ČR DI Třebíč z hlediska úpravy komunikačního připojení a bezpečnosti silnice II/399 - bylo dodáno č.j. KRPJ-52833-5/ČJ-2023-161006-HRN ze dne 18.9.2023.
- Investor je povinen zažádat o souhlas odbor dopravy se zřízením komunikačního připojení, který vydá dle ust. § 10 odst. 4 zákona č. 13/97 o pozemních komunikacích příslušný silniční správní úřad.
- Platnost tohoto našeho stanoviska je 24 měsíců ode dne vydání.
- V případě jakýchkoliv změn či nejasností je nutno toto s naší organizací projednat a odsouhlasit.

V případě splnění námi uvedených požadavků vydáváme souhlas s akcí: II/399 Dalešice úprava sjezdu, Penzion Dalešice — stavební úpravy objektu č.p. 225 pro Rozhodnutí o povolení komunikačního připojení.

26. Bude respektováno stanovisko *Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, Bráfova č.p. 31, 674 01 Třebíč* ze dne 21.11.2022, vydané pod č.j. KHSV/28761/2022/TR/HOK/Slá, sp. značkou S-KHSV/28761/2023.

S projektovou dokumentací stavby „Dalešice, stavební úpravy objektu na p.č. st. 160, 448/2, 448/4“ pro povolování staveb s odkazem na § 13, § 21a, § 30, 77 a 82 odst. 2 písm. t) zákona o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku

a vibrací, ve mění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb se souhlasí.

S odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví a 4 odst. 6 stavebního zákona se souhlas váže na splnění podmínky:

1/ Stavba - „Dalešice, stavební úpravy objektu na p.č.st. 160, 448/2, 448/4” bude uvedena do zkušební provozu. Zkušební provoz doporučujeme stanovit na dobu nezbytně nutnou pro provedení měření a doložení požadovaných dokladů. Po provedení kontrolního měření a vydání závazného stanoviska KHS s uvedením stavby do trvalého provozu, může požádat stavebník příslušný stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu, a to i před uplynutím doby stanoveného zkušební provozu.

2/ V rámci zkušební provozu bude provedeno kontrolní měření hluku z provozu venkovní jednotky tepelného čerpadla v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb. Metodika měření a umístění měřících míst bude před zahájením měření odsouhlasena KHS. Protokol z kontrolního měření hluku bude KHS předložen před vydáním kolaudačního souhlasu (provedením závěrečné kontrolní prohlídky stavby) a jeho součástí bude vyhodnocení přítomnosti tónové složky.

3/ Před započítáním užívání stavby bude na KHS, ÚP Třebíč předložen zpracovaný provozní řád ubytování dle § 21a zákona o ochraně veřejného zdraví.

27. Bude respektováno stanovisko *NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s., Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava, ze dne 28.11.2022, vydané pod značkou 013220031. Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm.a) pozemní komunikace a veřejné prostranství a dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.*

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Od vyhrazeného parkov.stání musí být zajištěn bezbar.přístup ke hl.vstupu do objektu a to včetně vodící linie.
2. Vstupní dveře a dveře v zádveří musí být řešeny dle požadavku vyhl.č.398/2009/ madlo, kontr.označení při zasklení, šířka dveří stačí 90 cm, hl.zádveří musí být min. 120 cm + vel.dveří tj.120+ 110 cm, případně 120+ 90 cm.
3. U vnitřního schodiště musí být první a poslední stupnice v každém rameni kontr.označena a to v celé své ploše.
4. V apartmánu m.č.119,121,122 musí být zajištěno místo pro ubytování osoby se ZP, m.č. 120 musí mít šířku min. 120 cm, kuch.linka v m.č.119 musí umožňovat obsluhu osobou na vozíku /podjezd pod kuch.desku, ovládání spotřebičů a dosah skříněk/. Do m.č.118 musí být vstup otvíravý ven z této místnosti, dispoziční řešení a vybavení musí splňovat požadavky vyhl.č.398/2009 Sb., příloha č.3, odst.5. Min.velikost hyg.místnosti společné pro sprchu a WC je 230x245 cm.
5. Přístupová rampa musí splňovat požadavky vyhl.č.398/2009 Sb., příl.č.3, odst.2,
6. V apartmánu určeném pro osoby se ZP musí okna splňovat požadavky vyhl.č.398/2009

Závěr: Předložená projektová dokumentace vyhoví bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z. 1 z února 2010)

28. Bude respektováno stanovisko Městys Dalešice, Dalešice č.p. 87, 675 54 Dalešice, ze dne 2.1.2023. Městys Dalešice souhlasí s provedením stavby dle předložené dokumentace za podmínky, že okolní pozemky městysu dotčené touto stavbou budou do 30 dnů po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. Městys Dalešice souhlasí s na pojení objektu na stávající kanalizační řád a ČOV.
29. Budou respektovány podmínky vyjádření *VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, divize Třebíč, Kubišova č.p. 1172, 674 01 Třebíč, ze dne 7.2.2023, vydané pod č.j. TR/560/2023-KI-P.* Navrhovanou stavbou dojde k dotčení sítí ve správě Vodárenské akciové společnosti, a.s. divize Třebíč, které jsou chráněny ochranným pásmem dle §23 zákona č. 274/2001 Sb..

Se stavbou dle předložené dokumentace souhlasíme za následujících podmínek:

1. Odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu musí splňovat kvalitativní limity určené kanalizačním řádem platným v příslušné lokalitě.
2. Vodovodní potrubí napojené na veřejný vodovod nesmí být propojeno s vodovodním potrubím užitkové a provozní vody ani s potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody

- a provoz vodovodního systému - viz 15 vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
3. Upozorňujeme, že po dokončení stavby musí vlastník rekonstruované nemovitosti aktualizovat smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod uzavřenou s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s.
 4. Při využití dešťové vody ke splachování toalet bude stočné fakturováno dle směrných čísel roční potřeby vody stanovených ve vyhlášce 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
 5. Stavbou nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. V opačném případě bude poškození v souladu s § 33, odst. g), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pokutováno.
 6. Zhotovitel stavby je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu a kanalizace vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink provozovatele — tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady zhotovitele stavby po předložení objednávky, případně zhotovitelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka příslušného provozního střediska, který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem!
 7. Po dokončení stavby požadujeme respektovat ochranná pásma, které činí u vodovodní přípojky 1,5 m a u kanalizační přípojky 0,75 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. V ochranném pásmu se nesmějí umisťovat stavby, vysazovat stromy a musí zůstat přístupné pro případné opravy.
30. Budou respektovány podmínky vyjádření *E.GD, a.s., Regionální správa Jihlava, č.p. 348/78, 674 01 Třebíč*, o souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu i zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví EG.D, a.s. a ze dne 14.10.2022, vydané pod značkou D8626-27072426. V zájmovém území uvedené stavby se nachází podzemní vedení NN.

Souhlasíme s provedením akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

1.V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny;

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovených prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Miloslav Tvarůžek, tel: 56860-4459, e-mail: tmiloslav.tvaruzek@egd.cz.

4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů 5 nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,..) tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo jeho odkrytí.

6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

7. Přizvání zástupce EGD ke kontrole křížovatek a souběhu před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvale porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26122425 s platností do 14.6.2023 o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení, bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, které stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110- 1 .
12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
- Kontakty správců zařízení - VN+NN: Regionální správa, Josef Hruza, tel.:56860-4437, email:Josef.hruza@egd.cz.
- V případě nedodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.
31. Budou respektovány podmínky vyjádření *GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno*, ze dne 2.12.2022, vydané pod značkou 5002724898.
- V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: STL plynovod PE dn 63 a STL přípojka PE dn 25.
- Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí. Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.
- V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
- TOTO STANOVISKO SE TÝKÁ POUZE NEPLYNÁRENSKÉ ČÁSTI STAVBY, netýká se plynofikace objektu.**
- Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.
- Budované objekty (např. šachty, vpusti, sloupy atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 - minimálně 1 m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení - plynovodu!
- K plynovému zařízení umístit zpevněné plochy v souladu s ČSN 73 6005, tab. B1. Zemní práce nesmí být prováděny do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího plynárenského zařízení. Nad plynovodem musí být zachován (obnoven) obsyp pískem min. 20 cm + výstražná fólie vše v souladu s TPG 702 01.
- Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit samostatně (<http://www.gasnet.a/cs/kontaktni-system/>).
- Současně si vyhrazuje upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.
- V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení. Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
- V zájmovém území se mohou nacházet plynárenské zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenské zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, staveních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku stanoveno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložení betonových panelů v místě přejezdu PZ.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast zdarma. Formulář a kontakt naleznete na www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné uložení PZ je povinen provést stavebník na svůj náklad.

Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení stavby považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ protokol o vytyčení má splatnost 2 měsíce.

2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všech jejich účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/ lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném bezpečnostním pásmu OZ.

11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby PZ.

12) PZ budou po kontrole podsypána a obsypána těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s TPG 702 01, TPG 702 04.

13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní PZ.

14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle ustanovení § 27 odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

J&S stav s.r.o., Jasenice č.p. 81, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Odůvodnění:

Dne 24.2.2023 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad shledal, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti, a proto žadatele vyzval dne 8.3.2023 k doplnění žádosti a řízení přerušil do 31.5.2023. Žadatel si zažádal dne 16.5.2023 o prodloužení lhůty k doplnění podkladů. Stavební úřad stavebníkovi usnesením prodloužil lhůtu k provedení úkonu do 30.11.2023. Žadatel dne 2.10.2023 doplnil žádost o požadované podklady.

Na základě žádosti o vydání společného povolení a doložených podkladů od stavebníka stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil dne 5.10.2023 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v oznámení o zahájení společného řízení poučil účastníky řízení o koncentrační zásadě, tzn., že námítky, připomínky a závazné stanoviska lze uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto a nejpozději do 5 dnů po veřejném ústním jednání se mohou účastníci řízení seznámit s podklady pro rozhodnutí.

Na základě oznámení zahájení společného řízení se na MěÚ Hrotovice, odbor výstavby a ŽP, dne 18.10.2023 dostavili účastníci řízení pan Mgr. Michal Cichý a paní Iveta Cichá, oba bytem Dalešice č.p. 6, 675 54 Dalešice. Účastníci řízení nahlédli do spisu řízení (do koordinačního situačního výkresu), nebyly provedeny žádné výpisy ani kopie. Stavebním úřadem byl sepsán záznam o nahlížení do spisu.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 94l stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány. Stavební úřad posoudil a ověřil stavební záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Záměr je v souladu s Územním plánem obce Dalešice.

Předmětný pozemek se nachází v ploše bydlení BV — plochy bydlení venkovského charakteru. Plochy jsou určeny převážně pro bydlení. V těchto plochách by měl zůstat zachován charakter stávajících staveb pro bydlení. Přípustným využitím v dané ploše jsou obytné budovy venkovského charakteru, které mají odpovídající užitkové zahrady a malé vedlejší zemědělské (samozásobitelské) hospodářství; obchody a stravovací provozovny sloužící především potřebám přilehlého území; nerušící řemeslné provozovny. Výjimečně mohou být přípustné v plochách stabilizované výstavby stavby pro sociální účely, stavby církevního, kulturního, zdravotnického, školského a sportovního charakteru, sloužící zároveň potřebám

obyvatel přilehlého území; ostatní nerušící provozovny s pracovními příležitostmi i jako monofunkční objekty; malá ubytovací zařízení do 45 lůžek; ostatní obytné budovy, které mají více jak 2 byty.

Záměrem jsou stavební úpravy stávající restaurace s ubytováním na penzion pro krátkodobé ubytování. Jedná se o záměr, který je v souladu s dotčenou funkční plochou. Architektonicky nedochází k významným změnám na objektu, který historicky disponuje plochou střechou. Stavební čára objektu není měněna. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že se jedná o záměr, který je v souladu s podmínkami plynoucími z územního plánu obce, a proto je přípustný.

Záměr se nachází v centru městyse Dalešice. Stavební úpravy současný vzhled stávajícího objektu zásadně nezmění. Posuzovaný záměr je z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování přípustný.

Městys Dalešice je Územní studií krajiny zahrnut do prioritních obcí v rámci SO ORP Třebíč. Posuzovaný záměr je z hlediska souladu s územní studií přípustný.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska, vyjádření a souhlasy ke stavbě sdělili:

- *EG.D, a.s., Regionální správa Jihlava, Riegrova č.p. 348/78, 674 01 Třebíč* – souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. ze dne 14.10.2022, vydané pod značkou D8626-27072426. V zájmovém území se nachází podzemní vedení NN.
- *GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno (PENZION DALEŠICE-STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU)* vyjádření ze dne 2.12.2022, vydané pod značkou 5002724898.
- *CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha* - vyjádření ze dne 16.11.2022, vydané pod č.j. 838853/22. Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.
- *VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 11 Třebíč* - vyjádření ze dne 7.2.2023, vydané pod č.j. TR/560/2023-KI-P. Navrhovanou stavbou dojde k dotčení sítí ve správě Vodárenské akciové společnosti, a.s. divize Třebíč.
- *Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč* – závazné stanovisko ze dne 9.11.2022, vydané pod značkou ORÚP 82551/22 – SPIS 192/2022/KoD.
- *Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč* – posouzení PD „Penzion Dalešice – stavební úpravy objektu“, p.č.st. 160, 448/2, 448/4, k.ú. Dalešice ze dne 12.12.2022, vydané pod značkou OŽP 94000/22 – SPIS 14471/2022/Tom-K.
- *Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč* – sdělení ze dne 14.2.2023, vydané pod spisem č. OŽP 2980/2023/Ver, č.j. OŽP 16713/23 – SPIS 2980/2023/Ver.
- *Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč* – souhlasné závazné stanovisko ze dne 27.9.2023, vydané pod spisem zn. ODKS 78531/ 23 – SPIS 142/2023/PJ.
- *Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava* – stanovisko ze dne 25.9.2023, vydané pod č.j. KSAÚSVPO/016911/2023.
- *POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Bráfova třída č.p. 1247/11, 674 01 Třebíč* – stanovisko ze dne 18.9.2023, vydané pod č.j. KRPJ-52833-5/ČJ-2023-161006-HRN.
- *Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, Bráfova č.p. 31, 674 01 Třebíč* – závazné stanovisko ze dne 21.11.2022, vydané pod č.j. KHSV/28761/2022/TR/HOK/Slá, sp. značkou S-KHSV/28761/2022.
- *Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského č.p. 180, 674 01 Třebíč* – koordinované závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva ze dne 6.6.2022, vydané pod č.j. HSJI-1946-2/TR-2022, ev.č. 141/22.
- *NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s., Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava* – stanovisko ze dne 28.11.2022, vydané pod značkou 013220031.
- *Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní č.p. 43/84, 150 00 Praha* - souhlas na koordinačním situačním výkrese C.3.

- *Městys Dalešice, Dalešice č.p. 87, 675 54 Dalešice* – rozhodnutí (připojení nemovitosti k místní komunikaci na pozemku parc.č. 735/1 v k.ú. Dalešice) ze dne 20.9.2023.
- *Městys Dalešice, Dalešice č.p. 87, 675 54 Dalešice* – stanovisko ze dne 2.1.2023.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní č.p. 43/84, 150 00 Praha, Městys Dalešice, Dalešice č.p. 87, 675 54 Dalešice, Miroslav Stejskal, Zárubice č.p. 59, 675 52 Lipník u Hrotovic, Mgr. Michal Cichý, Dalešice č.p. 6, 675 54 Dalešice, Iveta Cichá, Dalešice č.p. 6, 675 54 Dalešice, Jindřich Veselý, Dalešice č.p. 141, 675 54 Dalešice, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava, EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno, GasNet Služby, s.r.o, Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická č.p. 820/156, 638 00 Brno, CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Jana Nejedlíková
vedoucí odboru výstavby a ŽP

Příloha: Koordinační situační výkres C.3.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 21.3.2023.

Obdrží:

účastníci řízení (dodejky, datové schránky)

J&S stav s.r.o., Jasenice č.p. 81, 675 71 Náměšť nad Oslavou, v zastoupení na základě plné moci

Ing. Simona Šedivá, Ant. Dvořáka č.p. 89, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní č.p. 43/84, 150 00 Praha

Městys Dalešice, Dalešice č.p. 87, 675 54 Dalešice

Miroslav Stejskal, Zárubice č.p. 59, 675 52 Lipník u Hrotovic

Mgr. Michal Cichý, Dalešice č.p. 6, 675 54 Dalešice

Iveta Cichá, Dalešice č.p. 6, 675 54 Dalešice

Jindřich Veselý, Dalešice č.p. 141, 675 54 Dalešice

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava

EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno

GasNet Služby, s.r.o, Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická č.p. 820/156, 638 00 Brno

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha

dotčené orgány (datové schránky)

MěÚ Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. č.p. 116/6, 674 01 Třebíč

MěÚ Třebíč, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 116/6, 674 01 Třebíč

MěÚ Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb, Masarykovo náměstí č.p. 116/6, 674 01 Třebíč

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Bráfova třída č.p. 1247/11, 674 01 Třebíč

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč,

Bráfova č.p. 31, 674 01 Třebíč

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského č.p. 180, 674 01 Třebíč

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s., Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava