



Legenda materiálů

- TYP THERM 38 BROUŠENÁ S TEPELNOU IZOLAČNÍ VLOŽKOU P8 NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
- CIHELNÉ BROUŠENÉ BLOKY TYPU THERM BROUŠENÉ, TL. 300 mm
- PŘÍČKOVKA TYP THERM 11,5 BROUŠENÁ
- PŘÍČKOVKA TYP THERM 14 BROUŠENÁ
- ZDIVO Z BETONOVÝCH TVAROVEK 490/200/190, PEVNOST TLAKU 4 MPa
- ŽELEZOBETON e25/30 - xc1
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO

Výpis ocele

HEB 240 - 4500 - 6 ks
HEA 200 - 2000 - 1 ks

D1 Stropní konstrukce

tl. 210 mm
BETON C25/30 - XC1
NADBETONÁVKA 60 mm
KARI 5/150 x 5/150

D2 Stropní konstrukce

tl. 250 mm
BETON C25/30 - XC1
NADBETONÁVKA 60 mm
KARI 5/150 x 5/150

BETON C25/30- XC1

ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		<div><div>OK</div><div>atelier</div><div>s.r.o.</div></div> <div>Prod zámkem 288/15 690 02 BRČELAV Tel: 519440551</div>	
Ing. Dalibor KLUSÁČEK		Tadeáš Klusáček		Tadeáš Klusáček			
OBEC: Podivín		KRAJ: Jihomoravský					
INVESTOR: Město Podivín, Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín							
						MÉRITKO	1:100 - A2
AKCE :						DATUM	05/2023
Hasičská zbrojnice, Podivín						ÚČEL	DPS
Místo stavby: Radniční 691 45 Podivín						ČÍS.ZAK.	2023/021
OBSAH :						Č.VÝKR.	PARÉ Č.
Strop nad 1. N.P.						D.1.1.b10	