



ZATEPLENÁ OBVODOVÁ STĚNA

- omítka silikonová probarvená, zrnitá struktura 1,5 mm, barva dle výběru investora
- penetrační nátěr
- výztužná vrstva - sklotextilní síťovina odolná vůči alkáliím, oka 4x4 mm
- základní vrstva - paropropustná lepicí a stěrková hmota na bázi cementu, spotřeba 6-8kg/m²
- fasádní izolace Isover EPS 70 F - tl. 60 mm
- vysoce paropropustná lepicí hmota na bázi cementu, spotřeba 6-8kg/m²
- systémový penetrační zpevňovací nátěr
- stávající cihelné zdivo z CPP, tl. 520 mm
- jádrová omítka tl. 20 mm
- štuková omítka tl. 3 mm

±0,000=STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ 1.PODLAŽÍ

Zodp. projektant	Ing. David Urbánek	Vypracoval	Ing. David Urbánek	Schválil	Ing. David Urbánek
INVESTOR: HTC servis, s.r.o., Kopaniny 841/9, 664 47/Střelice					
Akce:				DATUM	06/2022
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A ÚSPORY ENERGIE V AREÁLU HTC servisu, s.r.o.				STUPEN	ZSS
				PARC. Č.	st. 34
				K.Ú.	Radešín nad Bobrůvkou
Obsah:				Č. ZAKÁZKY	
				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
SO02 - ŘEZ A-A - NOVÝ STAV				1:50	D.1.1.2.31