

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“):

v rámci projektu:

„Oprava krovu a střešního pláště severního křídla, Kutná Hora klášter sv. Voršily“

Ev. č. smlouvy objednatele: ArcKH/8/2025

Ev. č. smlouvy zhotovitele: 2505030003

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora

zastoupená P. ThLic. Vladislav Brokeš Ph.D.

Sídlo: Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora

IČ: 46403523

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 441774319/0800

IBAN: CZ2108000000000441774319

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):

David Hlavinka, hlavinka.david@dihk.cz, tel. +420 603458826

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.

Zastoupen: Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem

Sídlo: Bobrky 382, 755 01 Vsetín

IČ: 25835661

DIČ: CZ25835661

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):

František Papšík, hlavní stavbyvedoucí, frantisek.papsik@hbdelta.cz, mob. 725675509

Ing. Adam Gavlík, stavbyvedoucí, adam.gavlik@hbdelta.cz, mob. 725675540

Ing. David Valchář, projektový manažer, david.valchar@hbdelta.cz, mob. 725675512

Jiří Buček, přípravař, jiri.bucek@hbdelta.cz, mob. 725675506

(dále jen zhotovitel)

I. Předmět plnění

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje přímo provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (celkové dílo) „**Oprava krovu a střešního pláště severního křídla, Kutná Hora klášter sv. Voršily**“. Přesný rozsah díla je dán zadávací dokumentací, resp. projektovou dokumentací ve stupni pro provedení stavby vypracovanou Ing. Vítem Mlázovským, Jánský vršek 4/310, 118 00 Praha 1, IČ: 602379656, závazným stanoviskem Městského úřadu Kutná Hora, č.j. R/2024/15288/3 ze dne 9.9.2024, který je nedílnou přílohou smlouvy č. 2, a cenovou nabídkou (úplným položkovým rozpočtem) zhotovitele ze dne 13.11.2024, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo (příloha č. 1 této smlouvy). Předmětem díla jsou i související práce, likvidace a uložení odpadu na skládku, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami, nezbytnými ke kolaudaci stavby.
2. Objednatel a zhotovitel o jednotlivých etapách díla uzavřou písemný dodatek, ve kterém ujednají jednotlivé etapy provedení díla, jejich harmonogram a cenový rozsah, to vše v rámci předmětu celkového díla, jeho celkové ceny a doby dokončení. Pro tyto jednotlivé etapy platí obdobně podmínky ujednané v této smlouvě pro celkové dílo. Nebudou-li dodatky k jednotlivým etapám uzavřeny, provede zhotovitel dílo bez dalšího podle této smlouvy.
3. Součástí předmětu díla jsou dále:
 - všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá, a jež jsou nutné k provedení díla jako celku,
 - zřízení, provozování a likvidace vlastního zařízení staveniště, vč. uvedení těchto prostor a místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu dle pokynů objednatele a v souladu s účelem jeho užívání,
 - zajištění veškerých dokladů a atestů o použitých materiálech nebo dodávkách,
 - likvidace odpadů vzniklých při provozu zařízení staveniště v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
 - zajištění zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele,
 - spolupráce při případné úpravě projektové dokumentace s projektantem a objednatelem,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu DWG a PDF.
4. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, pokynů objednatele, této smlouvy, právních předpisů, a předpisů dotčených orgánů poskytujících případné dotační prostředky. V opačném případě odpovídá za vzniklou škodu.

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj objednateli cenu podle čl. III. této smlouvy a dle podmínek stanovených touto smlouvou.
6. Místo plnění: Klášter voršilek, Jiřího z Poděbrad 288/13, 284 01 Kutná Hora – Vnitřní Město, parc. č. 1236/1, k.ú. Kutná Hora [677710].

II.

Splnění díla a doba plnění

1. Dílo specifikované v článku I. této smlouvy je splněno jeho řádným ukončením a písemným protokolárním předáním objednateli s výslovným písemným potvrzením objednatele, že dílo jako řádně dokončené přejímá. Dílo (popř. ujednanou etapu díla) je zhotovitel povinen předat jako celek. Za řádně ukončené, považují smluvní strany dílo, které nevykazuje vady a nedodělky, a to ani ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
2. Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávací dokumentací a pokyny objednatele. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.
3. Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně:
 - a. Zahájení plnění: **duben 2025** (zahájení díla, resp. předání a převzetí staveniště, je podmíněno písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k převzetí staveniště).
 - b. Dokončení plnění: **říjen 2029** (termín dokončení díla je termínem předání a převzetí díla jako celku).
 - c. Předání a převzetí staveniště: na výzvu objednatele (do **5** kalendářních dnů od doručení výzvy zhotoviteli).
 - d. Počátek běhu záruční lhůty: den následující po dni, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.

Doba provedení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště a končí dnem protokolárního předání a převzetí díla po odstranění poslední vady a nedodělku a vyklizení staveniště dodavatelem díla. Obdobně použito i pro jednotlivé etapy realizace díla.

4. Objednatel předpokládá rozdělení celého předmětu díla na několik etap plnění, a to v závislosti na zajištění potřebných finančních prostředků k úhradě ceny díla. Rozsah a doba plnění prací a dodávek jednotlivých etap bude realizován na základě požadavku objednatele díla po dohodě se zhotovitelem na základě jeho odborného doporučení dalšího postupu a realizace jednotlivých etap, to vše v závislosti na zajištěných finančních prostředcích pro tyto jednotlivé etapy.
5. Zhotovitel zahájí práce na realizaci první etapy na základě výzvy objednatele po rozhodnutí o přidělení finančních prostředků z příslušného rozpočtu poskytovatele/ů dotace na tuto akci, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak.

Obdobně budou zahájeny práce na realizaci druhé a případně dalších etap, a to v závislosti na získání či zajištění potřebných finančních prostředků.

6. Na základě potřeby a možností objednatele může být doba plnění dodatkem smlouvy upravena i jinak, zejména pokud se týká jednotlivých prací. Současně bude dodatkem smlouvy upravena i výše finančního plnění jednotlivých částí/etap díla.
7. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele, a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami RONET platnými ke dni podpisu této smlouvy. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen RONET vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá.

III.

Cena díla

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku, jako cena smluvní a je stanovena podle cenové nabídky zhotovitele úplným oceněným položkovým rozpočtem stavby. Zhotovitel prohlašuje, že tato cena je pevná a maximální za provedení díla a že nese nebezpečí změny okolností.

CELKOVÁ CENA BEZ DPH	23.597.000,- Kč bez DPH
-----------------------------	--------------------------------

DPH 21%	4.955.370,- Kč
---------	----------------

CELKOVÁ CENA s DPH	28.552.370,- Kč vč. DPH
---------------------------	--------------------------------

2. Takto sjednaná cena je této smlouvy je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, mimostaveništní a vnitrostaveništní přepravy a dopravy do místa plnění, vč. rizika podnikatelské činnosti, vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho celkového zabezpečení, hygienického zázemí pro pracovníky zhotovitele, pro veškerou dokumentaci díla jako takového (zejména dílenskou, výrobní, technologické či jiné pracovní postupy, atd.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení předepsaných zkoušek, revizí, atestů, předání osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů, jednáních s dotčenými orgány státní správy, správci sítí a všech dalších nutných dokumentů nutných k řádného provedení díla jako celku. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, materiál, stavební hmoty, mzdy, sociální pojištění, poplatky, zábory, dopravní značení, pojištění dle smlouvy, zajištění bezpečnosti práce na

stavbě a protipožární opatření, včetně nákladů na případnou činnost geologa, statika a další veškeré náklady související dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemůže žádat změnu díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

3. Zhotovitel se před podpisem smlouvy o dílo seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající ze smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.
4. Cena může být měněna pouze v případě:
 - změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění; DPH bude fakturováno ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
 - bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci (předmět díla) nebo pokud objednatel vypustí některé práce nebo dodávky z předmětu díla, jedná se tedy vždy o pouze objednatel písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
 - dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo.
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel, kterými se rozumí např. neodpovídající geologické údaje, neodpovídající rozsah poškození, historické použití jiných než předpokládaných materiálů,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - bude-li průměrná roční míra inflace k datu 1.1. daného příslušného kalendářního roku, počínaje rokem 2026, měřená indexem spotřebitelských cen dle Českého statistického úřadu, případně subjektu, který jej nahradí, vyšší než 6%. V takovém případě má zhotovitel právo uplatnit navýšení ceny o průměrnou roční míru inflace pro následující etapu, přičemž navýšení je možné pouze o výši, o kterou hodnota průměrné roční míry inflace za předchozí rok překročí hodnotu 6%. Toto navýšení je zhotovitel povinen objednateli oznámit do 31.1. příslušného kalendářního roku, jinak toto právo zaniká.
5. V případě, že z uvedených důvodů, které objednateli ani zhotoviteli nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a které mají

vliv na cenu díla, bude nutné změnit rozsah předmětu plnění, účastníci se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel. Navrhované znění dodatku nesmí být v rozporu s právními předpisy, zejména s právními předpisy v oblasti zadávání veřejných zakázek.

6. Jakékoliv navýšení ceny oproti odst. 1 tohoto článku z jakéhokoliv důvodu má zhotovitel právo účtovat pouze na základě předem uzavřeného písemného dodatku včetně výslovného ujednání o celkové částce, o kterou bude cena navýšena; shodně platí i v případech, kdy se objednatel a zhotovitel dohodnou na rozšíření rozsahu díla, avšak nedohodnou se výslovně na celkové částce, o kterou bude cena navýšena. Jde-li o ceny těchto víceprací, ty budou stanoveny u položek uvedených v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen takových prací; cena položek v položkovém rozpočtu neuvedených bude stanovena na základě jednotkových cen dle cenové soustavy RNET platných ke dni podpisu této smlouvy.
7. DPH bude účtována ve výši dle platných předpisů podle data uskutečnění zdanitelného plnění.
8. Případné změny rozsahu nebo standardu požadovaného předmětu plnění budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Drobné změny budou odsouhlaseny a podepsány zástupci obou stran formou zápisu ve stavebním deníku. Zápis ve stavebním deníku nemůže způsobit navýšení ceny ani být dodatkem ke smlouvě.
9. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na splnění díla uvedeného v čl. I. této smlouvy, zajištění přístupů a příjezdů na staveniště, hrazení správních pokut a veškerých ostatních nákladů nezbytných pro řádné zhotovení díla.
10. Objednatel je oprávněn udělit zhotoviteli pokyn, aby některé práce, dodávky a služby nebyly provedeny a zhotovitel se v takovém případě zavazuje takovou část díla neprovést. Práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které nebyly provedeny nebo byly provedeny v menším rozsahu či menším množství měrných jednotek (méněpráce), budou oceněny dle cen uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele a o takto oceněné méněpráce bude snížena cena díla. K tomu se smluvní strany zavazují uzavřít písemný dodatek.

IV.

Vyúčtování smluvní ceny a platební podmínky

1. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány v rámci dodatků dle čl. **I. měsíčně**, a to vždy na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek, maximálně však v průběhu provádění díla **do 90% ceny díla**. Bez potvrzeného soupisu provedených prací a dodávek, se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neoprávněný a neplatný. Částka rovnající se zbývajících 10% z celkové ceny díla bez DPH bude účtována zhotovitelem po předání

díla bez vad a nedodělků (nebo po odstranění veškerých případných vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla) a po předání nezbytných dokladů ke kolaudaci díla.

2. **Splatnost faktur**, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených zadavatelem a TDS, se stanovuje na **30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Veškeré cenové údaje budou uváděny v korunách českých (Kč), rovněž tak platby budou probíhat výhradně v Kč.
3. Po písemném předání ukončeného díla bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel poslední fakturu s náležitostmi účetního a daňového dokladu, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní firmu, a sídlo zhotovitele a objednatele, IČO, DIČ,
 - předmět plnění a den jeho splnění,
 - udání ceny díla,
 - den odeslání faktury a den její splatnosti,
 - částka k fakturaci,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být uhrazena platba za provedené práce,
 - název projektu,
 - registrační či přidělené číslo projektu.
4. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu, budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 30 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury.
5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu nebo cen provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze na práce a dodávky, u nichž nedošlo k rozporu.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s touto smlouvou, především originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, a to po dobu 10 let od splnění této smlouvy. Pokud je v českých právních předpisech (např. v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) stanovena pro některé z dokladů souvisejících s prováděním díla dle této smlouvy delší lhůta pro jejich uchování, budou tyto doklady uchovány po dobu uvedenou v těchto právních předpisech. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na své poddodavatele.
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu trvání této smlouvy, aby byly při provádění díla dle této smlouvy dodržovány finanční závazky i vůči případným poddodavatelům/podzhotovitelům zhotovitele, a to tak, že zhotovitel je povinen

zajistit řádné a včasné uhrazení poddodavatelem/podzhotovitelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění dle této smlouvy, a to vždy do 7 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své případné poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty za prodlení s placením faktury v dohodnutém termínu ve výši **0,05%** z fakturované částky, se kterou je objednatel v prodlení, a to za každý den prodlení.
2. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokutu za prodlení s řádným ukončením díla (resp. jeho jednotlivé etapy) v dohodnutém termínu, a to ve výši **0,05%** z ceny díla vč. DPH, za každý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu pro odstranění vady, dohodnutého v reklamačním řízení, sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **2000,- Kč**, za každou vadu a den prodlení. Pokud nenastoupí zhotovitel k odstranění havarijního stavu do 24 hodin od jeho nahlášení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli další smluvní pokutu, a to ve výši **500,-Kč**, za každou započatou hodinu prodlení.
4. Za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP, požární ochrany a ostatních závazných předpisů v oblasti bezpečnosti práce a předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč**.
5. Za porušení jakékoliv jednotlivé povinnosti zhotovitele specifikované dle této smlouvy, se zavazuje zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč**, a to za každý jednotlivý případ porušení a kalendářní den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
7. Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky poskytovatele dotace a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané, popř. vrácené dotace.

8. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
9. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
10. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoli splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
11. Strana povinná musí uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
12. Zhotovitel uhradí objednateli případné pokuty či sankce a jejich příslušenství udělené orgány státní správy za porušení obecně závazných bezpečnostních, požárních, zdravotních nebo ekologických předpisů, jak svými zaměstnanci, tak poddodavateli zhotovitele, udělených v souvislosti s plněním smlouvy.

VI.

Základní podmínky provádění díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy s místem provádění díla řádně seznámil, a že toto místo shledal způsobilým k provádění sjednaného díla za podmínek v této smlouvě uvedených a ke staveništi nemá výhrad. Náklady za energie a média hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady tyto prostory udržovat v pořádku, provádět úklid a po ukončení stavební činnosti předat objednateli.
2. Objednatel má zájem na provádění díla dle této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“) a dbá o to, aby při plnění této smlouvy byly striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména předpisy pracovněprávní. Zhotovitel se za tímto účelem zavazuje plnit podmínky SOVZ a zajistit srovnatelnou úroveň objednatelům určených smluvních podmínek ve svých poddodavatelských smlouvách a řádné a včasné hrazení závazků poddodatelům. Zhotovitel se současně zavazuje, že bude dodržovat i veškeré mezinárodní úmluvy o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU.
3. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické, požární a hlukové. Za dodržování předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s

provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje k provádění díla v obvyklou pracovní dobu, tj. od 7hod do 18 hod. Zhotovitel je povinen v rámci realizace předmětu dle této smlouvy vybavit pracovníky vhodným náradím a jinými pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, osobními ochrannými pracovními prostředky jakož i nezbytnou dokumentací, návody a pravidly v rozsahu potřebném pro jejich činnost. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu dle této smlouvy zajistí dodržování pracovně-právních předpisů (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu dle této smlouvy podílet, a to i v rámci poddodavatelského řetězce.

4. Zhotovitel se zavazuje, že bezpečné provádění prací musí být prováděno v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky. Všichni pracovníci zhotovitele stavby musí při práci používat předepsané ochranné pracovní pomůcky.
5. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům prováděných prací na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavební činnosti na životní prostředí. Současně bude dodržován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
6. V rámci nakládání s odpady se zhotovitel zavazuje dodržovat zásady environmentálního zadávání, které mimo jiné spočívají v nakládání s odpady v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů.
7. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré odpady, které budou vznikat při plnění předmětu dle této smlouvy, budou využívány případně odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní prostředí a který je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a se zvláštními předpisy. Vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečeny před znehodnocením nebo jiným nežádoucím únikem, přičemž bude zajištěno přednostně jejich využití, důsledně oddělován nebezpečný odpad, např. uniklé ropné látky, apod.
8. Zhotovitel umožní objednateli průběžný výkon TDS na všech svých pracovištích souvisejících s předmětem jeho díla.
9. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen odstraňovat a likvidovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

10. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatel, resp. TDS, min. 3 kalendářní dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel (TDS) ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že zhotovitel objednatel (TDS) k provedení kontroly nevyzve, je povinen na žádost objednatel a na své náklady zakrytou dílčí část zhotoveného díla odkrýt. Seznam prací a konstrukcí, které budou podléhat kontrole, bude dohodnut při zahájení plnění díla zápisem do stavebního deníku. Objednatel (vč. TDS) jsou povinni poskytnout zhotoviteli ve věci kontroly dle tohoto odst. součinnost tak, aby nedošlo k narušení časového postupu prací.
11. Zhotovitel se seznámil s projektovou dokumentací a tuto prověřil a prohlašuje, že na jejím základě lze dílo řádně provést.
12. Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný, konkrétně bude deník uložen na staveništi u stavbyvedoucího, který bude provádět denní zápisy do deníku. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění díla (přejímání prací, potvrzování kvality prací, zdůvodnění odchylek, a to jak časových, tak věcných při provádění prací apod.). Záznamy do stavebního deníku mohou provádět tyto osoby: TDS, zástupce projektanta jako autorský dozor, pracovníci příslušných státních úřadů a představitelé zhotovitele a objednatel. Lhůta pro vyjádření objednatel (resp. TDS) k zápisu ve stavebním deníku je stanovena na 3 pracovní dny od učinění daného zápisu. Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo. Zápisy ve stavebním deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdyby byly jednotlivé práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu a kopie se proškrtne. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé stránky. Zápis ve stavebním deníku, kterým se vyzývá objednatel (resp. TDS) k vyjádření, bude objednateli (resp. technickému dozoru stavebníka) neprodleně oznámen telefonicky / e-mailem. Lhůta 3 dnů pro vyjádření běží v tomto případě od oznámení objednateli (resp. technickému dozoru stavebníka). Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel/TDS/autorský dozor, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí.

13. Vedení deníku končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné v rámci přejímacího řízení.
14. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, resp. třetích osob, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Takovou skutečnost smluvní strany považují za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele.
15. Nebezpečí škody na prováděném díle nese zhotovitel do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že nejméně 5 kalendářních dnů před dokončením díla vyzve zápisem do stavebního deníku objednatele k převzetí.
16. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis ve stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce/méněpráce vznikly a z jakého důvodu. Změnový list musí být podepsán objednatelem a technickým dozorem stavebníka a slouží jako podklad pro případný dodatek ke smlouvě. Změnové listy budou vzestupně číslovány.
17. Pokud závazné právní předpisy či české technické normy stanoví provedení zkoušek osvědčujících smlouvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platné legislativy, technických nebo jiných norem vztahujících se k předmětu díla, jeho provedení nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
18. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím podzhotovitele, musí tento podzhotovitel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez

objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy písemně. Bude-li jakýkoliv podzhotovitel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti při plnění díla.

19. Zhotovitel se zavazuje, že minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu bude poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu: „*Oprava krovu a střešního pláště severního křídla, Kutná Hora klášter sv. Voršily*“ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a dále že vytvoří výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytne jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle tohoto odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem, a to z důvodu, že jsou hrazeny z veřejných zdrojů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
20. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění předmětu dle této smlouvy, aby smluvní podmínky sjednané s jeho případnými poddodavateli/podzhotoviteli byly srovnatelné s podmínkami sjednanými v této smlouvě na plnění předmětu díla, a to zejména v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby, přičemž uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou o dílo. Za tímto účelem a účelem kontroly plnění závazků o férových platebních podmínkách v dodavatelském řetězci, si objednatel vyhrazuje oprávnění požadovat předložení příslušných poddodavatelských smluv uzavřených mezi zhotovitelem a jeho případnými poddodavatelem/podzhotovitelem. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn znepřístupnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě.
21. Zhotovitel se zavazuje, že umožní nově přijatým pracovníkům z okruhu osob znevýhodněných na trhu práce v rámci plnění předmětu dle této smlouvy získat nebo si zvýšit kvalifikaci.

VII. Záruka za jakost díla a vady díla

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce **60 měsíců**. Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo bude bez vad a bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle předané projektové dokumentace, bude způsobilé užívání dle této smlouvy a bude způsobilé ke svému účelu. Záruční doba počíná běžet v den protokolárního převzetí díla (resp. jeho etapy) objednatel. Na speciální stavební konstrukce a

práce, výrobky, komponenty, stroje nebo technologická zařízení zabudovaná do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato záruční doba. Tyto záruky platí za podmínek uvedených v platných záručních listech příslušných dodavatelů.

2. V případě zjištění vady díla (resp. jeho etapy) v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit bezplatně vady do 3 dnů ode dne doručení reklamace. V případě havárie (ohrožení na zdraví či životech, vzniku škod apod.), je povinen nastoupit do 24 hodin a závadu co nejrychleji opravit. Zhotovitel není povinen odstranit vady, za které prokazatelně neodpovídá. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu; veškeré tím vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel nejpozději do 30-ti dnů po zaslání výzvy k úhradě, nebude-li dohodnuto jinak. Nárok na smluvní pokutu a záruka za jakost není tímto postupem objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené.
3. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, resp. opravené doklady vztahující se k opravené, příp. vyměněné části díla potřebné k provozování díla.
4. Smluvní strany jsou povinny po dobu zhotovování díla a po dobu běhu záruční lhůty, sdělovat veškeré nezbytné informace pro doručování písemností.
5. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co zhotovitel sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně i nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor.
6. Kooperaci díla a nástupu pracovníků zajistí zhotovitel.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
8. Zhotovitel bude informovat neprodleně objednatele o závadách na objektu nebo jeho zařízeních, zjištěných během plnění předmětu smlouvy, které by ohrožovalo majetek objednatele nebo plnění předmětu smlouvy.
9. V ceně díla je zahrnuto, že zhotovitel bude v souvislosti s dílem poskytovat objednateli odborné konzultace při projednávání technické problematiky a zvyšování kvality provozu a v případě potřeby účastnit se při technických a veřejnosprávních jednáních vztahujících se k předmětu smlouvy.

VIII. Další podmínky plnění smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným prováděním díla „**Pojištění odpovědnosti za škody na majetku a zdraví osob**“, a to na **minimální výši ceny díla dle čl. III této smlouvy**. Zhotovitel se zavazuje uhradit v plné výši případné škody, za které odpovídá. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit kopii pojistné smlouvy, a to do 5 dnů od vyzvání. Neuzavření pojistné smlouvy nebo její nepředložení k výzvě objednatele je považováno za závažné porušení smluvních povinností objednatele.
2. Objednatel zajistí, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob.
3. Kvalitativní podmínky jsou (mimo dále uvedené v těchto podmínkách) vymezeny právními předpisy a českými technickými normami, přejímajícími evropské normy, evropská technická schválení apod. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Nedodržení těchto podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele (zadavatele), bez nároku na náhradu škody nebo újmy, která tím zhotoviteli vznikla. Při realizaci stavby díla mohou být použity pouze takové materiály zařízení a popř. technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu a použité technologie.
4. Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařízení, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro daný účel zaručují, že dílo při řádném provedení běžné údržbě po dobu předpokládané životnosti splňuje a bude splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí, požární bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochranu proti hluku na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nemá požadovanou certifikaci či osvědčení. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
5. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nebude použit žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
6. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:
 - ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,
 - předpisů, norem, vzorových listů technologií, receptur a jiných závazných pokynů,
 - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy.

7. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu díla nebo oprav. Případnou škodu se zavazuje uhradit v plné výši.
8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté nepředvídatelné překážky, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho částí přerušit. O dobu přerušení bude upravena lhůta plnění prací a souvisejících dodávek.
9. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti, z platných právních předpisů, rozhodnutí a nařízení Rady Evropské unie apod. v souvislosti se sankcemi přijatými v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny, a to i pokud jejich vyhlášení, platnost a účinnost nastane až po uzavření této smlouvy o dílo.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že se zejména zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek:
 - a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
 - c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednájí jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně poddodavatelů (subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. Tato sankce se uplatní bez ohledu na to, zda se jedná o jinou osobu, prostřednictvím které zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o „běžného“ poddodavatele kdekoli v poddodavatelském řetězci.Podrobnější výklad aktuálních sankcí s dopadem do oblasti veřejných zakázek, který vypracovalo Ministerstva pro místní rozvoj ČR, je na: portal-vz.cz.

Pokud objednatel v průběhu plnění dle této smlouvy zjistí, že poddodavatel zhotovitele je osobou, na kterou se vztahují ekonomické sankce, objednatel na zhotovitele mezinárodní sankce uplatní. Objednatel bude v takovém případě požadovat po zhotoviteli nahrazení poddodavatele (obdobně jako podle § 85 odst. 2 ZZVZ). Pokud zhotovitel nahrazení poddodavatele odmítne, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** této smlouvy a nahradit objednateli veškeré škody, které objednateli v souvislosti s tímto porušením zhotovitele vznikly.

11. Objednatel, nad rámec stanovený sankcemi, zapovídá zhotoviteli, aby plnil jakoukoliv část veřejné zakázky prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu, které jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) předchozího odstavce, včetně poddodavatelů (subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, i pokud představují méně než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. Toto omezení se uplatní bez ohledu na to, zda se jedná o jinou osobu, prostřednictvím které zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o „běžného“ poddodavatele kdekoli v poddodavatelském řetězci. Pokud zhotovitel nahrazení poddodavatele odmítne, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**. Stejným způsobem zaváže zhotovitel i své poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke smluvnímu uplatnění těchto závazků v celém dodavatelském řetězci.
12. Zhotovitel se současně zavazuje dodržovat zásadu „významně nepoškozovat“ dle Technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (oznámení č. 2021/C58/01) ve fázi přípravy a schválení NPO a dále/nově dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/435 ze dne 27. února 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2021/241 (dále jen „Nařízení 2023/435“).

IX. Předání a převzetí díla

1. Dílo je považováno za dokončené, je-li stavebně dokončeno řádně tak, že nevykazuje žádné faktické vady bránící jeho užívání. Dílo je splněno jeho řádným ukončením a písemným protokolárním předáním objednateli s výslovným písemným potvrzením objednatele, že dílo jako řádně dokončené přejímá. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí provedeného díla (či jednotlivé etapy), a to min. 5 kalendářních dnů před termínem dokončení díla dle čl. II. této smlouvy. Dílo nebo jeho části budou v okamžiku předání objednateli prosté jakýchkoliv nároků třetích stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele.
2. Do 3 kalendářních dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést úklid jak v prostorách realizace stavební činnosti, tak v prostoru zařízení staveniště a tato deklarace bude součástí předávacího protokolu.
3. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíše zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat minimálně následující informace:
 - název díla, identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
 - odkaz na smlouvu včetně jejích případných změn a dodatků,

- termín zahájení a dokončení prací na díle,
 - termín vyklizení staveniště,
 - celkovou cenu díla,
 - seznam předávané dokumentace (případně seznam dokladů, které budou ještě dodány pro potřeby kolaudace vč. předpokládaného termínu jejich dodání),
 - prohlášení objednatele, zda dílo přebírá či nikoliv spolu s odůvodněním takového postupu,
 - soupis vad a nedodělků, jež nebrání řádnému užívání díla, způsob a lhůta stanovenou pro jejich odstranění,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jméno, příjmení a podpis oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup oprav nebo prací, odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům, požadavkům objednatele.
5. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli v termínu dle odst. 1 tohoto článku této smlouvy, a současně za podmínek a předání:
- dokumentace ve smyslu čl. I. této smlouvy,
 - kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce, návody a manuály k provozu a údržbě, včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby,
 - protokoly o úspěšně provedených zkouškách, revizní zprávy,
 - originál stavebního deníku,
 - atesty na použitý materiál, prohlášení o shodě použitých materiálů, certifikáty,
 - doklad o likvidaci odpadu,
 - písemné prohlášení zhotovitele o tom, že stavba je provedena v souladu s projektovou dokumentací, závazný stanoviskem a dalšími závaznými podklady pro provedení díla a že všechny materiály, výrobky a zařízení použité při stavbě (provádění díla) byla používána v souladu s jejich určením, pokyny a technologickými postupy udávanými jejich výrobcí,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (díla),
 - další doklady, přímo související s realizací stavby a potřebné k jejímu předání objednateli.
6. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené při provádění díla. Při provádění prací bude postupovat maximálně opatrně. Bude dbát na to, aby nebyl poškozen majetek či zdraví objednatele ani dalších osob. V případě poškození bude ihned informovat zástupce majitele objektu a zajistí nápravu. Zhotovitel se zavazuje uhradit vzniklé škody v plné výši. Zhotovitel se zavazuje, že bez naléhavého důvodu nebudou práce probíhat v neděli.

X.

Informace o zpracování osobních údajů

1. Zhotovitel bere na vědomí, že jsou-li ve smlouvě uvedeny osobní údaje, objednatel je správcem jeho osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a navazujících právních předpisů. Oprávnění objednatele zpracovávat osobní údaje plyne přímo z této smlouvy, a to v míře a rozsahu nezbytném pro její uzavření a plnění, pro plnění souvisejících právních povinností a pro sledování oprávněných zájmů objednatele. Toto zpracování nepodléhá zvlášť udělenému souhlasu. Objednatel na základě svého oprávněného zájmu sdílí tyto osobní údaje v nezbytné míře a rozsahu s Biskupstvím královéhradeckým, které tuto smlouvu schvaluje. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom svých práv na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, na žádost o informace, které jeho osobní údaje jsou zpracovány a jak, na žádost o upřesnění, doplnění a aktualizaci údajů, rovněž si je vědom svého práva podat proti zpracování námitku, žádost o omezení zpracování, o vymazání nezákonně zpracovávaných údajů či stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Ve všech záležitostech osobních údajů se může obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na www.bihk.cz, v sekci kontakty.

XI. Vyšší moc

1. Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
2. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
 - a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, nikoliv však okolnosti a dopady předvídatelné a způsobené vlivem viru SARS-CoV-2,
 - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
 - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
 - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
3. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se důvodu vyšší moci dovolává, oznámí druhé smluvní straně ty okolnosti, které tvoří důvod vyšší moci, a uvede zároveň povinnosti, které nelze v důsledku vyšší moci splnit. Strana provede

oznámení do pěti dnů od okamžiku, kdy se dozvěděla (nebo se, při vynaložení náležité péče, mohla a/nebo měla dozvědět) o odpovídající skutečnosti nebo okolnostech tvořících důvod vyšší moci. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolností vyšší moci dočasně přerušují. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele a dále situace, kdy lze dílo provést za ztížených podmínek, zvýšených nákladů a/nebo prostřednictvím třetích osob.

4. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly až v době, kdy byl již v prodlení.

XII. Ukončení smlouvy

1. Pro případ ukončení smluvního vztahu se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.
2. Smluvní strany mohou ukončit smlouvu dohodou, výpovědí nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků vyplývajících z této smlouvy musí být písemná, jinak je neplatná.
3. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak pro vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná úprava. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy s vybraným zhotovitelem, pokud bude ze strany poskytovatele dotace zjištěno pochybení v dosavadním postupu objednatele nebo pokud nebude rozhodnuto o poskytnutí dotace na předmět díla. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody či ušlého zisku. Objednatel si dále vyhrazuje právo od této smlouvy (případně ve znění dodatků) nebo její části v dosud neprovedeném rozsahu díla odstoupit s účinky ke dni odstoupení; v případě odstoupení ze strany objednatele náleží zhotoviteli pouze poměrná část ceny díla podle stavu prací ke dni odstoupení.
4. Smlouvu může kterákoliv smluvní strany této smlouvy vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech:
 - a) dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena – v případě zásahu vyšší moci, a jestliže okolnosti u druhé smluvní strany trvají déle než tři měsíce, a to dle své volby, částečně nebo úplně,
 - b) uvedl-li zhotovitel ve své nabídce nesprávné, klamavé nebo neplatné informace, na základě kterých mu byla přidělena zakázka,
 - c) dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se zahájením nebo prováděním prací o víc jak 30 dnů,
 - d) pokud zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s projektovou dokumentací, se závaznými stanovisky uvedenými v čl. 1 odst. 1 této smlouvy o dílo či použije materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci,

obecně závazným platným právním předpisům nebo podmínkám upraveným v této smlouvě,

- e) pokud zhotovitel hrubě a opakovaně porušuje předpisy BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, na něž byl zhotovitel objednatelem opakovaně (myslí se alespoň 2x) upozorněn,
- f) v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli pojistnou smlouvu dle této smlouvy,
- g) použije-li zhotovitel pro plnění této smlouvy poddodavatele v rozporu s touto smlouvou.

- 5. **Výpověď je v takovém případě účinná okamžikem doručení do datové schránky.** V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy nebo její výpovědi, má zhotovitel nárok na úhradu dodávek a prací, provedených jím ke dni účinků odstoupení od smlouvy/výpovědi.
- 6. Objednatel má právo dále právo smlouvu vypovědět bez výpovědní doby jestliže bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, či návrh na toto řízení bude zamítnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele. Výpověď je v takovém případě účinná okamžikem doručení do datové schránky zhotovitele/insolvenčního správce/likvidátora.
- 7. Odstoupení od smlouvy/výpověď smlouvy musí být učiněny písemně a doručeny druhé straně, přičemž účinky nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy/výpovědi se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je objednatel v prodlení s platbou dle článku IV. této smlouvy, o více jak 45 dní. V případě, že objednatel je v prodlení s platbou o více jak 30 dní, má zhotovitel právo přerušit práce bez sankcí a o toto přerušení posunout termín dokončení díla.
- 9. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu o dílo v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy o dílo dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 kalendářní dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

XIII.

Závěrečná ujednání

- 1. U skutečností, které výslovně tato smlouva neřeší, se smluvní strany řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. k poskytnutí dokladů o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace kontrolnímu orgánu. Touto povinností zaváže zhotovitel i své podzhotovitele.
3. Veškeré závazky, ujednání, práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených smluvních stran jako pro smluvní strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze smluvních stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy nedopustil v souvislosti s řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu o dílo, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
5. Případné spory mezi smluvními stranami budou řešeny především smírnou cestou. Zástupci smluvních stran se k řešení takových rozporů sejdou na základě výzvy v místě provádění díla nejpozději ve lhůtě 10-ti dnů ode dne doručení takové výzvy.
6. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků.
7. Tato smlouva jakož i její dodatky podléhají, dle Kodexu kanonického práva (CIC z roku 1983), schválení Biskupství královéhradeckého, jako nadřízeného církevního subjektu farnosti (objednatele), jinak je neplatná/ý. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu statutárními zástupci smluvních stran dnem schválení Biskupstvím královéhradeckým jako nadřízeným církevním orgánem objednatel.
8. Obě smluvní strany se zavazují dodržovat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvědí v souvislosti s plněním smlouvy a v případě porušení tohoto ustanovení se zavazují nahradit druhé straně škodu, vzniklou v souvislosti s porušením tohoto ustanovení smlouvy.

9. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a doklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit straně této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranou k jinému účelu. Dojde-li k porušení těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.
10. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele a nepřebírat žádné požadavky a instrukce od třetích subjektů bez souhlasu objednatele. Zhotovitel dále bude zodpovědný za organizaci práce, disciplínu, plnění povinností a výkon svého personálu. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost pokynů nebo dokumentace. Dozor ze strany objednatele nad prováděním díla nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za provedení díla bez vad.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou v textu smlouvy uváděné přílohy.
12. Smlouva o dílo je vyhotovena ve třech stejnopisech (1x objednatel, 1x Biskupství královéhradecké, 1x zhotovitel).
13. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva byla uzavřena vážně, nikoliv v tísní.
14. Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit smlouvu uzavřenou na základě veřejné zakázky včetně přílohy, všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, na profilu zadavatele podle § 219 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
15. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit nebo zastavit jakoukoliv svoji pohledávku za objednatelem.

Příloha:

- 1) Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele vč. výkazu výměr ze dne 13.11.2024
- 2) Závazné stanovisko Městského úřadu Kutná Hora, č.j. R/2024/15288/3 ze dne 9.9.2024

V Kutné Hoře, dne

za objednatele:

Ve Vsetíně dne

za zhotovitele:

.....
ThLic. Vladislav Brokeš, Ph.D.
arciděkan

.....
Ing. Ondřej Hurta
jednatel

Biskupství královéhradecké schválilo pod č.j. ^{BiHK – 69/2025} dne.....

.....
~~Mons. Jan Vokál,~~
~~diecézní biskup~~
Mons. Jan Paseka
generální vikář

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby :	Název stavby : KUTNÁ HORA - KLÁŠTER SV. VORŠILY	Datum: 3.8.2024
Místo stavby: OPRAVA KROVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - II., III. A IV. ETAPA		
Projektant : ING. VÍT MLÁZOVSKÝ	IČO : DIČ :	
Objednatel : ŘK FARNOST - ARCIDĚKANSTVÍ KUTNÁ HORA	IČO : DIČ :	
Zpracovatel : JIŘÍ MAREK	IČO : DIČ :	
Zhotovitel :	IČO : DIČ :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)	23 068 196 Kč	
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář	0 Kč	
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	528 804 Kč	
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	0 Kč	
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	0 Kč	
Cena bez DPH	23 597 000 Kč	
Základ pro DPH	21% činí :	23 597 000 Kč
DPH	21% činí :	4 955 370 Kč
Základ pro DPH	12% činí :	0 Kč
DPH	12% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:	28 552 370 Kč	

Projektant:

Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:

Datum, razítko, podpis

Objednatel:

Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:

Datum, razítko, podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby :	Název stavby :	Datum:
	KUTNÁ HORA - KLÁŠTER SV. VORŠILY	3.8.2024
Místo stavby:	OPRAVA KROVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - II., III. A IV. ETAPA	
Projektant:	ING. VÍT MLÁZOVSKÝ	
Objednatel:	ŘK FARNOST - ARCIDĚKANSTVÍ KUTNÁ HORA	
Zpracovatel:	JIRÍ MAREK	
Zhotovitel:		

NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY

Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
ETAPA II.	II. ETAPA - VAZBY 24'-48'		8 844 785	10 702 190
ETAP.II-VYHLÁŠKA	Vybrané náklady dle vyhlášky č. 169 /2016 Sb		25 575	30 946
ETAPA III.	III. ETAPA - VAZBY 49-64		8 423 440	10 192 363
ETAP.III-VYHLÁŠKA	Vybrané náklady dle vyhlášky č. 169 /2016 Sb		25 575	30 946
ETAPA IV.	IV. ETAPA - VAZBY 65'-82'		6 252 050	7 564 980
ETAP.IV-VYHLÁŠKA	Vybrané náklady dle vyhlášky č. 169 /2016 Sb		25 575	30 946
CENA ZA STAVBU CELKEM			23 597 000	28 552 370

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:		
ETAPA II.	II. ETAPA - VAZBY 24'-48'		2024/I		
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Účelová M.J:		
	KUTNÁ HORA - KLÁŠTER SV. VORŠILY				
Projektant:	ING. VÍT MLÁZOVSKÝ	Počet účel. měrných jednotek:			
Objednatel:	ŘK FARNOST - ARCIDĚKANSTVÍ KUTNÁ HORA	Náklady na měrnou jednotku:			
Počet listů:		Zakázkové čís.:			
Zpracovatel:	JIRÍ MAREK	Zhotovitel:			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)			
	Dodávka celkem	4 525 801	Zařízení staveniště	2,30 %	198 856
	Montáž celkem	4 120 128		%	0
Z	HSV celkem	2 666 624		%	0
R	PSV celkem	5 952 105		%	0
N	Instalace	0		%	0
:	Montáže	27 200		%	0
	ZRN celkem	8 645 929		%	0
I:	Projektové práce	0		%	0
II:	Technologie	0		%	0
VII:	Mobiliář	0		%	0
	ZRN+I+II+VII	8 645 929	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
	VRN celkem	198 856		%	0
	ORN celkem	0		%	0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		
	Náklady celkem	8 844 785		%	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum:		Jméno: Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 % činí :		8 844 785 Kč	
DPH		21,0 % činí :		1 857 405 Kč	
Základ pro DPH		12,0 % činí :		0 Kč	
DPH		12,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:				10 702 190 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
3	Svislé konstrukce	62 658	231 466	294 124
61	Úpravy povrchů vnitřní	26 916	133 774	160 690
62	Úpravy povrchů vnější	873 341	19 354	892 694
9	Ostatní konstrukce a práce	22 580	0	22 580
94	Lešení a stavební výtahy	191 432	340 470	531 902
96	Bourání konstrukcí	123 579	608 779	732 358
99	Přesun hmot	32 275	0	32 275
	HSV CELKEM	1 332 780	1 333 843	2 666 624
	PSV:			
712	Povlakové krytiny	33 694	91 425	125 119
762	Konstrukce tesařské	1 375 516	1 299 692	2 675 208
764	Konstrukce klempířské	202 449	297 637	500 086
765	Tvrdé krytiny	1 150 438	1 084 731	2 235 170
766	Konstrukce truhlářské	21 843	0	21 843
767	Kovové doplňkové konstrukce	379 505	12 800	392 305
783	Nátěry	2 375	0	2 375
	PSV CELKEM	3 165 821	2 786 284	5 952 105
	MONTÁŽNÍ PRÁCE:			
M21	Montáže silnoproud	27 200	0	27 200
	MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM	27 200	0	27 200
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	4 525 801	4 120 128	8 645 929

SOUPIS PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		Cenová soustava
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		HSV:									
	oddíl 3	Svislé konstrukce:									
1	C-318225111-0	DOPLNENI ZDIVA KAMEN - UBOURÁNÍ A ÚPRAVA KORUN ŠTÍTOVÝCH STĚN RIZALITŮ PRO NOVĚ ŘEŠENÉ NAPOJENÍ KRYTINY - De13	M3	1,125	3 100,0	3 487,5	5 330,0	5 996,3	0,477	0,537	CS RONET 2024 01
2	C-318225111-0	DOPLNENI ZDIVA KAMEN - ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ OTVORŮ ŠTÍTOVÉ ZDI RIZALITU Z VYBOURANÉHO MATERIÁLU NA MALTU M1 PO DEMONTOVANÝCH PRVCÍCH KROVU PLNÝCH VAZEB. - Z1	M3	1,200	0,0	0,0	8 430,0	10 116,0	0,477	0,572	CS RONET 2024 01
3	C-318225111-0	DOPLNENI ZDIVA KAMEN - ZEDNICKÁ OPRAVA KORUNY ŠTÍTOVÉ ZDI RIZALITU. PŘEZDĚNÍ UVOLNĚNÝCH ČÁSTÍ. - Z2	M3	0,574	0,0	0,0	14 040,0	8 055,5	0,477	0,274	CS RONET 2024 01
4	C-318225111-0	DOPLNENI ZDIVA KAMEN - DOZDĚNÍ KORUNY DO POŽADOVANÉHO TVARU PRO NÁSLEDNOU POKLÁDKU KRYTINY. - Z2	M3	1,125	0,0	0,0	8 570,0	9 641,3	0,477	0,537	CS RONET 2024 01
5	C-318225111-0	DOPLNENI ZDIVA KAMEN - ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ KORUNY ZDI ZE SMÍŠENÉHO ZDIVA. PŘEZDĚNÍ UVOLNĚNÝCH KAMENŮ. - Z3	M3	2,448	0,0	0,0	14 040,0	34 369,9	0,477	1,168	CS RONET 2024 01
6	C-319201317-0	VYROV NEROV PODKL OMITEK MALTOU 40MM - NOVÉ MALTOVÉ LOŽE PRO ULOŽENÍ OPRAVENÝCH POZEDNIC - Z3	M2	32,00	450,0	14 400,0	350,0	11 200,0	0,025	0,797	CS RONET 2024 01
7	C-318225111-1	DOPLNENI ZDIVA KAMEN - ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ A PŘEZDĚNÍ UVOLNĚNÉHO ZDIVA VIKÝŘE PO USAZENÍ NA NOVĚ VLOŽENOU KROKEV. - Z4 (do aktivované malty)	M3	0,405	3 100,0	1 255,5	5 470,0	2 215,4	0,477	0,193	
8	C-318225111-0	DOPLNENI ZDIVA KAMEN - OPRAVA KORUNY ZDIVA A ZAPRAVENÍ DO VHODNÉHO TVARU PRO NÁSLEDNOU POKLÁDKU PREJZOVÉ KRYTINY - Z4	M3	0,150	0,0	0,0	27 440,0	4 116,0	0,477	0,072	CS RONET 2024 01
9	C-318225111-0	DOPLNENI ZDIVA KAMEN - ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ VŠECH KORUN VNITŘNÍCH ZDI ZE SMÍŠENÉHO ZDIVA. PŘEZDĚNÍ UVOLNĚNÝCH KAMENŮ. - Z5	M3	0,293	0,0	0,0	27 440,0	8 026,2	0,477	0,140	CS RONET 2024 01
10	C-389942331-0	HELIKAL VÝZT DO DRAZ D 8mm 1035MPa 1x - O5	M	39,0	185,0	7 215,0	1 670,0	65 130,0	0,002	0,072	CS RONET 2024 01
11	C-314235811-0	DOPLNENI ZDIVA KOMIN CIH PALENÝMI - Ko1	M3	0,2	16 500,0	3 300,0	33 000,0	6 600,0	2,025	0,405	CS RONET 2024 01
12	C-314235811-0	DOPLNENI ZDIVA KOMIN CIH PALENÝMI - Ko2	M3	0,2	16 500,0	3 300,0	33 000,0	6 600,0	2,025	0,405	CS RONET 2024 01
13	C-314235811-0	DOPLNENI ZDIVA KOMIN CIH PALENÝMI - Ko3	M3	0,2	16 500,0	3 300,0	33 000,0	6 600,0	2,025	0,405	CS RONET 2024 01
14	C-314235811-0	DOPLNENI ZDIVA KOMIN CIH PALENÝMI - Ko4	M3	1,2	16 500,0	19 800,0	33 000,0	39 600,0	2,025	2,430	CS RONET 2024 01
15	C-314235811-0	DOPLNENI ZDIVA KOMIN CIH PALENÝMI - Ko5	M3	0,2	16 500,0	3 300,0	33 000,0	6 600,0	2,025	0,405	CS RONET 2024 01
16	C-314235811-0	DOPLNENI ZDIVA KOMIN CIH PALENÝMI - Ko6	M3	0,2	16 500,0	3 300,0	33 000,0	6 600,0	2,025	0,405	CS RONET 2024 01
	3	SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM				62 658,0		231 466,4		8,814	
	oddíl 61	Úpravy povrchů vnitřní:									
17	C-216904212-0	OCIST ZDI STEN RUBU KLEN - OČIŠTĚNÍ A ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ RUBU VALENÝCH/ KŘÍŽOVÝCH KLENEB. - PŘESPÁROVÁNÍ - Z6 (100% plochy)	M2	189	0,0	0,0	214,0	40 446,0	0,001	0,106	CS RONET 2024 01
18	C-627452141-0	SPAROVANI BEZNE KLENEB CIHELNYCH MC - OČIŠTĚNÍ A ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ RUBU VALENÝCH/ KŘÍŽOVÝCH KLENEB. - PŘESPÁROVÁNÍ - Z6	M2	9,45	1 790,0	16 915,5	240,0	2 268,0	0,020	0,186	CS RONET 2024 01
19	C-289901111-0	VÝCIST TRHLIN STEN SIR -3CM HL -15CM - LOKÁLNÍ KLÍNOVÁNÍ TRHLIN A INJEKTÁŽ - Z6	M	20	260,0	5 200,0	480,0	9 600,0	0,005	0,092	CS RONET 2024 01
20	C-289471211-0	SANOV TRHL S 5 HL 15CM SPAROVANIM MC - LOKÁLNÍ KLÍNOVÁNÍ TRHLIN A INJEKTÁŽ - Z6	M	20	240,0	4 800,0	520,0	10 400,0	0,015	0,307	CS RONET 2024 01
21	C-612401391-0	OPR MALÝCH PLOCH OMITEK STEN -1M2 - podstřešní část - Ko1	KS	2	0,0	0,0	1 870,0	3 740,0	0,045	0,091	CS RONET 2024 01
22	C-612401391-0	OPR MALÝCH PLOCH OMITEK STEN -1M2 - podstřešní část - Ko2	KS	2	0,0	0,0	1 870,0	3 740,0	0,045	0,091	CS RONET 2024 01
23	C-612401391-0	OPR MALÝCH PLOCH OMITEK STEN -1M2 - podstřešní část - Ko3	KS	2	0,0	0,0	1 870,0	3 740,0	0,045	0,091	CS RONET 2024 01

24	C-612401391-0	OPR MALÝCH PLOCH OMITEK STEN -1M2 - podstřešní část - Ko4	KS	28	0,0	0,0	1 870,0	52 360,0	0,045	1,271	CS RONET 2024 01
25	C-612401391-0	OPR MALÝCH PLOCH OMITEK STEN -1M2 - podstřešní část - Ko5	KS	2	0,0	0,0	1 870,0	3 740,0	0,045	0,091	CS RONET 2024 01
26	C-612401391-0	OPR MALÝCH PLOCH OMITEK STEN -1M2 - podstřešní část - Ko6	KS	2	0,0	0,0	1 870,0	3 740,0	0,045	0,091	CS RONET 2024 01
61 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM						26 915,5		133 774,0		2,416	
oddíl 62 Úpravy povrchů vnější:											
27	C-622401391-1	OPR MALÝCH PLOCH OMITEK STEN -5M2 - OKLEPÁNÍ STÁVAJÍCÍ A NAHOZENÍ NOVÉ NAHRUBO STRŽENÉ JÁDROVÉ OMÍTKY - Z4	KS	3	2 000,0	6 000,0	3 100,0	9 300,0	0,045	0,136	
28	C-627452911-0	VYCIST A PRESPAR STAR ZDIVA Z LOM KAM - OČIŠTĚNÍ NEOMÍTANÉHO ZDIVA, PŘESPÁROVÁNÍ - Z7	M2	10,32	85,0	877,2	110,0	1 135,2	0,078	0,803	CS RONET 2024 01
29	C-622428712-0	OPRAVA FASADY CISTE VAP CL 7 STUK 10% - OPRAVA A DOPLNĚNÍ ARCHITEKTONICKÝ ČLENĚNÝCH PLOCH ŠTUKOVOU OMÍTKOU - TYMPANON - OM1	M2	5	2 300,0	11 500,0	0,0	0,0	0,003	0,013	CS RONET 2024 01
30	C-622428891-0	PRIPL ZKD 10MM JADRA OPR CIS VAP 10% - OPRAVA A DOPLNĚNÍ ARCHITEKTONICKÝ ČLENĚNÝCH PLOCH ŠTUKOVOU OMÍTKOU - TYMPANON - OM1	M2	25,00	100,0	2 500,0	0,0	0,0	0,002	0,049	CS RONET 2024 01
31	C-622428712-0	OPRAVA FASADY CISTE VAP CL 7 STUK 10% - OPRAVA A DOPLNĚNÍ ARCHITEKTONICKÝ ČLENĚNÝCH PLOCH ŠTUKOVOU OMÍTKOU - VIKÝŘE - OM1	M2	12,5	2 300,0	28 750,0	0,0	0,0	0,003	0,032	CS RONET 2024 01
32	C-622428891-0	PRIPL ZKD 10MM JADRA OPR CIS VAP 10% - OPRAVA A DOPLNĚNÍ ARCHITEKTONICKÝ ČLENĚNÝCH PLOCH ŠTUKOVOU OMÍTKOU - VIKÝŘE - OM1	M2	62,50	100,0	6 250,0	0,0	0,0	0,002	0,122	CS RONET 2024 01
33	C-622414611-0	RENOV NATER OMIT FASAD 5-7 VAP BAR 1 - OM1	M2	17,50	506,0	8 855,0	0,0	0,0	0,001	0,014	CS RONET 2024 01
34	C-624411219-0	PRIPL ZA ZRNITÝ PODKLAD RENO VATERU - OM1	M2	17,50	240,0	4 200,0	0,0	0,0	0,000	0,002	CS RONET 2024 01
35	C-622428712-0	OPRAVA FASADY CISTE VAP CL 7 STUK 10% - OPRAVA A DOPLNĚNÍ DEKORATIVNÍ OMÍTKY S KAMÍNKY - VIKÝŘE - OM2	M2	1	2 300,0	2 300,0	323,0	323,0	0,003	0,003	CS RONET 2024 01
36	C-622428891-0	PRIPL ZKD 10MM JADRA OPR CIS VAP 10% - OPRAVA A DOPLNĚNÍ DEKORATIVNÍ OMÍTKY S KAMÍNKY - VIKÝŘE - OM2	M2	5,00	100,0	500,0	0,0	0,0	0,002	0,010	CS RONET 2024 01
37	C-622428712-0	OPRAVA FASADY CISTE VAP CL 7 STUK 10% - OPRAVA A DOPLNĚNÍ ŠTUKOVÉ PROFILACE ŘÍMS - TYMPANON - OM3	M2	11,25	5 770,0	64 912,5	0,0	0,0	0,003	0,029	CS RONET 2024 01
38	C-622428891-0	PRIPL ZKD 10MM JADRA OPR CIS VAP 10% - OPRAVA A DOPLNĚNÍ ŠTUKOVÉ PROFILACE ŘÍMS - TYMPANON - OM3	M2	56,25	100,0	5 625,0	0,0	0,0	0,002	0,110	CS RONET 2024 01
39	C-622428712-0	OPRAVA FASADY CISTE VAP CL 7 STUK 10% - OPRAVA A DOPLNĚNÍ ŠTUKOVÉ PROFILACE ŘÍMS - KORUNNÍ ŘÍMSA - OM3	M2	55,5	5 770,0	320 235,0	0,0	0,0	0,003	0,142	CS RONET 2024 01
40	C-622428891-0	PRIPL ZKD 10MM JADRA OPR CIS VAP 10% - OPRAVA A DOPLNĚNÍ ŠTUKOVÉ PROFILACE ŘÍMS - KORUNNÍ ŘÍMSA - OM3	M2	277,50	100,0	27 750,0	0,0	0,0	0,002	0,540	CS RONET 2024 01
41	C-622428712-0	OPRAVA FASADY CISTE VAP CL 7 STUK 10% - OPRAVA A DOPLNĚNÍ ŠTUKOVÉ PROFILACE ŘÍMS - VIKÝŘE - OM3	M2	6,4	5 770,0	36 928,0	0,0	0,0	0,003	0,016	CS RONET 2024 01
42	C-622428891-0	PRIPL ZKD 10MM JADRA OPR CIS VAP 10% - OPRAVA A DOPLNĚNÍ ŠTUKOVÉ PROFILACE ŘÍMS - VIKÝŘE - OM3	M2	32,00	100,0	3 200,0	0,0	0,0	0,002	0,062	CS RONET 2024 01
43	C-622414611-0	RENOV NATER OMIT FASAD 5-7 VAP BAR 1 - OM3	M2	73,15	506,0	37 013,9	0,0	0,0	0,001	0,058	CS RONET 2024 01
44	C-624411219-0	PRIPL ZA ZRNITÝ PODKLAD RENO VATERU - OM3	M2	73,15	240,0	17 556,0	0,0	0,0	0,000	0,007	CS RONET 2024 01
45	C-622903110-0	UMYTI OMITEK TLAKOVOU VODOU SLOZ 1-2 - očištění komínového zdiva - Ko1	M2	19	0,0	0,0	75,4	1 432,6	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
46	C-623428115-0	POSTRIK VNE PILIRU CISTE VAPENNY - nadstřešní část - Ko1	M2	8	240,0	1 920,0	0,0	0,0	0,003	0,022	CS RONET 2024 01
47	C-623421812-0	OMIT VNE PILIRU CISTE VAPENNE STUKOVE - nadstřešní část - Ko1	M2	8	1 340,0	10 720,0	0,0	0,0	0,023	0,184	CS RONET 2024 01
48	C-623414111-0	RENOV NATER VNE OMIT SL/PIL VAP BAR 1 - nadstřešní část - Ko1	M2	8	506,0	4 048,0	0,0	0,0	0,001	0,006	CS RONET 2024 01
49	C-624411219-0	PRIPL ZA ZRNITÝ PODKLAD RENO VATERU - nadstřešní část - Ko1	M2	8	100,0	800,0	0,0	0,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
50	C-623471116-0	UPRAVA VNE PILIRU AKTIV STUKEM S PRIS - podstřešní část - Ko1	M2	19	850,0	16 150,0	0,0	0,0	0,004	0,082	CS RONET 2024 01
51	C-623414111-0	RENOV NATER VNE OMIT SL/PIL VAP BAR 1 - podstřešní část - Ko1	M2	19	506,0	9 614,0	0,0	0,0	0,001	0,013	CS RONET 2024 01
52	C-624411219-0	PRIPL ZA ZRNITÝ PODKLAD RENO VATERU - podstřešní část - Ko1	M2	19	100,0	1 900,0	0,0	0,0	0,000	0,002	CS RONET 2024 01
53	C-622903110-0	UMYTI OMITEK TLAKOVOU VODOU SLOZ 1-2 - očištění komínového zdiva - Ko2	M2	19	0,0	0,0	75,4	1 432,6	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
54	C-623428115-0	POSTRIK VNE PILIRU CISTE VAPENNY - nadstřešní část - Ko2	M2	8	240,0	1 920,0	0,0	0,0	0,003	0,022	CS RONET 2024 01
55	C-623421812-0	OMIT VNE PILIRU CISTE VAPENNE STUKOVE - nadstřešní část - Ko2	M2	8	1 340,0	10 720,0	0,0	0,0	0,023	0,184	CS RONET 2024 01

56	C-623414111-0	RENOV NATER VNE OMIT SL/PIL VAP BAR 1 - nadstřešní část - Ko2	M2	8	506,0	4 048,0	0,0	0,0	0,001	0,006	CS RONET 2024 01
57	C-624411219-0	PRIPL ZA ZRNITY PODKLAD RENO VATERU - nadstřešní část - Ko2	M2	8	100,0	800,0	0,0	0,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
58	C-623471116-0	UPRAVA VNE PILIRU AKTIV STUKEM S PRIS - podstřešní část - Ko2	M2	19	850,0	16 150,0	0,0	0,0	0,004	0,082	CS RONET 2024 01
59	C-623414111-0	RENOV NATER VNE OMIT SL/PIL VAP BAR 1 - podstřešní část - Ko2	M2	19	506,0	9 614,0	0,0	0,0	0,001	0,013	CS RONET 2024 01
60	C-624411219-0	PRIPL ZA ZRNITY PODKLAD RENO VATERU - podstřešní část - Ko2	M2	19	100,0	1 900,0	0,0	0,0	0,000	0,002	CS RONET 2024 01
61	C-622903110-0	UMYTI OMITEK TLAKOVOU VODOU SLOZ 1-2 - očištění komínového zdiva - Ko3	M2	19	0,0	0,0	75,4	1 432,6	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
62	C-623428115-0	POSTRIK VNE PILIRU CISTE VAPENNY - nadstřešní část - Ko3	M2	8	240,0	1 920,0	0,0	0,0	0,003	0,022	CS RONET 2024 01
63	C-623421812-0	OMIT VNE PILIRU CISTE VAPENNE STUKOVE - nadstřešní část - Ko3	M2	8	1 340,0	10 720,0	0,0	0,0	0,023	0,184	CS RONET 2024 01
64	C-623414111-0	RENOV NATER VNE OMIT SL/PIL VAP BAR 1 - nadstřešní část - Ko3	M2	8	506,0	4 048,0	0,0	0,0	0,001	0,006	CS RONET 2024 01
65	C-624411219-0	PRIPL ZA ZRNITY PODKLAD RENO VATERU - nadstřešní část - Ko3	M2	8	100,0	800,0	0,0	0,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
66	C-623471116-0	UPRAVA VNE PILIRU AKTIV STUKEM S PRIS - podstřešní část - Ko3	M2	19	850,0	16 150,0	0,0	0,0	0,004	0,082	CS RONET 2024 01
67	C-623414111-0	RENOV NATER VNE OMIT SL/PIL VAP BAR 1 - podstřešní část - Ko3	M2	19	506,0	9 614,0	0,0	0,0	0,001	0,013	CS RONET 2024 01
68	C-624411219-0	PRIPL ZA ZRNITY PODKLAD RENO VATERU - podstřešní část - Ko3	M2	19	100,0	1 900,0	0,0	0,0	0,000	0,002	CS RONET 2024 01
69	C-622903110-0	UMYTI OMITEK TLAKOVOU VODOU SLOZ 1-2 - očištění komínového zdiva - Ko4	M2	19	0,0	0,0	75,4	1 432,6	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
70	C-623428115-0	POSTRIK VNE PILIRU CISTE VAPENNY - nadstřešní část - Ko4	M2	10	240,0	2 400,0	0,0	0,0	0,003	0,028	CS RONET 2024 01
71	C-623421812-0	OMIT VNE PILIRU CISTE VAPENNE STUKOVE - nadstřešní část - Ko4	M2	10	1 340,0	13 400,0	0,0	0,0	0,023	0,230	CS RONET 2024 01
72	C-623414111-0	RENOV NATER VNE OMIT SL/PIL VAP BAR 1 - nadstřešní část - Ko4	M2	10	506,0	5 060,0	0,0	0,0	0,001	0,007	CS RONET 2024 01
73	C-624411219-0	PRIPL ZA ZRNITY PODKLAD RENO VATERU - nadstřešní část - Ko4	M2	10	100,0	1 000,0	0,0	0,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
74	C-623471116-0	UPRAVA VNE PILIRU AKTIV STUKEM S PRIS - podstřešní část - Ko4	M2	28	850,0	23 800,0	0,0	0,0	0,004	0,121	CS RONET 2024 01
75	C-623414111-0	RENOV NATER VNE OMIT SL/PIL VAP BAR 1 - podstřešní část - Ko4	M2	28	506,0	14 168,0	0,0	0,0	0,001	0,019	CS RONET 2024 01
76	C-624411219-0	PRIPL ZA ZRNITY PODKLAD RENO VATERU - podstřešní část - Ko4	M2	28	100,0	2 800,0	0,0	0,0	0,000	0,003	CS RONET 2024 01
77	C-622903110-0	UMYTI OMITEK TLAKOVOU VODOU SLOZ 1-2 - očištění komínového zdiva - Ko5	M2	19	0,0	0,0	75,4	1 432,6	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
78	C-623428115-0	POSTRIK VNE PILIRU CISTE VAPENNY - nadstřešní část - Ko5	M2	8	240,0	1 920,0	0,0	0,0	0,003	0,022	CS RONET 2024 01
79	C-623421812-0	OMIT VNE PILIRU CISTE VAPENNE STUKOVE - nadstřešní část - Ko5	M2	8	1 340,0	10 720,0	0,0	0,0	0,023	0,184	CS RONET 2024 01
80	C-623414111-0	RENOV NATER VNE OMIT SL/PIL VAP BAR 1 - nadstřešní část - Ko5	M2	8	506,0	4 048,0	0,0	0,0	0,001	0,006	CS RONET 2024 01
81	C-624411219-0	PRIPL ZA ZRNITY PODKLAD RENO VATERU - nadstřešní část - Ko5	M2	8	100,0	800,0	0,0	0,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
82	C-623471116-0	UPRAVA VNE PILIRU AKTIV STUKEM S PRIS - podstřešní část - Ko5	M2	19	850,0	16 150,0	0,0	0,0	0,004	0,082	CS RONET 2024 01
83	C-623414111-0	RENOV NATER VNE OMIT SL/PIL VAP BAR 1 - podstřešní část - Ko5	M2	19	506,0	9 614,0	0,0	0,0	0,001	0,013	CS RONET 2024 01
84	C-624411219-0	PRIPL ZA ZRNITY PODKLAD RENO VATERU - podstřešní část - Ko5	M2	19	100,0	1 900,0	0,0	0,0	0,000	0,002	CS RONET 2024 01
85	C-622903110-0	UMYTI OMITEK TLAKOVOU VODOU SLOZ 1-2 - očištění komínového zdiva - Ko6	M2	19	0,0	0,0	75,4	1 432,6	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
86	C-623428115-0	POSTRIK VNE PILIRU CISTE VAPENNY - nadstřešní část - Ko6	M2	8	240,0	1 920,0	0,0	0,0	0,003	0,022	CS RONET 2024 01
87	C-623421812-0	OMIT VNE PILIRU CISTE VAPENNE STUKOVE - nadstřešní část - Ko6	M2	8	1 340,0	10 720,0	0,0	0,0	0,023	0,184	CS RONET 2024 01
88	C-623414111-0	RENOV NATER VNE OMIT SL/PIL VAP BAR 1 - nadstřešní část - Ko6	M2	8	506,0	4 048,0	0,0	0,0	0,001	0,006	CS RONET 2024 01
89	C-624411219-0	PRIPL ZA ZRNITY PODKLAD RENO VATERU - nadstřešní část - Ko6	M2	8	100,0	800,0	0,0	0,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
90	C-623471116-0	UPRAVA VNE PILIRU AKTIV STUKEM S PRIS - podstřešní část - Ko6	M2	19	850,0	16 150,0	0,0	0,0	0,004	0,082	CS RONET 2024 01
91	C-623414111-0	RENOV NATER VNE OMIT SL/PIL VAP BAR 1 - podstřešní část - Ko6	M2	19	506,0	9 614,0	0,0	0,0	0,001	0,013	CS RONET 2024 01
92	C-624411219-0	PRIPL ZA ZRNITY PODKLAD RENO VATERU - podstřešní část - Ko6	M2	19	100,0	1 900,0	0,0	0,0	0,000	0,002	CS RONET 2024 01
62 ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM						873 340,6		19 353,8		4,106	
oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:											

93	C-952902320-0	VYLUXOVANI NA SCHODISTICH - DEMONTÁŽ A ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ PO DOBU STAVBY A NÁSLEDNÁ ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZATEPLENÍ NA OČIŠTĚNÝ POVRCH KLENEB - De8 - práce si zajistí investor	M2	0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
94	C-421-0	DOCASNE ZAJIST INSTAL DO 6 KS - vyvěšení a podepření stávajících instalací - P2	M	19	740,0	14 060,0	0,0	0,0	0,060	1,132	
95	C-952901166-0	RUCNI CIST OCEL KARTACI KCE DREV - čistění krovu vysavačem a silikonovým kartáčem - P1	M2	355,00	24,0	8 520,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM						22 580,0		0,0		1,132	
oddíl 94 Lešení a stavební výtahy:											
96	C-941955004-0	LESENI LEH PRAC POMOC H PODLAHY 3,5M - pracovní lešení pro tesařské, zednické a pokrývačské práce uvnitř krovu	M2	128,00	230,0	29 440,0	0,0	0,0	0,010	1,311	CS RONET 2024 01
97	C-943944122-0	MTZ LESENI PROSTOR TEZKE 600kg H 20M - lešení pro komíny	M3	378,000	0,0	0,0	180,0	68 040,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
98	C-943944822-0	DMTZ LESENI PROSTOR TEZ 600kg H 20M - lešení pro komíny	M3	378,000	0,0	0,0	80,0	30 240,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
99	C-945942120-0	MTZ LESENI ZAVESNE S KOTVENIM DO ZDI - L1	M	17,0	0,0	0,0	3 470,0	58 990,0	0,100	1,700	CS RONET 2024 01
100	C-945942211-0	PRIPL ZK MESIC POUZITI LESENI L -20M - L1	M	102,0	858,0	87 516,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
101	C-945942223-0	PRIPL K NAJMU ZA LESENAR SIT VYS 2,2M - L1	M	17,0	80,0	1 360,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
102	C-945942233-0	PRIPL K NAJMU ZA ZVYS ZABRADLI V 2,2M - L1	M	-17,0	10,0	-170,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
103	C-945942241-0	PRIPL K NAJMU ZA GEOTEXTILII NA PODL - L1	M	17,0	80,0	1 360,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
104	C-945942251-0	PRIPL K NAJMU ZA ZVYS NOSNOST PODLAH - L1	M	17,0	150,0	2 550,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
105	C-945942820-0	DMTZ LESENI ZAVESNE S KOTVENIM DO ZDI - L1	M	17,0	0,0	0,0	2 960,0	50 320,0	0,100	1,700	CS RONET 2024 01
106	C-942941022-0	MTZ LES TEZKE RAD S PODL S 2,5 H 20M - L3	M2	240,00	0,0	0,0	177,5	42 600,0	0,000	0,005	CS RONET 2024 01
107	C-942941192-0	PRIPL ZK MESIC POUZ LESENI K POL 1022 - L3 - půjčení zajistí investor	M2	0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,004	0,000	CS RONET 2024 01
108	C-942941822-0	DMTZ LES TEZKE RAD S PODL S 2,5 H 20M - L3	M2	240,00	0,0	0,0	125,0	30 000,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
109	C-941991012-0	MTZ OCHRANNE SITE LESENI H DO 30M - L3	M2	240,00	0,0	0,0	18,6	4 464,0	0,000	0,024	CS RONET 2024 01
110	C-941991192-0	PRIPL ZK MESIC POUZITI LES SITE H 30M - L3	M2	1 440,00	10,6	15 264,0	0,0	0,0	0,000	0,034	CS RONET 2024 01
111	C-941991812-0	DMTZ OCHRANNE SITE LESENI H DO 30M - L3	M2	240,00	0,0	0,0	11,1	2 664,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
112	C-942941022-0	MTZ LES TEZKE RAD S PODL S 2,5 H 20M - L4	M2	160,00	0,0	0,0	177,5	28 400,0	0,000	0,003	CS RONET 2024 01
113	C-942941192-0	PRIPL ZK MESIC POUZ LESENI K POL 1022 - L4 - půjčení zajistí investor	M2	0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,004	0,000	CS RONET 2024 01
114	C-942941822-0	DMTZ LES TEZKE RAD S PODL S 2,5 H 20M - L4	M2	160,00	0,0	0,0	125,0	20 000,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
115	C-941991012-0	MTZ OCHRANNE SITE LESENI H DO 30M - L4	M2	160,00	0,0	0,0	18,6	2 976,0	0,000	0,016	CS RONET 2024 01
116	C-941991192-0	PRIPL ZK MESIC POUZITI LES SITE H 30M - L4	M2	160,00	10,6	1 696,0	0,0	0,0	0,000	0,004	CS RONET 2024 01
117	C-941991812-0	DMTZ OCHRANNE SITE LESENI H DO 30M - L4	M2	160,00	0,0	0,0	11,1	1 776,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
118	C-949009101-0	PRESUN HMOT LESENI SAMOSTATNE BUD 50M	T	14,205	3 690,0	52 416,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
94 LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM						191 432,5		340 470,0		4,797	
oddíl 96 Bourání konstrukcí:											
119	C-979087311-0	VODOR NOSENI K NAKLADCE 10M SUTI - řezivo hranolové	T	11,223	0,0	0,0	418,0	4 691,2	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
120	C-979087391-0	PRIPL ZKD 10M VODOR NOSENI SUTI - řezivo hranolové	T	56,115	0,0	0,0	387,0	21 716,5	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
121	C-979012212-0	SVISLA DOPRAVA SUTI A VYB HMOT H -4M - řezivo hranolové	T	11,223	0,0	0,0	471,0	5 286,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
122	C-979012219-0	PRIPL ZKD 4M VYSKY SVISLE DOPR SUTI - řezivo hranolové	T	67,338	0,0	0,0	101,5	6 834,8	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
123	C-979081102-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI VYBOUR HMOT - řezivo hranolové	T	11,223	0,0	0,0	2 130,0	23 905,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
124	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM - řezivo hranolové	T	11,223	301,0	3 378,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
125	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU - řezivo hranolové	T	213,237	26,0	5 544,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
126	O-97916-0	SKLADKOVNE STAVEBNI DREVO - řezivo hranolové	T	11,223	2 140,0	24 017,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
127	C-960321271-0	BOURANI KCI Z MONOLIT ZELEZOBETONU - DEMONTÁŽ BETONOVÝCH KROKVÍ A VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH VRSTEV KOLEM PATY ŠTÍTOVÉ STĚNY VIKÝŘE. MONTÁŽNÍ ZAJIŠTĚNÍ, HEVEROVÁNÍ BOČNÍCH STĚN - De3 - v. 43°-45°	M3	0,750	0,0	0,0	85 000,0	63 750,0	2,641	1,981	CS RONET 2024 01
128	C-960211251-0	BOURANI KCI ZDENEYCH Z KAM/CI/B PROKL - VYSEKÁNÍ SMÍŠENÉHO ZDIVA KORUN STĚN PRO ODKRYTÍ A NÁSLEDNOU NÁHRADU, ČI OPRAVU POZEDNIC RUČNÍMI NÁSTROJI - De4 - LK zdivo	M3	3,200	0,0	0,0	3 400,0	10 880,0	2,421	7,747	CS RONET 2024 01
129	C-979022111-0	RUCNI OCISTENI KAMENE K OPET POUZITI - VYSEKÁNÍ SMÍŠENÉHO ZDIVA KORUN STĚN PRO ODKRYTÍ A NÁSLEDNOU NÁHRADU, ČI OPRAVU POZEDNIC RUČNÍMI NÁSTROJI - De4 - LK zdivo	M3	3,200	0,0	0,0	1 100,0	3 520,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01

130	C-960211251-0	BOURANI KCI ZDENYCH Z KAM/CI/B PROKL - UBOURÁNÍ ČÁSTI ZDIVA TYMPANONU OBKLOPUJÍCÍ PRVKY KROVU PLNÝCH VAZEB - De7	M3	1,296	0,0	0,0	3 400,0	4 406,4	2,421	3,137	CS RONET 2024 01
131	C-979092111-0	VYKLIZENI ULEHLE SUTI NOSENIM HL 2M - LOKÁLNÍ VYKLIZENÍ SUTI Z ŘÍMS (VAZBA 24-40, 40-48, 45'-48') - De9	M3	5,760	0,0	0,0	6 325,0	36 432,0	0,600	3,456	CS RONET 2024 01
132	C-979092111-0	VYKLIZENI ULEHLE SUTI NOSENIM HL 2M - LOKÁLNÍ VYKLIZENÍ SUTI Z ŘÍMS (VAZBA 24'-40', 40'-45') - De9	M3	1,260	0,0	0,0	6 325,0	7 969,5	0,600	0,756	CS RONET 2024 01
133	O-96407-0	ODSTRANENI OCELOVÝCH NOSNIKU - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH PŘÍLOŽEK POŠKOZENÝCH TESAŘSKÝCH PRVKŮ - ocel UPN200 - De10	T	0,450	0,0	0,0	4 780,0	2 151,0	1,144	0,515	CS RONET 2024 01
134	C-960211251-0	BOURANI KCI ZDENYCH Z KAM/CI/B PROKL - UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZDI POD STŘEŠNÍ KRYTINOU PRO ULOŽENÍ TESAŘSKÝCH PRVKŮ RIZALITU - De11	M3	0,784	0,0	0,0	3 400,0	2 665,6	2,421	1,898	CS RONET 2024 01
135	C-960211251-0	BOURANI KCI ZDENYCH Z KAM/CI/B PROKL - UBOURÁNÍ A ÚPRAVA KORUN ŠTÍTOVÝCH STĚN RIZALITŮ PRO NOVÉ ŘEŠENÉ NAPOJENÍ KRYTINY - De13	M3	1,125	0,0	0,0	3 400,0	3 825,0	2,421	2,723	CS RONET 2024 01
136	C-979022111-0	RUCNI OCISTENI KAMENE K OPET POUZITI - UBOURÁNÍ A ÚPRAVA KORUN ŠTÍTOVÝCH STĚN RIZALITŮ PRO NOVÉ ŘEŠENÉ NAPOJENÍ KRYTINY - De13	M3	1,125	0,0	0,0	1 100,0	1 237,5	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
137	C-979087311-0	VODOR NOSENI K NAKLADCE 10M SUTI - tabukla demontáží	T	16,473	0,0	0,0	418,0	6 885,7	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
138	C-979087391-0	PRIPL ZKD 10M VODOR NOSENI SUTI - tabukla demontáží	T	82,365	0,0	0,0	387,0	31 875,3	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
139	C-979012212-0	SVISLA DOPRAVA SUTI A VYB HMOT H -4M - tabukla demontáží	T	16,473	0,0	0,0	471,0	7 758,8	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
140	C-979012219-0	PRIPL ZKD 4M VYSKY SVISLE DOPR SUTI - tabukla demontáží	T	98,838	0,0	0,0	101,5	10 032,1	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
141	C-979081102-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI VYBOUR HMOT - tabukla demontáží	T	16,473	0,0	0,0	2 130,0	35 087,5	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
142	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM - tabukla demontáží	T	16,473	301,0	4 958,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
143	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU - tabukla demontáží	T	312,987	26,0	8 137,7	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
144	C-979081151-0	SKLADKOVNE STAV SUT ZNECISTENA Z 5% - tabukla demontáží	T	16,473	550,0	9 060,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
145	C-977111210-0	VRT PRIKLEP BETON/KAMEN D 10MM - Šikmý vrt Ø10mm dl. 0,5m do zdiva z lomového kamene - V1	M	13,0	0,0	0,0	750,0	9 750,0	0,001	0,010	CS RONET 2024 01
146	C-979087311-0	VODOR NOSENI K NAKLADCE 10M SUTI - prejzy + střešní latě	T	41,989	0,0	0,0	418,0	17 551,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
147	C-979087391-0	PRIPL ZKD 10M VODOR NOSENI SUTI - prejzy + střešní latě	T	209,947	0,0	0,0	387,0	81 249,5	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
148	C-979012212-0	SVISLA DOPRAVA SUTI A VYB HMOT H -4M - prejzy + střešní latě	T	41,989	0,0	0,0	471,0	19 777,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
149	C-979012219-0	PRIPL ZKD 4M VYSKY SVISLE DOPR SUTI - prejzy + střešní latě	T	251,936	0,0	0,0	101,5	25 571,5	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
150	C-979081102-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI VYBOUR HMOT - prejzy + střešní latě	T	41,989	0,0	0,0	2 130,0	89 437,4	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
151	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM - prejzy + střešní latě	T	41,989	301,0	12 638,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
152	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU - prejzy + střešní latě	T	797,799	26,0	20 742,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
153	C-979081131-0	SKLADKOVNE TRIDENA SUT [BET-CI-KERAM] - prejzy	T	42,850	550,0	23 567,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
154	C-979081143-0	SKLADKOVNE STAVEBNI DREVO,DESKY,OBALY - střešní latě	T	1,775	1 700,0	3 017,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
155	C-979092111-0	VYKLIZENI ULEHLE SUTI NOSENIM HL 2M - vyklízení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	M3	0,5	0,0	0,0	6 325,0	3 162,5	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
156	C-979081001-0	NAKLADKA STAVEB SUTI DO PLAST PYTLU - vyklízení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	0,800	0,0	0,0	2 130,0	1 704,0	0,008	0,006	CS RONET 2024 01
157	C-979087311-0	VODOR NOSENI K NAKLADCE 10M SUTI - vyklízení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	0,800	0,0	0,0	418,0	334,4	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
158	C-979087391-0	PRIPL ZKD 10M VODOR NOSENI SUTI - vyklízení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	4,000	0,0	0,0	387,0	1 548,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
159	C-979012212-0	SVISLA DOPRAVA SUTI A VYB HMOT H -4M - vyklízení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	0,800	0,0	0,0	471,0	376,8	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
160	C-979012219-0	PRIPL ZKD 4M VYSKY SVISLE DOPR SUTI - vyklízení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	4,800	0,0	0,0	101,5	487,2	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
161	C-979081102-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI VYBOUR HMOT - vyklízení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	0,800	0,0	0,0	2 130,0	1 704,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
162	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM - vyklízení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	0,800	301,0	240,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
163	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU - vyklízení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	15,200	26,0	395,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01

164	C-979081152-0	SKLADKOVNE STAV SUT ZNECISTENA Z 10% - vyklízení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	0,800	600,0	480,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
165	C-965042131-0	BOUR PODKLAD Z BETONU TL 10CM 4M2 - bourání betonové mazaniny koruny komínu tl. 50 mm - Ko1	M3	0,075	0,0	0,0	14 720,0	1 104,0	2,300	0,173	CS RONET 2024 01
166	C-962032611-0	BOURANI ZDIVA KOMINOVEHO CI MV,MVC - Ko1	M3	0,2	0,0	0,0	7 410,0	1 482,0	1,757	0,351	CS RONET 2024 01
167	O-97801-0	OTLUCENI OMITKY VAPENNE 100% - otlučení omítky v nadstřešní části - Ko1	M2	6	0,0	0,0	185,0	1 110,0	0,058	0,347	CS RONET 2024 01
168	C-965042131-0	BOUR PODKLAD Z BETONU TL 10CM 4M2 - bourání betonové mazaniny koruny komínu tl. 50 mm - Ko2	M3	0,075	0,0	0,0	14 720,0	1 104,0	2,300	0,173	CS RONET 2024 01
169	C-962032611-0	BOURANI ZDIVA KOMINOVEHO CI MV,MVC - Ko2	M3	0,2	0,0	0,0	7 410,0	1 482,0	1,757	0,351	CS RONET 2024 01
170	C-965042131-0	BOUR PODKLAD Z BETONU TL 10CM 4M2 - bourání betonové mazaniny koruny komínu tl. 50 mm - Ko3	M3	0,075	0,0	0,0	14 720,0	1 104,0	2,300	0,173	CS RONET 2024 01
171	C-962032611-0	BOURANI ZDIVA KOMINOVEHO CI MV,MVC - Ko3	M3	0,2	0,0	0,0	7 410,0	1 482,0	1,757	0,351	CS RONET 2024 01
172	C-965042131-0	BOUR PODKLAD Z BETONU TL 10CM 4M2 - bourání betonové mazaniny koruny komínu tl. 50 mm - Ko4	M3	0,100	0,0	0,0	14 720,0	1 472,0	2,300	0,230	CS RONET 2024 01
173	C-962032611-0	BOURANI ZDIVA KOMINOVEHO CI MV,MVC - Ko4	M3	1,2	0,0	0,0	7 410,0	8 892,0	1,757	2,108	CS RONET 2024 01
174	C-965042131-0	BOUR PODKLAD Z BETONU TL 10CM 4M2 - bourání betonové mazaniny koruny komínu tl. 50 mm - Ko5	M3	0,075	0,0	0,0	14 720,0	1 104,0	2,300	0,173	CS RONET 2024 01
175	C-962032611-0	BOURANI ZDIVA KOMINOVEHO CI MV,MVC - Ko5	M3	0,2	0,0	0,0	7 410,0	1 482,0	1,757	0,351	CS RONET 2024 01
176	C-965042131-0	BOUR PODKLAD Z BETONU TL 10CM 4M2 - bourání betonové mazaniny koruny komínu tl. 50 mm - Ko6	M3	0,075	0,0	0,0	14 720,0	1 104,0	2,300	0,173	CS RONET 2024 01
177	C-962032611-0	BOURANI ZDIVA KOMINOVEHO CI MV,MVC - Ko6	M3	0,2	0,0	0,0	7 410,0	1 482,0	1,757	0,351	CS RONET 2024 01
178	C-979081001-0	NAKLADKA STAVEB SUTI DO PLAST PYTLU - Ko1, Ko2, Ko3, Ko4, Ko5, Ko6	T	5,305	0,0	0,0	2 130,0	11 299,7	0,008	0,040	CS RONET 2024 01
179	C-979087311-0	VODOR NOSENI K NAKLADCE 10M SUTI - Ko1, Ko2, Ko3, Ko4, Ko5, Ko6	T	5,305	0,0	0,0	418,0	2 217,5	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
180	C-979087391-0	PRIPL ZKD 10M VODOR NOSENI SUTI - Ko1, Ko2, Ko3, Ko4, Ko5, Ko6	T	26,525	0,0	0,0	387,0	10 265,2	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
181	C-979012212-0	SVISLA DOPRAVA SUTI A VYB HMOT H -4M - Ko1, Ko2, Ko3, Ko4, Ko5, Ko6	T	5,305	0,0	0,0	471,0	2 498,7	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
182	C-979012219-0	PRIPL ZKD 4M VYSKY SVISLE DOPR SUTI - Ko1, Ko2, Ko3, Ko4, Ko5, Ko6	T	31,830	0,0	0,0	101,5	3 230,7	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
183	C-979081102-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI VYBOUR HMOT - Ko1, Ko2, Ko3, Ko4, Ko5, Ko6	T	5,305	0,0	0,0	2 130,0	11 299,7	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
184	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM - Ko1, Ko2, Ko3, Ko4, Ko5, Ko6	T	5,305	301,0	1 596,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
185	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU - Ko1, Ko2, Ko3, Ko4, Ko5, Ko6	T	100,795	26,0	2 620,7	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
186	C-979081152-0	SKLADKOVNE STAV SUT ZNECISTENA Z 10% - Ko1, Ko2, Ko3, Ko4, Ko5, Ko6	T	5,305	600,0	3 183,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM						123 578,7		608 779,1		27,573	
oddíl 99 Přesun hmot:											
187	C-999281112-0	PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 36M - stavební práce z tabulky demontáží	T	2,063	1 743,0	3 595,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
188	C-999281112-0	PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 36M - stavební práce z tabulky : zdivo	T	8,299	1 743,0	14 465,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
189	C-999281112-0	PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 36M - Ko1, Ko2, Ko3, Ko4, Ko5, Ko6	T	8,155	1 743,0	14 214,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
99 PŘESUN HMOT CELKEM						32 275,1		0,0		0,000	

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		Cenová soustava
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PSV:									
	oddíl 712	Povlakové krytiny:									
190	C-712191111-0	PROVIZ ZAKRYTI STRECH FOLII.PLACHTOU	M2	390.50	0.0	0.0	148.0	57 794.0	0.000	0.007	CS RONET 2024 01

191	H-67339112-1	PLACHTA ZAKRYVACI HW	M2	390,50	14,5	5 662,3	0,0	0,0	0,000	0,070	CS RONET 2024 01
192	C-998712104-0	IZOL POVLAKOVA PRESUN HMOT VYSKA -36M	T	0,077	0,0	0,0	1 697,0	130,7	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
193	C-712191111-0	PROVIZ ZAKRYTI STRECH FOLII,PLACHTOU - zimní plachtování	M2	36,00	0,0	0,0	148,0	5 328,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
194	H-67339112-1	PLACHTA ZAKRYVACI HW - zimní plachtování	M2	36,00	14,5	522,0	0,0	0,0	0,000	0,006	CS RONET 2024 01
195	C-998712104-0	IZOL POVLAKOVA PRESUN HMOT VYSKA -36M - zimní plachtování	T	0,007	0,0	0,0	1 697,0	11,9	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
196	C-712431101-0	IZOL POVL STRECH PASY - S2 - NOVÁ SKLADBA NÁMĚTKOVÝCH PLOCH STŘECHY	M2	126,00	0,0	0,0	200,0	25 200,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
197	H-62852276-1	PASY MODIF GLASTEK 40 SPEC MINERAL - S2 - NOVÁ SKLADBA NÁMĚTKOVÝCH PLOCH STŘECHY	M2	151,20	175,0	26 460,0	0,0	0,0	0,005	0,686	CS RONET 2024 01
198	C-998712104-0	IZOL POVLAKOVA PRESUN HMOT VYSKA -36M - S2 - NOVÁ SKLADBA NÁMĚTKOVÝCH PLOCH STŘECHY	T	0,686	0,0	0,0	1 697,0	1 164,1	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
199	C-712431101-0	IZOL POVL STRECH PASY - S3 - NOVÁ SKLADBA ODHÁŇKY - včetně odhánky	M2	5,00	0,0	0,0	350,0	1 750,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
200	H-62852276-1	PASY MODIF GLASTEK 40 SPEC MINERAL - S3 - NOVÁ SKLADBA ODHÁŇKY - včetně odhánky	M2	6,00	175,0	1 050,0	0,0	0,0	0,005	0,027	CS RONET 2024 01
201	C-998712104-0	IZOL POVLAKOVA PRESUN HMOT VYSKA -36M - S3 - NOVÁ SKLADBA ODHÁŇKY - včetně odhánky	T	0,027	0,0	0,0	1 697,0	45,8	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
712 POVLAKOVÉ KRYTINY CELKEM						33 694,3		91 424,5		0,798	
oddíl 713 Izolace tepelné:											
202	C-713100834-0	ODSTR IZOL TEP DESKY/PASY MINER 15CM - 2x140 mm - DEMONTÁŽ A ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ PO DOBU STAVBY A NÁSLEDNÁ ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZATEPLENÍ NA OČIŠTĚNÝ POVRCH KLENEB - De8 - práce si zajišťuje objednatel	M2	0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,006	0,000	CS RONET 2024 01
203	C-713100861-0	ODSTR IZOL TEP Z FOLIE VOLNE POLOZENE - DEMONTÁŽ A ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ PO DOBU STAVBY A NÁSLEDNÁ ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZATEPLENÍ NA OČIŠTĚNÝ POVRCH KLENEB - De8 - práce si zajišťuje objednatel	M2	0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
204	C-713121121-0	OSAZ IZOL TEPEL PODLAH POLOZENIM 2VRS - DEMONTÁŽ A ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ PO DOBU STAVBY A NÁSLEDNÁ ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZATEPLENÍ NA OČIŠTĚNÝ POVRCH KLENEB - De8 - práce si zajišťuje objednatel	M2	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
205	C-713123111-0	OSAZ IZOL FOLIOVE PREKRYTI PODLAH - DEMONTÁŽ A ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ PO DOBU STAVBY A NÁSLEDNÁ ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZATEPLENÍ NA OČIŠTĚNÝ POVRCH KLENEB - De8 - práce si zajišťuje objednatel	M2	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
206	C-998713104-0	IZOL TEPELNA PRESUN HMOT VYSKA -36M - 2x - práce si zajišťuje objednatel	T	0	2 740,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
713 IZOLACE TEPELNÉ CELKEM						0,0		0,0		0,000	
oddíl 762 Konstrukce tesařské:											
207	C-762331943-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -8m - jižní strana - POI - vazba 24-31	M	6,2	0,0	0,0	778,0	4 823,6	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
208	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - POI - vazba 24-31	M	6,2	0,0	0,0	1 297,0	8 041,4	0,023	0,143	CS RONET 2024 01
209	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - POI - vazba 24-31	M2	4,91	0,0	0,0	141,0	692,5	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
210	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - POI - vazba 24-31	M3	0,234	1 730,0	405,4	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RONET 2024 01
211	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - POI - vazba 24-31	M3	0,234	27 300,0	6 398,0	0,0	0,0	0,590	0,138	CS RONET 2024 01

212	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - POI - vazba 24-31	M3	0,234	865,0	202,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
213	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - jižní strana - POI - vazba 24-31	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
214	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - POI - vazba 24-31	T	0,151	1 398,0	211,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
215	C-762331943-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -8m - jižní strana - POE - vazba 24-31	M	6,2	0,0	0,0	778,0	4 823,6	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
216	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - POE - vazba 24-31	M	6,2	0,0	0,0	1 297,0	8 041,4	0,023	0,143	CS RNET 2024 01
217	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - POE - vazba 24-31	M2	4,91	0,0	0,0	141,0	692,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
218	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - POE - vazba 24-31	M3	0,234	1 730,0	405,4	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RNET 2024 01
219	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - POE - vazba 24-31	M3	0,234	27 300,0	6 398,0	0,0	0,0	0,590	0,138	CS RNET 2024 01
220	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - POE - vazba 24-31	M3	0,234	865,0	202,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
221	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - jižní strana - POE - vazba 24-31	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
222	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - POE - vazba 24-31	T	0,151	1 398,0	211,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
223	C-762331943-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -8m - jižní strana - POI - vazba 30-40	M	5,5	0,0	0,0	778,0	4 279,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
224	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - POI - vazba 30-40	M	5,5	0,0	0,0	1 297,0	7 133,5	0,023	0,127	CS RNET 2024 01
225	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - POI - vazba 30-40	M2	4,37	0,0	0,0	141,0	615,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
226	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - POI - vazba 30-40	M3	0,208	1 730,0	359,7	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RNET 2024 01
227	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - POI - vazba 30-40	M3	0,208	27 300,0	5 675,7	0,0	0,0	0,590	0,123	CS RNET 2024 01
228	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - POI - vazba 30-40	M3	0,208	865,0	179,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
229	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - jižní strana - POI - vazba 30-40	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
230	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - POI - vazba 30-40	T	0,140	1 398,0	195,7	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
231	C-762331943-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -8m - jižní strana - POE - vazba 30-40	M	5,5	0,0	0,0	778,0	4 279,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01

232	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - POE - vazba 30-40	M	5,5	0,0	0,0	1 297,0	7 133,5	0,023	0,127	CS RONET 2024 01
233	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - POE - vazba 30-40	M2	4,37	0,0	0,0	141,0	615,5	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
234	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - POE - vazba 30-40	M3	0,208	1 730,0	359,7	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RONET 2024 01
235	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - POE - vazba 30-40	M3	0,208	27 300,0	5 675,7	0,0	0,0	0,590	0,123	CS RONET 2024 01
236	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - POE - vazba 30-40	M3	0,208	865,0	179,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
237	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - jižní strana - POE - vazba 30-40	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
238	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - POE - vazba 30-40	T	0,140	1 398,0	195,7	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
239	C-762331943-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -8m - jižní strana - POI - vazba 40-49	M	5,5	0,0	0,0	778,0	4 279,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
240	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - POI - vazba 40-49	M	5,5	0,0	0,0	1 297,0	7 133,5	0,023	0,127	CS RONET 2024 01
241	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - POI - vazba 40-49	M2	4,37	0,0	0,0	141,0	615,5	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
242	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - POI - vazba 40-49	M3	0,208	1 730,0	359,7	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RONET 2024 01
243	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - POI - vazba 40-49	M3	0,208	27 300,0	5 675,7	0,0	0,0	0,590	0,123	CS RONET 2024 01
244	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - POI - vazba 40-49	M3	0,208	865,0	179,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
245	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - jižní strana - POI - vazba 40-49	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
246	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - POI - vazba 40-49	T	0,140	1 398,0	195,7	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
247	C-762331943-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -8m - jižní strana - POE - vazba 40-49	M	5,3	0,0	0,0	778,0	4 123,4	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
248	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - POE - vazba 40-49	M	5,3	0,0	0,0	1 297,0	6 874,1	0,023	0,122	CS RONET 2024 01
249	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - POE - vazba 40-49	M2	4,21	0,0	0,0	141,0	593,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
250	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - POE - vazba 40-49	M3	0,200	1 730,0	346,6	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RONET 2024 01

251	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - POE - vazba 40-49	M3	0,200	27 300,0	5 469,3	0,0	0,0	0,590	0,118	CS RNET 2024 01
252	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - POE - vazba 40-49	M3	0,200	865,0	173,3	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
253	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - jižní strana - POE - vazba 40-49	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
254	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - POE - vazba 40-49	T	0,129	1 398,0	180,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
255	C-762331922-0	VYREZ STRES VAZBY F -224cm2 DELKY -5m - jižní strana - NÁ - vazba 24-48	M	52,5	0,0	0,0	388,0	20 370,0	0,000	0,009	CS RNET 2024 01
256	C-762332932-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -224cm2 - jižní strana - NÁ - vazba 24-48	M	52,5	0,0	0,0	646,0	33 915,0	0,013	0,673	CS RNET 2024 01
257	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - NÁ - vazba 24-48	M2	32,17	0,0	0,0	141,0	4 536,3	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
258	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - NÁ - vazba 24-48	M3	1,176	1 730,0	2 034,5	0,0	0,0	0,023	0,027	CS RNET 2024 01
259	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - jižní strana - NÁ - vazba 24-48	M3	1,176	27 300,0	32 104,8	0,0	0,0	0,470	0,553	CS RNET 2024 01
260	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - NÁ - vazba 24-48	M3	1,176	865,0	1 017,2	0,0	0,0	0,002	0,002	CS RNET 2024 01
261	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - NÁ - vazba 24-48	T	0,670	1 398,0	936,7	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
262	C-762331953-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -8m - jižní strana - VT - vazba 24	M	6	0,0	0,0	778,0	4 668,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
263	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - VT - vazba 24	M	6	0,0	0,0	1 297,0	7 782,0	0,035	0,208	CS RNET 2024 01
264	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - VT - vazba 24	M2	7,00	0,0	0,0	141,0	987,3	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
265	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - VT - vazba 24	M3	0,486	1 730,0	840,8	0,0	0,0	0,023	0,011	CS RNET 2024 01
266	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMR - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - VT - vazba 24	M3	0,486	27 300,0	13 267,8	0,0	0,0	0,470	0,228	CS RNET 2024 01
267	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - VT - vazba 24	M3	0,486	865,0	420,4	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
268	C-762314186-1	DREV PLATOVY SPOJ 9-KOLIK F 600cm2- - jižní strana - VT - vazba 24	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,004	0,004	
269	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - VT - vazba 24	T	0,264	1 398,0	369,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
270	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - jižní strana - VAD - vazba 24-30	M	4,8	0,0	0,0	778,0	3 734,4	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
271	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - VAD - vazba 24-30	M	4,8	0,0	0,0	1 297,0	6 225,6	0,035	0,167	CS RNET 2024 01

272	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - VAD - vazba 24-30	M2	4,92	0,0	0,0	141,0	693,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
273	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - VAD - vazba 24-30	M3	0,276	1 730,0	478,3	0,0	0,0	0,023	0,006	CS RONET 2024 01
274	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - VAD - vazba 24-30	M3	0,276	27 300,0	7 547,9	0,0	0,0	0,470	0,130	CS RONET 2024 01
275	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - VAD - vazba 24-30	M3	0,276	865,0	239,2	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
276	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - VAD - vazba 24-30	T	0,142	1 398,0	198,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
277	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - jižní strana - ŠS - vazba 24 - PŘEDPOKLAD	M	1,8	0,0	0,0	778,0	1 400,4	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
278	C-762332935-0	DOPLNĚNÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - ŠS - vazba 24 - PŘEDPOKLAD	M	1,8	0,0	0,0	1 297,0	2 334,6	0,035	0,062	CS RONET 2024 01
279	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - ŠS - vazba 24 - PŘEDPOKLAD	M2	1,88	0,0	0,0	141,0	264,8	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
280	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - ŠS - vazba 24 - PŘEDPOKLAD	M3	0,103	1 730,0	177,5	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RONET 2024 01
281	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - ŠS - vazba 24 - PŘEDPOKLAD	M3	0,103	27 300,0	2 801,0	0,0	0,0	0,470	0,048	CS RONET 2024 01
282	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - ŠS - vazba 24 - PŘEDPOKLAD	M3	0,103	865,0	88,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
283	C-762314225-0	DREV PLATOVY SPOJ 2-HMOZDIK F -600cm2 - jižní strana - ŠS - vazba 24 - PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,001	0,001	CS RONET 2024 01
284	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - ŠS - vazba 24 - PŘEDPOKLAD	T	0,057	1 398,0	79,7	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
285	C-762331911-0	VYREZ STRES VAZBY F -120cm2 DELKY -3m - jižní strana - KR - vazba 24	M	1	0,0	0,0	208,0	208,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
286	C-762332931-0	DOPLNĚNÍ TESAR VAZBY HRANOLY -120cm2 - jižní strana - KR - vazba 24	M	1	0,0	0,0	346,0	346,0	0,006	0,006	CS RONET 2024 01
287	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KR - vazba 24	M2	0,96	0,0	0,0	141,0	135,4	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
288	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KR - vazba 24	M3	0,011	1 730,0	18,7	0,0	0,0	0,023	0,000	CS RONET 2024 01
289	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - KR - vazba 24	M3	0,011	27 300,0	294,8	0,0	0,0	0,470	0,005	CS RONET 2024 01
290	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KR - vazba 24	M3	0,011	865,0	9,3	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
291	C-762314142-0	DREV PLATOVY SPOJ 4-KOLIK F -224cm2 (vložený čep) - jižní strana - KR - vazba 24	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,001	0,001	CS RONET 2024 01

292	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KR - vazba 24	T	0,009	1 399,0	12,6	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
293	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - jižní strana - KRÁ - vazba 27	M	2	0,0	0,0	778,0	1 556,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
294	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - KRÁ - vazba27	M	2	0,0	0,0	1 297,0	2 594,0	0,035	0,069	CS RNET 2024 01
295	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KRÁ - vazba27	M2	2,44	0,0	0,0	141,0	344,3	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
296	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KRÁ - vazba27	M3	0,162	1 730,0	280,3	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01
297	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - KRÁ - vazba27	M3	0,162	27 300,0	4 422,6	0,0	0,0	0,470	0,076	CS RNET 2024 01
298	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KRÁ - vazba27	M3	0,162	865,0	140,1	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
299	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F 600cm2- (dlab) - jižní strana - KRÁ - vazba27	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,002	0,002	
300	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KRÁ - vazba27	T	0,101	1 398,0	141,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
301	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - jižní strana - KRÁ - vazba 28	M	2	0,0	0,0	778,0	1 556,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
302	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - KRÁ - vazba 28	M	2	0,0	0,0	1 297,0	2 594,0	0,035	0,069	CS RNET 2024 01
303	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KRÁ - vazba 28	M2	2,44	0,0	0,0	141,0	344,3	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
304	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KRÁ - vazba 28	M3	0,162	1 730,0	280,3	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01
305	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - KRÁ - vazba 28	M3	0,162	27 300,0	4 422,6	0,0	0,0	0,470	0,076	CS RNET 2024 01
306	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KRÁ - vazba 28	M3	0,162	865,0	140,1	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
307	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F 600cm2- (dlab) - jižní strana - KRÁ - vazba 28	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,002	0,002	
308	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KRÁ - vazba 28	T	0,101	1 398,0	141,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
309	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - jižní strana - KRÁ - vazba 29	M	2	0,0	0,0	778,0	1 556,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
310	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - KRÁ - vazba 29	M	2	0,0	0,0	1 297,0	2 594,0	0,035	0,069	CS RNET 2024 01
311	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KRÁ - vazba 29	M2	2,44	0,0	0,0	141,0	344,3	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
312	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KRÁ - vazba 29	M3	0,162	1 730,0	280,3	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01

313	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - KRÁ - vazba 29	M3	0,162	27 300,0	4 422,6	0,0	0,0	0,470	0,076	CS RNET 2024 01
314	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KRÁ - vazba 29	M3	0,162	865,0	140,1	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
315	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F 600cm2- (dlaň) - jižní strana - KRÁ - vazba 29	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,002	0,002	
316	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KRÁ - vazba 29	T	0,101	1 398,0	141,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
317	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - jižní strana - KR - vazba 29	M	3,3	0,0	0,0	778,0	2 567,4	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
318	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - KR - vazba 29	M	3,3	0,0	0,0	1 297,0	4 280,1	0,023	0,076	CS RNET 2024 01
319	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KR - vazba 29	M2	2,64	0,0	0,0	141,0	372,2	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
320	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KR - vazba 29	M3	0,132	1 730,0	228,2	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01
321	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - KR - vazba 29	M3	0,132	27 300,0	3 601,3	0,0	0,0	0,470	0,062	CS RNET 2024 01
322	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KR - vazba 29	M3	0,132	865,0	114,1	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
323	C-762314144-0	DREV PLATOVY SPOJ 4-KOLIK F -450cm2 - jižní strana - KR - vazba 29	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,002	0,002	CS RNET 2024 01
324	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KR - vazba 29	T	0,072	1 398,0	100,7	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
325	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - jižní strana - VT - vazba 30	M	5	0,0	0,0	778,0	3 890,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
326	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - VT - vazba 30	M	5	0,0	0,0	1 297,0	6 485,0	0,035	0,174	CS RNET 2024 01
327	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - VT - vazba 30	M2	5,76	0,0	0,0	141,0	811,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
328	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - VT - vazba 30	M3	0,390	1 730,0	674,7	0,0	0,0	0,023	0,009	CS RNET 2024 01
329	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - VT - vazba 30	M3	0,390	27 300,0	10 647,0	0,0	0,0	0,470	0,183	CS RNET 2024 01
330	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - VT - vazba 30	M3	0,390	865,0	337,4	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
331	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 9-KOLIK F 600cm2- - jižní strana - VT - vazba 30	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,004	0,004	CS RNET 2024 01
332	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - VT - vazba 30	T	0,217	1 398,0	303,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01

333	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - jižní strana - KRÁ - vazba 33	M	2	0,0	0,0	778,0	1 556,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
334	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - KRÁ - vazba 33	M	2	0,0	0,0	1 297,0	2 594,0	0,035	0,069	CS RNET 2024 01
335	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KRÁ - vazba 33	M2	1,30	0,0	0,0	141,0	183,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
336	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KRÁ - vazba 33	M3	0,162	1 730,0	280,3	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01
337	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - KRÁ - vazba 33	M3	0,162	27 300,0	4 422,6	0,0	0,0	0,470	0,076	CS RNET 2024 01
338	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KRÁ - vazba 33	M3	0,162	865,0	140,1	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
339	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F 600cm2- (dlab) - jižní strana - KRÁ - vazba 33	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,002	0,002	
340	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KRÁ - vazba 33	T	0,101	1 398,0	141,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
341	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - VÝ-VT - vazba 32-40	M	4,1	0,0	0,0	778,0	3 189,8	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
342	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - VÝ-VT - vazba 32-40	M	4,1	0,0	0,0	1 297,0	5 317,7	0,035	0,142	CS RNET 2024 01
343	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - VÝ-VT - vazba 32-40	M2	4,10	0,0	0,0	141,0	578,1	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
344	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - VÝ-VT - vazba 32-40	M3	0,246	1 730,0	425,6	0,0	0,0	0,023	0,006	CS RNET 2024 01
345	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - VÝ-VT - vazba 32-40	M3	0,246	27 300,0	6 715,8	0,0	0,0	0,470	0,116	CS RNET 2024 01
346	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - VÝ-VT - vazba 32-40	M3	0,246	865,0	212,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
347	C-762314136-2	DREV PLATOVY SPOJ F 600cm2- (2xčep) - jižní strana - VÝ-VT - vazba 32-40	KS	2	0,0	0,0	2 019,0	4 038,0	0,002	0,003	
348	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - VÝ-VT - vazba 32-40	T	0,137	1 398,0	191,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
349	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - jižní strana - VAD - vazba 32-40	M	4	0,0	0,0	778,0	3 112,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
350	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - VAD - vazba 32-40	M	4	0,0	0,0	1 297,0	5 188,0	0,035	0,139	CS RNET 2024 01
351	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - VAD - vazba 32-40	M2	4,12	0,0	0,0	141,0	580,2	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
352	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - VAD - vazba 32-40	M3	0,230	1 730,0	398,6	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RNET 2024 01

353	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - VAD - vazba 32-40	M3	0,230	27 300,0	6 289,9	0,0	0,0	0,470	0,108	CS RNET 2024 01
354	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - VAD - vazba 32-40	M3	0,230	865,0	199,3	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
355	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - VAD - vazba 32-40	T	0,127	1 398,0	177,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
356	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - jižní strana - KRÁ - vazba 34	M	2	0,0	0,0	778,0	1 556,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
357	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - KRÁ - vazba 34	M	2	0,0	0,0	1 297,0	2 594,0	0,035	0,069	CS RNET 2024 01
358	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KRÁ - vazba 34	M2	2,44	0,0	0,0	141,0	344,3	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
359	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KRÁ - vazba 34	M3	0,162	1 730,0	280,3	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01
360	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - KRÁ - vazba 34	M3	0,162	27 300,0	4 422,6	0,0	0,0	0,470	0,076	CS RNET 2024 01
361	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KRÁ - vazba 34	M3	0,162	865,0	140,1	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
362	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F 600cm2- (dlaň) - jižní strana - KRÁ - vazba 34	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,002	0,002	
363	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KRÁ - vazba 34	T	0,101	1 398,0	141,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
364	C-762331911-0	VYREZ STRES VAZBY F -120cm2 DELKY -3m - KR - vazba 33 - PŘEDPOKLÁDANÉ	M	1	0,0	0,0	208,0	208,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
365	C-762332931-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -120cm2 - KR - vazba 33 - PŘEDPOKLÁDANÉ	M	1	0,0	0,0	346,0	346,0	0,006	0,006	CS RNET 2024 01
366	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KR - vazba 33 - PŘEDPOKLÁDANÉ	M2	0,48	0,0	0,0	141,0	67,7	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
367	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KR - vazba 33 - PŘEDPOKLÁDANÉ	M3	0,011	1 730,0	18,7	0,0	0,0	0,023	0,000	CS RNET 2024 01
368	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - KR - vazba 33 - PŘEDPOKLÁDANÉ	M3	0,011	27 300,0	294,8	0,0	0,0	0,470	0,005	CS RNET 2024 01
369	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KR - vazba 33 - PŘEDPOKLÁDANÉ	M3	0,011	865,0	9,3	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
370	C-762314136-2	DREV PLATOVY SPOJ F 224cm2- (vložený čep) - jižní strana - KR - vazba 33 - PŘEDPOKLÁDANÉ	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,002	0,002	
371	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KR - vazba 33 - PŘEDPOKLÁDANÉ	T	0,010	1 398,0	14,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
372	C-762331944-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY 8m- - jižní strana - KR - vazba 34	M	9	0,0	0,0	778,0	7 002,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01

373	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana (ostřih) - KR - vazba 34	M	9	0,0	0,0	1 297,0	11 673,0	0,023	0,208	CS RONET 2024 01
374	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KR - vazba 34	M2	7,10	0,0	0,0	141,0	1 000,5	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
375	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KR - vazba 34	M3	0,342	1 730,0	591,7	0,0	0,0	0,023	0,008	CS RONET 2024 01
376	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - KR - vazba 34	M3	0,342	27 300,0	9 336,6	0,0	0,0	0,470	0,161	CS RONET 2024 01
377	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KR - vazba 34	M3	0,342	865,0	295,8	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RONET 2024 01
378	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KR - vazba 34	T	0,190	1 398,0	265,6	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
379	C-762331931-0	VYREZ STRES VAZBY F -288cm2 DELKY -3m - jižní strana - DI - vazba 35-34	M	2,3	0,0	0,0	498,0	1 145,4	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
380	C-762332933-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -288cm2 - jižní strana - DI - vazba 35-34	M	2,3	0,0	0,0	830,0	1 909,0	0,014	0,033	CS RONET 2024 01
381	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - DI - vazba 35-34	M2	1,55	0,0	0,0	141,0	218,2	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
382	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - DI - vazba 35-34	M3	0,061	1 731,0	104,9	0,0	0,0	0,023	0,001	CS RONET 2024 01
383	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - DI - vazba 35-34	M3	0,061	27 300,0	1 654,5	0,0	0,0	0,470	0,028	CS RONET 2024 01
384	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - DI - vazba 35-34	M3	0,061	865,0	52,4	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
385	C-762314136-3	DREV PLATOVY SPOJ F 288cm2- (plát na VAS) - jižní strana - DI - vazba 35-34	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,002	0,002	
386	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - DI - vazba 35-34	T	0,034	1 398,0	47,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
387	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - jižní strana - KRÁ - vazba 35	M	2	0,0	0,0	778,0	1 556,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
388	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - KRÁ - vazba 35	M	2	0,0	0,0	1 297,0	2 594,0	0,035	0,069	CS RONET 2024 01
389	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KRÁ - vazba 35	M2	2,44	0,0	0,0	141,0	344,3	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
390	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KRÁ - vazba 35	M3	0,162	1 730,0	280,3	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RONET 2024 01
391	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - KRÁ - vazba 35	M3	0,162	27 300,0	4 422,6	0,0	0,0	0,470	0,076	CS RONET 2024 01
392	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KRÁ - vazba 35	M3	0,162	865,0	140,1	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01

393	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F 600cm2- (dlab) - jižní strana - KRÁ - vazba 35	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,002	0,002	
394	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KRÁ - vazba 35	T	0,101	1 398,0	141,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
395	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - jižní strana - ŠS - vazba 35	M	2,5	0,0	0,0	778,0	1 945,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
396	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - ŠS - vazba 35	M	2,5	0,0	0,0	1 297,0	3 242,5	0,035	0,087	CS RONET 2024 01
397	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - ŠS - vazba 35	M2	1,62	0,0	0,0	141,0	228,7	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
398	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - ŠS - vazba 35	M3	0,165	1 730,0	285,5	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RONET 2024 01
399	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - ŠS - vazba 35	M3	0,165	27 300,0	4 504,5	0,0	0,0	0,470	0,078	CS RONET 2024 01
400	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - ŠS - vazba 35	M3	0,165	865,0	142,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
401	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 7-KOLIK F 600cm2- jižní strana - ŠS - vazba 35	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,004	0,004	CS RONET 2024 01
402	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - ŠS - vazba 35	T	0,101	1 398,0	141,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
403	C-762331943-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -8m - KR - vazba 35	M	6,5	0,0	0,0	778,0	5 057,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
404	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - KR - vazba 35	M	6,5	0,0	0,0	1 297,0	8 430,5	0,023	0,150	CS RONET 2024 01
405	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KR - vazba 35	M2	5,15	0,0	0,0	141,0	725,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
406	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KR - vazba 35	M3	0,247	1 730,0	427,3	0,0	0,0	0,023	0,006	CS RONET 2024 01
407	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - KR - vazba 35	M3	0,247	27 300,0	6 743,1	0,0	0,0	0,470	0,116	CS RONET 2024 01
408	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KR - vazba 35	M3	0,247	865,0	213,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
409	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KR - vazba 35	T	0,132	1 398,0	184,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
410	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - VAS - vazba 35-40	M	1,2	0,0	0,0	778,0	933,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
411	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - VAS - vazba 35-40	M	1,2	0,0	0,0	1 297,0	1 556,4	0,023	0,028	CS RONET 2024 01
412	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - VAS - vazba 35-40	M2	1,04	0,0	0,0	141,0	146,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
413	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - VAS - vazba 35-40	M3	0,048	1 730,0	83,0	0,0	0,0	0,023	0,001	CS RONET 2024 01
414	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - VAS - vazba 35-40	M3	0,048	27 300,0	1 310,4	0,0	0,0	0,470	0,023	CS RONET 2024 01

415	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - VAS - vazba 35-40	M3	0,048	865,0	41,5	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
416	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - VAS - vazba 35-40	T	0,039	1 399,0	54,6	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
417	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - VÝ-KR - vazba 35-40 - NOVÁ KONSTRUKCE	M	5,6	0,0	0,0	1 297,0	7 263,2	0,023	0,129	CS RONET 2024 01
418	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - VÝ-KR - vazba 35-40 - NOVÁ KONSTRUKCE	M2	4,28	0,0	0,0	141,0	603,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
419	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - VÝ-KR - vazba 35-40 - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,192	1 730,0	331,3	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RONET 2024 01
420	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šífka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - VÝ-KR - vazba 35-40 - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,205	27 300,0	5 602,0	0,0	0,0	0,470	0,096	CS RONET 2024 01
421	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - VÝ-KR - vazba 35-40 - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,192	865,0	165,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
422	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - VÝ-KR - vazba 35-40 - NOVÁ KONSTRUKCE	T	0,100	1 398,0	139,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
423	C-762331953-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -8m - jižní strana - VT - vazba 40	M	6	0,0	0,0	778,0	4 668,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
424	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - VT - vazba 40	M	6	0,0	0,0	1 297,0	7 782,0	0,035	0,208	CS RONET 2024 01
425	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - VT - vazba 40	M2	7,00	0,0	0,0	141,0	987,3	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
426	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - VT - vazba 40	M3	0,487	1 730,0	842,9	0,0	0,0	0,023	0,011	CS RONET 2024 01
427	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šífka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - VT - vazba 40	M3	0,487	27 300,0	13 300,6	0,0	0,0	0,470	0,229	CS RONET 2024 01
428	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - VT - vazba 40	M3	0,487	865,0	421,4	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RONET 2024 01
429	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 8-KOLIK F 600cm2- - jižní strana - VT - vazba 40	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,004	0,004	CS RONET 2024 01
430	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - VT - vazba 40	T	0,264	1 398,0	369,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
431	C-762331953-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -8m - ŠS - vazba 40	M	5,3	0,0	0,0	778,0	4 123,4	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
432	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - ŠS - vazba 40 - průřez s náběhem 190/280-400 !	M	5,3	0,0	0,0	1 297,0	6 874,1	0,035	0,184	CS RONET 2024 01
433	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - ŠS - vazba 40 - průřez s náběhem 190/280-400 !	M2	6,41	0,0	0,0	141,0	903,2	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
434	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - ŠS - vazba 40 - průřez s náběhem 190/280-400 !	M3	0,403	1 730,0	696,8	0,0	0,0	0,023	0,009	CS RONET 2024 01

435	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - ŠS - vazba 40	M3	0,403	27 300,0	10 996,4	0,0	0,0	0,470	0,189	CS RNET 2024 01
436	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - ŠS - vazba 40	M3	0,403	865,0	348,4	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
437	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - ŠS - vazba 40	T	0,206	1 398,0	288,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
438	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - PÁ - vazba 40 - PŘEDPOKLAD	M	2,6	0,0	0,0	778,0	2 022,8	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
439	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - PÁ - vazba 40 - PŘEDPOKLAD	M	2,6	0,0	0,0	1 297,0	3 372,2	0,023	0,060	CS RNET 2024 01
440	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - PÁ - vazba 40 - PŘEDPOKLAD	M2	2,05	0,0	0,0	141,0	288,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
441	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - PÁ - vazba 40 - PŘEDPOKLAD	M3	0,091	1 731,0	157,0	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RNET 2024 01
442	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - PÁ - vazba 40 - PŘEDPOKLAD	M3	0,091	27 300,0	2 475,4	0,0	0,0	0,470	0,043	CS RNET 2024 01
443	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - PÁ - vazba 40 - PŘEDPOKLAD	M3	0,091	865,0	78,4	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
444	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - PÁ - vazba 40 - PŘEDPOKLAD	T	0,051	1 398,0	71,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
445	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - VZ - DEMONTÁŽ - vazba 40	M	3	0,0	0,0	778,0	2 334,0	0,023	0,069	CS RNET 2024 01
446	C-762331943-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -8m - KR - vazba 40	M	6	0,0	0,0	778,0	4 668,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
447	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - KR - vazba 40	M	6	0,0	0,0	1 297,0	7 782,0	0,023	0,139	CS RNET 2024 01
448	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KR - vazba 40	M2	4,76	0,0	0,0	141,0	670,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
449	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KR - vazba 40	M3	0,228	1 730,0	394,4	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RNET 2024 01
450	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - KR - vazba 40	M3	0,228	27 300,0	6 224,4	0,0	0,0	0,470	0,107	CS RNET 2024 01
451	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KR - vazba 40	M3	0,228	865,0	197,2	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
452	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - KR - vazba 40	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
453	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KR - vazba 40	T	0,123	1 398,0	172,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
454	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - jižní strana - KR - vazba 44 - PŘEDPOKLÁDANÉ	M	2,5	0,0	0,0	778,0	1 945,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
455	C-762332933-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -288cm2 - jižní strana - KR - vazba 44 - PŘEDPOKLÁDANÉ	M	2,5	0,0	0,0	830,0	2 075,0	0,014	0,036	CS RNET 2024 01

456	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KR - vazba 44 - PŘEDPOKLÁDANÉ	M2	2,05	0,0	0,0	141,0	289,5	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
457	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KR - vazba 44 - PŘEDPOKLÁDANÉ	M3	0,098	1 731,0	168,8	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RONET 2024 01
458	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - KR - vazba 44 - PŘEDPOKLÁDANÉ	M3	0,098	27 300,0	2 661,8	0,0	0,0	0,470	0,046	CS RONET 2024 01
459	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KR - vazba 44 - PŘEDPOKLÁDANÉ	M3	0,098	865,0	84,3	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
460	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - KR - vazba 44 - PŘEDPOKLÁDANÉ	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,001	0,001	CS RONET 2024 01
461	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KR - vazba 44 - PŘEDPOKLÁDANÉ	T	0,553	1 398,0	773,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
462	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - VT - DEMONTÁŽ - vazba 44	M	5	0,0	0,0	778,0	3 890,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
463	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - jižní strana - VAD - vazba 40-46	M	2,5	0,0	0,0	778,0	1 945,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
464	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - VAD - vazba 40-46	M	2,5	0,0	0,0	1 297,0	3 242,5	0,035	0,087	CS RONET 2024 01
465	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - VAD - vazba 40-46	M2	2,62	0,0	0,0	141,0	368,7	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
466	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - VAD - vazba 40-46	M3	0,144	1 730,0	249,1	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RONET 2024 01
467	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - VAD - vazba 40-46	M3	0,144	27 300,0	3 931,2	0,0	0,0	0,470	0,068	CS RONET 2024 01
468	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - VAD - vazba 40-46	M3	0,144	865,0	124,6	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
469	C-762314136-0	DREV SPOJ F 600cm2-(motýlek) - jižní strana - VAD - vazba 40-46	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,002	0,002	CS RONET 2024 01
470	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - VAD - vazba 40-46	T	0,086	1 398,0	120,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
471	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - jižní strana - VT - vazba 45	M	4	0,0	0,0	778,0	3 112,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
472	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - VT - vazba 45	M	4	0,0	0,0	1 297,0	5 188,0	0,035	0,139	CS RONET 2024 01
473	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - VT - vazba 45	M2	4,72	0,0	0,0	141,0	665,8	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
474	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - VT - vazba 45	M3	0,324	1 730,0	560,5	0,0	0,0	0,023	0,008	CS RONET 2024 01
475	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - VT - vazba 45	M3	0,324	27 300,0	8 845,2	0,0	0,0	0,470	0,152	CS RONET 2024 01

476	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - VT - vazba 45	M3	0,324	865,0	280,3	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
477	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 8-KOLIK F 600cm2- - jižní strana - VT - vazba 45	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,004	0,004	CS RNET 2024 01
478	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - VT - vazba 45	T	0,185	1 398,0	258,6	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
479	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - ŠS - vazba 45 - PŘEDPOKLÁDANÉ	M	2,3	0,0	0,0	778,0	1 789,4	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
480	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - ŠS - vazba 45 - PŘEDPOKLÁDANÉ	M	2,3	0,0	0,0	1 297,0	2 983,1	0,035	0,080	CS RNET 2024 01
481	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - ŠS - vazba 45 - PŘEDPOKLÁDANÉ	M2	2,44	0,0	0,0	141,0	344,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
482	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - ŠS - vazba 45 - PŘEDPOKLÁDANÉ	M3	0,139	1 730,0	240,5	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01
483	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - ŠS - vazba 45 - PŘEDPOKLÁDANÉ	M3	0,139	27 300,0	3 795,7	0,0	0,0	0,470	0,065	CS RNET 2024 01
484	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - ŠS - vazba 45 - PŘEDPOKLÁDANÉ	M3	0,139	865,0	120,3	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
485	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 6-KOLIK F 600cm2- - jižní strana - ŠS - vazba 45 - PŘEDPOKLÁDANÉ	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,004	0,004	CS RNET 2024 01
486	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - ŠS - vazba 45 - PŘEDPOKLÁDANÉ	T	0,075	1 398,0	104,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
487	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - KR - vazba 45 - PŘEDPOKLÁDANÁ - KR - VAZBA 45 - PŘEDPOKLÁDANÁ	M	2	0,0	0,0	778,0	1 556,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
488	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - KR - vazba 45 - PŘEDPOKLÁDANÁ	M	2	0,0	0,0	1 297,0	2 594,0	0,023	0,046	CS RNET 2024 01
489	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KR - vazba 45 - PŘEDPOKLÁDANÁ	M2	1,66	0,0	0,0	141,0	233,8	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
490	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KR - vazba 45 - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,078	1 730,0	134,9	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RNET 2024 01
491	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - KR - vazba 45 - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,078	27 300,0	2 129,4	0,0	0,0	0,470	0,037	CS RNET 2024 01
492	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KR - vazba 45 - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,078	865,0	67,5	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
493	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - jižní strana - KR - vazba 45 - PŘEDPOKLÁDANÁ	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
494	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KR - vazba 45 - PŘEDPOKLÁDANÁ	T	0,049	1 398,0	68,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
495	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - jižní strana - KRÁ - vazba 46 - PŘEDPOKLÁDANÁ	M	2	0,0	0,0	778,0	1 556,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
496	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - KRÁ - vazba 46 - PŘEDPOKLÁDANÁ	M	2	0,0	0,0	1 297,0	2 594,0	0,035	0,069	CS RNET 2024 01
497	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KRÁ - vazba 46 - PŘEDPOKLÁDANÁ	M2	2,12	0,0	0,0	141,0	298,9	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
498	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KRÁ - vazba 46 - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,120	1 730,0	207,6	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01

499	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - KRÁ - vazba 46 - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,120	27 300,0	3 276,0	0,0	0,0	0,470	0,056	CS RNET 2024 01
500	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KRÁ - vazba 46 - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,120	865,0	103,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
501	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F 600cm2- (dlab) - jižní strana - KRÁ - vazba 46 - PŘEDPOKLÁDANÁ	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,002	0,002	
502	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KRÁ - vazba 46 - PŘEDPOKLÁDANÁ	T	0,076	1 398,0	106,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
503	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - jižní strana - KRÁ - vazba 47 - PŘEDPOKLÁDANÁ	M	2	0,0	0,0	778,0	1 556,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
504	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - KRÁ - vazba 47 - PŘEDPOKLÁDANÁ	M	2	0,0	0,0	1 297,0	2 594,0	0,035	0,069	CS RNET 2024 01
505	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KRÁ - vazba 47 - PŘEDPOKLÁDANÁ	M2	2,12	0,0	0,0	141,0	298,9	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
506	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KRÁ - vazba 47 - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,120	1 730,0	207,6	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01
507	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - KRÁ - vazba 47 - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,120	27 300,0	3 276,0	0,0	0,0	0,470	0,056	CS RNET 2024 01
508	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KRÁ - vazba 47 - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,120	865,0	103,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
509	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F 600cm2- (dlab) - jižní strana - KRÁ - vazba 47 - PŘEDPOKLÁDANÁ	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,002	0,002	
510	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KRÁ - vazba 47 - PŘEDPOKLÁDANÁ	T	0,076	1 398,0	106,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
511	C-762331953-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -8m - jižní strana - VT - vazba 48	M	7	0,0	0,0	778,0	5 446,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
512	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - VT - vazba 48	M	7	0,0	0,0	1 297,0	9 079,0	0,035	0,243	CS RNET 2024 01
513	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - VT - vazba 48	M2	8,51	0,0	0,0	141,0	1 199,3	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
514	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - VT - vazba 48	M3	0,616	1 730,0	1 065,7	0,0	0,0	0,023	0,014	CS RNET 2024 01
515	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - VT - vazba 48	M3	0,616	27 300,0	16 816,8	0,0	0,0	0,470	0,290	CS RNET 2024 01
516	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - VT - vazba 48	M3	0,616	865,0	532,8	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
517	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 9-KOLIK F 600cm2- - jižní strana - VT - vazba 48	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,004	0,004	CS RNET 2024 01
518	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - VT - vazba 48	T	0,330	1 398,0	461,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01

519	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - severní strana - NÁ - vazba 24'-31'	M	28,0	0,0	0,0	778,0	21 784,0	0,000	0,005	CS RONET 2024 01
520	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - NÁ - vazba 24'-31'	M	28,0	0,0	0,0	1 297,0	36 316,0	0,023	0,647	CS RONET 2024 01
521	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - NÁ - vazba 24'-31'	M2	17,16	0,0	0,0	141,0	2 419,3	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
522	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - NÁ - vazba 24'-31'	M3	0,627	1 730,0	1 085,1	0,0	0,0	0,023	0,015	CS RONET 2024 01
523	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - NÁ - vazba 24'-31'	M3	0,627	27 300,0	17 122,6	0,0	0,0	0,470	0,295	CS RONET 2024 01
524	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - NÁ - vazba 24'-31'	M3	0,627	865,0	542,5	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RONET 2024 01
525	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - NÁ - vazba 24'-31'	T	0,358	1 398,0	500,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
526	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - POI - vazba 24'-27' - v nároží zalomená plátování	M	2,5	0,0	0,0	778,0	1 945,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
527	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - POI - vazba 24'-27' - v nároží zalomená plátování	M	2,5	0,0	0,0	1 297,0	3 242,5	0,023	0,058	CS RONET 2024 01
528	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - POI - vazba 24'-27' - v nároží zalomená plátování	M2	2,03	0,0	0,0	141,0	285,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
529	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - POI - vazba 24'-27' - v nároží zalomená plátování	M3	0,095	1 731,0	163,6	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RONET 2024 01
530	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - POI - vazba 24'-27' - v nároží zalomená plátování	M3	0,095	27 300,0	2 579,9	0,0	0,0	0,590	0,056	CS RONET 2024 01
531	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - POI - vazba 24'-27' - v nároží zalomená plátování	M3	0,095	865,0	81,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
532	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - severní strana - POI - vazba 24'-27' - v nároží zalomená plátování	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
533	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - POI - vazba 24'-27' - v nároží zalomená plátování	T	0,069	1 398,0	96,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
534	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - POE - vazba 24'-27' - v nároží zalomená plátování	M	2,5	0,0	0,0	778,0	1 945,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
535	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - POE - vazba 24'-27' - v nároží zalomená plátování	M	2,5	0,0	0,0	1 297,0	3 242,5	0,023	0,058	CS RONET 2024 01
536	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - POE - vazba 24'-27' - v nároží zalomená plátování	M2	2,03	0,0	0,0	141,0	285,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
537	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - POE - vazba 24'-27' - v nároží zalomená plátování	M3	0,095	1 731,0	163,6	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RONET 2024 01

538	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - POE - vazba 24'-27' - v nároží zalomená plátování	M3	0,095	27 300,0	2 579,9	0,0	0,0	0,590	0,056	CS RNET 2024 01
539	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - POE - vazba 24'-27' - v nároží zalomená plátování	M3	0,095	865,0	81,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
540	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - severní strana - POE - vazba 24'-27' - v nároží zalomená plátování	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
541	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - POE - vazba 24'-27' - v nároží zalomená plátování	T	0,069	1 398,0	96,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
542	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - severní strana - POI - vazba 27'-31'	M	5	0,0	0,0	778,0	3 890,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
543	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - POI - vazba 27'-31'	M	5	0,0	0,0	1 297,0	6 485,0	0,023	0,115	CS RNET 2024 01
544	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - POI - vazba 27'-31'	M2	3,98	0,0	0,0	141,0	560,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
545	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - POI - vazba 27'-31'	M3	0,189	1 730,0	327,0	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01
546	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - POI - vazba 27'-31'	M3	0,189	27 300,0	5 159,7	0,0	0,0	0,590	0,112	CS RNET 2024 01
547	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - POI - vazba 27'-31'	M3	0,189	865,0	163,5	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
548	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - severní strana - POI - vazba 27'-31'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
549	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - POI - vazba 27'-31'	T	0,128	1 398,0	178,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
550	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - severní strana - POE - vazba 27'-31'	M	5	0,0	0,0	778,0	3 890,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
551	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - POE - vazba 27'-31'	M	5	0,0	0,0	1 297,0	6 485,0	0,023	0,115	CS RNET 2024 01
552	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - POE - vazba 27'-31'	M2	3,98	0,0	0,0	141,0	560,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
553	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - POE - vazba 27'-31'	M3	0,189	1 730,0	327,0	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01
554	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - POE - vazba 27'-31'	M3	0,189	27 300,0	5 159,7	0,0	0,0	0,590	0,112	CS RNET 2024 01
555	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - POE - vazba 27'-31'	M3	0,189	865,0	163,5	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
556	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - severní strana - POE - vazba 27'-31'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01

557	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - POE - vazba 27'-31'	T	0,128	1 398,0	178,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
558	C-762331943-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -8m - severní strana - POI - vazba 35'-40' - PŘEPLÁTOVÁNÍ V NÁROŽÍ	M	6	0,0	0,0	778,0	4 668,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
559	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - POI - vazba 35'-40' - PŘEPLÁTOVÁNÍ V NÁROŽÍ	M	6	0,0	0,0	1 297,0	7 782,0	0,023	0,139	CS RNET 2024 01
560	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - POI - vazba 35'-40' - PŘEPLÁTOVÁNÍ V NÁROŽÍ	M2	4,76	0,0	0,0	141,0	670,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
561	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - POI - vazba 35'-40' - PŘEPLÁTOVÁNÍ V NÁROŽÍ	M3	0,227	1 730,0	392,4	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RNET 2024 01
562	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - POI - vazba 35'-40' - PŘEPLÁTOVÁNÍ V NÁROŽÍ	M3	0,227	27 300,0	6 191,6	0,0	0,0	0,590	0,134	CS RNET 2024 01
563	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - POI - vazba 35'-40' - PŘEPLÁTOVÁNÍ V NÁROŽÍ	M3	0,227	865,0	196,2	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
564	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - severní strana - POI - vazba 35'-40' - PŘEPLÁTOVÁNÍ V NÁROŽÍ	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
565	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - POI - vazba 35'-40' - PŘEPLÁTOVÁNÍ V NÁROŽÍ	T	0,151	1 398,0	211,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
566	C-762331943-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -8m - severní strana - POE - vazba 36'-40' - PŘEPLÁTOVÁNÍ V NÁROŽÍ	M	6	0,0	0,0	778,0	4 668,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
567	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - POE - vazba 36'-40' - PŘEPLÁTOVÁNÍ V NÁROŽÍ	M	6	0,0	0,0	1 297,0	7 782,0	0,023	0,139	CS RNET 2024 01
568	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - POE - vazba 36'-40' - PŘEPLÁTOVÁNÍ V NÁROŽÍ	M2	4,76	0,0	0,0	141,0	670,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
569	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - POE - vazba 36'-40' - PŘEPLÁTOVÁNÍ V NÁROŽÍ	M3	0,227	1 730,0	392,4	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RNET 2024 01
570	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - POE - vazba 36'-40' - PŘEPLÁTOVÁNÍ V NÁROŽÍ	M3	0,227	27 300,0	6 191,6	0,0	0,0	0,590	0,134	CS RNET 2024 01
571	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - POE - vazba 36'-40' - PŘEPLÁTOVÁNÍ V NÁROŽÍ	M3	0,227	865,0	196,2	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
572	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - severní strana - POE - vazba 36'-40' - PŘEPLÁTOVÁNÍ V NÁROŽÍ	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
573	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - POE - vazba 36'-40' - PŘEPLÁTOVÁNÍ V NÁROŽÍ	T	0,151	1 398,0	211,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
574	C-762331943-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -8m - severní strana - POI - vazba 40'-45'	M	6	0,0	0,0	778,0	4 668,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
575	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - POI - vazba 40'-45'	M	6	0,0	0,0	1 297,0	7 782,0	0,023	0,139	CS RNET 2024 01
576	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - POI - vazba 40'-45'	M2	4,76	0,0	0,0	141,0	670,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
577	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - POI - vazba 40'-45'	M3	0,227	1 730,0	392,4	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RNET 2024 01

578	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - POI - vazba 40'-45'	M3	0,227	27 300,0	6 191,6	0,0	0,0	0,590	0,134	CS RNET 2024 01
579	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - POI - vazba 40'-45'	M3	0,227	865,0	196,2	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
580	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - severní strana - POI - vazba 40'-45'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
581	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - POI - vazba 40'-45'	T	0,151	1 398,0	211,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
582	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - severní strana - POE - vazba 40'-43'	M	4	0,0	0,0	778,0	3 112,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
583	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - POE - vazba 40'-43'	M	4	0,0	0,0	1 297,0	5 188,0	0,023	0,092	CS RNET 2024 01
584	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - POE - vazba 40'-43'	M2	3,20	0,0	0,0	141,0	450,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
585	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - POE - vazba 40'-43'	M3	0,151	1 731,0	261,7	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01
586	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - POE - vazba 40'-43'	M3	0,151	27 300,0	4 127,8	0,0	0,0	0,590	0,089	CS RNET 2024 01
587	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - POE - vazba 40'-43'	M3	0,151	865,0	130,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
588	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - severní strana - POE - vazba 40'-43'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
589	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - POE - vazba 40'-43'	T	0,105	1 398,0	146,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
590	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - POI - vazba 45'-49a'	M	6	0,0	0,0	778,0	4 668,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
591	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - POI - vazba 45'-49a'	M	6	0,0	0,0	1 297,0	7 782,0	0,023	0,139	CS RNET 2024 01
592	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - POI - vazba 45'-49a'	M2	4,76	0,0	0,0	141,0	670,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
593	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - POI - vazba 45'-49a'	M3	0,227	1 730,0	392,4	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RNET 2024 01
594	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - POI - vazba 45'-49a'	M3	0,227	27 300,0	6 191,6	0,0	0,0	0,590	0,134	CS RNET 2024 01
595	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - POI - vazba 45'-49a'	M3	0,227	865,0	196,2	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
596	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - severní strana - POI - vazba 45'-49a'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
597	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - POI - vazba 45'-49a'	T	0,151	1 398,0	211,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01

598	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - POE - vazba 45'-49a'	M	5,2	0,0	0,0	778,0	4 045,6	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
599	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - POE - vazba 45'-49a'	M	5,2	0,0	0,0	1 297,0	6 744,4	0,023	0,120	CS RONET 2024 01
600	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - POE - vazba 45'-49a'	M2	4,13	0,0	0,0	141,0	582,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
601	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - POE - vazba 45'-49a'	M3	0,197	1 730,0	340,0	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RONET 2024 01
602	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - POE - vazba 45'-49a'	M3	0,197	27 300,0	5 366,1	0,0	0,0	0,590	0,116	CS RONET 2024 01
603	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - POE - vazba 45'-49a'	M3	0,197	865,0	170,0	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
604	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - severní strana - POE - vazba 45'-49a'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
605	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - POE - vazba 45'-49a'	T	0,140	1 398,0	195,7	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
606	C-762331922-0	VYREZ STRES VAZBY F -224cm2 DELKY -5m - severní strana - NÁ - vazba 36'-48'	M	42,0	0,0	0,0	388,0	16 296,0	0,000	0,007	CS RONET 2024 01
607	C-762332932-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -224cm2 - severní strana - NÁ - vazba 36'-48'	M	42,0	0,0	0,0	646,0	27 132,0	0,013	0,539	CS RONET 2024 01
608	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - NÁ - vazba 36'-48'	M2	25,74	0,0	0,0	141,0	3 629,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
609	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - NÁ - vazba 36'-48'	M3	0,941	1 730,0	1 627,6	0,0	0,0	0,023	0,022	CS RONET 2024 01
610	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - NÁ - vazba 36'-48'	M3	0,941	27 300,0	25 683,8	0,0	0,0	0,470	0,442	CS RONET 2024 01
611	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - NÁ - vazba 36'-48'	M3	0,941	865,0	813,8	0,0	0,0	0,002	0,002	CS RONET 2024 01
612	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - NÁ - vazba 36'-48'	T	0,672	1 398,0	939,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
613	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - severní strana - NVT- vazba 24'	M	3,5	0,0	0,0	778,0	2 723,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
614	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - NVT- vazba 24'	M	3,5	0,0	0,0	1 297,0	4 539,5	0,035	0,121	CS RONET 2024 01
615	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - NVT- vazba 24'	M2	4,19	0,0	0,0	141,0	590,7	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
616	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - NVT- vazba 24'	M3	0,288	1 730,0	498,6	0,0	0,0	0,023	0,007	CS RONET 2024 01
617	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - NVT- vazba 24'	M3	0,288	27 300,0	7 868,5	0,0	0,0	0,470	0,135	CS RONET 2024 01

618	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - NVT- vazba 24'	M3	0,288	865,0	249,3	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
619	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 9-KOLIK F 600cm2- - severní strana - NVT- vazba 24'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,004	0,004	CS RNET 2024 01
620	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - NVT- vazba 24'	T	0,206	1 398,0	288,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
621	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - VZ - severní strana - DEMONTÁŽ - vazba 25'	M	3	0,0	0,0	778,0	2 334,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
622	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - severní strana - KRÁ - vazba 25' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M	2,5	0,0	0,0	778,0	1 945,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
623	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - KRÁ - vazba 25' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M	2,5	0,0	0,0	1 297,0	3 242,5	0,035	0,087	CS RNET 2024 01
624	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KRÁ - vazba 25' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M2	2,92	0,0	0,0	141,0	411,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
625	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KRÁ - vazba 25' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,169	1 730,0	292,3	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01
626	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - KRÁ - vazba 25' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,169	27 300,0	4 612,0	0,0	0,0	0,470	0,079	CS RNET 2024 01
627	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KRÁ - vazba 25' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,169	865,0	146,1	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
628	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KRÁ - vazba 25' - PŘEDPOKLÁDANÁ	T	0,124	1 398,0	173,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
629	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - severní strana - KRÁ - vazba 26' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M	2,5	0,0	0,0	778,0	1 945,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
630	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - KRÁ - vazba 26' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M	2,5	0,0	0,0	1 297,0	3 242,5	0,035	0,087	CS RNET 2024 01
631	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KRÁ - vazba 26' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M2	2,92	0,0	0,0	141,0	411,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
632	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KRÁ - vazba 26' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,169	1 730,0	292,3	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01
633	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - KRÁ - vazba 26' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,169	27 300,0	4 612,0	0,0	0,0	0,470	0,079	CS RNET 2024 01
634	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KRÁ - vazba 26' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,169	865,0	146,1	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
635	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KRÁ - vazba 26' - PŘEDPOKLÁDANÁ	T	0,124	1 398,0	173,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
636	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - severní strana - KRÁ - vazba 27' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M	1,3	0,0	0,0	778,0	1 011,4	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
637	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - KRÁ - vazba 27' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M	1,3	0,0	0,0	1 297,0	1 686,1	0,035	0,045	CS RNET 2024 01
638	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KRÁ - vazba 27' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M2	1,38	0,0	0,0	141,0	195,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
639	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KRÁ - vazba 27' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,088	1 730,0	152,0	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RNET 2024 01

640	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - KRÁ - vazba 27' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,088	27 300,0	2 398,2	0,0	0,0	0,470	0,041	CS RNET 2024 01
641	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KRÁ - vazba 27' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,088	865,0	76,0	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
642	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F 600cm2- (dlaň) - severní strana - KRÁ - vazba 27' - PŘEDPOKLÁDANÁ	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,002	0,002	
643	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KRÁ - vazba 27' - PŘEDPOKLÁDANÁ	T	0,084	1 398,0	117,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
644	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - severní strana - VT - vazba 30' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M	4	0,0	0,0	778,0	3 112,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
645	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - VT - vazba 30' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M	4	0,0	0,0	1 297,0	5 188,0	0,035	0,139	CS RNET 2024 01
646	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VT - vazba 30' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M2	4,94	0,0	0,0	141,0	696,1	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
647	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VT - vazba 30' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,354	1 730,0	612,1	0,0	0,0	0,023	0,008	CS RNET 2024 01
648	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - VT - vazba 30' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,354	27 300,0	9 658,7	0,0	0,0	0,470	0,166	CS RNET 2024 01
649	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VT - vazba 30' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,354	865,0	306,0	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
650	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 9-KOLIK F 600cm2- - severní strana - VT - vazba 30' - PŘEDPOKLÁDANÁ	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,004	0,004	CS RNET 2024 01
651	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VT - vazba 30' - PŘEDPOKLÁDANÁ	T	0,249	1 398,0	348,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
652	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - KR - vazba 30' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M	2	0,0	0,0	778,0	1 556,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
653	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 30' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M	2	0,0	0,0	1 297,0	2 594,0	0,023	0,046	CS RNET 2024 01
654	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 30' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M2	1,48	0,0	0,0	141,0	209,1	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
655	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 30' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,063	1 730,0	108,5	0,0	0,0	0,023	0,001	CS RNET 2024 01
656	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - KR - vazba 30' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,063	27 300,0	1 711,7	0,0	0,0	0,470	0,029	CS RNET 2024 01
657	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 30' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,063	865,0	54,2	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
658	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba 30' - PŘEDPOKLÁDANÁ	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
659	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 30' - PŘEDPOKLÁDANÁ	T	0,048	1 398,0	67,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01

660	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - severní strana - KRÁ - vazba 31'	M	2,3	0,0	0,0	778,0	1 789,4	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
661	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - KRÁ - vazba 31'	M	2,3	0,0	0,0	1 297,0	2 983,1	0,035	0,080	CS RONET 2024 01
662	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KRÁ - vazba 31'	M2	2,32	0,0	0,0	141,0	327,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
663	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KRÁ - vazba 31'	M3	0,132	1 730,0	229,2	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RONET 2024 01
664	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - KRÁ - vazba 31'	M3	0,132	27 300,0	3 616,7	0,0	0,0	0,470	0,062	CS RONET 2024 01
665	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KRÁ - vazba 31'	M3	0,132	865,0	114,6	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
666	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F -600cm2 (dlab) - severní strana - KRÁ - vazba 31'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,002	0,002	
667	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KRÁ - vazba 31'	T	0,090	1 398,0	125,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
668	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - severní strana - VAD - vazba 30'-32'	M	2,5	0,0	0,0	778,0	1 945,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
669	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - VAD - vazba 30'-32'	M	2,5	0,0	0,0	1 297,0	3 242,5	0,035	0,087	CS RONET 2024 01
670	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VAD - vazba 30'-32'	M2	2,27	0,0	0,0	141,0	319,9	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
671	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VAD - vazba 30'-32'	M3	0,163	1 731,0	281,3	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RONET 2024 01
672	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - VAD - vazba 30'-32'	M3	0,163	27 300,0	4 436,3	0,0	0,0	0,470	0,076	CS RONET 2024 01
673	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VAD - vazba 30'-32'	M3	0,163	865,0	140,6	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
674	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VAD - vazba 30'-32'	T	0,119	1 398,0	166,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
675	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - severní strana - KR - vazba - 31'	M	4	0,0	0,0	778,0	3 112,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
676	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba - 31'	M	4	0,0	0,0	1 297,0	5 188,0	0,023	0,092	CS RONET 2024 01
677	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba - 31'	M2	3,24	0,0	0,0	141,0	456,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
678	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba - 31'	M3	0,156	1 730,0	269,9	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RONET 2024 01
679	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - KR - vazba - 31'	M3	0,156	27 300,0	4 258,8	0,0	0,0	0,470	0,073	CS RONET 2024 01

680	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba - 31'	M3	0,156	865,0	134,9	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
681	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba - 31'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
682	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba - 31'	T	0,109	1 398,0	152,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
683	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - PRÁH - vazba 30'p-32'	M	2,5	0,0	0,0	778,0	1 945,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
684	C-762331931-0	VYREZ STRES VAZBY F -288cm2 DELKY -3m - severní strana - DI - vazba 30'-31'	M	2,6	0,0	0,0	498,0	1 294,8	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
685	C-762332933-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -288cm2 - DI - vazba 30'-31'	M	2,6	0,0	0,0	830,0	2 158,0	0,014	0,037	CS RNET 2024 01
686	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - DI - vazba 30'-31'	M2	1,77	0,0	0,0	141,0	249,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
687	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - DI - vazba 30'-31'	M3	0,071	1 731,0	122,5	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RNET 2024 01
688	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - DI - vazba 30'-31'	M3	0,071	27 300,0	1 932,4	0,0	0,0	0,470	0,033	CS RNET 2024 01
689	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - DI - vazba 30'-31'	M3	0,071	865,0	61,2	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
690	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - DI - vazba 30'-31'	T	0,050	1 398,0	69,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
691	C-762331953-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -8m - severní strana - VT - vazba 32'	M	6	0,0	0,0	778,0	4 668,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
692	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - VT - vazba 32'	M	6	0,0	0,0	1 297,0	7 782,0	0,035	0,208	CS RNET 2024 01
693	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VT - vazba 32'	M2	7,98	0,0	0,0	141,0	1 125,2	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
694	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VT - vazba 32'	M3	5,580	1 730,0	9 653,4	0,0	0,0	0,023	0,129	CS RNET 2024 01
695	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - VT - vazba 32'	M3	5,580	27 300,0	152 334,0	0,0	0,0	0,470	2,623	CS RNET 2024 01
696	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VT - vazba 32'	M3	5,580	865,0	4 826,7	0,0	0,0	0,002	0,010	CS RNET 2024 01
697	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 9-KOLIK F 600cm2- - severní strana - VT - vazba 32'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,004	0,004	CS RNET 2024 01
698	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VT - vazba 32'	T	0,144	1 398,0	201,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
699	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - BA - vazba 32' - NOVÁ KONSTRUKCE	M	1,5	0,0	0,0	1 297,0	1 945,5	0,035	0,052	CS RNET 2024 01
700	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - BA - vazba 32' - NOVÁ KONSTRUKCE	M2	1,64	0,0	0,0	141,0	231,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
701	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - BA - vazba 32' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,095	1 730,0	165,0	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RNET 2024 01

702	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - BA - vazba 32' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,095	27 300,0	2 604,4	0,0	0,0	0,470	0,045	CS RNET 2024 01
703	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - BA - vazba 32' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,095	865,0	82,5	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
704	C-762314226-0	DREV PLATOVY SPOJ 2-HMOZDIK F 600cm2- - severní strana - BA - vazba 32' - NOVÁ KONSTRUKCE	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
705	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - BA - vazba 32' - NOVÁ KONSTRUKCE	T	0,078	1 398,0	109,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
706	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - severní strana - ŠS - vazba 32'	M	2,5	0,0	0,0	778,0	1 945,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
707	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - ŠS - vazba 32'	M	2,5	0,0	0,0	1 297,0	3 242,5	0,035	0,087	CS RNET 2024 01
708	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - ŠS - vazba 32'	M2	0,33	0,0	0,0	141,0	46,9	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
709	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - ŠS - vazba 32'	M3	0,160	1 730,0	276,8	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01
710	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - ŠS - vazba 32'	M3	0,160	27 300,0	4 368,0	0,0	0,0	0,470	0,075	CS RNET 2024 01
711	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - ŠS - vazba 32'	M3	0,160	865,0	138,4	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
712	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 7-KOLIK F 600cm2- - severní strana - ŠS - vazba 32'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,004	0,004	CS RNET 2024 01
713	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - ŠS - vazba 32'	T	0,121	1 398,0	169,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
714	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - severní strana - KR - vazba 32'	M	3	0,0	0,0	778,0	2 334,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
715	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 32'	M	3	0,0	0,0	1 297,0	3 891,0	0,023	0,069	CS RNET 2024 01
716	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 32'	M2	2,45	0,0	0,0	141,0	345,2	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
717	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 32'	M3	0,117	1 730,0	202,4	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01
718	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - KR - vazba 32'	M3	0,117	27 300,0	3 194,1	0,0	0,0	0,470	0,055	CS RNET 2024 01
719	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 32'	M3	0,117	865,0	101,2	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
720	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba 32'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
721	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 32'	T	0,094	1 398,0	131,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01

722	C-762332932-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -224cm2 - severní strana - SL-NÁ - vazba 32'p-35' - NOVÁ KONSTRUKCE	M	4,0	0,0	0,0	646,0	2 584,0	0,013	0,051	CS RONET 2024 01
723	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - SL-NÁ - vazba 32'p-35' - NOVÁ KONSTRUKCE	M2	2,28	0,0	0,0	141,0	321,4	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
724	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - SL-NÁ - vazba 32'p-35' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,078	1 730,0	135,6	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RONET 2024 01
725	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - SL-NÁ - vazba 32'p-35' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,078	27 300,0	2 140,3	0,0	0,0	0,470	0,037	CS RONET 2024 01
726	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - SL-NÁ - vazba 32'p-35' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,078	865,0	67,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
727	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - SL-NÁ - vazba 32'p-35' - NOVÁ KONSTRUKCE	T	0,054	1 398,0	75,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
728	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - DI - DEMONTÁŽ SPODNÍ ČÁSTI - vazba 32'-33', 34'-35'	M	5,0	0,0	0,0	778,0	3 890,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
729	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - severní strana - VÝ-VT - DEMONTÁŽ - vazba - 32' - 35'	M	3,0	0,0	0,0	778,0	2 334,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
730	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - severní strana - KRÁ - DEMONTÁŽ - vazba - 33', 34'	M	3,0	0,0	0,0	778,0	2 334,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
731	C-762331931-0	VYREZ STRES VAZBY F -288cm2 DELKY -3m - severní strana - KR - ZAŘIZNUTÍ ZHLAVÍ - vazba - 33', 34'	M	3,0	0,0	0,0	498,0	1 494,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
732	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - PVZ - DEMONTÁŽ - vazba - 32' - 35'	M	4,0	0,0	0,0	778,0	3 112,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
733	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - severní strana - VAS - vazba - 32' - 35'	M	4	0,0	0,0	778,0	3 112,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
734	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - VAS - vazba - 32' - 35'	M	4	0,0	0,0	1 297,0	5 188,0	0,023	0,092	CS RONET 2024 01
735	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VAS - vazba - 32' - 35'	M2	3,36	0,0	0,0	141,0	474,3	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
736	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VAS - vazba - 32' - 35'	M3	0,168	1 730,0	290,1	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RONET 2024 01
737	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - VAS - vazba - 32' - 35'	M3	0,168	27 300,0	4 578,2	0,0	0,0	0,470	0,079	CS RONET 2024 01
738	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VAS - vazba - 32' - 35'	M3	0,168	865,0	145,1	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
739	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VAS - vazba - 32' - 35'	T	0,116	1 398,0	162,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
740	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - VÝ-KR - vazba 32'-35' - NOVÁ KONSTRUKCE	M	4	0,0	0,0	1 297,0	5 188,0	0,023	0,092	CS RONET 2024 01
741	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VÝ-KR - vazba 32'-35' - NOVÁ KONSTRUKCE	M2	3,28	0,0	0,0	141,0	462,5	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
742	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VÝ-KR - vazba 32'-35' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,160	1 730,0	276,8	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RONET 2024 01

743	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - VÝ-KR - vazba 32'-35' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,160	27 300,0	4 368,0	0,0	0,0	0,470	0,075	CS RNET 2024 01
744	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VÝ-KR - vazba 32'-35' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,160	865,0	138,4	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
745	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VÝ-KR - vazba 32'-35' - NOVÁ KONSTRUKCE	T	0,110	1 398,0	153,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
746	C-762332932-0	DOPLNĚNÍ TESAR VAZBY HRANOLY -224cm2 - NÁŠ - vazba 32'-35' - NOVÁ KONSTRUKCE	M	4	0,0	0,0	646,0	2 584,0	0,013	0,051	CS RNET 2024 01
747	C-762081410-0	TESAR HOBLOVÁNÍ NA STAVBE VICESTRANNE - NÁŠ - vazba 32'-35' - NOVÁ KONSTRUKCE	M2	2,44	0,0	0,0	141,0	344,7	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
748	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - NÁŠ - vazba 32'-35' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,090	1 730,0	155,0	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RNET 2024 01
749	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - NÁŠ - vazba 32'-35' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,090	27 300,0	2 446,1	0,0	0,0	0,470	0,042	CS RNET 2024 01
750	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MACE - NÁŠ - vazba 32'-35' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,090	865,0	77,5	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
751	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - NÁŠ - vazba 32'-35' - NOVÁ KONSTRUKCE	T	0,061	1 398,0	85,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
752	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - severní strana - VT - vazba 35'	M	3,5	0,0	0,0	778,0	2 723,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
753	C-762332935-0	DOPLNĚNÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - VT - vazba 35'	M	3,5	0,0	0,0	1 297,0	4 539,5	0,035	0,121	CS RNET 2024 01
754	C-762081410-0	TESAR HOBLOVÁNÍ NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VT - vazba 35'	M2	4,30	0,0	0,0	141,0	606,9	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
755	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VT - vazba 35'	M3	0,305	1 730,0	526,9	0,0	0,0	0,023	0,007	CS RNET 2024 01
756	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - VT - vazba 35'	M3	0,305	27 300,0	8 315,2	0,0	0,0	0,470	0,143	CS RNET 2024 01
757	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VT - vazba 35'	M3	0,305	865,0	263,5	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
758	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 9-KOLIK F 600cm2- - VT - vazba 35'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,004	0,004	CS RNET 2024 01
759	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VT - vazba 35'	T	0,217	1 398,0	303,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
760	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - severní strana - ŠS - vazba 35'	M	2,5	0,0	0,0	778,0	1 945,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
761	C-762332935-0	DOPLNĚNÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - ŠS - vazba 35'	M	2,5	0,0	0,0	1 297,0	3 242,5	0,035	0,087	CS RNET 2024 01
762	C-762081410-0	TESAR HOBLOVÁNÍ NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - ŠS - vazba 35'	M2	2,67	0,0	0,0	141,0	376,7	0,000	0,000	CS RNET 2024 01

763	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - ŠS - vazba 35'	M3	0,152	1 730,0	263,0	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01
764	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - ŠS - vazba 35'	M3	0,152	27 300,0	4 149,6	0,0	0,0	0,470	0,071	CS RNET 2024 01
765	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - ŠS - vazba 35'	M3	0,152	865,0	131,5	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
766	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 9-KOLIK F 600cm2- - ŠS - vazba 35'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,004	0,004	CS RNET 2024 01
767	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - ŠS - vazba 35'	T	0,116	1 398,0	162,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
768	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - KR - VAZBA 35'	M	3	0,0	0,0	778,0	2 334,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
769	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - VAZBA 35'	M	3	0,0	0,0	1 297,0	3 891,0	0,023	0,069	CS RNET 2024 01
770	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - VAZBA 35'	M2	2,35	0,0	0,0	141,0	331,7	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
771	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - VAZBA 35'	M3	0,108	1 730,0	187,2	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01
772	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - KR - VAZBA 35'	M3	0,108	27 300,0	2 954,5	0,0	0,0	0,470	0,051	CS RNET 2024 01
773	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - VAZBA 35'	M3	0,108	865,0	93,6	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
774	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - VAZBA 35'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
775	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - VAZBA 35'	T	0,078	1 398,0	109,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
776	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - BA - vazba 35' - NOVÁ KONSTRUKCE	M	1,5	0,0	0,0	1 297,0	1 945,5	0,035	0,052	CS RNET 2024 01
777	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - BA - vazba 35' - NOVÁ KONSTRUKCE	M2	1,75	0,0	0,0	141,0	246,3	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
778	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - BA - vazba 35' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,106	1 731,0	183,8	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RNET 2024 01
779	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - BA - vazba 35' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,106	27 300,0	2 899,3	0,0	0,0	0,470	0,050	CS RNET 2024 01
780	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - BA - vazba 35' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,106	865,0	91,9	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
781	C-762314226-0	DREV PLATOVY SPOJ 2-HMOZDIK F 600cm2- - severní strana - BA - vazba 35' - NOVÁ KONSTRUKCE	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
782	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - BA - vazba 35' - NOVÁ KONSTRUKCE	T	0,088	1 398,0	123,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01

783	C-762332933-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -288cm2 - severní strana - DIP - vazba 32',35' - NOVÁ KONSTRUKCE - 2x RYBINA KRYTÁ DO ŠS A VAS	M	3,2	0,0	0,0	830,0	2 656,0	0,014	0,045	CS RONET 2024 01
784	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - DIP - vazba 32',35' - NOVÁ KONSTRUKCE	M2	1,38	0,0	0,0	141,0	194,9	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
785	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - DIP - vazba 32',35' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,082	1 730,0	141,7	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RONET 2024 01
786	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - DIP - vazba 32',35' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,082	27 300,0	2 236,4	0,0	0,0	0,470	0,039	CS RONET 2024 01
787	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - DIP - vazba 32',35' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,082	865,0	70,9	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
788	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - DIP - vazba 32',35' - NOVÁ KONSTRUKCE	T	0,063	1 398,0	88,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
789	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - DI - vazba 35'-36'	M	2,6	0,0	0,0	778,0	2 022,8	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
790	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - DI - vazba 35'-36' - Plátování na VAS	M	2,6	0,0	0,0	1 297,0	3 372,2	0,023	0,060	CS RONET 2024 01
791	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - DI - vazba 35'-36'	M2	1,77	0,0	0,0	141,0	249,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
792	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - DI - vazba 35'-36'	M3	0,071	1 731,0	122,5	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RONET 2024 01
793	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - DI - vazba 35'-36'	M3	0,071	27 300,0	1 932,4	0,0	0,0	0,470	0,033	CS RONET 2024 01
794	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - DI - vazba 35'-36'	M3	0,071	865,0	61,2	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
795	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - DI - vazba 35'-36'	T	0,050	1 398,0	69,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
796	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - KR - vazba 36'	M	3	0,0	0,0	778,0	2 334,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
797	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 36'	M	3	0,0	0,0	1 297,0	3 891,0	0,023	0,069	CS RONET 2024 01
798	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 36'	M2	2,51	0,0	0,0	141,0	354,2	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
799	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 36'	M3	0,123	1 730,0	212,8	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RONET 2024 01
800	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - KR - vazba 36'	M3	0,123	27 300,0	3 357,9	0,0	0,0	0,470	0,058	CS RONET 2024 01
801	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 36'	M3	0,123	865,0	106,4	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01

802	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba 36'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
803	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 36'	T	0,089	1 398,0	124,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
804	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - severní strana - KRÁ - vazba 36'	M	2,5	0,0	0,0	778,0	1 945,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
805	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - KRÁ - vazba 36'	M	2,5	0,0	0,0	1 297,0	3 242,5	0,035	0,087	CS RNET 2024 01
806	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KRÁ - vazba 36'	M2	2,49	0,0	0,0	141,0	350,8	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
807	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KRÁ - vazba 36'	M3	0,141	1 730,0	243,9	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01
808	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - KRÁ - vazba 36'	M3	0,141	27 300,0	3 849,3	0,0	0,0	0,470	0,066	CS RNET 2024 01
809	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KRÁ - vazba 36'	M3	0,141	865,0	122,0	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
810	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F -600cm2 (dlab) - severní strana - KRÁ - vazba 36'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,002	0,002	
811	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KRÁ - vazba 36'	T	0,106	1 398,0	148,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
812	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - severní strana - KRÁ - vazba 37'	M	2,5	0,0	0,0	778,0	1 945,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
813	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - KRÁ - vazba 37'	M	2,5	0,0	0,0	1 297,0	3 242,5	0,035	0,087	CS RNET 2024 01
814	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KRÁ - vazba 37'	M2	2,49	0,0	0,0	141,0	350,8	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
815	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KRÁ - vazba 37'	M3	0,141	1 730,0	243,9	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01
816	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - KRÁ - vazba 37'	M3	0,141	27 300,0	3 849,3	0,0	0,0	0,470	0,066	CS RNET 2024 01
817	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KRÁ - vazba 37'	M3	0,141	865,0	122,0	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
818	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F -600cm2 (dlab) - severní strana - KRÁ - vazba 37'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,002	0,002	
819	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KRÁ - vazba 37'	T	0,105	1 398,0	146,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
820	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - KR - vazba 37'	M	1,5	0,0	0,0	778,0	1 167,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
821	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 37'	M	1,5	0,0	0,0	1 297,0	1 945,5	0,023	0,035	CS RNET 2024 01
822	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 37'	M2	1,28	0,0	0,0	141,0	180,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
823	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 37'	M3	0,060	1 730,0	103,8	0,0	0,0	0,023	0,001	CS RNET 2024 01

824	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - KR - vazba 37'	M3	0,060	27 300,0	1 638,0	0,0	0,0	0,470	0,028	CS RNET 2024 01
825	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 37'	M3	0,060	865,0	51,9	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
826	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba 37'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
827	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 37'	T	0,049	1 398,0	68,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
828	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - severní strana - VAD - vazba 35'-38'	M	4	0,0	0,0	778,0	3 112,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
829	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - VAD - vazba 35'-38'	M	4	0,0	0,0	1 297,0	5 188,0	0,035	0,139	CS RNET 2024 01
830	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VAD - vazba 35'-38'	M2	4,29	0,0	0,0	141,0	604,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
831	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VAD - vazba 35'-38'	M3	0,256	1 730,0	442,9	0,0	0,0	0,023	0,006	CS RNET 2024 01
832	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - VAD - vazba 35'-38'	M3	0,256	27 300,0	6 988,8	0,0	0,0	0,470	0,120	CS RNET 2024 01
833	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VAD - vazba 35'-38'	M3	0,256	865,0	221,4	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
834	C-762314136-0	DREV SPOJ F 600cm2-(motýlek) - severní strana - VAD - vazba 35'-38'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,002	0,002	CS RNET 2024 01
835	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VAD - vazba 35'-38'	T	0,178	1 398,0	248,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
836	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - severní strana - VAS - vazba 37'-40'	M	3,5	0,0	0,0	778,0	2 723,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
837	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - VAS - vazba 37'-40'	M	3,5	0,0	0,0	1 297,0	4 539,5	0,023	0,081	CS RNET 2024 01
838	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VAS - vazba 37'-40'	M2	2,99	0,0	0,0	141,0	421,7	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
839	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VAS - vazba 37'-40'	M3	0,150	1 730,0	259,8	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01
840	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - VAS - vazba 37'-40'	M3	0,150	27 300,0	4 099,1	0,0	0,0	0,470	0,071	CS RNET 2024 01
841	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VAS - vazba 37'-40'	M3	0,150	865,0	129,9	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
842	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VAS - vazba 37'-40'	T	0,105	1 398,0	146,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
843	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - severní strana - KRÁ - vazba 42'	M	2,5	0,0	0,0	778,0	1 945,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01

844	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2 - - severní strana - KRÁ - vazba 42'	M	2,5	0,0	0,0	1 297,0	3 242,5	0,035	0,087	CS RONET 2024 01
845	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KRÁ - vazba 42'	M2	2,87	0,0	0,0	141,0	405,1	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
846	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KRÁ - vazba 42'	M3	0,186	1 731,0	321,1	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RONET 2024 01
847	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - KRÁ - vazba 42'	M3	0,186	27 300,0	5 064,2	0,0	0,0	0,470	0,087	CS RONET 2024 01
848	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KRÁ - vazba 42'	M3	0,186	865,0	160,5	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
849	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F -600cm2 (dlaň) - severní strana - KRÁ - vazba 42'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,002	0,002	
850	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KRÁ - vazba 42'	T	0,137	1 398,0	191,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
851	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - KR - VAZBA 42'	M	1,5	0,0	0,0	778,0	1 167,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
852	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - VAZBA 42'	M	1,5	0,0	0,0	1 297,0	1 945,5	0,023	0,035	CS RONET 2024 01
853	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - VAZBA 42'	M2	1,28	0,0	0,0	141,0	180,5	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
854	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - VAZBA 42'	M3	0,060	1 730,0	103,8	0,0	0,0	0,023	0,001	CS RONET 2024 01
855	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - KR - VAZBA 42'	M3	0,060	27 300,0	1 638,0	0,0	0,0	0,470	0,028	CS RONET 2024 01
856	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - VAZBA 42'	M3	0,060	865,0	51,9	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
857	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - VAZBA 42'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,001	0,001	CS RONET 2024 01
858	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - VAZBA 42'	T	0,049	1 398,0	68,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
859	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - VÝ-RO - vazba 32'-35' - NOVÁ KONSTRUKCE	M	3,5	0,0	0,0	1 297,0	4 539,5	0,023	0,081	CS RONET 2024 01
860	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VÝ-RO - vazba 32'-35' - NOVÁ KONSTRUKCE	M2	2,88	0,0	0,0	141,0	406,1	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
861	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VÝ-RO - vazba 32'-35' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,140	1 730,0	241,6	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RONET 2024 01
862	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - VÝ-RO - vazba 32'-35' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,140	27 300,0	3 812,4	0,0	0,0	0,470	0,066	CS RONET 2024 01
863	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VÝ-RO - vazba 32'-35' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,140	865,0	120,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01

864	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VÝ-RO - vazba 32'-35' - NOVÁ KONSTRUKCE	T	0,097	1 398,0	135,6	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
865	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - VÝ-RO - vazba 35'-40' - NOVÁ KONSTRUKCE	M	3,5	0,0	0,0	1 297,0	4 539,5	0,023	0,081	CS RONET 2024 01
866	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VÝ-RO - vazba 35'-40' - NOVÁ KONSTRUKCE	M2	2,88	0,0	0,0	141,0	406,1	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
867	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VÝ-RO - vazba 35'-40' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,140	1 730,0	241,6	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RONET 2024 01
868	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - VÝ-RO - vazba 35'-40' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,140	27 300,0	3 812,4	0,0	0,0	0,470	0,066	CS RONET 2024 01
869	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VÝ-RO - vazba 35'-40' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,140	865,0	120,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
870	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VÝ-RO - vazba 35'-40' - NOVÁ KONSTRUKCE	T	0,097	1 398,0	135,6	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
871	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - severní strana - KRÁ - vazby 43'	M	2,5	0,0	0,0	778,0	1 945,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
872	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - KRÁ - vazby 43'	M	2,5	0,0	0,0	1 297,0	3 242,5	0,035	0,087	CS RONET 2024 01
873	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KRÁ - vazby 43'	M2	2,68	0,0	0,0	141,0	377,9	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
874	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KRÁ - vazby 43'	M3	0,163	1 731,0	281,3	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RONET 2024 01
875	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - KRÁ - vazby 43'	M3	0,163	27 300,0	4 436,3	0,0	0,0	0,470	0,076	CS RONET 2024 01
876	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KRÁ - vazby 43'	M3	0,163	865,0	140,6	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
877	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F -600cm2 (dlab) - severní strana - KRÁ - vazby 43'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,002	0,002	
878	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KRÁ - vazby 43'	T	0,121	1 398,0	169,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
879	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - severní strana - KR - vazba 43'	M	3,5	0,0	0,0	778,0	2 723,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
880	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 43'	M	3,5	0,0	0,0	1 297,0	4 539,5	0,023	0,081	CS RONET 2024 01
881	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 43'	M2	2,77	0,0	0,0	141,0	390,4	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
882	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 43'	M3	0,130	1 731,0	224,2	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RONET 2024 01
883	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - KR - vazba 43'	M3	0,130	27 300,0	3 535,4	0,0	0,0	0,470	0,061	CS RONET 2024 01

884	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 43'	M3	0,130	865,0	112,0	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
885	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba 43'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
886	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 43'	T	0,152	1 398,0	212,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
887	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 44a', 44b' - NOVÁ KONSTRUKCE	M	5,5	0,0	0,0	1 297,0	7 133,5	0,023	0,127	CS RNET 2024 01
888	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 44a', 44b' - NOVÁ KONSTRUKCE	M2	4,31	0,0	0,0	141,0	607,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
889	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 44a', 44b' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,204	1 730,0	352,1	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RNET 2024 01
890	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - KR - vazba 44a', 44b' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,204	27 300,0	5 555,6	0,0	0,0	0,470	0,096	CS RNET 2024 01
891	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 44a', 44b' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,204	865,0	176,0	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
892	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 44a', 44b' - NOVÁ KONSTRUKCE	T	0,109	1 398,0	152,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
893	C-762331953-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -8m - severní strana - VÝ-VT - vazba 40'-45'	M	5,3	0,0	0,0	778,0	4 123,4	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
894	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - VÝ-VT - vazba 40'-45'	M	5,3	0,0	0,0	1 297,0	6 874,1	0,023	0,122	CS RNET 2024 01
895	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VÝ-VT - vazba 40'-45'	M2	5,87	0,0	0,0	141,0	827,4	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
896	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VÝ-VT - vazba 40'-45'	M3	0,382	1 730,0	660,2	0,0	0,0	0,023	0,009	CS RNET 2024 01
897	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - VÝ-VT - vazba 40'-45'	M3	0,382	27 300,0	10 417,7	0,0	0,0	0,470	0,179	CS RNET 2024 01
898	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VÝ-VT - vazba 40'-45'	M3	0,382	865,0	330,1	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
899	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VÝ-VT - vazba 40'-45'	T	0,196	1 398,0	274,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
900	C-762331943-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -8m - severní strana - VAS - vzaba 40'-45' - PŘEDPOKLÁDANÉ	M	5,3	0,0	0,0	778,0	4 123,4	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
901	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - VAS - vzaba 40'-45' - PŘEDPOKLÁDANÉ	M	5,3	0,0	0,0	1 297,0	6 874,1	0,023	0,122	CS RNET 2024 01
902	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VAS - vzaba 40'-45' - PŘEDPOKLÁDANÉ	M2	4,90	0,0	0,0	141,0	690,2	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
903	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VAS - vzaba 40'-45' - PŘEDPOKLÁDANÉ	M3	2,157	1 730,0	3 731,8	0,0	0,0	0,023	0,050	CS RNET 2024 01

904	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - VAS - vazba 40'-45' - PŘEDPOKLÁDANÉ	M3	2,157	27 300,0	58 888,8	0,0	0,0	0,470	1,014	CS RNET 2024 01
905	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VAS - vazba 40'-45' - PŘEDPOKLÁDANÉ	M3	2,157	865,0	1 865,9	0,0	0,0	0,002	0,004	CS RNET 2024 01
906	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VAS - vazba 40'-45' - PŘEDPOKLÁDANÉ	T	1,106	1 398,0	1 546,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
907	C-762331953-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -8m - severní strana - VT - vazba 45'	M	6	0,0	0,0	778,0	4 668,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
908	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - VT - vazba 45'	M	6	0,0	0,0	1 297,0	7 782,0	0,035	0,208	CS RNET 2024 01
909	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VT - vazba 45'	M2	6,12	0,0	0,0	141,0	863,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
910	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VT - vazba 45'	M3	0,374	1 730,0	647,7	0,0	0,0	0,023	0,009	CS RNET 2024 01
911	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - VT - vazba 45'	M3	0,374	27 300,0	10 221,1	0,0	0,0	0,470	0,176	CS RNET 2024 01
912	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VT - vazba 45'	M3	0,374	865,0	323,9	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
913	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 9-KOLIK F 600cm2- - severní strana - VT - vazba 45'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,004	0,004	CS RNET 2024 01
914	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VT - vazba 45'	T	0,205	1 398,0	286,6	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
915	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - severní strana - SŠ - vazba 45'	M	2	0,0	0,0	778,0	1 556,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
916	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - SŠ - vazba 45'	M	2	0,0	0,0	1 297,0	2 594,0	0,035	0,069	CS RNET 2024 01
917	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - SŠ - vazba 45'	M2	2,18	0,0	0,0	141,0	308,1	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
918	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - SŠ - vazba 45'	M3	0,125	1 730,0	215,9	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01
919	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - SŠ - vazba 45'	M3	0,125	27 300,0	3 407,0	0,0	0,0	0,470	0,059	CS RNET 2024 01
920	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - SŠ - vazba 45'	M3	0,125	865,0	108,0	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
921	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 7-KOLIK F 600cm2- - severní strana - SŠ - vazba 45'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,004	0,004	CS RNET 2024 01
922	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - SŠ - vazba 45'	T	0,080	1 398,0	111,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
923	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - KR - vazba 45'	M	3	0,0	0,0	778,0	2 334,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01

924	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 45'	M	3	0,0	0,0	1 297,0	3 891,0	0,023	0,069	CS RONET 2024 01
925	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 45'	M2	1,68	0,0	0,0	141,0	236,9	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
926	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 45'	M3	0,120	1 730,0	207,6	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RONET 2024 01
927	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - KR - vazba 45'	M3	0,120	27 300,0	3 276,0	0,0	0,0	0,470	0,056	CS RONET 2024 01
928	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 45'	M3	0,120	865,0	103,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
929	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba 45'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,001	0,001	CS RONET 2024 01
930	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 45'	T	0,070	1 398,0	97,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
931	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - PVZ - DEMONTÁŽ - vazba 45'	M	1	0,0	0,0	778,0	778,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
932	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - PVZ - DEMONTÁŽ - vazba 46'	M	1	0,0	0,0	778,0	778,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
933	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - PVZ - DEMONTÁŽ - vazba 47', 48'	M	1	0,0	0,0	778,0	778,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
934	C-762331931-0	VYREZ STRES VAZBY F -288cm2 DELKY -3m - severní strana - DI - ZAŘÍZNUTÍ SPODNÍ ČÁSTI POD VAS - vazba 44'-45'	M	1,5	0,0	0,0	498,0	747,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
935	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - severní strana - VAD - vazba 42'-45' - NOVÝ PRVEK	M	3,5	0,0	0,0	778,0	2 723,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
936	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - VAD - vazba 42'-45' - NOVÝ PRVEK	M	3,5	0,0	0,0	1 297,0	4 539,5	0,023	0,081	CS RONET 2024 01
937	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VAD - vazba 42'-45' - NOVÝ PRVEK	M2	3,77	0,0	0,0	141,0	531,3	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
938	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VAD - vazba 42'-45' - NOVÝ PRVEK	M3	0,224	1 730,0	387,5	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RONET 2024 01
939	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - VAD - vazba 42'-45' - NOVÝ PRVEK	M3	0,224	27 300,0	6 115,2	0,0	0,0	0,470	0,105	CS RONET 2024 01
940	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VAD - vazba 42'-45' - NOVÝ PRVEK	M3	0,224	865,0	193,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
941	C-762314136-0	DREV SPOJ F 600cm2-(motýlek) - severní strana - severní strana - VAD - vazba 42'-45' - NOVÝ PRVEK	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,002	0,002	CS RONET 2024 01
942	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VAD - vazba 42'-45' - NOVÝ PRVEK	T	0,127	1 398,0	177,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
943	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - VÝ-KR - vazba 42'-43' - NOVÝ PRVEK	M	1,5	0,0	0,0	1 297,0	1 945,5	0,023	0,035	CS RONET 2024 01
944	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VÝ-KR - vazba 42'-43' - NOVÝ PRVEK	M2	1,35	0,0	0,0	141,0	190,1	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
945	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VÝ-KR - vazba 42'-43' - NOVÝ PRVEK	M3	0,066	1 730,0	114,2	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RONET 2024 01

946	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - VÝ-KR - vazba 42'-43' - NOVÝ PRVEK	M3	0,066	27 300,0	1 801,8	0,0	0,0	0,470	0,031	CS RNET 2024 01
947	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VÝ-KR - vazba 42'-43' - NOVÝ PRVEK	M3	0,066	865,0	57,1	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
948	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VÝ-KR - vazba 42'-43' - NOVÝ PRVEK	T	0,045	1 398,0	62,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
949	C-762332934-0	DOPLNĚNÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - VÝ-KR - vazba 45'-46' - NOVÝ PRVEK	M	1,5	0,0	0,0	1 297,0	1 945,5	0,023	0,035	CS RNET 2024 01
950	C-762081410-0	TESAR HOBLOVÁNÍ NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VÝ-KR - vazba 45'-46' - NOVÝ PRVEK	M2	1,35	0,0	0,0	141,0	190,1	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
951	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTŘEDKY - severní strana - VÝ-KR - vazba 45'-46' - NOVÝ PRVEK	M3	0,066	1 730,0	114,2	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RNET 2024 01
952	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - VÝ-KR - vazba 45'-46' - NOVÝ PRVEK	M3	0,066	27 300,0	1 801,8	0,0	0,0	0,470	0,031	CS RNET 2024 01
953	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VÝ-KR - vazba 45'-46' - NOVÝ PRVEK	M3	0,066	865,0	57,1	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
954	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VÝ-KR - vazba 45'-46' - NOVÝ PRVEK	T	0,045	1 398,0	62,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
955	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - severní strana - VAS - vazba 45'-48' - PŘEDPOKLAD	M	4	0,0	0,0	778,0	3 112,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
956	C-762332934-0	DOPLNĚNÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - VAS - vazba 45'-48' - PŘEDPOKLAD	M	4	0,0	0,0	1 297,0	5 188,0	0,023	0,092	CS RNET 2024 01
957	C-762081410-0	TESAR HOBLOVÁNÍ NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VAS - vazba 45'-48' - PŘEDPOKLAD	M2	3,28	0,0	0,0	141,0	462,4	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
958	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTŘEDKY - severní strana - VAS - vazba 45'-48' - PŘEDPOKLAD	M3	0,158	1 730,0	274,0	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01
959	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - VAS - vazba 45'-48' - PŘEDPOKLAD	M3	0,158	27 300,0	4 324,3	0,0	0,0	0,470	0,074	CS RNET 2024 01
960	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VAS - vazba 45'-48' - PŘEDPOKLAD	M3	0,158	865,0	137,0	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
961	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VAS - vazba 45'-48' - PŘEDPOKLAD	T	0,088	1 398,0	123,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
962	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - KR - vazba 46'	M	2,5	0,0	0,0	778,0	1 945,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
963	C-762332934-0	DOPLNĚNÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 46'	M	2,5	0,0	0,0	1 297,0	3 242,5	0,023	0,058	CS RNET 2024 01
964	C-762081410-0	TESAR HOBLOVÁNÍ NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 46'	M2	3,40	0,0	0,0	141,0	480,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
965	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTŘEDKY - severní strana - KR - vazba 46'	M3	1,025	1 730,0	1 773,3	0,0	0,0	0,023	0,024	CS RNET 2024 01

966	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - KR - vazba 46'	M3	1,025	27 300,0	27 982,5	0,0	0,0	0,470	0,482	CS RNET 2024 01
967	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 46'	M3	1,025	865,0	886,6	0,0	0,0	0,002	0,002	CS RNET 2024 01
968	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba 46'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
969	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 46'	T	0,605	1 398,0	845,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
970	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - DI - vazba 45'-46'	M	1,5	0,0	0,0	778,0	1 167,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
971	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - DI - vazba 45'-46'	M	1,5	0,0	0,0	1 297,0	1 945,5	0,023	0,035	CS RNET 2024 01
972	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - DI - vazba 45'-46'	M2	1,08	0,0	0,0	141,0	152,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
973	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - DI - vazba 45'-46'	M3	0,043	1 731,0	75,0	0,0	0,0	0,023	0,001	CS RNET 2024 01
974	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - DI - vazba 45'-46'	M3	0,043	27 300,0	1 183,5	0,0	0,0	0,470	0,020	CS RNET 2024 01
975	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - DI - vazba 45'-46'	M3	0,043	865,0	37,5	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
976	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - DI - vazba 45'-46'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
977	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - DI - vazba 45'-46'	T	0,029	1 398,0	40,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
978	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - severní strana - KRÁ - vazba 46',47' - PŘEDPOKLAD	M	2,3	0,0	0,0	778,0	1 789,4	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
979	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - KRÁ - vazba 46',47' - PŘEDPOKLAD	M	2,3	0,0	0,0	1 297,0	2 983,1	0,035	0,080	CS RNET 2024 01
980	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KRÁ - vazba 46',47' - PŘEDPOKLAD	M2	2,30	0,0	0,0	141,0	324,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
981	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KRÁ - vazba 46',47' - PŘEDPOKLAD	M3	0,129	1 730,0	223,5	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01
982	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - KRÁ - vazba 46',47' - PŘEDPOKLAD	M3	0,129	27 300,0	3 526,3	0,0	0,0	0,470	0,061	CS RNET 2024 01
983	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KRÁ - vazba 46',47' - PŘEDPOKLAD	M3	0,129	865,0	111,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
984	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F -600cm2 (dlab) - severní strana - KRÁ - vazba 46',47' - PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,002	0,002	
985	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KRÁ - vazba 46',47' - PŘEDPOKLAD	T	0,071	1 398,0	99,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01

986	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - severní strana - VAD - vazba 45'-48'	M	3,5	0,0	0,0	778,0	2 723,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
987	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - VAD - vazba 45'-48'	M	3,5	0,0	0,0	1 297,0	4 539,5	0,035	0,121	CS RONET 2024 01
988	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VAD - vazba 45'-48'	M2	3,77	0,0	0,0	141,0	531,3	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
989	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VAD - vazba 45'-48'	M3	0,224	1 730,0	387,5	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RONET 2024 01
990	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - VAD - vazba 45'-48'	M3	0,224	27 300,0	6 115,2	0,0	0,0	0,470	0,105	CS RONET 2024 01
991	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VAD - vazba 45'-48'	M3	0,224	865,0	193,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
992	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VAD - vazba 45'-48'	T	0,125	1 398,0	174,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
993	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - KR - vazba 47'	M	2,5	0,0	0,0	778,0	1 945,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
994	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 47'	M	2,5	0,0	0,0	1 297,0	3 242,5	0,023	0,058	CS RONET 2024 01
995	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 47'	M2	2,08	0,0	0,0	141,0	293,3	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
996	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 47'	M3	0,100	1 730,0	173,0	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RONET 2024 01
997	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - KR - vazba 47'	M3	0,100	27 300,0	2 730,0	0,0	0,0	0,470	0,047	CS RONET 2024 01
998	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 47'	M3	0,100	865,0	86,5	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
999	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba 47'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,001	0,001	CS RONET 2024 01
1000	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 47'	T	0,059	1 398,0	82,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
1001	C-762331954-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY 8m- - severní strana - VT - vazba 47' - PŘEDPOKLAD	M	8,5	0,0	0,0	778,0	6 613,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
1002	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - VT - vazba 47' - PŘEDPOKLAD	M	8,5	0,0	0,0	1 297,0	11 024,5	0,035	0,295	CS RONET 2024 01
1003	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VT - vazba 47' - PŘEDPOKLAD	M2	12,20	0,0	0,0	141,0	1 720,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
1004	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VT - vazba 47' - PŘEDPOKLAD	M3	0,748	1 730,0	1 294,0	0,0	0,0	0,023	0,017	CS RONET 2024 01
1005	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - VT - vazba 47' - PŘEDPOKLAD	M3	0,748	27 300,0	20 420,4	0,0	0,0	0,470	0,352	CS RONET 2024 01

1006	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VT - vazba 47' - PŘEDPOKLAD	M3	0,748	865,0	647,0	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
1007	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 9-KOLIK F 600cm2- - severní strana - VT - vazba 47' - PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,004	0,004	CS RNET 2024 01
1008	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VT - vazba 47' - PŘEDPOKLAD	T	0,394	1 398,0	550,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
1009	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - severní strana - SŠ - vazba 48'	M	2	0,0	0,0	778,0	1 556,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
1010	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - SŠ - vazba 48'	M	2	0,0	0,0	1 297,0	2 594,0	0,035	0,069	CS RNET 2024 01
1011	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - SŠ - vazba 48'	M2	2,21	0,0	0,0	141,0	311,3	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
1012	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - SŠ - vazba 48'	M3	0,128	1 730,0	221,4	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01
1013	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - SŠ - vazba 48'	M3	0,128	27 300,0	3 494,4	0,0	0,0	0,470	0,060	CS RNET 2024 01
1014	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - SŠ - vazba 48'	M3	0,128	865,0	110,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
1015	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 7-KOLIK F 600cm2- - severní strana - SŠ - vazba 48'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,004	0,004	CS RNET 2024 01
1016	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - SŠ - vazba 48'	T	0,082	1 398,0	114,6	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
1017	C-762331943-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -8m - severní strana - KR - vazba 48'	M	6	0,0	0,0	778,0	4 668,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
1018	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 48'	M	6	0,0	0,0	1 297,0	7 782,0	0,023	0,139	CS RNET 2024 01
1019	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 48'	M2	4,88	0,0	0,0	141,0	688,1	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
1020	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 48'	M3	0,240	1 730,0	415,2	0,0	0,0	0,023	0,006	CS RNET 2024 01
1021	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana	M3	0,240	27 300,0	6 552,0	0,0	0,0	0,470	0,113	CS RNET 2024 01
1022	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 48'	M3	0,240	865,0	207,6	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
1023	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba 48'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
1024	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 48'	T	0,129	1 398,0	180,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
1025	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - DI - vazba 47'-48' - Plátování na VAS	M	2,5	0,0	0,0	778,0	1 945,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
1026	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - DI - vazba 47'-48' -Plátování na VAS	M	2,5	0,0	0,0	1 297,0	3 242,5	0,023	0,058	CS RNET 2024 01
1027	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - DI - vazba 47'-48'	M2	1,81	0,0	0,0	141,0	255,4	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
1028	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - DI - vazba 47'-48'	M3	2,531	1 730,0	4 378,0	0,0	0,0	0,023	0,059	CS RNET 2024 01

1029	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - severní strana - DI - vazba 47'-48'	M3	2,531	27 300,0	69 086,1	0,0	0,0	0,470	1,189	CS RNET 2024 01
1030	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - DI - vazba 47'-48'	M3	2,531	865,0	2 189,0	0,0	0,0	0,002	0,005	CS RNET 2024 01
1031	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - DI - vazba 47'-48'	T	1,488	1 398,0	2 080,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
1032	C-762341250-0	TESAR BEDNENÍ STRECH ROV PRKNA HOBL - BEDNĚNÍ NÁMĚTKOVÝCH PLOCH - vazba 24-48, 24'-48' - řezivo ostatní	M2	126,00	99,9	12 586,1	114,2	14 384,2	0,000	0,030	CS RNET 2024 01
1033	C-762495000-0	TESAR OBLOŽENÍ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY - BEDNĚNÍ NÁMĚTKOVÝCH PLOCH - vazba 24-48, 24'-48' - řezivo ostatní	M2	126,00	45,0	5 670,0	0,0	0,0	0,000	0,038	CS RNET 2024 01
1034	C-762081410-0	TESAR HOBLOVÁNÍ NA STAVBE VICESTRANNE - řezivo ostatní	M2	252,00	0,0	0,0	141,0	35 532,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
1035	C-762332931-0	DOPLNĚNÍ TESAR VAZBY HRANOLY -120cm2 - POZEDNICE NÁMĚTKU - vazba 25'-31', 36'-40', 40'-45', 45'-49' - UKLÁDAT STŘEDOVOU ČÁSTÍ DOLŮ - řezivo ostatní	M	48,0	0,0	0,0	346,0	16 608,0	0,006	0,299	CS RNET 2024 01
1036	C-762081410-0	TESAR HOBLOVÁNÍ NA STAVBE VICESTRANNE - řezivo ostatní	M2	23,04	0,0	0,0	141,0	3 248,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
1037	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTŘEDKY - řezivo ostatní	M3	0,384	1 730,0	664,3	0,0	0,0	0,023	0,009	CS RNET 2024 01
1038	C-762332931-0	DOPLNĚNÍ TESAR VAZBY HRANOLY -120cm2 - POZEDNICE NÁMĚTKU - vazba 24-30, 30-40, 40-48 - UKLÁDAT STŘEDOVOU ČÁSTÍ DOLŮ) - řezivo ostatní	M	36,0	0,0	0,0	346,0	12 456,0	0,006	0,224	CS RNET 2024 01
1039	C-762081410-0	TESAR HOBLOVÁNÍ NA STAVBE VICESTRANNE - řezivo ostatní	M2	17,28	0,0	0,0	141,0	2 436,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
1040	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTŘEDKY - řezivo ostatní	M3	0,288	1 730,0	498,2	0,0	0,0	0,023	0,007	CS RNET 2024 01
1041	C-762332931-0	DOPLNĚNÍ TESAR VAZBY HRANOLY -120cm2 - ŮŽLABNÍ FOŠNA - vazba - 43c', 45c' - POLOŽIT NA KR - řezivo ostatní	M	5,0	0,0	0,0	346,0	1 730,0	0,006	0,031	CS RNET 2024 01
1042	C-762081410-0	TESAR HOBLOVÁNÍ NA STAVBE VICESTRANNE - řezivo ostatní	M2	2,40	0,0	0,0	141,0	338,4	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
1043	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTŘEDKY - řezivo ostatní	M3	0,040	1 730,0	69,2	0,0	0,0	0,023	0,001	CS RNET 2024 01
1044	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - řezivo ostatní	M3	4,502	27 300,0	122 904,6	0,0	0,0	0,470	2,116	CS RNET 2024 01
1045	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - řezivo ostatní	M3	4,502	865,0	3 894,2	0,0	0,0	0,002	0,008	CS RNET 2024 01
1046	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - řezivo ostatní	T	0,056	1 398,0	78,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
1047	C-762999993-0	HZS PRACE TESARSKÉ OPRAV A UDRZBY - DEMONTÁŽ PŘÍLOŽEK PODLAH A PODHLADŮ ZBYLÝCH PO PŮDNÍ VESTAVBĚ, STROPNÍ TRÁMY PONECHAT. DEMONTÁŽ PRVKŮ PROVIZORNÍCH OPRAV A PODPŮRNÝCH KONSTRUKCÍ: PŘÍLOŽEK, PATNÍCH VZPĚREK, VÝMĚN APOD. - odhad cca 0,3 m3 - De5	HOD	16,00	0,0	0,0	411,0	6 576,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
1048	C-762999993-0	HZS PRACE TESARSKÉ OPRAV A UDRZBY - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ KROVU STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STŘECHY RIZALITŮ DO SUTI. BEDNĚNÍ, LATĚ, KROKVE DO SUTI - plocha cca 28 m2 - De6	HOD	20,00	0,0	0,0	411,0	8 220,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
1049	C-762999993-0	HZS PRACE TESARSKÉ OPRAV A UDRZBY - ZAŘÍZNUTÍ KROKVE POD VAZNICI HORNÍ - délka 4,4 m - De12	HOD	4,00	0,0	0,0	411,0	1 644,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
1050	C-762342812-0	DMTZ LATOVÁNÍ STRECH ROZTEC -50cm	M2	355,00	0,0	0,0	50,0	17 750,0	0,005	1,775	CS RNET 2024 01
1051	C-762342213-0	TESAR LATOVÁNÍ STRECH SLOZ ROZT -36cm	M2	355,00	0,0	0,0	160,0	56 800,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
1052	H-60595246-1	LATE STRESNÍ SM HOBL SUSENE 40x60MM	M	1 775,0	42,0	74 550,0	0,0	0,0	0,001	2,130	CS RNET 2024 01
1053	C-762396000-0	TESAR STRECHY IMPREG REZIVA MACENIM	M3	4,686	865,0	4 053,4	0,0	0,0	0,002	0,008	CS RNET 2024 01
1054	C-762395000-0	TESAR STRECHY SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY	M3	4,686	1 730,0	8 106,8	0,0	0,0	0,021	0,100	CS RNET 2024 01

1055	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M	T	2,238	1 398,0	3 128,7	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
1056	R	Dočasné pultové zastřešení nad prováděným úsekem. Krytina onduline 5x10m.	KPL	1	27 500,0	27 500,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
1057	R	Zásobovací vikýř PV - D+M	KPL	1	18 001,0	18 001,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
1058	C-762999992-2	Heverování vazeb na plných vazbách	KS	11	9 529,0	104 819,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
762 KONSTRUKCE TESARSKÉ CELKEM					1 375 516,0		1 299 691,5		35,362		
oddíl 764 Konstrukce klempířské:											
1059	C-764999991-0	HZS PRACE KLEMPIRSKE - Stávající ozdobný kotlík - DMTZ, revize, repase - 2 ks - N1	KS	1	0,0	0,0	5 800,0	5 800,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
1060	C-764999991-0	HZS PRACE KLEMPIRSKE - Stávající žlabový kotlík Ø 0,4m, v=0,6m - DMTZ, revize, repase - 1 ks - N2	KS	1	0,0	0,0	5 800,0	5 800,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
1061	C-764999991-0	HZS PRACE KLEMPIRSKE - Stávající svod - revize - 18 bm - N2	M	18	0,0	0,0	150,0	2 700,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
1062	C-764999991-0	HZS PRACE KLEMPIRSKEStávající podokapní žlab Ø240 mm - DMTZ, revize, repase - 9 bm - N3	M	9	0,0	0,0	350,0	3 150,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
1063	C-764530220-0	KLEMP CU OPLECHOVANI RS 330 - N3	M	9	1 365,0	12 285,0	1 050,0	9 450,0	0,004	0,036	CS RONET 2024 01
1064	C-764252203-0	KLEMP CU ZLAB PODOKAP PULKR RS 330 - N3	M	9	0,0	0,0	450,0	4 050,0	0,003	0,030	CS RONET 2024 01
1065	C-764999991-0	HZS PRACE KLEMPIRSKEStávající podokapní žlab Ø240 mm - DMTZ, revize, repase - 3 bm - N4	M	3	0,0	0,0	350,0	1 050,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
1066	C-764530220-0	KLEMP CU OPLECHOVANI RS 330 - N4	M	3	0,0	0,0	2 415,0	7 245,0	0,004	0,012	CS RONET 2024 01
1067	C-764252203-0	KLEMP CU ZLAB - ŽLABOVÝ PLECH RS 330 - N4	M	3	0,0	0,0	450,0	1 350,0	0,003	0,010	CS RONET 2024 01
1068	C-764999991-0	HZS PRACE KLEMPIRSKE - Stávající svod - revize - 18 bm - N9	M	18	0,0	0,0	150,0	2 700,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
1069	C-764999991-0	HZS PRACE KLEMPIRSKEStávající podokapní žlab Ø240 mm - DMTZ, revize, repase - 9 bm - N9	M	9	0,0	0,0	350,0	3 150,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
1070	C-764530220-0	KLEMP CU OPLECHOVANI RS 330 - N9	M	9	0,0	0,0	2 415,0	21 735,0	0,004	0,036	CS RONET 2024 01
1071	C-764252203-0	KLEMP CU ZLAB PODOKAP PULKR RS 330 - N9	M	9	0,0	0,0	450,0	4 050,0	0,003	0,030	CS RONET 2024 01
1072	C-764530220-1	KLEMP roh žlabu - N9	KS	1	0,0	0,0	650,0	650,0	0,004	0,004	
1073	C-764999991-0	HZS PRACE KLEMPIRSKEStávající podokapní žlab Ø240 mm - DMTZ, revize, repase - 4,5 bm - N10	M	10	0,0	0,0	450,0	4 500,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
1074	C-764530220-0	KLEMP CU OPLECHOVANI RS 330 - N10	M	4,5	0,0	0,0	2 415,0	10 867,5	0,004	0,018	CS RONET 2024 01
1075	C-764252203-0	KLEMP CU ZLAB PODOKAP PULKR RS 330 - N10	M	4,5	0,0	0,0	450,0	2 025,0	0,003	0,015	CS RONET 2024 01
1076	C-764999991-0	HZS PRACE KLEMPIRSKEStávající podokapní žlab Ø240 mm - DMTZ, revize, repase - 4,5 bm - N11	M	4,5	0,0	0,0	450,0	2 025,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
1077	C-764530220-0	KLEMP CU OPLECHOVANI RS 330 - N11	M	4,5	0,0	0,0	2 415,0	10 867,5	0,004	0,018	CS RONET 2024 01
1078	C-764252203-0	KLEMP CU ZLAB PODOKAP PULKR RS 330 - N11	M	4,5	0,0	0,0	450,0	2 025,0	0,003	0,015	CS RONET 2024 01
1079	C-764239220-0	KLEMP CU LEM KOMIN VLN KRYT - N12	M2	11,00	1 073,0	11 803,0	1 013,0	11 143,0	0,008	0,092	CS RONET 2024 01
1080	C-764296220-0	KLEMP CU LISTA RS 80 - N12	M	25,0	275,0	6 875,0	473,0	11 825,0	0,001	0,021	CS RONET 2024 01
1081	C-764239220-0	KLEMP CU LEM KOMIN VLN KRYT - N12	M2	2,60	1 073,0	2 789,8	1 013,0	2 633,8	0,008	0,022	CS RONET 2024 01
1082	C-764296220-0	KLEMP CU LISTA RS 80 - N12	M	6	275,0	1 650,0	473,0	2 838,0	0,001	0,005	CS RONET 2024 01
1083	C-764265220-0	KLEMP CU POKLOP 600x600 - Nový revizní poklop prosklený včetně oplechování - N16	KS	3	6 700,0	20 100,0	1 370,0	4 110,0	0,020	0,059	CS RONET 2024 01
1084	C-764248221-0	KLEMP CU SNEHOLAP TYCOVY L 500MM - Nový sněhový zachytávač - N17	M	29	1 703,0	49 387,0	310,0	8 990,0	0,004	0,112	CS RONET 2024 01
1085	O-76422-0	KLEMP CU STRESNI OPLECHOVANI - Nová plechová krycí stříška komínu na půdorys ~0,7x0,7m viz. výkres č. 12 - N18	M	3,5	2 470,0	8 645,0	850,0	2 975,0	0,005	0,019	CS RONET 2024 01
1086	C-764231240-0	KLEMP CU LEM RS 400 - Oplechování koruny komínu - N18	M	25,0	950,0	23 750,0	550,0	13 750,0	0,003	0,065	CS RONET 2024 01
1087	O-76422-0	KLEMP CU STRESNI OPLECHOVANI - Nová plechová krycí stříška komínu na půdorys ~1,4x1,2m viz. výkres č. 12 - N19	M	3,5	0,0	0,0	3 320,0	11 620,0	0,005	0,019	CS RONET 2024 01
1088	C-764231240-0	KLEMP CU LEM RS 400 - Oplechování koruny komínu - N19	M	25,0	0,0	0,0	1 500,0	37 500,0	0,003	0,065	CS RONET 2024 01
1089	O-76424-0	KLEMP CU STRESNI - Oplechování prostupu soklu sochy střechem - N22	KS	1	1 281,0	1 281,0	540,0	540,0	0,009	0,009	CS RONET 2024 01
1090	C-764296220-0	KLEMP CU LISTA RS 80 -Krycí lišta - N22	M	7	0,0	0,0	985,0	6 895,0	0,001	0,006	CS RONET 2024 01
1091	C-764257207-0	KLEMP CU RS 2000 - Oplechování odháňky - N22	M	2,5	5 460,0	13 650,0	540,0	1 350,0	0,019	0,049	CS RONET 2024 01
1092	C-764510230-0	KLEMP CU OPLECHOVANI RS 200 - Plechová lať u odháňky - N22	M	4	627,0	2 508,0	540,0	2 160,0	0,003	0,013	CS RONET 2024 01
1093	C-764256202-0	KLEMP CU OPLECH RS 600 - Oplechování prostupu stěny vikýře - N23	M	10	1 803,0	18 030,0	1 080,0	10 800,0	0,006	0,056	CS RONET 2024 01
1094	C-764296220-0	KLEMP CU LISTA RS 80 -Krycí lišta - N23	M	10	0,0	0,0	985,0	9 850,0	0,001	0,008	CS RONET 2024 01
1095	C-764256202-0	KLEMP CU OPLECH RS 600 - Oplechování úžlabí - N23	M	5	0,0	0,0	2 411,0	12 055,0	0,006	0,028	CS RONET 2024 01
1096	C-764256202-0	KLEMP CU OPLECH RS 600 - úžlabní plech - N25	M	10	0,0	0,0	2 411,0	24 110,0	0,006	0,056	CS RONET 2024 01

1097	C-764252203-0	KLEMP CU ZLAB RS 330 - Pojistný žlábek - N26	M	4	0,0	0,0	1 627,0	6 508,0	0,003	0,013	CS RONET 2024 01
1098	C-764221260-0	KLEMP CU OPLECH RIMS RS 900 - Lemování okraje střechy tympanonu - N27	M	8	2 585,0	20 680,0	608,0	4 864,0	0,009	0,075	CS RONET 2024 01
1099	C-764221230-0	KLEMP CU OPLECH RIMS RS 600 - Oplechování spodní římsy tympanonu - N28	M	5	1 803,0	9 015,0	608,0	3 040,0	0,007	0,036	CS RONET 2024 01
1100	C-998764104-0	KONSTR KLEMPIR PRESUN HMOT VYSKA -36M	T	1,049	0,0	0,0	2 755,0	2 890,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
764		KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM				202 448,8		297 636,8		1,049	
oddíl 765		Tvrdé krytiny:									
1101	C-765316870-0	DMTZ PREJZU MALTA TVRDA DO SUTI	M2	355,00	0,0	0,0	264,0	93 720,0	0,118	41,890	CS RONET 2024 01
1102	C-765316891-0	PRIPL SKL 45ST- DMTZ PREJZU DO SUTI	M2	355,00	0,0	0,0	29,0	10 295,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
1103	C-765318876-0	DMTZ HREB Z PREJZU MAL TVRDA DO SUTI	M	24,0	0,0	0,0	102,0	2 448,0	0,040	0,960	CS RONET 2024 01
1104	C-765316141-0	ZASTR PAL PREJZY 43x24CM JEDN DO MAL	M2	259,15	3 075,9	797 111,7	2 396,1	620 957,1	0,140	36,340	CS RONET 2024 01
1105	C-765316142-0	ZASTR PAL PREJZY 43x24CM JEDN NA SUCH	M2	95,85	1 526,4	146 307,4	2 152,6	206 324,8	0,073	6,976	CS RONET 2024 01
1106	C-765316191-0	PRIPL ZA SKLON 45ST- PREJZY	M2	355,00	0,0	0,0	202,0	71 710,0	0,000	0,021	CS RONET 2024 01
1107	C-765316193-0	PRIPL ZA SLOZITOST PREJZY 43x24CM	M2	355,00	0,0	0,0	207,0	73 485,0	0,003	1,213	CS RONET 2024 01
1108	C-765318537-0	HREBEN PAL PREJZY DO MALTY	M	24,0	1 583,0	37 992,0	0,0	0,0	0,044	1,061	CS RONET 2024 01
1109	C-765318538-0	PRIPL ZA SLOZ HREBEN PREJZY DO MALTY	M	24,0	0,0	0,0	117,0	2 808,0	0,001	0,023	CS RONET 2024 01
1110	C-765318637-0	NAROZI PALENE PREJZY DO MALTY	M	25,5	2 594,0	66 147,0	0,0	0,0	0,044	1,127	CS RONET 2024 01
1111	C-765318638-0	PRIPL ZA SLOZ NAROZI PREJZY DO MALTY	M	25,5	0,0	0,0	117,0	2 983,5	0,001	0,024	CS RONET 2024 01
1112	C-998765104-0	KRYTINY TVRDR PRESUN HMOT VYSKA -36M	T	46,785	2 199,0	102 880,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
765		TVRDÉ KRYTINY CELKEM				1 150 438,3		1 084 731,4		89,634	
oddíl 766		Konstrukce truhlářské:									
1113	C-766621932-0	REPASE OKEN JEDN+RAM 2STR PROV A SL 2 - Ok1	M2	1,17	18 740,0	21 843,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
766		KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM				21 843,3		0,0		0,000	
oddíl 767		Kovové doplňkové konstrukce:									
1114	O3	Stávající ocel. kotvení sochy na štítu tympanonu 2x 60/20, dl. ~3,7m – očištění + nový nátěr nové klínové závlače – 2ks - 1x zákl. nátěr, 2x grafit. nátěr J1 - o3	KS	1	8 740,0	8 740,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
1115	O4	Stávající madla sochy 2x 15/70, dl. ~1,6m – očištění + nový nátěr - O4	KS	1	4 150,0	4 150,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
1116	O7	Stávající zdobné žlabové konzoly 1,3x1m v rozteči á 2m - revize kotvení, očištění, nový nátěr, nové příponky na žlab, nové vložky zabraňující reakci mezi Fe a Cu.- 1x zákl. nátěr, 2x grafit. nátěr J1 - O7	KS	19	9 870,0	187 530,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
1117	O9	Repase stávajících zedních kleští dl. ~10,5m. Revize stavu a kotvení, očištění + nový nátěr.- 1x zákl. nátěr, 2x grafit. nátěr J1 - O9	KS	4	18 700,0	74 800,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
1118	O14	Revize stavu a kotvení stávající tesařské skoby ve vazbě č. 25' a 26' očištění + nový nátěr - 1x zákl. nátěr, 2x grafit. nátěr J1 - O14	KS	2	1 740,0	3 480,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
1119	De3	SVORNÍKOVÝ KOMPLET M16 DL. 0,7m - MONTÁŽNÍ KCE. VALBOVÝ VIKÝŘ - De3 - pozinkováno, 2x grafit. nátěr J1	KS	8	580,0	4 640,0	1 600,0	12 800,0	0,000	0,000	
1120	O1 - z etapy č. 1	Nové kované táhlo - díl A, pásovina 10/60 dl. ~3340, přechod na tyč 16 - dl.340, závit M16 - dl. 150mm - 1x zákl. nátěr, 2x grafit. nátěr J1	KS	2	18 600,0	37 200,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
1121	O1 - z etapy č. 1	Nové kované táhlo - díl B, pásovina 10/60 dl. ~3360, přechod na tyč 16 - dl.340, závit M16 - dl. 150mm - 1x zákl. nátěr, 2x grafit. nátěr J1	KS	2	18 600,0	37 200,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
1122	O1 - z etapy č. 1	Matice M16 čtvercová 30/30/14 (na klíč) - 1x zákl. nátěr, 2x grafit. nátěr J1	KS	4	370,0	1 480,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
1123	O1 - z etapy č. 1	Kovaná podložka 80/80/6, díra 17 MM - 1x zákl. nátěr, 2x grafit. nátěr J1	KS	4	240,0	960,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
1124	O1 - z etapy č. 1	Vrūt 10x80 na hmoždinku, šestihranná hlava, podložka - 1x zákl. nátěr, 2x grafit. nátěr J1	KS	8	35,0	280,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
1125	O2 - z etapy č. 1	Nová kovaná kotva 8/60, dl. 750, přechod na tyč 16 - dl.310, závit M16 - dl. 120mm - 1x zákl. nátěr, 2x grafit. nátěr J1	KS	1	6 900,0	6 900,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
1126	O2 - z etapy č. 1	Matice M16 čtvercová 30/30/14 (na klíč) - 1x zákl. nátěr, 2x grafit. nátěr J1	KS	1	370,0	370,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
1127	O2 - z etapy č. 1	Kovaná podložka 80/80/6, díra 17 MM - 1x zákl. nátěr, 2x grafit. nátěr J1	KS	1	240,0	240,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
1128	O2 - z etapy č. 1	Vrūt 16x200, šestihranná hlava, podložka - pozinkováno, 2x grafit. nátěr J1	KS	2	35,0	70,0	0,0	0,0	0,000	0,000	

1129	O6 - z etapy č. 1	Nový kovaný třmen na spojení VT-VÝ-VT z pásoviny 10/60 - 760 a 10/60-400 - 1x zákl. nátěr, 2x grafit. nátěr J1	KS	1	9 700,0	9 700,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
1130	O6 - z etapy č. 1	Kovaná skoba 10/15-340 - 1x zákl. nátěr, 2x grafit. nátěr J1	KS	1	1 600,0	1 600,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
1131	O6 - z etapy č. 1	Nýt 16x30 - 1x zákl. nátěr, 2x grafit. nátěr J1	KS	1	25,0	25,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
1132	O6 - z etapy č. 1	Vrut 16x200, šestihranná hlava, podložka - 1x zákl. nátěr, 2x grafit. nátěr J1	KS	4	35,0	140,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
	767	KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM				379 505,0		12 800,0		0,000	
	oddíl 783	Nátěry:									
1133	C-783787113-0	NATER TESAR PETRIFIKACNI 10x SLOZIT 3 - jižní strana - výměrový odhad - bude upřesněno po rozkrytí střešního pláště	M2	5,00	475,0	2 375,0	0,0	0,0	0,002	0,010	CS RONET 2024 01
	783	NÁTĚRY CELKEM				2 375,0		0,0		0,010	

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		Cenová soustava
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		MONTÁŽNÍ PRÁCE:									
	oddíl M21	Montáže silnoproud:									
1134	Y-745-4	HROMOSVOD STRESNI CAST - revize a oprava stávajícího hromosvodu, DMT a opětovná montáž stáv. drátu a přichycení ke klemp. prvkům, vyrovnaní	M	40	680,0	27 200,0	0,0	0,0	0,005	0,200	CS RONET 2024 01
	M21	MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM				27 200,0		0,0		0,200	

		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :	8 645 929
--	--	---	------------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:
ETAP.II-VYHLÁŠKA	Vybrané náklady dle vyhlášky č. 169 /2016 Sb		2024/I
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Účelová M.J:
	KUTNÁ HORA - KLÁŠTER SV. VORŠILY		
Projektant:	ING. VÍT MLÁZOVSKÝ	Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel:	ŘK FARNOST - ARCIDĚKANSTVÍ KUTNÁ HORA	Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:	JIRÍ MAREK	Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)			
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	%	0
	Montáž celkem	25 575	Oborová přírážka	%	0
Z	HSV celkem	25 575	Přesun stavebních kapacit	%	0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	%	0
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	%	0
:	Montáže	0	Provoz investora	%	0
	ZRN celkem	25 575	Kompletační činnost	%	0
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	%	0
II:	Technologie	0	Rezerva	%	0
VII:	Mobiliář	0		%	0
	ZRN+I+II+VII	25 575	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
	VRN celkem	0		%	0
	ORN celkem	0		%	0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		
	Náklady celkem	25 575		%	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	25 575 Kč
DPH	21,0 % činí :	5 371 Kč
Základ pro DPH	12,0 % činí :	0 Kč
DPH	12,0 % činí :	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:30 946 Kč

Poznámky:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
9	Ostatní konstrukce a práce	0	25 575	25 575
	HSV CELKEM	0	25 575	25 575
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	0	25 575	25 575

SOUPIS PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		Cenová soustava	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková		
					jednotková	celková	jednotková	celková				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		HSV:										
1	R3	oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce: Vypracování podrobného časového harmonogramu postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací.Termíny plnění této smlouvy budou v tomto podrobném časovém harmonogramu postupu prací vyjádřeny kalendárními daty splnění dílčích postupných t	kpl	1		0,0	25 575,0	25 575,0	0,000	0,000		
		9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				0,0		25 575,0		0,000		
		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :									25 575	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:		
ETAPA III.	III. ETAPA - VAZBY 49-64		2024/I		
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Účelová M.J:		
	KUTNÁ HORA - KLÁŠTER SV. VORŠILY				
Projektant:	ING. VÍT MLÁZOVSKÝ	Počet účel. měrných jednotek:			
Objednatel:	ŘK FARNOST - ARCIDĚKANSTVÍ KUTNÁ HORA	Náklady na měrnou jednotku:			
Počet listů:		Zakázkové čís.:			
Zpracovatel:	JIRÍ MAREK	Zhotovitel:			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)			
	Dodávka celkem	3 775 421	Zařízení staveniště	2,30 %	189 383
	Montáž celkem	4 458 636		%	0
Z	HSV celkem	3 011 911		%	0
R	PSV celkem	5 201 746		%	0
N	Instalace	0		%	0
:	Montáže	20 400		%	0
	ZRN celkem	8 234 057		%	0
I:	Projektové práce	0		%	0
II:	Technologie	0		%	0
VII:	Mobiliář	0		%	0
	ZRN+I+II+VII	8 234 057	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
	VRN celkem	189 383		%	0
	ORN celkem	0		%	0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		
	Náklady celkem	8 423 440		%	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum:		Jméno: Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 % činí :		8 423 440 Kč	
DPH		21,0 % činí :		1 768 922 Kč	
Základ pro DPH		12,0 % činí :		0 Kč	
DPH		12,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:				10 192 363 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
3	Svislé konstrukce	17 805	273 447	291 252
61	Úpravy povrchů vnitřní	27 842	61 722	89 564
62	Úpravy povrchů vnější	707 223	785 011	1 492 234
9	Ostatní konstrukce a práce	23 632	0	23 632
94	Lešení a stavební výtahy	229 776	307 314	537 090
96	Bourání konstrukcí	98 312	450 310	548 622
99	Přesun hmot	29 518	0	29 518
	HSV CELKEM	1 134 108	1 877 803	3 011 911
	PSV:			
712	Povlakové krytiny	45 242	104 847	150 088
762	Konstrukce tesařské	1 036 811	1 174 223	2 211 035
764	Konstrukce klempířské	173 935	179 949	353 884
765	Tvrdé krytiny	1 111 480	1 120 074	2 231 554
767	Kovové doplňkové konstrukce	251 070	1 740	252 810
783	Nátěry	2 375	0	2 375
	PSV CELKEM	2 620 913	2 580 833	5 201 746
	MONTÁŽNÍ PRÁCE:			
M21	Montáže silnoproud	20 400	0	20 400
	MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM	20 400	0	20 400
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	3 775 421	4 458 636	8 234 057

SOUPIS PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		Cenová soustava
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		HSV:									
	oddíl 3	Svislé konstrukce:									
1	C-318225111-0	DOPLNENI ZDIVA KAMEN - ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ OTVORŮ ŠTÍTOVÉ ZDI RIZALITU Z VYBOURANÉHO MATERIÁLU NA MALTU M1 PO DEMONTOVANÝCH PRVCÍCH KROVU PLNÝCH VAZEB. - Z1	M3	1,000	0,0	0,0	8 430,0	8 430,0	0,477	0,477	CS RONET 2024 01
2	C-318225111-0	DOPLNENI ZDIVA KAMEN - ZEDNICKÁ OPRAVA KORUNY ŠTÍTOVÉ ZDI RIZALITU. PŘEZDĚNÍ UVOLNĚNÝCH ČÁSTÍ. - Z2	M3	1,148	0,0	0,0	14 040,0	16 110,9	0,477	0,547	CS RONET 2024 01
3	C-318225111-0	DOPLNENI ZDIVA KAMEN - DOZDĚNÍ KORUNY DO POŽADOVANÉHO TVARU PRO NÁSLEDNOU POKLÁDKU KRYTINY. - Z2	M3	3,900	0,0	0,0	8 570,0	33 423,0	0,477	1,860	CS RONET 2024 01
4	C-318225111-0	DOPLNENI ZDIVA KAMEN - ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ KORUNY ZDI ZE SMÍŠENÉHO ZDIVA. PŘEZDĚNÍ UVOLNĚNÝCH KAMENŮ. - Z3	M3	1,989	0,0	0,0	14 040,0	27 925,6	0,477	0,949	CS RONET 2024 01
5	C-319201317-0	VYROV NEROV PODKL OMITEK MALTOU 40MM - NOVÉ MALTOVÉ LOŽE PRO ULOŽENÍ OPRAVENÝCH POZEDNIC - Z3	M2	26,00	450,0	11 700,0	350,0	9 100,0	0,025	0,647	CS RONET 2024 01
6	C-318225111-0	DOPLNENI ZDIVA KAMEN - ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ VŠECH KORUN VNITŘNÍCH ZDI ZE SMÍŠENÉHO ZDIVA. PŘEZDĚNÍ UVOLNĚNÝCH KAMENŮ. - Z5	M3	0,527	0,0	0,0	27 440,0	14 447,2	0,477	0,251	CS RONET 2024 01
7	C-389942331-0	HELIKAL VYZT DO DRAZ D 8mm 1035MPa 1x - O5	M	33,0	185,0	6 105,0	1 670,0	55 110,0	0,002	0,061	CS RONET 2024 01
8	C-314235811-0	DOPLNENI ZDIVA KOMIN CIH PALENÝMI - Ko7	M3	0,2	0,0	0,0	49 500,0	9 900,0	2,025	0,405	CS RONET 2024 01
9	C-314235811-0	DOPLNENI ZDIVA KOMIN CIH PALENÝMI - Ko8	M3	2	0,0	0,0	49 500,0	99 000,0	2,025	4,049	CS RONET 2024 01
	3	SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM				17 805,0		273 446,6		9,247	
	oddíl 61	Úpravy povrchů vnitřní:									
10	C-216904212-0	OČIST ZDI STEN RUBU KLEN - OČIŠTĚNÍ A ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ RUBU VALENÝCH/ KŘÍŽOVÝCH KLENEB. - PŘESPÁROVÁNÍ - Z6 (100% plochy)	M2	177	0,0	0,0	214,0	37 878,0	0,001	0,099	CS RONET 2024 01
11	C-627452141-0	SPAROVALI BEZNE KLENEB CIHELNYCH MC - OČIŠTĚNÍ A ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ RUBU VALENÝCH/ KŘÍŽOVÝCH KLENEB. - PŘESPÁROVÁNÍ - Z6	M2	8,85	1 790,0	15 841,5	240,0	2 124,0	0,020	0,174	CS RONET 2024 01
12	C-289901111-0	VYČIST TRHLIN STEN SIR -3CM HL -15CM - LOKÁLNÍ KLÍNOVÁNÍ TRHLIN A INJEKTÁŽ - Z6	M	15	260,0	3 900,0	480,0	7 200,0	0,005	0,069	CS RONET 2024 01
13	C-289471211-0	SANOV TRHL S 5 HL 15CM SPAROVALIM MC - LOKÁLNÍ KLÍNOVÁNÍ TRHLIN A INJEKTÁŽ - Z6	M	15	240,0	3 600,0	520,0	7 800,0	0,015	0,231	CS RONET 2024 01
14	C-612401391-0	OPR MALÝCH PLOCH OMITEK STEN -1M2 - podstřešní část - Ko7	KS	2	750,0	1 500,0	1 120,0	2 240,0	0,045	0,091	CS RONET 2024 01
15	C-612401391-0	OPR MALÝCH PLOCH OMITEK STEN -1M2 - podstřešní část - Ko8	KS	4	750,0	3 000,0	1 120,0	4 480,0	0,045	0,182	CS RONET 2024 01
	61	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM				27 841,5		61 722,0		0,845	
	oddíl 62	Úpravy povrchů vnější:									
16	C-627452911-0	VYČIST A PRESPAR STAR ZDIVA Z LOM KAM - OČIŠTĚNÍ NEOMÍTANÉHO ZDIVA, PŘESPÁROVÁNÍ - Z7	M2	16,80	85,0	1 428,0	110,0	1 848,0	0,078	1,307	CS RONET 2024 01
17	C-622428712-0	OPRAVA FASADY CISTE VAP CL 7 STUK 10% - OPRAVA A DOPLNĚNÍ ARCHITEKTONICKY ČLENĚNÝCH PLOCH ŠTUKOVOU OMÍTKOU - TYMPANON - OM1	M2	5	2 300,0	11 500,0	0,0	0,0	0,003	0,013	CS RONET 2024 01
18	C-622428891-0	PRIPL ZKD 10MM JADRA OPR CIS VAP 10% - OPRAVA A DOPLNĚNÍ ARCHITEKTONICKY ČLENĚNÝCH PLOCH ŠTUKOVOU OMÍTKOU - TYMPANON - OM1	M2	25,00	100,0	2 500,0	0,0	0,0	0,002	0,049	CS RONET 2024 01
19	C-622428712-0	OPRAVA FASADY CISTE VAP CL 7 STUK 10% - OPRAVA A DOPLNĚNÍ ARCHITEKTONICKY ČLENĚNÝCH PLOCH ŠTUKOVOU OMÍTKOU - VIKÝŘE - OM1	M2	12,5	2 300,0	28 750,0	4 380,0	54 750,0	0,003	0,032	CS RONET 2024 01

20	C-622428891-0	PRIPL ZKD 10MM JADRA OPR CIS VAP 10% - OPRAVA A DOPLNĚNÍ ARCHITEKTONICKÝ ČLENĚNÝCH PLOCH ŠTUKOVOU OMÍTKOU - VIKÝŘE - OM1	M2	62,50	100,0	6 250,0	100,0	6 250,0	0,002	0,122	CS RONET 2024 01
21	C-622414611-0	RENOV NATER OMIT FASAD 5-7 VAP BAR 1 - OM1	M2	17,50	506,0	8 855,0	0,0	0,0	0,001	0,014	CS RONET 2024 01
22	C-624411219-0	PRIPL ZA ZRNITY PODKLAD RENO VATERU - OM1	M2	17,50	100,0	1 750,0	0,0	0,0	0,000	0,002	CS RONET 2024 01
23	C-622428712-0	OPRAVA FASADY CISTE VAP CL 7 STUK 10% - OPRAVA A DOPLNĚNÍ DEKORATIVNÍ OMÍTKY S KAMÍNKY - TYMPANON - OM2	M2	4	2 300,0	9 200,0	0,0	0,0	0,003	0,010	CS RONET 2024 01
24	C-622428891-0	PRIPL ZKD 10MM JADRA OPR CIS VAP 10% - OPRAVA A DOPLNĚNÍ DEKORATIVNÍ OMÍTKY S KAMÍNKY - TYMPANON - OM2	M2	20,00	100,0	2 000,0	0,0	0,0	0,002	0,039	CS RONET 2024 01
25	C-622428712-0	OPRAVA FASADY CISTE VAP CL 7 STUK 10% - OPRAVA A DOPLNĚNÍ DEKORATIVNÍ OMÍTKY S KAMÍNKY - VIKÝŘE - OM2	M2	1	2 300,0	2 300,0	0,0	0,0	0,003	0,003	CS RONET 2024 01
26	C-622428891-0	PRIPL ZKD 10MM JADRA OPR CIS VAP 10% - OPRAVA A DOPLNĚNÍ DEKORATIVNÍ OMÍTKY S KAMÍNKY - VIKÝŘE - OM2	M2	5,00	100,0	500,0	100,0	500,0	0,002	0,010	CS RONET 2024 01
27	C-622428712-0	OPRAVA FASADY CISTE VAP CL 7 STUK 10% - OPRAVA A DOPLNĚNÍ ŠTUKOVÉ PROFILACE ŘÍMS - TYMPANON - OM3	M2	34	2 300,0	78 200,0	5 770,0	196 180,0	0,003	0,087	CS RONET 2024 01
28	C-622428891-0	PRIPL ZKD 10MM JADRA OPR CIS VAP 10% - OPRAVA A DOPLNĚNÍ ŠTUKOVÉ PROFILACE ŘÍMS - TYMPANON - OM3	M2	170,00	100,0	17 000,0	100,0	17 000,0	0,002	0,331	CS RONET 2024 01
29	C-622428712-0	OPRAVA FASADY CISTE VAP CL 7 STUK 10% - OPRAVA A DOPLNĚNÍ ŠTUKOVÉ PROFILACE ŘÍMS - KORUNNÍ ŘÍMSA - OM3	M2	58,5	2 300,0	134 550,0	5 770,0	337 545,0	0,003	0,150	CS RONET 2024 01
30	C-622428891-0	PRIPL ZKD 10MM JADRA OPR CIS VAP 10% - OPRAVA A DOPLNĚNÍ ŠTUKOVÉ PROFILACE ŘÍMS - KORUNNÍ ŘÍMSA - OM3	M2	292,50	100,0	29 250,0	100,0	29 250,0	0,002	0,569	CS RONET 2024 01
31	C-622428712-0	OPRAVA FASADY CISTE VAP CL 7 STUK 10% - OPRAVA A DOPLNĚNÍ ŠTUKOVÉ PROFILACE ŘÍMS - VIKÝŘE - OM3	M2	6,4	2 300,0	14 720,0	5 770,0	36 928,0	0,003	0,016	CS RONET 2024 01
32	C-622428891-0	PRIPL ZKD 10MM JADRA OPR CIS VAP 10% - OPRAVA A DOPLNĚNÍ ŠTUKOVÉ PROFILACE ŘÍMS - VIKÝŘE - OM3	M2	32,00	100,0	3 200,0	100,0	3 200,0	0,002	0,062	CS RONET 2024 01
33	C-622414611-0	RENOV NATER OMIT FASAD 5-7 VAP BAR 1 - OM3	M2	408,40	506,0	206 650,4	0,0	0,0	0,001	0,324	CS RONET 2024 01
34	C-624411219-0	PRIPL ZA ZRNITY PODKLAD RENO VATERU - OM3	M2	408,40	100,0	40 840,0	240,0	98 016,0	0,000	0,039	CS RONET 2024 01
35	C-622903110-0	UMYTI OMITEK TLAKOVOU VODOU SLOZ 1-2 - očištění komínového zdiva - Ko7	M2	19	0,0	0,0	75,4	1 432,6	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
36	C-623428115-0	POSTRIK VNE PILIRU CISTE VAPENNY - nadstřešní část - Ko7	M2	8	240,0	1 920,0	0,0	0,0	0,003	0,022	CS RONET 2024 01
37	C-623421812-0	OMIT VNE PILIRU CISTE VAPENNE STUKOVE - nadstřešní část - Ko7	M2	8	1 340,0	10 720,0	0,0	0,0	0,023	0,184	CS RONET 2024 01
38	C-623414111-0	RENOV NATER VNE OMIT SL/PIL VAP BAR 1 - nadstřešní část - Ko7	M2	8	506,0	4 048,0	0,0	0,0	0,001	0,006	CS RONET 2024 01
39	C-624411219-0	PRIPL ZA ZRNITY PODKLAD RENO VATERU - nadstřešní část - Ko7	M2	8	100,0	800,0	0,0	0,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
40	C-623471116-0	UPRAVA VNE PILIRU AKTIV STUKEM S PRIS - podstřešní část - Ko7	M2	19	850,0	16 150,0	0,0	0,0	0,004	0,082	CS RONET 2024 01
41	C-623414111-0	RENOV NATER VNE OMIT SL/PIL VAP BAR 1 - podstřešní část - Ko7	M2	19	506,0	9 614,0	0,0	0,0	0,001	0,013	CS RONET 2024 01
42	C-624411219-0	PRIPL ZA ZRNITY PODKLAD RENO VATERU - podstřešní část - Ko7	M2	19	100,0	1 900,0	0,0	0,0	0,000	0,002	CS RONET 2024 01
43	C-622903110-0	UMYTI OMITEK TLAKOVOU VODOU SLOZ 1-2 - očištění komínového zdiva - Ko8	M2	28	0,0	0,0	75,4	2 111,2	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
44	C-623428115-0	POSTRIK VNE PILIRU CISTE VAPENNY - nadstřešní část - Ko8	M2	10	240,0	2 400,0	0,0	0,0	0,003	0,028	CS RONET 2024 01
45	C-623421812-0	OMIT VNE PILIRU CISTE VAPENNE STUKOVE - nadstřešní část - Ko8	M2	10	1 340,0	13 400,0	0,0	0,0	0,023	0,230	CS RONET 2024 01
46	C-623414111-0	RENOV NATER VNE OMIT SL/PIL VAP BAR 1 - nadstřešní část - Ko8	M2	10	506,0	5 060,0	0,0	0,0	0,001	0,007	CS RONET 2024 01
47	C-624411219-0	PRIPL ZA ZRNITY PODKLAD RENO VATERU - nadstřešní část - Ko8	M2	10	100,0	1 000,0	0,0	0,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
48	C-623471116-0	UPRAVA VNE PILIRU AKTIV STUKEM S PRIS - podstřešní část - Ko8	M2	28	850,0	23 800,0	0,0	0,0	0,004	0,121	CS RONET 2024 01
49	C-623414111-0	RENOV NATER VNE OMIT SL/PIL VAP BAR 1 - podstřešní část - Ko8	M2	28	506,0	14 168,0	0,0	0,0	0,001	0,019	CS RONET 2024 01
50	C-624411219-0	PRIPL ZA ZRNITY PODKLAD RENO VATERU - podstřešní část - Ko8	M2	28	100,0	2 800,0	0,0	0,0	0,000	0,003	CS RONET 2024 01
62 ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM						707 223,4		785 010,8		3,898	
oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:											
51	C-952902320-0	VYLUXOVANI NA SCHODISTICH - DEMONTÁŽ A ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ PO DOBU STAVBY A NÁSLEDNÁ ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZATEPLENÍ NA OČIŠTĚNÝ POVRCH KLENEB - De8 - - práce si zajistí investor	M2	0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01

52	C-421-0	DOCASNE ZAJIST INSTAL DO 3 KS - vyvęšení a podepření stávajících instalací - P2	M	10	740,0	7 400,0	0,0	0,0	0,036	0,362	
53	C-422-0	DOCASNE ZAJIST INSTAL DO 6 KS - vyvęšení a podepření stávajících instalací - P2	M	10	740,0	7 400,0	0,0	0,0	0,060	0,596	
54	C-952901166-0	RUCNI CIST OCEL KARTACI KCE DREV - řistění krovu vysavačem a silikonovým kartáčem - P1	M2	368,00	24,0	8 832,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM						23 632,0		0,0		0,958	
oddíl 94 Lešení a stavební výtahy:											
55	C-941955004-0	LESENI LEH PRAC POMOC H PODLAHY 3,5M - pracovní lešení pro tesařské, zednické a pokrývačské práce uvnitř krovu	M2	134,00	230,0	30 820,0	0,0	0,0	0,010	1,373	CS RONET 2024 01
56	C-943944122-0	MTZ LESENI PROSTOR TEZKE 600kg H 20M - lešení pro komíny	M3	126,000	0,0	0,0	180,0	22 680,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
57	C-943944822-0	DMTZ LESENI PROSTOR TEZ 600kg H 20M - lešení pro komíny	M3	126,000	0,0	0,0	80,0	10 080,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
58	C-945942120-0	MTZ LESENI ZAVESNE S KOTVENIM DO ZDI - L1	M	21,0	0,0	0,0	3 470,0	72 870,0	0,100	2,100	CS RONET 2024 01
59	C-945942211-0	PRIPL ZK MESIC POUZITI LESENI L -20M - L1	M	126,0	858,0	108 108,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
60	C-945942223-0	PRIPL K NAJMU ZA LESENAR SIT VYS 2,2M - L1	M	21,0	80,0	1 680,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
61	C-945942233-0	PRIPL K NAJMU ZA ZVYS ZABRADLI V 2,2M - L1	M	21,0	10,0	210,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
62	C-945942241-0	PRIPL K NAJMU ZA GEOTEXTILII NA PODL - L1	M	21,0	80,0	1 680,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
63	C-945942251-0	PRIPL K NAJMU ZA ZVYS NOSNOST PODLAH - L1	M	21,0	150,0	3 150,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
64	C-945942820-0	DMTZ LESENI ZAVESNE S KOTVENIM DO ZDI - L1	M	21,0	0,0	0,0	2 960,0	62 160,0	0,100	2,100	CS RONET 2024 01
65	C-942941022-0	MTZ LES TEZKE RAD S PODL S 2,5 H 20M - L3	M2	420,00	0,0	0,0	177,5	74 550,0	0,000	0,009	CS RONET 2024 01
66	C-942941192-0	PRIPL ZK MESIC POUZ LESENI K POL 1022 - L3 - - půjčení zajistí investor	M2	0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,004	0,000	CS RONET 2024 01
67	C-942941822-0	DMTZ LES TEZKE RAD S PODL S 2,5 H 20M - L3	M2	420,00	0,0	0,0	125,0	52 500,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
68	C-941991012-0	MTZ OCHRANNE SITE LESENI H DO 30M - L3	M2	420,00	0,0	0,0	18,6	7 812,0	0,000	0,042	CS RONET 2024 01
69	C-941991192-0	PRIPL ZK MESIC POUZITI LES SITE H 30M - L3	M2	2 520,00	10,6	26 712,0	0,0	0,0	0,000	0,059	CS RONET 2024 01
70	C-941991812-0	DMTZ OCHRANNE SITE LESENI H DO 30M - L3	M2	420,00	0,0	0,0	11,1	4 662,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
71	C-949009101-0	PRESUN HMOT LESENI SAMOSTATNE BUD 50M	T	15,56	3 690,0	57 416,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
94 LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM						229 776,4		307 314,0		5,682	
oddíl 96 Bourání konstrukcí:											
72	C-979087311-0	VODOR NOSENI K NAKLADCE 10M SUTI - řezivo hranolové	T	4,076	0,0	0,0	418,0	1 703,8	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
73	C-979087391-0	PRIPL ZKD 10M VODOR NOSENI SUTI - řezivo hranolové	T	20,380	0,0	0,0	387,0	7 887,1	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
74	C-979012212-0	SVISLA DOPRAVA SUTI A VYB HMOT H -4M - řezivo hranolové	T	4,076	0,0	0,0	471,0	1 919,8	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
75	C-979012219-0	PRIPL ZKD 4M VYSKY SVISLE DOPR SUTI - řezivo hranolové	T	24,456	0,0	0,0	101,5	2 482,3	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
76	C-979081102-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI VYBOUR HMOT - řezivo hranolové	T	4,076	0,0	0,0	2 130,0	8 681,9	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
77	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM - řezivo hranolové	T	4,076	301,0	1 226,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
78	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU - řezivo hranolové	T	77,444	26,0	2 013,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
79	O-97916-0	SKLADKOVNE STAVEBNI DREVO - řezivo hranolové	T	4,076	2 140,0	8 722,6	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
80	C-960211251-0	BOURANI KCI ZDENYCH Z KAM/CI/B PROKL - VYSEKÁNÍ SMÍŠENÉHO ZDIVA KORUN STĚN PRO ODKRYTÍ A NÁSLEDNOU NÁHRADU, ČI OPRAVU POZEDNIC RUČNÍMI NÁSTROJI - De4 - LK zdivo	M3	2,600	0,0	0,0	3 400,0	8 840,0	2,421	6,294	CS RONET 2024 01
81	C-979022111-0	RUCNI OCISTENI KAMENE K OPET POUZITI - VYSEKÁNÍ SMÍŠENÉHO ZDIVA KORUN STĚN PRO ODKRYTÍ A NÁSLEDNOU NÁHRADU, ČI OPRAVU POZEDNIC RUČNÍMI NÁSTROJI - De4 - LK zdivo	M3	2,600	0,0	0,0	1 100,0	2 860,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
82	C-960211251-0	BOURANI KCI ZDENYCH Z KAM/CI/B PROKL - UBOURÁNÍ ČÁSTI ZDIVA TYMPANONU OBKLOPUJÍCÍ PRVKY KROVU PLNÝCH VAZEB - De7	M3	1,404	0,0	0,0	3 400,0	4 773,6	2,421	3,399	CS RONET 2024 01
83	C-979092111-0	VYKLIZENI ULEHLE SUTI NOSENIM HL 2M - LOKÁLNÍ VYKLIZENÍ SUTI Z ŘÍMS - De9	M3	3,600	0,0	0,0	6 325,0	22 770,0	0,600	2,160	CS RONET 2024 01
84	C-979092111-0	VYKLIZENI ULEHLE SUTI NOSENIM HL 2M - LOKÁLNÍ VYKLIZENÍ SUTI Z ŘÍMS - De9	M3	0,720	0,0	0,0	6 325,0	4 554,0	0,600	0,432	CS RONET 2024 01
85	O-96407-0	ODSTRANENI OCELOVYCH NOSNIKU - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH PŘÍLOŽEK POŠKOZENÝCH TESAŘSKÝCH PRVKŮ - ocel UPN200 - De10	T	1,125	0,0	0,0	4 780,0	5 377,5	1,144	1,287	CS RONET 2024 01
86	C-960211251-0	BOURANI KCI ZDENYCH Z KAM/CI/B PROKL - UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZDI POD STŘEŠNÍ KRYTINOU PRO ULOŽENÍ TESAŘSKÝCH PRVKŮ RIZALITU - De11	M3	0,560	0,0	0,0	3 400,0	1 904,0	2,421	1,356	CS RONET 2024 01

87	C-960211251-0	BOURANI KCI ZDENYCH Z KAM/CI/B PROKL - UBOURÁNÍ A ÚPRAVA KORUN ŠTÍTOVÝCH STĚN RIZALITŮ PRO NOVÉ ŘEŠENÉ NAPOJENÍ KRYTINY - De13	M3	3,900	0,0	0,0	3 400,0	13 260,0	2,421	9,441	CS RONET 2024 01
88	C-979022111-0	RUCNI OCISTENÍ KAMENE K OPET POUZITI - UBOURÁNÍ A ÚPRAVA KORUN ŠTÍTOVÝCH STĚN RIZALITŮ PRO NOVÉ ŘEŠENÉ NAPOJENÍ KRYTINY - De13	M3	3,900	0,0	0,0	1 100,0	4 290,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
89	C-979087311-0	VODOR NOSENI K NAKLADCE 10M SUTI - tabukla demontáží	T	11,611	0,0	0,0	418,0	4 853,4	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
90	C-979087391-0	PRIPL ZKD 10M VODOR NOSENI SUTI - tabukla demontáží	T	58,055	0,0	0,0	387,0	22 467,3	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
91	C-979012212-0	SVISLA DOPRAVA SUTI A VYB HMOT H -4M - tabukla demontáží	T	11,611	0,0	0,0	471,0	5 468,8	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
92	C-979012219-0	PRIPL ZKD 4M VYSKY SVISLE DOPR SUTI - tabukla demontáží	T	69,666	0,0	0,0	101,5	7 071,1	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
93	C-979081102-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI VYBOUR HMOT - tabukla demontáží	T	11,611	0,0	0,0	2 130,0	24 731,4	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
94	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM - tabukla demontáží	T	11,611	301,0	3 494,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
95	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU - tabukla demontáží	T	220,609	26,0	5 735,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
96	C-979081151-0	SKLADKOVNE STAV SUT ZNECISTENA Z 5% - tabukla demontáží	T	11,611	550,0	6 386,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
97	C-977111210-0	VRT PRIKLEP BETON/KAMEN D 10MM - Šikmý vrt Ø10mm dl. 0,5m do zdiva z lomového kamene - V1	M	11,0	0,0	0,0	750,0	8 250,0	0,001	0,009	CS RONET 2024 01
98	C-979087311-0	VODOR NOSENI K NAKLADCE 10M SUTI - prejzy + střešní latě	T	46,028	0,0	0,0	418,0	19 239,7	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
99	C-979087391-0	PRIPL ZKD 10M VODOR NOSENI SUTI - prejzy + střešní latě	T	230,140	0,0	0,0	387,0	89 064,2	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
100	C-979012212-0	SVISLA DOPRAVA SUTI A VYB HMOT H -4M - prejzy + střešní latě	T	46,028	0,0	0,0	471,0	21 679,2	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
101	C-979012219-0	PRIPL ZKD 4M VYSKY SVISLE DOPR SUTI - prejzy + střešní latě	T	276,168	0,0	0,0	101,5	28 031,1	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
102	C-979081102-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI VYBOUR HMOT - prejzy + střešní latě	T	46,028	0,0	0,0	2 130,0	98 039,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
103	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM - prejzy + střešní latě	T	46,028	301,0	13 854,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
104	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU - prejzy + střešní latě	T	874,532	26,0	22 737,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
105	C-979081131-0	SKLADKOVNE TRIDENA SUT [BET-CI-KERAM] - prejzy	T	44,188	550,0	24 303,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
106	C-979081143-0	SKLADKOVNE STAVEBNI DREVO,DESKY,OBALY - střešní latě	T	1,84	1 700,0	3 128,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
107	C-979092111-0	VYKLÍZENÍ ULEHLE SUTI NOSENIM HL 2M - vyklížení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	M3	0,5	6 325,0	3 162,5	6 325,0	3 162,5	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
108	C-979081001-0	NAKLADKA STAVEB SUTI DO PLAST PYTLU - vyklížení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	0,800	0,0	0,0	2 130,0	1 704,0	0,008	0,006	CS RONET 2024 01
109	C-979087311-0	VODOR NOSENI K NAKLADCE 10M SUTI - vyklížení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	0,800	0,0	0,0	418,0	334,4	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
110	C-979087391-0	PRIPL ZKD 10M VODOR NOSENI SUTI - vyklížení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	4,000	0,0	0,0	387,0	1 548,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
111	C-979012212-0	SVISLA DOPRAVA SUTI A VYB HMOT H -4M - vyklížení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	0,800	0,0	0,0	471,0	376,8	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
112	C-979012219-0	PRIPL ZKD 4M VYSKY SVISLE DOPR SUTI - vyklížení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	4,800	0,0	0,0	101,5	487,2	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
113	C-979081102-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI VYBOUR HMOT - vyklížení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	0,800	0,0	0,0	2 130,0	1 704,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
114	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM - vyklížení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	0,800	301,0	240,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
115	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU - vyklížení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	15,200	26,0	395,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
116	C-979081152-0	SKLADKOVNE STAV SUT ZNECISTENA Z 10% - vyklížení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	0,800	600,0	480,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
117	C-965042131-0	BOUR PODKLAD Z BETONU TL 10CM 4M2 - bourání betonové mazaniny koruny komínu tl. 50 mm - Ko7	M3	0,075	0,0	0,0	14 720,0	1 104,0	2,300	0,173	CS RONET 2024 01
118	C-962032611-0	BOURANI ZDIVA KOMINOVEHO CI MV,MVC - Ko7	M3	0,2	0,0	0,0	7 410,0	1 482,0	1,757	0,351	CS RONET 2024 01
119	O-97801-0	OTLUCENÍ OMÍTKY VAPENNE 100% - otlučení omítky v nadstřešní části - Ko7	M2	6	0,0	0,0	185,0	1 110,0	0,058	0,347	CS RONET 2024 01
120	C-965042131-0	BOUR PODKLAD Z BETONU TL 10CM 4M2 - bourání betonové mazaniny koruny komínu tl. 50 mm - Ko8	M3	0,075	0,0	0,0	14 720,0	1 104,0	2,300	0,173	CS RONET 2024 01
121	C-962032611-0	BOURANI ZDIVA KOMINOVEHO CI MV,MVC - Ko8	M3	0,2	0,0	0,0	7 410,0	1 482,0	1,757	0,351	CS RONET 2024 01
122	O-97801-0	OTLUCENÍ OMÍTKY VAPENNE 100% - otlučení omítky v nadstřešní části - Ko8	M2	6	0,0	0,0	185,0	1 110,0	0,058	0,347	CS RONET 2024 01
123	C-979081001-0	NAKLADKA STAVEB SUTI DO PLAST PYTLU - Ko7, Ko8	T	1,742	0,0	0,0	2 130,0	3 710,5	0,008	0,013	CS RONET 2024 01

124	C-979087311-0	VODOR NOSENÍ K NAKLADCE 10M SUTI - Ko7, Ko8	T	1,742	0,0	0,0	418,0	728,2	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
125	C-979087391-0	PRIPL ZKD 10M VODOR NOSENÍ SUTI - Ko7, Ko8	T	8,710	0,0	0,0	387,0	3 370,8	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
126	C-979012212-0	SVISLA DOPRAVA SUTI A VYB HMOT H -4M - Ko7, Ko8	T	1,742	0,0	0,0	471,0	820,5	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
127	C-979012219-0	PRIPL ZKD 4M VYSKY SVISLE DOPR SUTI - Ko7, Ko8	T	10,452	0,0	0,0	101,5	1 060,9	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
128	C-979081102-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNÍ VYBOUR HMOT - Ko7, Ko8	T	1,742	0,0	0,0	2 130,0	3 710,5	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
129	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM - Ko7, Ko8	T	1,742	301,0	524,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
130	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU - Ko7, Ko8	T	33,098	26,0	860,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
131	C-979081152-0	SKLADKOVNÉ STAV SUT ZNEČISTĚNÁ Z 10% - Ko7, Ko8	T	1,742	600,0	1 045,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM						98 312,1		450 309,8		26,138	
oddíl 99 Přesun hmot:											
132	C-999281112-0	PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 36M - stavební práce z tabulky demontáží	T	3,100	1 743,0	5 403,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
133	C-999281112-0	PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 36M - stavební práce z tabulky : zdivo	T	8,387	1 743,0	14 618,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
134	C-999281112-0	PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 36M - Ko7, Ko8	T	5,448	1 743,0	9 495,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
99 PŘESUN HMOT CELKEM						29 517,7		0,0		0,000	

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		Cenová soustava
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PSV:									
	oddíl 712	Povlakové krytiny:									
135	C-712191111-0	PROVIZ ZAKRYTÍ STRECH FOLII,PLACHTOU	M2	404,80	0,0	0,0	148,0	59 910,4	0,000	0,007	CS RONET 2024 01
136	H-67339112-1	PLACHTA ZAKRYVACI HW	M2	404,80	14,5	5 869,6	0,0	0,0	0,000	0,073	CS RONET 2024 01
137	C-998712104-0	IZOL POVLAKOVA PRESUN HMOT VYSKA -36M	T	0,08	0,0	0,0	1 697,0	135,8	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
138	C-712191111-0	PROVIZ ZAKRYTÍ STRECH FOLII,PLACHTOU - zimní plachtování	M2	36,00	0,0	0,0	148,0	5 328,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
139	H-67339112-1	PLACHTA ZAKRYVACI HW - zimní plachtování	M2	36,00	14,5	522,0	0,0	0,0	0,000	0,006	CS RONET 2024 01
140	C-998712104-0	IZOL POVLAKOVA PRESUN HMOT VYSKA -36M - zimní plachtování	T	0,007	0,0	0,0	1 697,0	11,9	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
141	C-712431101-0	IZOL POVL STRECH PASY - S2 - NOVÁ SKLADBA NÁMĚTKOVÝCH PLOCH STŘECHY	M2	180,00	0,0	0,0	200,0	36 000,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
142	H-62852276-1	PASY MODIF GLASTEK 40 SPEC MINERAL - S2 - NOVÁ SKLADBA NÁMĚTKOVÝCH PLOCH STŘECHY	M2	216,00	175,0	37 800,0	0,0	0,0	0,005	0,981	CS RONET 2024 01
143	C-998712104-0	IZOL POVLAKOVA PRESUN HMOT VYSKA -36M - S2 - NOVÁ SKLADBA NÁMĚTKOVÝCH PLOCH STŘECHY	T	0,981	0,0	0,0	1 697,0	1 664,8	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
144	C-712431101-0	IZOL POVL STRECH PASY - S3 - NOVÁ SKLADBA ODHÁŇKY - včetně odhánky	M2	5,00	0,0	0,0	350,0	1 750,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
145	H-62852276-1	PASY MODIF GLASTEK 40 SPEC MINERAL - S3 - NOVÁ SKLADBA ODHÁŇKY - včetně odhánky	M2	6,00	175,0	1 050,0	0,0	0,0	0,005	0,027	CS RONET 2024 01
146	C-998712104-0	IZOL POVLAKOVA PRESUN HMOT VYSKA -36M - S3 - NOVÁ SKLADBA ODHÁŇKY - včetně odhánky	T	0,027	0,0	0,0	1 697,0	45,8	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY CELKEM				45 241,6		104 846,6		1,095	
	oddíl 713	Izolace tepelné:									
147	C-713100834-0	ODSTR IZOL TEP DESKY/PASY MINER 15CM - 2x140 mm - DEMONTÁŽ A ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ PO DOBU STAVBY A NÁSLEDNÁ ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZATEPLENÍ NA OČIŠTĚNÝ POVRCH KLENEB - De8 - práce si zajišťuje objednatel	M2	0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,006	0,000	CS RONET 2024 01
148	C-713100861-0	ODSTR IZOL TEP Z FOLIE VOLNE POLOZENE - DEMONTÁŽ A ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ PO DOBU STAVBY A NÁSLEDNÁ ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZATEPLENÍ NA OČIŠTĚNÝ POVRCH KLENEB - De8 - práce si zajišťuje objednatel	M2	0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
149	C-713121121-0	OSAZ IZOL TEPEL PODLAH POLOZENIM 2VRS - DEMONTÁŽ A ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ PO DOBU STAVBY A NÁSLEDNÁ ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZATEPLENÍ NA OČIŠTĚNÝ POVRCH KLENEB - De8 - práce si zaiišťuje objednatel	M2	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01

150	C-713123111-0	OSAZ IZOL FOLIOVE PREKRYTI PODLAH - DEMONTÁŽ A ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ PO DOBU STAVBY A NÁSLEDNÁ ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZATEPLENÍ NA OČIŠTĚNÝ POVRCH KLENEB - De8 - práce si zajišťuje objednatel	M2	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
151	C-998713104-0	IZOL TEPELNA PRESUN HMOT VYSKA -36M - 2x - práce si zajišťuje objednatel	T	0	2 740,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
713 IZOLACE TEPELNÉ CELKEM						0,0		0,0		0,000	
oddíl 762 Konstrukce tesařské:											
152	C-762331943-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -8m - jižní strana - POI - vazby 48-53, 52-57, 56-61, 60-65	M	22,0	0,0	0,0	755,0	16 610,0	0,000	0,004	CS RNET 2024 01
153	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - POI - vazby 48-53, 52-57, 56-61, 60-65	M	22,0	0,0	0,0	1 259,0	27 698,0	0,023	0,508	CS RNET 2024 01
154	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - POI - vazby 48-53, 52-57, 56-61, 60-65	M2	17,46	0,0	0,0	137,0	2 392,3	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
155	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - POI - vazby 48-53, 52-57, 56-61, 60-65	M3	0,832	1 678,0	1 395,4	0,0	0,0	0,023	0,019	CS RNET 2024 01
156	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šífka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šífky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - POI - vazby 48-53, 52-57, 56-61, 60-65	M3	0,832	27 300,0	22 702,7	0,0	0,0	0,590	0,491	CS RNET 2024 01
157	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - POI - vazby 48-53, 52-57, 56-61, 60-65	M3	0,832	839,0	697,7	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
158	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - POI - vazby 48-53, 52-57, 56-61, 60-65	T	0,555	1 357,0	753,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
159	C-762331943-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -8m - jižní strana - POE - vazby 48-53, 52-57, 56-61, 60-65	M	22,0	0,0	0,0	755,0	16 610,0	0,000	0,004	CS RNET 2024 01
160	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - POE - vazby 48-53, 52-57, 56-61, 60-65	M	22,0	0,0	0,0	1 259,0	27 698,0	0,023	0,508	CS RNET 2024 01
161	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - POE - vazby 48-53, 52-57, 56-61, 60-65	M2	17,46	0,0	0,0	137,0	2 392,3	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
162	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - POE - vazby 48-53, 52-57, 56-61, 60-65	M3	0,832	1 678,0	1 395,4	0,0	0,0	0,023	0,019	CS RNET 2024 01
163	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šífka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šífky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - POE - vazby 48-53, 52-57, 56-61, 60-65	M3	0,832	27 300,0	22 702,7	0,0	0,0	0,590	0,491	CS RNET 2024 01
164	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - POE - vazby 48-53, 52-57, 56-61, 60-65	M3	0,832	839,0	697,7	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
165	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - POE - vazby 48-53, 52-57, 56-61, 60-65	T	0,555	1 357,0	753,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
166	C-762331922-0	VYREZ STRES VAZBY F -224cm2 DELKY -5m - jižní strana - NÁ - vazba 49-64	M	56,0	0,0	0,0	376,0	21 056,0	0,000	0,009	CS RNET 2024 01
167	C-762332932-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -224cm2 - jižní strana - NÁ - vazba 49-64	M	56,0	0,0	0,0	627,0	35 112,0	0,013	0,718	CS RNET 2024 01

168	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - NÁ - vazba 49-64	M2	10,32	0,0	0,0	137,0	1 413,4	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
169	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - NÁ - vazba 49-64	M3	1,254	1 678,0	2 104,9	0,0	0,0	0,023	0,029	CS RNET 2024 01
170	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - NÁ - vazba 49-64	M3	1,254	27 300,0	34 245,1	0,0	0,0	0,470	0,590	CS RNET 2024 01
171	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - NÁ - vazba 49-64	M3	1,254	839,0	1 052,4	0,0	0,0	0,002	0,002	CS RNET 2024 01
172	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - NÁ - vazba 49-64	T	0,705	1 357,0	956,7	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
173	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - jižní strana - KRÁ - vazba 50	M	2	0,0	0,0	755,0	1 510,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
174	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - KRÁ - vazba 50	M	2	0,0	0,0	1 259,0	2 518,0	0,035	0,069	CS RNET 2024 01
175	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KRÁ - vazba 50	M2	2,00	0,0	0,0	137,0	274,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
176	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KRÁ - vazba 50	M3	0,120	1 678,0	201,4	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01
177	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - KRÁ - vazba 50	M3	0,120	27 300,0	3 276,0	0,0	0,0	0,470	0,056	CS RNET 2024 01
178	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KRÁ - vazba 50	M3	0,120	839,0	100,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
179	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F -600cm2 (dlab) - jižní strana - KRÁ - vazba 50	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,002	0,002	
180	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KRÁ - vazba 50	T	0,076	1 357,0	103,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
181	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - jižní strana - KR - vazba 50 - PŘEDPOKLAD	M	4	0,0	0,0	755,0	3 020,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
182	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - KR - vazba 50 - PŘEDPOKLAD	M	4	0,0	0,0	1 259,0	5 036,0	0,023	0,092	CS RNET 2024 01
183	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KR - vazba 50 - PŘEDPOKLAD	M2	3,28	0,0	0,0	137,0	449,4	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
184	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KR - vazba 50 - PŘEDPOKLAD	M3	0,160	1 678,0	268,5	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01

185	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - KR - vazba 50 - PŘEDPOKLAD	M3	0,160	27 300,0	4 368,0	0,0	0,0	0,470	0,075	CS RNET 2024 01
186	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KR - vazba 50 - PŘEDPOKLAD	M3	0,160	839,0	134,2	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
187	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - jižní strana - KR - vazba 50 - PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
188	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KR - vazba 50 - PŘEDPOKLAD	T	0,090	1 357,0	122,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
189	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - VÝ-KR - vazba 50-52 - NOVÝ PRVEK	M	5,6	0,0	0,0	1 259,0	7 050,4	0,023	0,129	CS RNET 2024 01
190	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - VÝ-KR - vazba 50-52 - NOVÝ PRVEK	M2	0,10	0,0	0,0	137,0	13,9	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
191	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - VÝ-KR - vazba 50-52 - NOVÝ PRVEK	M3	0,192	1 678,0	321,4	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01
192	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - VÝ-KR - vazba 50-52 - NOVÝ PRVEK	M3	0,192	27 300,0	5 228,5	0,0	0,0	0,470	0,090	CS RNET 2024 01
193	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - VÝ-KR - vazba 50-52 - NOVÝ PRVEK	M3	0,192	839,0	160,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
194	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - VÝ-KR - vazba 50-52 - NOVÝ PRVEK	T	0,495	1 357,0	671,7	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
195	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - jižní strana - KRÁ - vazba 51 - PŘEDPOKLAD	M	2	0,0	0,0	755,0	1 510,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
196	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - KRÁ - vazba 51 - PŘEDPOKLAD	M	2	0,0	0,0	1 259,0	2 518,0	0,035	0,069	CS RNET 2024 01
197	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KRÁ - vazba 51 - PŘEDPOKLAD	M2	2,12	0,0	0,0	137,0	290,4	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
198	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KRÁ - vazba 51 - PŘEDPOKLAD	M3	0,120	1 678,0	201,4	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01
199	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - KRÁ - vazba 51 - PŘEDPOKLAD	M3	0,120	27 300,0	3 276,0	0,0	0,0	0,470	0,056	CS RNET 2024 01

200	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KRÁ - vazba 51 - PŘEDPOKLAD	M3	0,120	839,0	100,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
201	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F -600cm2 (dlab) - jižní strana - KRÁ - vazba 51 - PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,002	0,002	
202	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KRÁ - vazba 51 - PŘEDPOKLAD	T	0,076	1 357,0	103,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
203	C-762331953-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -8m - jižní strana - VT - vazba 52	M	7	0,0	0,0	755,0	5 285,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
204	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - VT - vazba 52	M	7	0,0	0,0	1 259,0	8 813,0	0,035	0,243	CS RONET 2024 01
205	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - VT - vazba 52	M2	8,43	0,0	0,0	137,0	1 155,3	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
206	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - VT - vazba 52	M3	0,605	1 678,0	1 014,9	0,0	0,0	0,023	0,014	CS RONET 2024 01
207	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - VT - vazba 52	M3	0,605	27 300,0	16 511,0	0,0	0,0	0,470	0,284	CS RONET 2024 01
208	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - VT - vazba 52	M3	0,605	839,0	507,4	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RONET 2024 01
209	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 9-KOLIK F 600cm2- - jižní strana - VT - vazba 52	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,004	0,004	CS RONET 2024 01
210	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - VT - vazba 52	T	0,324	1 357,0	439,7	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
211	C-762331921-0	VYREZ STRES VAZBY F -224cm2 DELKY -3m - jižní strana - VAD - vazba 54	M	1	0,0	0,0	376,0	376,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
212	C-762332932-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -224cm2 - jižní strana - VAD - vazba 54	M	1	0,0	0,0	627,0	627,0	0,013	0,013	CS RONET 2024 01
213	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - VAD - vazba 54	M2	0,65	0,0	0,0	137,0	89,1	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
214	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - VAD - vazba 54	M3	0,015	1 678,0	25,2	0,0	0,0	0,023	0,000	CS RONET 2024 01
215	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - VAD - vazba 54	M3	0,015	27 300,0	409,5	0,0	0,0	0,470	0,007	CS RONET 2024 01
216	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - VAD - vazba 54	M3	0,015	839,0	12,6	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
217	C-762314136-0	DREV SPOJ F 150cm2-(motýlek) - jižní strana - VAD - vazba 54	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,002	0,002	CS RONET 2024 01
218	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - VAD - vazba 54	T	0,013	1 357,0	17,6	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
219	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - jižní strana - KRÁ - vazba 55 - PŘEDPOKLAD	M	2	0,0	0,0	755,0	1 510,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
220	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - KRÁ - vazba 55 - PŘEDPOKLAD	M	2	0,0	0,0	1 259,0	2 518,0	0,035	0,069	CS RONET 2024 01

221	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KRÁ - vazba 55 - PŘEDPOKLAD	M2	2,12	0,0	0,0	137,0	290,4	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
222	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KRÁ - vazba 55 - PŘEDPOKLAD	M3	0,120	1 678,0	201,4	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01
223	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - KRÁ - vazba 55 - PŘEDPOKLAD	M3	0,120	27 300,0	3 276,0	0,0	0,0	0,470	0,056	CS RNET 2024 01
224	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KRÁ - vazba 55 - PŘEDPOKLAD	M3	0,120	839,0	100,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
225	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F -600cm2 (dlaň) - jižní strana - KRÁ - vazba 55 - PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,002	0,002	
226	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KRÁ - vazba 55 - PŘEDPOKLAD	T	0,076	1 357,0	103,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
227	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - jižní strana - VT - vazba 56	M	4,3	0,0	0,0	755,0	3 246,5	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
228	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - VT - vazba 56	M	4,3	0,0	0,0	1 259,0	5 413,7	0,035	0,149	CS RNET 2024 01
229	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - VT - vazba 56	M2	5,06	0,0	0,0	137,0	693,8	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
230	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - VT - vazba 56	M3	0,348	1 678,0	584,4	0,0	0,0	0,023	0,008	CS RNET 2024 01
231	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - VT - vazba 56	M3	0,348	27 300,0	9 508,6	0,0	0,0	0,470	0,164	CS RNET 2024 01
232	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - VT - vazba 56	M3	0,348	839,0	292,2	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
233	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 9-KOLIK F 600cm2- - VT - vazba 56 - VT - vazba 56	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,004	0,004	CS RNET 2024 01
234	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - VT - vazba 56	T	0,184	1 357,0	249,7	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
235	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - jižní strana - ŠS - vazba 56	M	4,3	0,0	0,0	755,0	3 246,5	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
236	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - ŠS - vazba 56	M	4,3	0,0	0,0	1 259,0	5 413,7	0,035	0,149	CS RNET 2024 01
237	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - ŠS - vazba 56	M2	4,59	0,0	0,0	137,0	629,4	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
238	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - ŠS - vazba 56	M3	0,263	1 678,0	441,6	0,0	0,0	0,023	0,006	CS RNET 2024 01

239	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - ŠS - vazba 56	M3	0,263	27 300,0	7 184,3	0,0	0,0	0,470	0,124	CS RNET 2024 01
240	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - ŠS - vazba 56	M3	0,263	839,0	220,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
241	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 7-KOLIK F 600cm2- - jižní strana - ŠS - vazba 56	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,004	0,004	CS RNET 2024 01
242	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - ŠS - vazba 56	T	0,139	1 357,0	188,6	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
243	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - jižní strana - KR - vazba 56	M	4,5	0,0	0,0	755,0	3 397,5	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
244	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - KR - vazba 56	M	4,5	0,0	0,0	1 259,0	5 665,5	0,023	0,104	CS RNET 2024 01
245	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KR - vazba 56	M2	3,40	0,0	0,0	137,0	465,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
246	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KR - vazba 56	M3	0,154	1 678,0	258,2	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01
247	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - KR - vazba 56	M3	0,154	27 300,0	4 201,5	0,0	0,0	0,470	0,072	CS RNET 2024 01
248	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KR - vazba 56	M3	0,154	839,0	129,1	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
249	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - jižní strana - KR - vazba 56	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
250	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - VAD - vazba 56-60	T	0,085	1 357,0	115,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
251	C-762331953-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -8m - jižní strana - VAD - vazba 56-60	M	5,2	0,0	0,0	755,0	3 926,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
252	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - VAD - vazba 56-60	M	5,2	0,0	0,0	1 259,0	6 546,8	0,035	0,180	CS RNET 2024 01
253	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - VAD - vazba 56-60	M2	5,32	0,0	0,0	137,0	728,2	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
254	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - VAD - vazba 56-60	M3	0,300	1 678,0	502,6	0,0	0,0	0,023	0,007	CS RNET 2024 01

255	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - VAD - vazba 56-60	M3	0,300	27 300,0	8 176,9	0,0	0,0	0,470	0,141	CS RNET 2024 01
256	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - VAD - vazba 56-60	M3	0,300	839,0	251,3	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
257	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - VAD - vazba 56-60	T	0,157	1 357,0	213,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
258	C-762331911-0	VYREZ STRES VAZBY F -120cm2 DELKY -3m - jižní strana - DI - vazba 56-57	M	1	0,0	0,0	201,0	201,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
259	C-762332931-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -120cm2 - jižní strana - DI - vazba 56-57	M	1	0,0	0,0	336,0	336,0	0,006	0,006	CS RNET 2024 01
260	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - DI - vazba 56-57	M2	0,45	0,0	0,0	137,0	61,3	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
261	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - DI - vazba 56-57	M3	0,009	1 678,0	14,8	0,0	0,0	0,023	0,000	CS RNET 2024 01
262	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - DI - vazba 56-57	M3	0,009	27 300,0	240,2	0,0	0,0	0,470	0,004	CS RNET 2024 01
263	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - DI - vazba 56-57	M3	0,009	839,0	7,4	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
264	C-762314142-0	DREV PLATOVY SPOJ 4-KOLIK F -224cm2 - jižní strana - DI - vazba 56-57	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
265	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - DI - vazba 56-57	T	0,007	1 357,0	9,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
266	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - jižní strana - VAS - vazba 56-60	M	3,5	0,0	0,0	755,0	2 642,5	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
267	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - VAS - vazba 56-60	M	3,5	0,0	0,0	1 259,0	4 406,5	0,023	0,081	CS RNET 2024 01
268	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - VAS - vazba 56-60	M2	2,95	0,0	0,0	137,0	404,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
269	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - VAS - vazba 56-60	M3	0,146	1 678,0	244,5	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01

270	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šifky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - VAS - vazba 56-60	M3	0,146	27 300,0	3 977,3	0,0	0,0	0,470	0,068	CS RNET 2024 01
271	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - VAS - vazba 56-60	M3	0,146	839,0	122,2	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
272	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - jižní strana - VAS - vazba 56-60	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
273	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - VAS - vazba 56-60	T	0,082	1 357,0	111,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
274	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - jižní strana - KR - vazba 57	M	4	0,0	0,0	755,0	3 020,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
275	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - KR - vazba 57	M	4	0,0	0,0	1 259,0	5 036,0	0,023	0,092	CS RNET 2024 01
276	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KR - vazba 57	M2	3,03	0,0	0,0	137,0	414,9	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
277	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KR - vazba 57	M3	0,137	1 678,0	229,6	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01
278	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šifky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - KR - vazba 57	M3	0,137	27 300,0	3 734,6	0,0	0,0	0,470	0,064	CS RNET 2024 01
279	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KR - vazba 57	M3	0,137	839,0	114,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
280	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - jižní strana - KR - vazba 57	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
281	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KR - vazba 57	T	0,076	1 357,0	103,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
282	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - jižní strana - PVZ - DEMONTÁŽ - vazba 58 - De2	M	1	0,0	0,0	755,0	755,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
283	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - jižní strana - ST - vazba 58 - De2	M	5	0,0	0,0	755,0	3 775,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
284	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - jižní strana - KRÁ - vazba 58 - PŘEDPOKLAD	M	2	0,0	0,0	755,0	1 510,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
285	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - KRÁ - vazba 58 - PŘEDPOKLAD	M	2	0,0	0,0	1 259,0	2 518,0	0,035	0,069	CS RNET 2024 01
286	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KRÁ - vazba 58 - PŘEDPOKLAD	M2	2,44	0,0	0,0	137,0	334,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
287	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KRÁ - vazba 58 - PŘEDPOKLAD	M3	0,162	1 678,0	271,8	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01

288	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - KRÁ - vazba 58 - PŘEDPOKLAD	M3	0,162	27 300,0	4 422,6	0,0	0,0	0,470	0,076	CS RNET 2024 01
289	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KRÁ - vazba 58 - PŘEDPOKLAD	M3	0,162	839,0	135,9	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
290	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F -600cm2 (dlab) - jižní strana - KRÁ - vazba 58 - PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,002	0,002	
291	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KRÁ - vazba 58 - PŘEDPOKLAD	T	0,101	1 357,0	137,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
292	C-762331943-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -8m - jižní strana - KR - vazba 58	M	6	0,0	0,0	755,0	4 530,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
293	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - KR - vazba 58	M	6	0,0	0,0	1 259,0	7 554,0	0,023	0,139	CS RNET 2024 01
294	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KR - vazba 58	M2	4,51	0,0	0,0	137,0	617,7	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
295	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KR - vazba 58	M3	0,205	1 678,0	344,3	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RNET 2024 01
296	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - KR - vazba 58	M3	0,205	27 300,0	5 602,0	0,0	0,0	0,470	0,096	CS RNET 2024 01
297	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KR - vazba 58	M3	0,205	839,0	172,2	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
298	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - jižní strana - KR - vazba 58	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
299	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KR - vazba 58	T	0,110	1 357,0	149,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
300	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - jižní strana - KRÁ - vazba 59 - PŘEDPOKLAD	M	2	0,0	0,0	755,0	1 510,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
301	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - KRÁ - vazba 59 - PŘEDPOKLAD	M	2	0,0	0,0	1 259,0	2 518,0	0,035	0,069	CS RNET 2024 01
302	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KRÁ - vazba 59 - PŘEDPOKLAD	M2	2,58	0,0	0,0	137,0	353,7	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
303	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KRÁ - vazba 59 - PŘEDPOKLAD	M3	0,162	1 678,0	271,8	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01

304	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - KRÁ - vazba 59 - PŘEDPOKLAD	M3	0,162	27 300,0	4 422,6	0,0	0,0	0,470	0,076	CS RNET 2024 01
305	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KRÁ - vazba 59 - PŘEDPOKLAD	M3	0,162	839,0	135,9	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
306	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F -600cm2 (dlab) - jižní strana - KRÁ - vazba 59 - PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,002	0,002	
307	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KRÁ - vazba 59 - PŘEDPOKLAD	T	0,101	1 357,0	137,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
308	C-762331943-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -8m - jižní strana - KR - vazba 59	M	6,5	0,0	0,0	755,0	4 907,5	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
309	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - KR - vazba 59	M	6,5	0,0	0,0	1 259,0	8 183,5	0,023	0,150	CS RNET 2024 01
310	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KR - vazba 59	M2	4,74	0,0	0,0	137,0	650,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
311	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KR - vazba 59	M3	0,211	1 678,0	353,4	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RNET 2024 01
312	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - KR - vazba 59	M3	0,211	27 300,0	5 749,4	0,0	0,0	0,470	0,099	CS RNET 2024 01
313	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KR - vazba 59	M3	0,211	839,0	176,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
314	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KR - vazba 59	T	0,112	1 357,0	152,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
315	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - VÝ-KR - vazba 58-60 - NOVÁ KONSTRUKCE	M	2,5	0,0	0,0	1 259,0	3 147,5	0,023	0,058	CS RNET 2024 01
316	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - VÝ-KR - vazba 58-60 - NOVÁ KONSTRUKCE	M2	1,86	0,0	0,0	137,0	255,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
317	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - VÝ-KR - vazba 58-60 - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,081	1 678,0	135,9	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RNET 2024 01
318	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - VÝ-KR - vazba 58-60 - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,081	27 300,0	2 211,3	0,0	0,0	0,470	0,038	CS RNET 2024 01

319	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - VÝ-KR - vazba 58-60 - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,081	839,0	68,0	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
320	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - VÝ-KR - vazba 58-60 - NOVÁ KONSTRUKCE	T	0,048	1 357,0	65,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
321	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2 - jižní strana - HA - vazba 59 - NOVÁ KONSTRUKCE	M	1,5	0,0	0,0	1 259,0	1 888,5	0,035	0,052	CS RONET 2024 01
322	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - HA - vazba 59 - NOVÁ KONSTRUKCE	M2	1,59	0,0	0,0	137,0	217,5	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
323	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - HA - vazba 59 - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,088	1 678,0	148,0	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RONET 2024 01
324	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - HA - vazba 59 - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,088	27 300,0	2 407,9	0,0	0,0	0,470	0,041	CS RONET 2024 01
325	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - HA - vazba 59 - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,088	839,0	74,0	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
326	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - HA - vazba 59 - NOVÁ KONSTRUKCE	T	0,057	1 357,0	77,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
327	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - jižní strana - KR-H - vazba 59	M	1,5	0,0	0,0	755,0	1 132,5	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
328	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - KR-H - vazba 59	M	1,5	0,0	0,0	1 259,0	1 888,5	0,023	0,035	CS RONET 2024 01
329	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KR-H - vazba 59	M2	1,14	0,0	0,0	137,0	156,8	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
330	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KR-H - vazba 59	M3	0,049	1 678,0	81,6	0,0	0,0	0,023	0,001	CS RONET 2024 01
331	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - KR-H - vazba 59	M3	0,049	27 300,0	1 326,8	0,0	0,0	0,470	0,023	CS RONET 2024 01
332	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KR-H - vazba 59	M3	0,049	839,0	40,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
333	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - jižní strana - KR-H - vazba 59	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,001	0,001	CS RONET 2024 01
334	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KR-H - vazba 59	T	0,032	1 357,0	43,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
335	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - jižní strana - PO - vazba 60-61 - Napojení pozednice na stávající kotvu	M	1,6	0,0	0,0	755,0	1 208,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
336	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - PO - vazba 60-61 - Napojení pozednice na stávající kotvu	M	1,6	0,0	0,0	1 259,0	2 014,4	0,023	0,037	CS RONET 2024 01
337	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - PO - vazba 60-61 - Napojení pozednice na stávající kotvu	M2	1,36	0,0	0,0	137,0	186,3	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
338	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - PO - vazba 60-61 - Napojení pozednice na stávající kotvu	M3	0,064	1 678,0	107,4	0,0	0,0	0,023	0,001	CS RONET 2024 01

339	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - PO - vazba 60-61 - Napojení pozednice na stávající kotvu	M3	0,064	27 300,0	1 747,2	0,0	0,0	0,470	0,030	CS RNET 2024 01
340	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - PO - vazba 60-61 - Napojení pozednice na stávající kotvu	M3	0,064	839,0	53,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
341	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - jižní strana - PO - vazba 60-61 - Napojení pozednice na stávající kotvu	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
342	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - PO - vazba 60-61 - Napojení pozednice na stávající kotvu	T	0,039	1 357,0	52,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
343	C-762331953-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -8m - jižní strana - VT - vazba 60 - PROTÉZA ZE ZDRAVÉ STÁVAJÍCÍ ČÁSTI DŘEVA	M	7	0,0	0,0	755,0	5 285,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
344	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - VT - vazba 60 - PROTÉZA ZE ZDRAVÉ STÁVAJÍCÍ ČÁSTI DŘEVA	M	7	0,0	0,0	1 259,0	8 813,0	0,035	0,243	CS RNET 2024 01
345	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - VT - vazba 60 - PROTÉZA ZE ZDRAVÉ STÁVAJÍCÍ ČÁSTI DŘEVA	M2	8,22	0,0	0,0	137,0	1 125,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
346	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - VT - vazba 60 - PROTÉZA ZE ZDRAVÉ STÁVAJÍCÍ ČÁSTI DŘEVA	M3	0,578	1 678,0	969,0	0,0	0,0	0,023	0,013	CS RNET 2024 01
347	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - VT - vazba 60 - PROTÉZA ZE ZDRAVÉ STÁVAJÍCÍ ČÁSTI DŘEVA	M3	0,578	27 300,0	15 765,8	0,0	0,0	0,470	0,271	CS RNET 2024 01
348	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - VT - vazba 60 - PROTÉZA ZE ZDRAVÉ STÁVAJÍCÍ ČÁSTI DŘEVA	M3	0,578	839,0	484,5	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
349	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 8-KOLIK F 600cm2- - jižní strana - VT - vazba 60 - PROTÉZA ZE ZDRAVÉ STÁVAJÍCÍ ČÁSTI DŘEVA	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,004	0,004	CS RNET 2024 01
350	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - VT - vazba 60 - PROTÉZA ZE ZDRAVÉ STÁVAJÍCÍ ČÁSTI DŘEVA	T	0,305	1 357,0	413,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
351	C-762331911-0	VYREZ STRES VAZBY F -120cm2 DELKY -3m - jižní strana - KR - vazba 60	M	1	0,0	0,0	201,0	201,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
352	C-762332931-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -120cm2 - jižní strana - KR - vazba 60	M	1	0,0	0,0	336,0	336,0	0,006	0,006	CS RNET 2024 01
353	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KR - vazba 60	M2	0,55	0,0	0,0	137,0	74,7	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
354	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KR - vazba 60	M3	0,012	1 678,0	20,1	0,0	0,0	0,023	0,000	CS RNET 2024 01

355	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - KR - vazba 60	M3	0,012	27 300,0	327,6	0,0	0,0	0,470	0,006	CS RNET 2024 01
356	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KR - vazba 60	M3	0,012	839,0	10,1	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
357	C-762314142-0	DREV PLATOVY SPOJ 4-KOLIK F -224cm2 - jižní strana - KR - vazba 60	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
358	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KR - vazba 60	T	0,009	1 357,0	12,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
359	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - jižní strana - KR - vazba 61 - PŘEDPOKLAD	M	1,5	0,0	0,0	755,0	1 132,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
360	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - KR - vazba 61 - PŘEDPOKLAD	M	1,5	0,0	0,0	1 259,0	1 888,5	0,023	0,035	CS RNET 2024 01
361	C-762081410-0	TESAR HOBLOVÁNÍ NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KR - vazba 61 - PŘEDPOKLAD	M2	1,17	0,0	0,0	137,0	160,3	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
362	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KR - vazba 61 - PŘEDPOKLAD	M3	0,057	1 678,0	95,6	0,0	0,0	0,023	0,001	CS RNET 2024 01
363	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - KR - vazba 61 - PŘEDPOKLAD	M3	0,057	27 300,0	1 556,1	0,0	0,0	0,470	0,027	CS RNET 2024 01
364	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KR - vazba 61 - PŘEDPOKLAD	M3	0,057	839,0	47,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
365	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - jižní strana - KR - vazba 61 - PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
366	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KR - vazba 61 - PŘEDPOKLAD	T	0,037	1 357,0	50,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
367	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - jižní strana - KRÁ - vazba 61 - PŘEDPOKLAD	M	2	0,0	0,0	755,0	1 510,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
368	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - KRÁ - vazba 61 - PŘEDPOKLAD	M	2	0,0	0,0	1 259,0	2 518,0	0,035	0,069	CS RNET 2024 01
369	C-762081410-0	TESAR HOBLOVÁNÍ NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KRÁ - vazba 61 - PŘEDPOKLAD	M2	2,44	0,0	0,0	137,0	334,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
370	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KRÁ - vazba 61 - PŘEDPOKLAD	M3	0,162	1 678,0	271,8	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01

371	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - KRÁ - vazba 61 - PŘEDPOKLAD	M3	0,162	27 300,0	4 422,6	0,0	0,0	0,470	0,076	CS RNET 2024 01
372	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KRÁ - vazba 61 - PŘEDPOKLAD	M3	0,162	839,0	135,9	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
373	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F -600cm2 (dlab) - jižní strana - KRÁ - vazba 61 - PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,002	0,002	
374	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KRÁ - vazba 61 - PŘEDPOKLAD	T	0,101	1 357,0	137,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
375	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - jižní strana - KRÁ - vazba 62	M	2	0,0	0,0	755,0	1 510,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
376	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - KRÁ - vazba 62	M	2	0,0	0,0	1 259,0	2 518,0	0,035	0,069	CS RNET 2024 01
377	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KRÁ - vazba 62	M2	2,44	0,0	0,0	137,0	334,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
378	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KRÁ - vazba 62	M3	0,162	1 678,0	271,8	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01
379	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - KRÁ - vazba 62	M3	0,162	27 300,0	4 422,6	0,0	0,0	0,470	0,076	CS RNET 2024 01
380	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KRÁ - vazba 62	M3	0,162	839,0	135,9	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
381	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F -600cm2 (dlab) - jižní strana - KRÁ - vazba 62	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,002	0,002	
382	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KRÁ - vazba 62	T	0,101	1 357,0	137,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
383	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - jižní strana - KRÁ - vazba 63 - PŘEDPOKLAD	M	2	0,0	0,0	755,0	1 510,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
384	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - KRÁ - vazba 63 - PŘEDPOKLAD	M	2	0,0	0,0	1 259,0	2 518,0	0,035	0,069	CS RNET 2024 01
385	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KRÁ - vazba 63 - PŘEDPOKLAD	M2	2,44	0,0	0,0	137,0	334,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
386	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KRÁ - vazba 63 - PŘEDPOKLAD	M3	0,162	1 678,0	271,8	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01

387	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - KRÁ - vazba 63 - PŘEDPOKLAD	M3	0,162	27 300,0	4 422,6	0,0	0,0	0,470	0,076	CS RNET 2024 01
388	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KRÁ - vazba 63 - PŘEDPOKLAD	M3	0,162	839,0	135,9	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
389	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F -600cm2 (dlab) - jižní strana - KRÁ - vazba 63 - PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,002	0,002	
390	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KRÁ - vazba 63 - PŘEDPOKLAD	T	0,101	1 357,0	137,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
391	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - jižní strana - KR - vazba 62-64 - PŘEDPOKLAD	M	3	0,0	0,0	755,0	2 265,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
392	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - KR - vazba 62-64 - PŘEDPOKLAD	M	3	0,0	0,0	1 259,0	3 777,0	0,023	0,069	CS RNET 2024 01
393	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KR - vazba 62-64 - PŘEDPOKLAD	M2	2,48	0,0	0,0	137,0	339,8	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
394	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KR - vazba 62-64 - PŘEDPOKLAD	M3	0,120	1 678,0	201,4	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01
395	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - KR - vazba 62-64 - PŘEDPOKLAD	M3	0,120	27 300,0	3 276,0	0,0	0,0	0,470	0,056	CS RNET 2024 01
396	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KR - vazba 62-64 - PŘEDPOKLAD	M3	0,120	839,0	100,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
397	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - jižní strana - KR - vazba 62-64 - PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
398	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KR - vazba 62-64 - PŘEDPOKLAD	T	0,070	1 357,0	95,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
399	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - jižní strana - VT - vazba 64	M	4	0,0	0,0	755,0	3 020,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
400	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - VT - vazba 64	M	4	0,0	0,0	1 259,0	5 036,0	0,023	0,092	CS RNET 2024 01
401	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - VT - vazba 64	M2	3,68	0,0	0,0	137,0	504,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
402	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - VT - vazba 64	M3	0,342	1 678,0	573,2	0,0	0,0	0,023	0,008	CS RNET 2024 01

403	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblín do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - VT - vazba 64	M3	0,342	27 300,0	9 325,7	0,0	0,0	0,470	0,161	CS RNET 2024 01
404	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - VT - vazba 64	M3	0,342	839,0	286,6	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
405	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 9-KOLIK F 600cm2- - jižní strana - VT - vazba 64	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,004	0,004	CS RNET 2024 01
406	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - VT - vazba 64	T	0,279	1 357,0	378,6	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
407	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - severní strana - POI - vazba 48'-52' - Pokud půjde vložit pod vyzdívku sochy bude spoj D mezi vazbou 48'-49', 67'-68' Pokud ne bude PO přerušena podstavcem sochy	M	5	0,0	0,0	755,0	3 775,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
408	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - POI - vazba 48'-52' - Pokud půjde vložit pod vyzdívku sochy bude spoj D mezi vazbou 48'-49', 67'-68' Pokud ne bude PO přerušena podstavcem sochy	M	5	0,0	0,0	1 259,0	6 295,0	0,023	0,115	CS RNET 2024 01
409	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - POI - vazba 48'-52' - Pokud půjde vložit pod vyzdívku sochy bude spoj D mezi vazbou 48'-49', 67'-68' Pokud ne bude PO přerušena podstavcem sochy	M2	3,98	0,0	0,0	137,0	544,7	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
410	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - POI - vazba 48'-52' - Pokud půjde vložit pod vyzdívku sochy bude spoj D mezi vazbou 48'-49', 67'-68' Pokud ne bude PO přerušena podstavcem sochy	M3	0,189	1 678,0	317,1	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01
411	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblín do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - POI - vazba 48'-52' - Pokud půjde vložit pod vyzdívku sochy bude spoj D mezi vazbou 48'-49', 67'-68' Pokud ne bude PO přerušena podstavcem sochy	M3	0,189	27 300,0	5 159,7	0,0	0,0	0,590	0,112	CS RNET 2024 01
412	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - POI - vazba 48'-52' - Pokud půjde vložit pod vyzdívku sochy bude spoj D mezi vazbou 48'-49', 67'-68' Pokud ne bude PO přerušena podstavcem sochy	M3	0,189	839,0	158,6	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
413	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - severní strana - POI - vazba 48'-52' - Pokud půjde vložit pod vyzdívku sochy bude spoj D mezi vazbou 48'-49', 67'-68' Pokud ne bude PO přerušena podstavcem sochy	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
414	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - POI - vazba 48'-52' - Pokud půjde vložit pod vyzdívku sochy bude spoj D mezi vazbou 48'-49', 67'-68' Pokud ne bude PO přerušena podstavcem sochy	T	0,127	1 357,0	172,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01

415	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - severní strana - POE - vazba 48'-52' - Pokud půjde vložit pod vyzdívku sochy bude spoj D mezi vazbou 48'-49', 67'-68' Pokud ne bude PO přerušena podstavcem sochy	M	5	0,0	0,0	755,0	3 775,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
416	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - POE - vazba 48'-52' - Pokud půjde vložit pod vyzdívku sochy bude spoj D mezi vazbou 48'-49', 67'-68' Pokud ne bude PO přerušena podstavcem sochy	M	5	0,0	0,0	1 259,0	6 295,0	0,023	0,115	CS RONET 2024 01
417	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - POE - vazba 48'-52' - Pokud půjde vložit pod vyzdívku sochy bude spoj D mezi vazbou 48'-49', 67'-68' Pokud ne bude PO přerušena podstavcem sochy	M2	3,98	0,0	0,0	137,0	544,7	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
418	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - POE - vazba 48'-52' - Pokud půjde vložit pod vyzdívku sochy bude spoj D mezi vazbou 48'-49', 67'-68' Pokud ne bude PO přerušena podstavcem sochy	M3	0,189	1 678,0	317,1	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RONET 2024 01
419	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šifka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šifky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - POE - vazba 48'-52' - Pokud půjde vložit pod vyzdívku sochy bude spoj D mezi vazbou 48'-49', 67'-68' Pokud ne bude PO přerušena podstavcem sochy	M3	0,189	27 300,0	5 159,7	0,0	0,0	0,590	0,112	CS RONET 2024 01
420	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - POE - vazba 48'-52' - Pokud půjde vložit pod vyzdívku sochy bude spoj D mezi vazbou 48'-49', 67'-68' Pokud ne bude PO přerušena podstavcem sochy	M3	0,189	839,0	158,6	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
421	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - severní strana - POE - vazba 48'-52' - Pokud půjde vložit pod vyzdívku sochy bude spoj D mezi vazbou 48'-49', 67'-68' Pokud ne bude PO přerušena podstavcem sochy	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
422	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - POE - vazba 48'-52' - Pokud půjde vložit pod vyzdívku sochy bude spoj D mezi vazbou 48'-49', 67'-68' Pokud ne bude PO přerušena podstavcem sochy	T	0,127	1 357,0	172,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
423	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - severní strana - POI - vazba 48'-52' - Pokud půjde vložit pod vyzdívku sochy bude spoj D mezi vazbou 48'-49', 67'-68' Pokud ne bude PO přerušena podstavcem sochy	M	4,5	0,0	0,0	755,0	3 397,5	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
424	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - POI - vazba 48'-52' - Pokud půjde vložit pod vyzdívku sochy bude spoj D mezi vazbou 48'-49', 67'-68' Pokud ne bude PO přerušena podstavcem sochy	M	4,5	0,0	0,0	1 259,0	5 665,5	0,023	0,104	CS RONET 2024 01
425	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - POI - vazba 48'-52' - Pokud půjde vložit pod vyzdívku sochy bude spoj D mezi vazbou 48'-49', 67'-68' Pokud ne bude PO přerušena podstavcem sochy	M2	3,59	0,0	0,0	137,0	491,2	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
426	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - POI - vazba 48'-52' - Pokud půjde vložit pod vyzdívku sochy bude spoj D mezi vazbou 48'-49', 67'-68' Pokud ne bude PO přerušena podstavcem sochy	M3	0,170	1 678,0	285,4	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RONET 2024 01

427	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zbarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - POI - vazba 48'-52' - Pokud půjde vložit pod vyzdívku sochy bude spoj D mezi vazbou 48'-49', 67'-68' Pokud ne bude PO přerušena podstavcem sochy	M3	0,170	27 300,0	4 643,7	0,0	0,0	0,590	0,100	CS RNET 2024 01
428	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - POI - vazba 48'-52' - Pokud půjde vložit pod vyzdívku sochy bude spoj D mezi vazbou 48'-49', 67'-68' Pokud ne bude PO přerušena podstavcem sochy	M3	0,170	839,0	142,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
429	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - severní strana - POI - vazba 48'-52' - Pokud půjde vložit pod vyzdívku sochy bude spoj D mezi vazbou 48'-49', 67'-68' Pokud ne bude PO přerušena podstavcem sochy	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
430	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - POI - vazba 48'-52' - Pokud půjde vložit pod vyzdívku sochy bude spoj D mezi vazbou 48'-49', 67'-68' Pokud ne bude PO přerušena podstavcem sochy	T	0,127	1 357,0	172,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
431	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - severní strana - POE - vazba 48'-52' - Pokud půjde vložit pod vyzdívku sochy bude spoj D mezi vazbou 48'-49', 67'-68' Pokud ne bude PO přerušena podstavcem sochy	M	4,5	0,0	0,0	755,0	3 397,5	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
432	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2severní strana - POE - vazba 48'-52' - Pokud půjde vložit pod vyzdívku sochy bude spoj D mezi vazbou 48'-49', 67'-68' Pokud ne bude PO přerušena podstavcem sochy	M	4,5	0,0	0,0	1 259,0	5 665,5	0,023	0,104	CS RNET 2024 01
433	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - POE - vazba 48'-52' - Pokud půjde vložit pod vyzdívku sochy bude spoj D mezi vazbou 48'-49', 67'-68' Pokud ne bude PO přerušena podstavcem sochy	M2	3,59	0,0	0,0	137,0	491,2	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
434	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - POE - vazba 48'-52' - Pokud půjde vložit pod vyzdívku sochy bude spoj D mezi vazbou 48'-49', 67'-68' Pokud ne bude PO přerušena podstavcem sochy	M3	0,170	1 678,0	285,4	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01
435	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zbarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - POE - vazba 48'-52' - Pokud půjde vložit pod vyzdívku sochy bude spoj D mezi vazbou 48'-49', 67'-68' Pokud ne bude PO přerušena podstavcem sochy	M3	0,170	27 300,0	4 643,7	0,0	0,0	0,590	0,100	CS RNET 2024 01
436	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - POE - vazba 48'-52' - Pokud půjde vložit pod vyzdívku sochy bude spoj D mezi vazbou 48'-49', 67'-68' Pokud ne bude PO přerušena podstavcem sochy	M3	0,170	839,0	142,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01

437	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - severní strana - POE - vazba 48'-52' - Pokud půjde vložit pod vyzdívkou sochy bude spoj D mezi vazbou 48'-49', 67'-68' Pokud ne bude PO přerušena podstavcem sochy	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
438	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - POE - vazba 48'-52' - Pokud půjde vložit pod vyzdívkou sochy bude spoj D mezi vazbou 48'-49', 67'-68' Pokud ne bude PO přerušena podstavcem sochy	T	0,127	1 357,0	172,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
439	C-762331922-0	VYREZ STRES VAZBY F -224cm2 DELKY -5m - severní strana - NÁ - vazba 49'-52', 64'	M	17,5	0,0	0,0	376,0	6 580,0	0,000	0,003	CS RNET 2024 01
440	C-762332932-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -224cm2 - severní strana - NÁ - vazba 49'-52', 64'	M	17,5	0,0	0,0	627,0	10 972,5	0,013	0,224	CS RNET 2024 01
441	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - NÁ - vazba 49'-52', 64'	M2	10,72	0,0	0,0	137,0	1 469,2	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
442	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - NÁ - vazba 49'-52', 64'	M3	0,343	1 678,0	575,6	0,0	0,0	0,023	0,008	CS RNET 2024 01
443	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - NÁ - vazba 49'-52', 64'	M3	0,343	27 300,0	9 363,9	0,0	0,0	0,470	0,161	CS RNET 2024 01
444	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - NÁ - vazba 49'-52', 64'	M3	0,343	839,0	287,8	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
445	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - NÁ - vazba 49'-52', 64'	T	0,193	1 357,0	261,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
446	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - severní strana - VAD - vazba 48'-52' - Možné prerušení podstavcem sochy	M	5	0,0	0,0	755,0	3 775,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
447	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - VAD - vazba 48'-52' - Možné prerušení podstavcem sochy	M	5	0,0	0,0	1 259,0	6 295,0	0,035	0,174	CS RNET 2024 01
448	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VAD - vazba 48'-52' - Možné prerušení podstavcem sochy	M2	5,33	0,0	0,0	137,0	729,9	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
449	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VAD - vazba 48'-52' - Možné prerušení podstavcem sochy	M3	0,320	1 678,0	537,0	0,0	0,0	0,023	0,007	CS RNET 2024 01
450	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - VAD - vazba 48'-52' - Možné prerušení podstavcem sochy	M3	0,320	27 300,0	8 736,0	0,0	0,0	0,470	0,150	CS RNET 2024 01
451	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VAD - vazba 48'-52' - Možné prerušení podstavcem sochy	M3	0,320	839,0	268,5	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
452	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VAD - vazba 48'-52' - Možné prerušení podstavcem sochy	T	0,173	1 357,0	234,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
453	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - severní strana - KRÁ - vazba 45' - PŘEDPOKLAD	M	2,3	0,0	0,0	755,0	1 736,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
454	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - KRÁ - vazba 45' - PŘEDPOKLAD	M	2,3	0,0	0,0	1 259,0	2 895,7	0,035	0,080	CS RNET 2024 01

455	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KRÁ - vazba 45' - PŘEDPOKLAD	M2	2,30	0,0	0,0	137,0	314,8	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
456	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KRÁ - vazba 45' - PŘEDPOKLAD	M3	0,130	1 678,0	217,7	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01
457	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KRÁ - vazba 45' - PŘEDPOKLAD	M3	0,130	27 300,0	3 541,4	0,0	0,0	0,470	0,061	CS RNET 2024 01
458	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KRÁ - vazba 45' - PŘEDPOKLAD	M3	0,130	839,0	108,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
459	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F -600cm2 (dlab) - severní strana - KRÁ - vazba 45' - PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,002	0,002	
460	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KRÁ - vazba 45' - PŘEDPOKLAD	T	0,071	1 357,0	96,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
461	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - severní strana - KR - vazba 49'	M	5	0,0	0,0	755,0	3 775,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
462	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 49'	M	5	0,0	0,0	1 259,0	6 295,0	0,023	0,115	CS RNET 2024 01
463	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 49'	M2	4,08	0,0	0,0	137,0	559,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
464	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 49'	M3	0,200	1 678,0	335,6	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RNET 2024 01
465	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KR - vazba 49'	M3	0,200	27 300,0	5 460,0	0,0	0,0	0,470	0,094	CS RNET 2024 01
466	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 49'	M3	0,200	839,0	167,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
467	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba 49'	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
468	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 49'	T	0,109	1 357,0	147,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
469	C-762331921-0	VYREZ STRES VAZBY F -224cm2 DELKY -3m - severní strana - KR - vazba 50'	M	2,5	0,0	0,0	376,0	940,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
470	C-762332932-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -224cm2 - severní strana - KR - vazba 50'	M	2,5	0,0	0,0	627,0	1 567,5	0,013	0,032	CS RNET 2024 01
471	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 50'	M2	1,23	0,0	0,0	137,0	168,3	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
472	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 50'	M3	0,036	1 678,0	60,4	0,0	0,0	0,023	0,001	CS RNET 2024 01

473	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KR - vazba 50'	M3	0,036	27 300,0	982,8	0,0	0,0	0,470	0,017	CS RNET 2024 01
474	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 50'	M3	0,036	839,0	30,2	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
475	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba 50'	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
476	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 50'	T	0,022	1 357,0	29,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
477	C-762331932-0	VYREZ STRES VAZBY F -288cm2 DELKY -5m - severní strana - VAS - vazba 48'-52'	M	5	0,0	0,0	483,0	2 415,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
478	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - VAS - vazba 48'-52'	M	5	0,0	0,0	1 259,0	6 295,0	0,023	0,115	CS RNET 2024 01
479	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VAS - vazba 48'-52'	M2	3,87	0,0	0,0	137,0	530,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
480	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VAS - vazba 48'-52'	M3	0,180	1 678,0	302,0	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01
481	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - VAS - vazba 48'-52'	M3	0,180	27 300,0	4 914,0	0,0	0,0	0,470	0,085	CS RNET 2024 01
482	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VAS - vazba 48'-52'	M3	0,180	839,0	151,0	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
483	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VAS - vazba 48'-52'	T	0,097	1 357,0	131,6	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
484	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - DI - vazba 48'-49' - Plátování na VAS - PŘEDPOKLAD	M	2,5	0,0	0,0	755,0	1 887,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
485	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - DI - vazba 48'-49' - Plátování na VAS - PŘEDPOKLAD	M	2,5	0,0	0,0	1 259,0	3 147,5	0,023	0,058	CS RNET 2024 01
486	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - DI - vazba 48'-49' - Plátování na VAS - PŘEDPOKLAD	M2	1,84	0,0	0,0	137,0	251,8	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
487	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - DI - vazba 48'-49' - Plátování na VAS - PŘEDPOKLAD	M3	0,079	1 678,0	131,9	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RNET 2024 01

488	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - DI - vazba 48'-49' - Plátování na VAS - PŘEDPOKLAD	M3	0,079	27 300,0	2 146,5	0,0	0,0	0,470	0,037	CS RNET 2024 01
489	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - DI - vazba 48'-49' - Plátování na VAS - PŘEDPOKLAD	M3	0,079	839,0	66,0	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
490	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - DI - vazba 48'-49' - Plátování na VAS - PŘEDPOKLAD	T	0,046	1 357,0	62,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
491	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - PVZ - DEMONTÁŽ - vazba 51' - De2	M	1	0,0	0,0	755,0	755,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
492	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - severní strana - KRÁ - vazba 51'	M	2,3	0,0	0,0	755,0	1 736,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
493	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - KRÁ - vazba 51'	M	2,3	0,0	0,0	1 259,0	2 895,7	0,035	0,080	CS RNET 2024 01
494	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KRÁ - vazba 51'	M2	2,30	0,0	0,0	137,0	314,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
495	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KRÁ - vazba 51'	M3	0,130	1 678,0	217,7	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01
496	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KRÁ - vazba 51'	M3	0,130	27 300,0	3 541,4	0,0	0,0	0,470	0,061	CS RNET 2024 01
497	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KRÁ - vazba 51'	M3	0,130	839,0	108,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
498	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F -600cm2 (dlab) - severní strana - KRÁ - vazba 51'	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,002	0,002	
499	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KRÁ - vazba 51'	T	0,071	1 357,0	96,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
500	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - severní strana - KR - vazba 51'	M	5	0,0	0,0	755,0	3 775,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
501	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 51'	M	5	0,0	0,0	1 259,0	6 295,0	0,023	0,115	CS RNET 2024 01
502	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 51'	M2	4,08	0,0	0,0	137,0	559,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
503	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 51'	M3	0,200	1 678,0	335,6	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RNET 2024 01

504	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KR - vazba 51'	M3	0,200	27 300,0	5 460,0	0,0	0,0	0,470	0,094	CS RNET 2024 01
505	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 51'	M3	0,200	839,0	167,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
506	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba 51'	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
507	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 51'	T	0,109	1 357,0	147,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
508	C-762331931-0	VYREZ STRES VAZBY F -288cm2 DELKY -3m - severní strana - DI - vazba 51'-52' - Plátování na VAS	M	2,5	0,0	0,0	483,0	1 207,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
509	C-762332932-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -224cm2 - severní strana - DI - vazba 51'-52' - Plátování na VAS	M	2,5	0,0	0,0	627,0	1 567,5	0,013	0,032	CS RNET 2024 01
510	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - DI - vazba 51'-52' - Plátování na VAS	M2	1,65	0,0	0,0	137,0	226,2	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
511	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - DI - vazba 51'-52' - Plátování na VAS	M3	0,064	1 678,0	107,4	0,0	0,0	0,023	0,001	CS RNET 2024 01
512	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - DI - vazba 51'-52' - Plátování na VAS	M3	0,064	27 300,0	1 747,2	0,0	0,0	0,470	0,030	CS RNET 2024 01
513	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - DI - vazba 51'-52' - Plátování na VAS	M3	0,064	839,0	53,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
514	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - DI - vazba 51'-52' - Plátování na VAS	T	0,037	1 357,0	50,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
515	C-762331953-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -8m - severní strana - VT - vazba 52'	M	8	0,0	0,0	755,0	6 040,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
516	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - VT - vazba 52'	M	8	0,0	0,0	1 259,0	10 072,0	0,035	0,278	CS RNET 2024 01
517	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VT - vazba 52'	M2	9,61	0,0	0,0	137,0	1 317,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
518	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VT - vazba 52'	M3	0,691	1 678,0	1 159,8	0,0	0,0	0,023	0,016	CS RNET 2024 01

519	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - VT - vazba 52'	M3	0,691	27 300,0	18 869,8	0,0	0,0	0,470	0,325	CS RNET 2024 01
520	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VT - vazba 52'	M3	0,691	839,0	579,9	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
521	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VT - vazba 52'	T	0,362	1 357,0	491,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
522	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - severní strana - ŠS - vazba 52'	M	2,5	0,0	0,0	755,0	1 887,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
523	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - ŠS - vazba 52'	M	2,5	0,0	0,0	1 259,0	3 147,5	0,035	0,087	CS RNET 2024 01
524	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - ŠS - vazba 52'	M2	2,67	0,0	0,0	137,0	366,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
525	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - ŠS - vazba 52'	M3	0,152	1 678,0	255,1	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01
526	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - ŠS - vazba 52'	M3	0,152	27 300,0	4 149,6	0,0	0,0	0,470	0,071	CS RNET 2024 01
527	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - ŠS - vazba 52'	M3	0,152	839,0	127,5	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
528	C-762314146-0	DREV PLATOVY SPOJ 4-KOLIK F 600cm2- - severní strana - ŠS - vazba 52'	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,002	0,002	CS RNET 2024 01
529	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - ŠS - vazba 52'	T	0,092	1 357,0	124,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
530	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - severní strana - BA - vazba 52' - PŘEDPOKLAD	M	1,5	0,0	0,0	755,0	1 132,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
531	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - BA - vazba 52' - PŘEDPOKLAD	M	1,5	0,0	0,0	1 259,0	1 888,5	0,035	0,052	CS RNET 2024 01
532	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - BA - vazba 52' - PŘEDPOKLAD	M2	1,66	0,0	0,0	137,0	227,4	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
533	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - BA - vazba 52' - PŘEDPOKLAD	M3	0,097	1 678,0	163,1	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RNET 2024 01

534	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - BA - vazba 52' - PŘEDPOKLAD	M3	0,097	27 300,0	2 653,6	0,0	0,0	0,470	0,046	CS RNET 2024 01
535	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - BA - vazba 52' - PŘEDPOKLAD	M3	0,097	839,0	81,6	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
536	C-762314226-0	DREV PLATOVY SPOJ 2-HMOZDIK F 600cm2 - severní strana - BA - vazba 52' - PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
537	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - BA - vazba 52' - PŘEDPOKLAD	T	0,064	1 357,0	86,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
538	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - KR - ZAŘÍZNUTÍ ZHLAVÍ - vazba 52'-53', 55'-56', 56'-57', 59'-60', 60'-61', 63'-64' - De1	M	15,0	0,0	0,0	755,0	11 325,0	0,000	0,002	CS RNET 2024 01
539	C-762331931-0	VYREZ STRES VAZBY F -288cm2 DELKY -3m - severní strana - KR - ZAŘÍZNUTÍ ZHLAVÍ - vazba 53', 54', 55', 57', 58', 59', 61', 62', 63' - De1	M	13,5	0,0	0,0	483,0	6 520,5	0,000	0,002	CS RNET 2024 01
540	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - severní strana - KRÁ - DEMONTÁŽ - vazba 53', 54', 55', 57', 58', 59', 61', 62', 63' - De1	M	13,5	0,0	0,0	755,0	10 192,5	0,000	0,002	CS RNET 2024 01
541	C-762331921-0	VYREZ STRES VAZBY F -224cm2 DELKY -3m - severní strana - SL-NÁ - DEMONTÁŽ - vazba 53'-64' - De2	M	10,5	0,0	0,0	376,0	3 948,0	0,000	0,002	CS RNET 2024 01
542	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - severní strana - VÝ-VT - vazba 52'-56', 56'- 60', 60'-64' - De1	M	13,2	0,0	0,0	755,0	9 966,0	0,000	0,002	CS RNET 2024 01
543	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - PVZ - DEMONTÁŽ - vazba 56' - De2	M	1	0,0	0,0	755,0	755,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
544	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - severní strana - KR - vazba 52'	M	5	0,0	0,0	755,0	3 775,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
545	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 52'	M	5	0,0	0,0	1 259,0	6 295,0	0,023	0,115	CS RNET 2024 01
546	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 52'	M2	4,08	0,0	0,0	137,0	559,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
547	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 52'	M3	0,200	1 678,0	335,6	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RNET 2024 01
548	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KR - vazba 52'	M3	0,200	27 300,0	5 460,0	0,0	0,0	0,470	0,094	CS RNET 2024 01
549	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 52'	M3	0,200	839,0	167,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
550	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba 52'	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
551	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 52'	T	0,109	1 357,0	147,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
552	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - VÝ-KR - vazba 52'-56' - NOVÝ PRVEK	M	5	0,0	0,0	1 259,0	6 295,0	0,023	0,115	CS RNET 2024 01

553	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VÝ-KR - vazba 52'-56' - NOVÝ PRVEK	M2	4,08	0,0	0,0	137,0	559,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
554	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VÝ-KR - vazba - vazba 52'-56' - NOVÝ PRVEK	M3	0,200	1 678,0	335,6	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RONET 2024 01
555	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - VÝ-KR - vazba - vazba 52'-56' - NOVÝ PRVEK	M3	0,200	27 300,0	5 460,0	0,0	0,0	0,470	0,094	CS RONET 2024 01
556	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VÝ-KR - vazba - vazba 52'-56' - NOVÝ PRVEK	M3	0,200	839,0	167,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
557	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VÝ-KR - vazba - vazba 52'-56' - NOVÝ PRVEK	T	0,108	1 357,0	146,6	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
558	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VÁZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - VÝ-KR - vazba 56'-60' - NOVÝ PRVEK	M	5	0,0	0,0	1 259,0	6 295,0	0,023	0,115	CS RONET 2024 01
559	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VÝ-KR - vazba 56'-60' - NOVÝ PRVEK	M2	4,08	0,0	0,0	137,0	559,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
560	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VÝ-KR - vazba 56'-60' - NOVÝ PRVEK	M3	0,200	1 678,0	335,6	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RONET 2024 01
561	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - VÝ-KR - vazba 56'-60' - NOVÝ PRVEK	M3	0,200	27 300,0	5 460,0	0,0	0,0	0,470	0,094	CS RONET 2024 01
562	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VÝ-KR - vazba 56'-60' - NOVÝ PRVEK	M3	0,200	839,0	167,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
563	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VÝ-KR - vazba 56'-60' - NOVÝ PRVEK	T	0,108	1 357,0	146,6	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
564	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VÁZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - VÝ-KR - vazba 60'-64' - NOVÝ PRVEK	M	5	0,0	0,0	1 259,0	6 295,0	0,023	0,115	CS RONET 2024 01
565	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VÝ-KR - vazba 60'-64' - NOVÝ PRVEK	M2	4,08	0,0	0,0	137,0	559,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
566	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VÝ-KR - vazba 60'-64' - NOVÝ PRVEK	M3	0,200	1 678,0	335,6	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RONET 2024 01
567	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - VÝ-KR - vazba 60'-64' - NOVÝ PRVEK	M3	0,200	27 300,0	5 460,0	0,0	0,0	0,470	0,094	CS RONET 2024 01

568	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VÝ-KR - vazba 60'-64' - NOVÝ PRVEK	M3	0,200	839,0	167,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
569	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VÝ-KR - vazba 60'-64' - NOVÝ PRVEK	T	0,108	1 357,0	146,6	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
570	C-762332933-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -288cm2 - severní strana - DIP - vazba 52'-53', 55'-56', 56'-57', 59'-60', 60'-61', 63'-64' - 2x RYBINA KRYTÁ DO ŠS A VAS - NOVÝ PRVEK	M	9,6	0,0	0,0	806,0	7 737,6	0,014	0,136	CS RNET 2024 01
571	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - DIP - vazba 52'-53', 55'-56', 56'-57', 59'-60', 60'-61', 63'-64' - 2x RYBINA KRYTÁ DO ŠS A VAS - NOVÝ PRVEK	M2	6,45	0,0	0,0	137,0	883,8	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
572	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - DIP - vazba 52'-53', 55'-56', 56'-57', 59'-60', 60'-61', 63'-64' - 2x RYBINA KRYTÁ DO ŠS A VAS - NOVÝ PRVEK	M3	0,246	1 678,0	412,4	0,0	0,0	0,023	0,006	CS RNET 2024 01
573	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - severní strana - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kriteria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhu do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - DIP - vazba 52'-53', 55'-56', 56'-57', 59'-60', 60'-61', 63'-64' - 2x RYBINA KRYTÁ DO ŠS A VAS - NOVÝ PRVEK	M3	0,246	27 300,0	6 709,2	0,0	0,0	0,470	0,116	CS RNET 2024 01
574	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - DIP - vazba 52'-53', 55'-56', 56'-57', 59'-60', 60'-61', 63'-64' - 2x RYBINA KRYTÁ DO ŠS A VAS - NOVÝ PRVEK	M3	0,246	839,0	206,2	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
575	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - DIP - vazba 52'-53', 55'-56', 56'-57', 59'-60', 60'-61', 63'-64' - 2x RYBINA KRYTÁ DO ŠS A VAS - NOVÝ PRVEK	T	0,150	1 357,0	203,6	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
576	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - severní strana - VAS - vazba 52'-56'	M	5	0,0	0,0	755,0	3 775,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
577	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - VAS - vazba 52'-56'	M	5	0,0	0,0	1 259,0	6 295,0	0,023	0,115	CS RNET 2024 01
578	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VAS - vazba 52'-56'	M2	4,29	0,0	0,0	137,0	587,4	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
579	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VAS - vazba 52'-56'	M3	0,219	1 678,0	366,6	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RNET 2024 01
580	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - severní strana - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kriteria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhu do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - VAS - vazba 52'-56'	M3	0,219	27 300,0	5 965,1	0,0	0,0	0,470	0,103	CS RNET 2024 01
581	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VAS - vazba 52'-56'	M3	0,219	839,0	183,3	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
582	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VAS - vazba 52'-56'	T	0,118	1 357,0	160,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
583	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - VAS - vazba 58'-60'	M	2,5	0,0	0,0	755,0	1 887,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
584	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - VAS - vazba 58'-60'	M	2,5	0,0	0,0	1 259,0	3 147,5	0,023	0,058	CS RNET 2024 01

585	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VAS - vazba 58'-60'	M2	1,92	0,0	0,0	137,0	262,8	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
586	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VAS - vazba 58'-60'	M3	0,085	1 678,0	142,6	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RNET 2024 01
587	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - severní strana - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - VAS - vazba 58'-60'	M3	0,085	27 300,0	2 320,5	0,0	0,0	0,470	0,040	CS RNET 2024 01
588	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VAS - vazba 58'-60'	M3	0,085	839,0	71,3	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
589	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - VAS - vazba 58'-60'	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
590	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VAS - vazba 58'-60'	T	0,051	1 357,0	69,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
591	C-762331953-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -8m - severní strana -Přiložka VAH - DEMONTÁŽ - vazba -56'-60' - De2	M	6	0,0	0,0	755,0	4 530,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
592	C-762331953-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -8m - severní strana - VAH - vazba 56'-60'	M	5,5	0,0	0,0	755,0	4 152,5	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
593	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - VAH - vazba 56'-60'	M	5,5	0,0	0,0	1 259,0	6 924,5	0,035	0,191	CS RNET 2024 01
594	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VAH - vazba 56'-60'	M2	5,62	0,0	0,0	137,0	769,9	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
595	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VAH - vazba 56'-60'	M3	0,330	1 678,0	553,7	0,0	0,0	0,023	0,008	CS RNET 2024 01
596	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - severní strana - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - VAH - vazba 56'-60'	M3	0,330	27 300,0	9 009,0	0,0	0,0	0,470	0,155	CS RNET 2024 01
597	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VAH - vazba 56'-60'	M3	0,330	839,0	276,9	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
598	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VAH - vazba 56'-60'	T	0,178	1 357,0	241,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
599	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - KR - vazba 53'	M	3	0,0	0,0	755,0	2 265,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
600	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 53'	M	3	0,0	0,0	1 259,0	3 777,0	0,023	0,069	CS RNET 2024 01
601	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 53'	M2	0,05	0,0	0,0	137,0	7,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
602	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 53'	M3	0,108	1 678,0	181,7	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01

603	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - severní strana - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KR - vazba 53'	M3	0,108	27 300,0	2 956,6	0,0	0,0	0,470	0,051	CS RNET 2024 01
604	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 53'	M3	0,108	839,0	90,9	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
605	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba 53'	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
606	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 53'	T	0,063	1 357,0	85,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
607	C-762331921-0	VYREZ STRES VAZBY F -224cm2 DELKY -3m - severní strana - SL-NA - vazba 53' - NOVÝ PRVEK	M	0,8	0,0	0,0	376,0	300,8	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
608	C-762332932-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -224cm2 - severní strana - SL-NA - vazba 53' - NOVÝ PRVEK	M	0,8	0,0	0,0	627,0	501,6	0,013	0,010	CS RNET 2024 01
609	C-762081410-0	TESAR HOBLOVÁNÍ NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - SL-NA - vazba 53' - NOVÝ PRVEK	M2	0,49	0,0	0,0	137,0	66,7	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
610	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - SL-NA - vazba 53' - NOVÝ PRVEK	M3	0,016	1 678,0	26,3	0,0	0,0	0,023	0,000	CS RNET 2024 01
611	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - severní strana - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - SL-NA - vazba 53' - NOVÝ PRVEK	M3	0,016	27 300,0	428,1	0,0	0,0	0,470	0,007	CS RNET 2024 01
612	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - SL-NA - vazba 53' - NOVÝ PRVEK	M3	0,016	839,0	13,2	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
613	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - SL-NA - vazba 53' - NOVÝ PRVEK	T	0,009	1 357,0	12,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
614	C-762332932-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -224cm2 - severní strana - NÁŠ - vazba 53',54',62',63' - NOVÝ PRVEK	M	20,0	0,0	0,0	627,0	12 540,0	0,013	0,257	CS RNET 2024 01
615	C-762081410-0	TESAR HOBLOVÁNÍ NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - NÁŠ - vazba 53',54',62',63' - NOVÝ PRVEK	M2	12,18	0,0	0,0	137,0	1 668,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
616	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - NÁŠ - vazba 53',54',62',63' - NOVÝ PRVEK	M3	0,448	1 678,0	751,7	0,0	0,0	0,023	0,010	CS RNET 2024 01
617	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - severní strana - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - NÁŠ - vazba 53',54',62',63' - NOVÝ PRVEK	M3	0,448	27 300,0	12 230,4	0,0	0,0	0,470	0,211	CS RNET 2024 01

618	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - NÁŠ - vazba 53',54',62',63' - NOVÝ PRVEK	M3	0,448	839,0	375,9	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
619	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - NÁŠ - vazba 53',54',62',63' - NOVÝ PRVEK	T	0,243	1 357,0	329,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
620	C-762332932-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -224cm2 - severní strana - NÁŠ - vazba 55'-61' - NOVÝ PRVEK	M	42,0	0,0	0,0	627,0	26 334,0	0,013	0,539	CS RNET 2024 01
621	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - NÁŠ - vazba 55'-61' - NOVÝ PRVEK	M2	25,51	0,0	0,0	137,0	3 495,4	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
622	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - NÁŠ - vazba 55'-61' - NOVÝ PRVEK	M3	0,941	1 678,0	1 578,7	0,0	0,0	0,023	0,022	CS RNET 2024 01
623	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - severní strana - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - NÁŠ - vazba 55'-61' - NOVÝ PRVEK	M3	0,941	27 300,0	25 683,8	0,0	0,0	0,470	0,442	CS RNET 2024 01
624	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - NÁŠ - vazba 55'-61' - NOVÝ PRVEK	M3	0,941	839,0	789,3	0,0	0,0	0,002	0,002	CS RNET 2024 01
625	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - NÁŠ - vazba 55'-61' - NOVÝ PRVEK	T	0,503	1 357,0	682,6	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
626	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - KR - vazba 54'	M	2,5	0,0	0,0	755,0	1 887,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
627	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 54'	M	2,5	0,0	0,0	1 259,0	3 147,5	0,023	0,058	CS RNET 2024 01
628	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 54'	M2	1,97	0,0	0,0	137,0	270,2	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
629	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 54'	M3	0,090	1 678,0	151,0	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RNET 2024 01
630	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - severní strana - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KR - vazba 54'	M3	0,090	27 300,0	2 457,0	0,0	0,0	0,470	0,042	CS RNET 2024 01
631	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 54'	M3	0,090	839,0	75,5	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
632	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba 54'	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
633	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 54'	T	0,054	1 357,0	73,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
634	C-762332932-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -224cm2 - severní strana - SL-NA - vazba 54' - NOVÝ PRVEK	M	1,5	0,0	0,0	627,0	940,5	0,013	0,019	CS RNET 2024 01
635	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - SL-NA - vazba 54' - NOVÝ PRVEK	M2	0,88	0,0	0,0	137,0	120,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
636	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - SL-NA - vazba 54' - NOVÝ PRVEK	M3	0,029	1 678,0	49,3	0,0	0,0	0,023	0,001	CS RNET 2024 01

637	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - severní strana - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - SL-NA - vazba 54' - NOVÝ PRVEK	M3	0,029	27 300,0	802,6	0,0	0,0	0,470	0,014	CS RNET 2024 01
638	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - SL-NA - vazba 54' - NOVÝ PRVEK	M3	0,029	839,0	24,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
639	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - SL-NA - vazba 54' - NOVÝ PRVEK	T	0,019	1 357,0	25,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
640	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - KR - vazba 55'	M	2,5	0,0	0,0	755,0	1 887,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
641	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 55'	M	2,5	0,0	0,0	1 259,0	3 147,5	0,023	0,058	CS RNET 2024 01
642	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 55'	M2	2,03	0,0	0,0	137,0	277,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
643	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 55'	M3	0,095	1 678,0	159,4	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RNET 2024 01
644	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - severní strana - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KR - vazba 55'	M3	0,095	27 300,0	2 593,5	0,0	0,0	0,470	0,045	CS RNET 2024 01
645	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 55'	M3	0,095	839,0	79,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
646	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba 55'	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
647	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 55'	T	0,057	1 357,0	77,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
648	C-762332932-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -224cm2 - severní strana - SL-NA - vazba 55' - NOVÝ PRVEK	M	1,8	0,0	0,0	627,0	1 128,6	0,013	0,023	CS RNET 2024 01
649	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - SL-NA - vazba 55' - NOVÝ PRVEK	M2	1,05	0,0	0,0	137,0	143,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
650	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - SL-NA - vazba 55' - NOVÝ PRVEK	M3	0,035	1 678,0	59,2	0,0	0,0	0,023	0,001	CS RNET 2024 01
651	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - severní strana - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - SL-NA - vazba 55' - NOVÝ PRVEK	M3	0,035	27 300,0	963,1	0,0	0,0	0,470	0,017	CS RNET 2024 01

652	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - SL-NA - vazba 55' - NOVÝ PRVEK	M3	0,035	839,0	29,6	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
653	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - SL-NA - vazba 55' - NOVÝ PRVEK	T	0,019	1 357,0	25,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
654	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - KR - vazba 56'	M	2,5	0,0	0,0	755,0	1 887,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
655	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 56'	M	2,5	0,0	0,0	1 259,0	3 147,5	0,023	0,058	CS RNET 2024 01
656	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 56'	M2	1,89	0,0	0,0	137,0	259,1	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
657	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 56'	M3	0,083	1 678,0	139,7	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RNET 2024 01
658	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - severní strana - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kriteria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KR - vazba 56'	M3	0,083	27 300,0	2 272,7	0,0	0,0	0,470	0,039	CS RNET 2024 01
659	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 56'	M3	0,083	839,0	69,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
660	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba 56'	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
661	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 56'	T	0,050	1 357,0	67,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
662	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - severní strana - ŠS - vazba 56' - PŘEDPOKLAD	M	2,5	0,0	0,0	755,0	1 887,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
663	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - ŠS - vazba 56' - PŘEDPOKLAD	M	2,5	0,0	0,0	1 259,0	3 147,5	0,035	0,087	CS RNET 2024 01
664	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - ŠS - vazba 56' - PŘEDPOKLAD	M2	0,63	0,0	0,0	137,0	87,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
665	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - ŠS - vazba 56' - PŘEDPOKLAD	M3	0,153	1 678,0	256,1	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01
666	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - severní strana - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kriteria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - ŠS - vazba 56' - PŘEDPOKLAD	M3	0,153	27 300,0	4 166,7	0,0	0,0	0,470	0,072	CS RNET 2024 01
667	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - ŠS - vazba 56' - PŘEDPOKLAD	M3	0,153	839,0	128,1	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
668	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 7-KOLIK F 600cm2- - severní strana - ŠS - vazba 56' - PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,004	0,004	CS RNET 2024 01
669	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - ŠS - vazba 56' - PŘEDPOKLAD	T	0,097	1 357,0	131,6	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
670	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - BA - vazba 56' - PŘEDPOKLAD	M	1,5	0,0	0,0	1 259,0	1 888,5	0,035	0,052	CS RNET 2024 01
671	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - BA - vazba 56' - PŘEDPOKLAD	M2	1,53	0,0	0,0	137,0	209,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01

672	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - BA - vazba 56' - PŘEDPOKLAD	M3	0,097	1 678,0	163,1	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RNET 2024 01
673	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - severní strana - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - BA - vazba 56' - PŘEDPOKLAD	M3	0,097	27 300,0	2 653,6	0,0	0,0	0,470	0,046	CS RNET 2024 01
674	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - BA - vazba 56' - PŘEDPOKLAD	M3	0,097	839,0	81,6	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
675	C-762314226-0	DREV PLATOVY SPOJ 2-HMOZDIK F 600cm2- - severní strana - BA - vazba 56' - PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
676	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - BA - vazba 56' - PŘEDPOKLAD	T	0,064	1 357,0	86,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
677	C-762332932-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -224cm2 - severní strana - PD - vazba 56' - NOVÝ PRVEK	M	1,2	0,0	0,0	627,0	752,4	0,013	0,015	CS RNET 2024 01
678	C-762081410-0	TESAR HOBLOVÁNÍ NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - PD - vazba 56' - NOVÝ PRVEK	M2	0,65	0,0	0,0	137,0	88,8	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
679	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - PD - vazba 56' - NOVÝ PRVEK	M3	0,015	1 678,0	25,4	0,0	0,0	0,023	0,000	CS RNET 2024 01
680	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - PD - vazba 56' - NOVÝ PRVEK	M3	0,015	27 300,0	412,8	0,0	0,0	0,590	0,009	CS RNET 2024 01
681	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - PD - vazba 56' - NOVÝ PRVEK	M3	0,015	839,0	12,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
682	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - PD - vazba 56' - NOVÝ PRVEK	T	0,015	1 357,0	20,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
683	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - severní strana - VT - vazba 56' - PŘEDPOKLAD	M	3,5	0,0	0,0	755,0	2 642,5	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
684	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - VT - vazba 56' - PŘEDPOKLAD	M	3,5	0,0	0,0	1 259,0	4 406,5	0,035	0,121	CS RNET 2024 01
685	C-762081410-0	TESAR HOBLOVÁNÍ NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VT - vazba 56' - PŘEDPOKLAD	M2	4,30	0,0	0,0	137,0	589,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
686	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VT - vazba 56' - PŘEDPOKLAD	M3	0,302	1 678,0	507,4	0,0	0,0	0,023	0,007	CS RNET 2024 01

687	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - VT - vazba 56' - PŘEDPOKLAD	M3	0,302	27 300,0	8 255,5	0,0	0,0	0,470	0,142	CS RNET 2024 01
688	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VT - vazba 56' - PŘEDPOKLAD	M3	0,302	839,0	253,7	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
689	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 9-KOLIK F 600cm2- - severní strana - VT - vazba 56' - PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,004	0,004	CS RNET 2024 01
690	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VT - vazba 56' - PŘEDPOKLAD	T	0,174	1 357,0	236,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
691	C-762332932-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -224cm2 - severní strana - SL-NA - vazba 56' - NOVÝ PRVEK	M	2,3	0,0	0,0	627,0	1 442,1	0,013	0,029	CS RNET 2024 01
692	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - SL-NA - vazba 56' - NOVÝ PRVEK	M2	1,33	0,0	0,0	137,0	181,8	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
693	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - SL-NA - vazba 56' - NOVÝ PRVEK	M3	0,045	1 678,0	75,6	0,0	0,0	0,023	0,001	CS RNET 2024 01
694	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - severní strana - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - SL-NA - vazba 56' - NOVÝ PRVEK	M3	0,045	27 300,0	1 230,7	0,0	0,0	0,470	0,021	CS RNET 2024 01
695	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - SL-NA - vazba 56' - NOVÝ PRVEK	M3	0,045	839,0	37,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
696	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - SL-NA - vazba 56' - NOVÝ PRVEK	T	0,024	1 357,0	32,6	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
697	C-762332932-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -224cm2 - severní strana - SL-NA - vazba 57' - NOVÝ PRVEK	M	2,6	0,0	0,0	627,0	1 630,2	0,013	0,033	CS RNET 2024 01
698	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - SL-NA - vazba 57' - NOVÝ PRVEK	M2	1,50	0,0	0,0	137,0	204,8	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
699	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - SL-NA - vazba 57' - NOVÝ PRVEK	M3	0,051	1 678,0	85,5	0,0	0,0	0,023	0,001	CS RNET 2024 01
700	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - severní strana - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - SL-NA - vazba 57' - NOVÝ PRVEK	M3	0,051	27 300,0	1 391,2	0,0	0,0	0,470	0,024	CS RNET 2024 01
701	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - SL-NA - vazba 57' - NOVÝ PRVEK	M3	0,051	839,0	42,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01

702	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - SL-NA - vazba 57' - NOVÝ PRVEK	T	0,029	1 357,0	39,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
703	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - KR - vazba 57'	M	3	0,0	0,0	755,0	2 265,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
704	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 57'	M	3	0,0	0,0	1 259,0	3 777,0	0,023	0,069	CS RONET 2024 01
705	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 57'	M2	2,42	0,0	0,0	137,0	331,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
706	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 57'	M3	0,114	1 678,0	191,4	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RONET 2024 01
707	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK- Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KR - vazba 57'	M3	0,114	27 300,0	3 114,2	0,0	0,0	0,470	0,054	CS RONET 2024 01
708	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 57'	M3	0,114	839,0	95,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
709	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba 57'	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,001	0,001	CS RONET 2024 01
710	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 57'	T	0,066	1 357,0	89,6	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
711	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - KR - vazba 58'	M	1,5	0,0	0,0	755,0	1 132,5	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
712	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 58'	M	1,5	0,0	0,0	1 259,0	1 888,5	0,023	0,035	CS RONET 2024 01
713	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 58'	M2	1,23	0,0	0,0	137,0	168,4	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
714	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 58'	M3	0,056	1 678,0	93,3	0,0	0,0	0,023	0,001	CS RONET 2024 01
715	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK- Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KR - vazba 58'	M3	0,056	27 300,0	1 517,2	0,0	0,0	0,470	0,026	CS RONET 2024 01
716	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 58'	M3	0,056	839,0	46,6	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
717	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba 58'	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,001	0,001	CS RONET 2024 01
718	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 58'	T	0,037	1 357,0	50,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
719	C-762332932-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -224cm2 - severní strana - SL-NA - vazba 56' - NOVÝ PRVEK	M	3	0,0	0,0	627,0	1 881,0	0,013	0,038	CS RONET 2024 01
720	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - SL-NA - vazba 56' - NOVÝ PRVEK	M2	1,72	0,0	0,0	137,0	235,5	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
721	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - SL-NA - vazba 56' - NOVÝ PRVEK	M3	0,059	1 678,0	98,7	0,0	0,0	0,023	0,001	CS RONET 2024 01

722	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - severní strana - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - SL-NA - vazba 56' - NOVÝ PRVEK	M3	0,059	27 300,0	1 605,2	0,0	0,0	0,470	0,028	CS RNET 2024 01
723	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - SL-NA - vazba 56' - NOVÝ PRVEK	M3	0,059	839,0	49,3	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
724	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - SL-NA - vazba 56' - NOVÝ PRVEK	T	0,033	1 357,0	44,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
725	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - KR - vazba 59'	M	3	0,0	0,0	755,0	2 265,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
726	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 59'	M	3	0,0	0,0	1 259,0	3 777,0	0,023	0,069	CS RNET 2024 01
727	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 59'	M2	2,35	0,0	0,0	137,0	322,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
728	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 59'	M3	0,108	1 678,0	181,7	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01
729	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK- Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KR - vazba 59'	M3	0,111	27 300,0	3 034,4	0,0	0,0	0,470	0,052	CS RNET 2024 01
730	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 59'	M3	0,108	839,0	90,9	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
731	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba 59'	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
732	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 59'	T	0,614	1 357,0	833,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
733	C-762332932-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -224cm2 - severní strana - SL-NA - vazba 59' - NOVÝ PRVEK	M	2,6	0,0	0,0	627,0	1 630,2	0,013	0,033	CS RNET 2024 01
734	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - SL-NA - vazba 59' - NOVÝ PRVEK	M2	1,50	0,0	0,0	137,0	204,8	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
735	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - SL-NA - vazba 59' - NOVÝ PRVEK	M3	0,051	1 678,0	85,5	0,0	0,0	0,023	0,001	CS RNET 2024 01
736	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - severní strana - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - SL-NA - vazba 59' - NOVÝ PRVEK	M3	0,051	27 300,0	1 391,2	0,0	0,0	0,470	0,024	CS RNET 2024 01

737	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - SL-NA - vazba 59' - NOVÝ PRVEK	M3	0,051	839,0	42,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
738	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - SL-NA - vazba 59' - NOVÝ PRVEK	T	0,025	1 357,0	33,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
739	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - KR - vazba 60'	M	2,5	0,0	0,0	755,0	1 887,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
740	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 60'	M	2,5	0,0	0,0	1 259,0	3 147,5	0,023	0,058	CS RNET 2024 01
741	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 60'	M2	1,97	0,0	0,0	137,0	270,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
742	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 60'	M3	0,090	1 678,0	151,4	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RNET 2024 01
743	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK- Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KR - vazba 60'	M3	0,093	27 300,0	2 528,7	0,0	0,0	0,470	0,044	CS RNET 2024 01
744	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 60'	M3	0,090	839,0	75,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
745	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba 60'	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
746	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 60'	T	0,064	1 357,0	86,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
747	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - severní stran - ŠS - vazba 60'	M	2,5	0,0	0,0	755,0	1 887,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
748	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní stran - ŠS - vazba 60'	M	2,5	0,0	0,0	1 259,0	3 147,5	0,035	0,087	CS RNET 2024 01
749	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - ŠS - vazba 60'	M2	2,73	0,0	0,0	137,0	373,4	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
750	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - ŠS - vazba 60'	M3	0,109	1 678,0	183,3	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01
751	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - severní strana - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - ŠS - vazba 60'	M3	0,109	27 300,0	2 982,5	0,0	0,0	0,470	0,051	CS RNET 2024 01
752	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní stran - ŠS - vazba 60'	M3	0,109	839,0	91,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
753	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 7-KOLIK F 600cm2- - severní stran - ŠS - vazba 60'	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,004	0,004	CS RNET 2024 01
754	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní stran - ŠS - vazba 60'	T	0,096	1 357,0	130,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
755	C-762332932-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -224cm2 - severní strana - SL-NA - vazba 60' - NOVÝ PRVEK	M	2,2	0,0	0,0	627,0	1 379,4	0,013	0,028	CS RNET 2024 01
756	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - SL-NA - vazba 60' - NOVÝ PRVEK	M2	1,27	0,0	0,0	137,0	174,2	0,000	0,000	CS RNET 2024 01

757	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - SL-NA - vazba 60' - NOVÝ PRVEK	M3	0,043	1 678,0	72,4	0,0	0,0	0,023	0,001	CS RONET 2024 01
758	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - severní strana - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblín do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - SL-NA - vazba 60' - NOVÝ PRVEK	M3	0,043	27 300,0	1 177,2	0,0	0,0	0,470	0,020	CS RONET 2024 01
759	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - SL-NA - vazba 60' - NOVÝ PRVEK	M3	0,043	839,0	36,2	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
760	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - SL-NA - vazba 60' - NOVÝ PRVEK	T	0,024	1 357,0	32,6	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
761	C-762331953-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -8m - severní strana - VT - vazba 60'	M	8	0,0	0,0	755,0	6 040,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
762	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - VT - vazba 60'	M	8	0,0	0,0	1 259,0	10 072,0	0,035	0,278	CS RONET 2024 01
763	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VT - vazba 60'	M2	9,70	0,0	0,0	137,0	1 328,4	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
764	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VT - vazba 60'	M3	0,704	1 678,0	1 181,3	0,0	0,0	0,023	0,016	CS RONET 2024 01
765	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK- Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblín do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - VT - vazba 60'	M3	0,704	27 300,0	19 219,2	0,0	0,0	0,470	0,331	CS RONET 2024 01
766	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VT - vazba 60'	M3	0,704	839,0	590,7	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RONET 2024 01
767	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 7-KOLIK F 600cm2- - severní strana - VT - vazba 60'	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,004	0,004	CS RONET 2024 01
768	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VT - vazba 60'	T	0,373	1 357,0	506,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
769	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - BA - vazba 60' - NOVÝ PRVEK	M	1,5	0,0	0,0	1 259,0	1 888,5	0,035	0,052	CS RONET 2024 01
770	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - BA - vazba 60' - NOVÝ PRVEK	M2	1,68	0,0	0,0	137,0	229,7	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
771	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - BA - vazba 60' - NOVÝ PRVEK	M3	0,099	1 678,0	166,1	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RONET 2024 01

772	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - BA - vazba 60' - NOVÝ PRVEK	M3	0,099	27 300,0	2 702,7	0,0	0,0	0,470	0,047	CS RNET 2024 01
773	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - BA - vazba 60' - NOVÝ PRVEK	M3	0,099	839,0	83,1	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
774	C-762314226-0	DREV PLATOVY SPOJ 2-HMOZDIK F 600cm2 - severní strana - BA - vazba 60' - NOVÝ PRVEK	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
775	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - BA - vazba 60' - NOVÝ PRVEK	T	0,065	1 357,0	88,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
776	C-762332932-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -224cm2 - PD - vazba 60' - NOVÝ PRVEK	M	0,1	0,0	0,0	627,0	75,2	0,013	0,002	CS RNET 2024 01
777	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - PD - vazba 60' - NOVÝ PRVEK	M2	0,70	0,0	0,0	137,0	95,7	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
778	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - PD - vazba 60' - NOVÝ PRVEK	M3	0,015	1 678,0	25,4	0,0	0,0	0,023	0,000	CS RNET 2024 01
779	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - PD - vazba 60' - NOVÝ PRVEK	M3	0,015	27 300,0	412,8	0,0	0,0	0,590	0,009	CS RNET 2024 01
780	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - PD - vazba 60' - NOVÝ PRVEK	M3	0,015	839,0	12,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
781	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - PD - vazba 60' - NOVÝ PRVEK	T	0,015	1 357,0	20,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
782	C-762331943-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -8m - severní strana - KR - vazba 61'	M	7,5	0,0	0,0	755,0	5 662,5	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
783	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana	M	7,5	0,0	0,0	1 259,0	9 442,5	0,023	0,173	CS RNET 2024 01
784	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana	M2	6,08	0,0	0,0	137,0	833,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
785	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana	M3	0,300	1 678,0	503,4	0,0	0,0	0,023	0,007	CS RNET 2024 01
786	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje	M3	0,300	27 300,0	8 190,0	0,0	0,0	0,470	0,141	CS RNET 2024 01
787	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana	M3	0,300	839,0	251,7	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
788	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana	T	0,158	1 357,0	214,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
789	C-762332932-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -224cm2 - severní strana - SL-NA - vazba 61' - NOVÝ PRVEK	M	1,8	0,0	0,0	627,0	1 128,6	0,013	0,023	CS RNET 2024 01

790	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - SL-NA - vazba 61' - NOVÝ PRVEK	M2	1,05	0,0	0,0	137,0	143,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
791	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - SL-NA - vazba 61' - NOVÝ PRVEK	M3	0,035	1 678,0	59,2	0,0	0,0	0,023	0,001	CS RNET 2024 01
792	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - severní strana - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - SL-NA - vazba 61' - NOVÝ PRVEK	M3	0,035	27 300,0	963,1	0,0	0,0	0,470	0,017	CS RNET 2024 01
793	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - SL-NA - vazba 61' - NOVÝ PRVEK	M3	0,035	839,0	29,6	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
794	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - SL-NA - vazba 61' - NOVÝ PRVEK	T	0,019	1 357,0	25,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
795	C-762331943-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -8m - severní strana - KR - vazba 62'	M	2	0,0	0,0	755,0	1 510,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
796	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 62'	M	2	0,0	0,0	1 259,0	2 518,0	0,023	0,046	CS RNET 2024 01
797	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 62'	M2	1,68	0,0	0,0	137,0	230,2	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
798	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 62'	M3	0,800	1 678,0	1 342,4	0,0	0,0	0,023	0,019	CS RNET 2024 01
799	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - KR - vazba 62'	M3	0,800	27 300,0	21 840,0	0,0	0,0	0,470	0,376	CS RNET 2024 01
800	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 62'	M3	0,800	839,0	671,2	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
801	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba 62'	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
802	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 62'	T	0,491	1 357,0	666,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
803	C-762332932-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -224cm2 - severní strana - SL-NA - vazba 62' - NOVÝ PRVEK	M	1,5	0,0	0,0	627,0	940,5	0,013	0,019	CS RNET 2024 01
804	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - SL-NA - vazba 62' - NOVÝ PRVEK	M2	0,88	0,0	0,0	137,0	120,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
805	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - SL-NA - vazba 62' - NOVÝ PRVEK	M3	0,029	1 678,0	49,3	0,0	0,0	0,023	0,001	CS RNET 2024 01

806	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - severní strana - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblín do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - SL-NA - vazba 62' - NOVÝ PRVEK	M3	0,029	27 300,0	802,6	0,0	0,0	0,470	0,014	CS RNET 2024 01
807	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - SL-NA - vazba 62' - NOVÝ PRVEK	M3	0,029	839,0	24,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
808	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - SL-NA - vazba 62' - NOVÝ PRVEK	T	0,019	1 357,0	25,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
809	C-762331931-0	VYREZ STRES VAZBY F -288cm2 DELKY -3m - severní strana - Di - vazba 61'-62'	M	2,8	0,0	0,0	483,0	1 352,4	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
810	C-762332933-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -288cm2 - severní strana - Di - vazba 61'-62'	M	2,8	0,0	0,0	806,0	2 256,8	0,014	0,040	CS RNET 2024 01
811	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - Di - vazba 61'-62'	M2	1,84	0,0	0,0	137,0	252,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
812	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - Di - vazba 61'-62'	M3	0,072	1 678,0	120,3	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RNET 2024 01
813	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblín do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - Di - vazba 61'-62'	M3	0,072	27 300,0	1 956,9	0,0	0,0	0,470	0,034	CS RNET 2024 01
814	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - Di - vazba 61'-62'	M3	0,072	839,0	60,1	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
815	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - Di - vazba 61'-62'	T	0,038	1 357,0	51,6	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
816	C-762331943-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -8m - severní strana - KR - vazba 63'	M	7,5	0,0	0,0	755,0	5 662,5	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
817	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 63'	M	7,5	0,0	0,0	1 259,0	9 442,5	0,023	0,173	CS RNET 2024 01
818	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 63'	M2	6,08	0,0	0,0	137,0	833,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
819	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 63'	M3	0,300	1 678,0	503,4	0,0	0,0	0,023	0,007	CS RNET 2024 01
820	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblín do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - KR - vazba 63'	M3	0,300	27 300,0	8 190,0	0,0	0,0	0,470	0,141	CS RNET 2024 01
821	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 63'	M3	0,300	839,0	251,7	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01

822	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 63'	T	0,158	1 357,0	214,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
823	C-762332932-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -224cm2 - severní strana - SL-NA - vazba 63' - NOVÝ PRVEK	M	0,8	0,0	0,0	627,0	501,6	0,013	0,010	CS RNET 2024 01
824	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - SL-NA - vazba 63' - NOVÝ PRVEK	M2	0,49	0,0	0,0	137,0	66,7	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
825	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - SL-NA - vazba 63' - NOVÝ PRVEK	M3	0,016	1 678,0	26,3	0,0	0,0	0,023	0,000	CS RNET 2024 01
826	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - severní strana - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - SL-NA - vazba 63' - NOVÝ PRVEK	M3	0,016	27 300,0	428,1	0,0	0,0	0,470	0,007	CS RNET 2024 01
827	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - SL-NA - vazba 63' - NOVÝ PRVEK	M3	0,016	839,0	13,2	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
828	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - SL-NA - vazba 63' - NOVÝ PRVEK	T	0,009	1 357,0	12,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
829	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - severní strana - VT - vazba 64'	M	4	0,0	0,0	755,0	3 020,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
830	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - VT - vazba 64'	M	4	0,0	0,0	1 259,0	5 036,0	0,035	0,139	CS RNET 2024 01
831	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VT - vazba 64'	M2	4,98	0,0	0,0	137,0	682,2	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
832	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VT - vazba 64'	M3	0,358	1 678,0	601,4	0,0	0,0	0,023	0,008	CS RNET 2024 01
833	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - VT - vazba 64'	M3	0,358	27 300,0	9 784,3	0,0	0,0	0,470	0,168	CS RNET 2024 01
834	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VT - vazba 64'	M3	0,358	839,0	300,7	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
835	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 9-KOLIK F 600cm2- - severní strana - VT - vazba 64'	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,004	0,004	CS RNET 2024 01
836	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VT - vazba 64'	T	0,203	1 357,0	275,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
837	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - severní strana - BA - vazba 64' - PŘEDPOKLAD	M	1,5	0,0	0,0	755,0	1 132,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
838	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - BA - vazba 64' - PŘEDPOKLAD	M	1,5	0,0	0,0	1 259,0	1 888,5	0,035	0,052	CS RNET 2024 01
839	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - BA - vazba 64' - PŘEDPOKLAD	M2	1,69	0,0	0,0	137,0	232,1	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
840	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - BA - vazba 64' - PŘEDPOKLAD	M3	0,101	1 678,0	169,1	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RNET 2024 01

841	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - BA - vazba 64' - PŘEDPOKLAD	M3	0,101	27 300,0	2 751,8	0,0	0,0	0,470	0,047	CS RNET 2024 01
842	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - BA - vazba 64' - PŘEDPOKLAD	M3	0,101	839,0	84,6	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
843	C-762314226-0	DREV PLATOVY SPOJ 2-HMOZDIK F 600cm2- - severní strana - BA - vazba 64' - PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	1 958,0	1 958,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
844	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - BA - vazba 64' - PŘEDPOKLAD	T	0,066	1 357,0	89,6	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
845	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - severní strana - ŠS - vazba 64'	M	5	0,0	0,0	755,0	3 775,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
846	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - ŠS - vazba 64'	M	5	0,0	0,0	1 259,0	6 295,0	0,035	0,174	CS RNET 2024 01
847	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - ŠS - vazba 64'	M2	5,84	0,0	0,0	137,0	800,7	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
848	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - ŠS - vazba 64'	M3	0,361	1 678,0	605,8	0,0	0,0	0,023	0,008	CS RNET 2024 01
849	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - ŠS - vazba 64'	M3	0,361	27 300,0	9 855,3	0,0	0,0	0,470	0,170	CS RNET 2024 01
850	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - ŠS - vazba 64'	M3	0,361	839,0	302,9	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
851	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - ŠS - vazba 64'	T	0,196	1 357,0	266,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
852	C-762331944-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY 8m- - severní strana - KR - vazby 64'	M	9	0,0	0,0	755,0	6 795,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
853	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazby 64'	M	9	0,0	0,0	1 259,0	11 331,0	0,023	0,208	CS RNET 2024 01
854	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazby 64'	M2	7,28	0,0	0,0	137,0	997,4	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
855	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazby 64'	M3	0,360	1 678,0	604,1	0,0	0,0	0,023	0,008	CS RNET 2024 01
856	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - KR - vazba 64'	M3	0,360	27 300,0	9 828,0	0,0	0,0	0,470	0,169	CS RNET 2024 01

857	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazby 64'	M3	0,360	839,0	302,0	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RONET 2024 01
858	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazby 64'	T	0,188	1 357,0	255,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
859	C-762331931-0	VYREZ STRES VAZBY F -288cm2 DELKY -3m - severní strana - PROVIZORNÍ SLOUPEK PÁSKU - DEMONTÁŽ - vazba 64' - De2	M	2,8	0,0	0,0	483,0	1 352,4	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
860	C-762341250-0	TESAR BEDNENI STRECH ROV PRKNA HOB L - BEDNĚNÍ NÁMĚTKOVÝCH PLOCH - vazba 48-64, 48'-64' - řezivo ostatní	M2	180,00	175,0	31 500,0	200,0	36 000,0	0,000	0,043	CS RONET 2024 01
861	C-762495000-0	TESAR OBLOZENÍ SPOJOVACÍ PROSTREDKY - BEDNĚNÍ NÁMĚTKOVÝCH PLOCH - vazba 48-64, 48'-64' - řezivo ostatní	M2	180,00	25,0	4 500,0	0,0	0,0	0,000	0,054	CS RONET 2024 01
862	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - řezivo ostatní	M2	360,00	0,0	0,0	137,0	49 320,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
863	C-762332931-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -120cm2 - POZEDNICE NÁMĚTKU - vazba 49'-52' - UKLÁDAT STŘEDOVOU ČÁSTÍ DOLŮ - řezivo ostatní	M	9,0	0,0	0,0	336,0	3 024,0	0,006	0,056	CS RONET 2024 01
864	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - řezivo ostatní	M2	4,32	0,0	0,0	137,0	591,8	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
865	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - řezivo ostatní	M3	0,072	1 678,0	120,8	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RONET 2024 01
866	C-762332931-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -120cm2 - POZEDNICE NÁMĚTKU - vazba 48-53, 53-58, 58-63, 63-65 - UKLÁDAT STŘEDOVOU ČÁSTÍ DOLŮ) - řezivo ostatní	M	42,0	0,0	0,0	336,0	14 112,0	0,006	0,262	CS RONET 2024 01
867	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - řezivo ostatní	M2	20,16	0,0	0,0	137,0	2 761,9	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
868	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - řezivo ostatní	M3	0,336	1 678,0	563,8	0,0	0,0	0,023	0,008	CS RONET 2024 01
869	C-762332931-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -120cm2 - ÚŽLABNÍ FOŠNA - vazba - 53'-63' a 52'-53', 63'-64' - POLOŽIT NA KR - řezivo ostatní	M	42,0	0,0	0,0	336,0	14 112,0	0,006	0,262	CS RONET 2024 01
870	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - řezivo ostatní	M2	20,16	0,0	0,0	137,0	2 761,9	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
871	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - řezivo ostatní	M3	0,294	1 678,0	493,3	0,0	0,0	0,023	0,007	CS RONET 2024 01
872	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šífka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - řezivo ostatní	M3	5,922	27 300,0	161 670,6	0,0	0,0	0,470	2,783	CS RONET 2024 01
873	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - řezivo ostatní	M3	5,922	839,0	4 968,6	0,0	0,0	0,002	0,011	CS RONET 2024 01
874	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - řezivo ostatní	T	0,056	1 356,5	76,1	1 356,5	76,1	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
875	C-762999993-0	HZS PRACE TESARSKÉ OPRAV A UDRZBY - DEMONTÁŽ PŘÍLOŽEK PODLAH A PODHLEDŮ ZBYLÝCH PO PŮDNÍ VESTAVBĚ, STROPNÍ TRÁMY PONECHAT. DEMONTÁŽ PRVKŮ PROVIZORNÍCH OPRAV A PODPŮRNÝCH KONSTRUKCÍ: PŘÍLOŽEK, PATNÍCH VZPĚREK, VÝMĚN APOD. - odhad cca 0,4 m3 - De5	HOD	18,00	0,0	0,0	398,0	7 164,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
876	C-762999993-0	HZS PRACE TESARSKÉ OPRAV A UDRZBY - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ KROVU STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STŘECHY RIZALITŮ DO SUTI. BEDNĚNÍ, LATĚ, KROKVE DO SUTI - plocha cca 82 m2 - De6	HOD	40,00	0,0	0,0	398,0	15 920,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
877	C-762342812-0	DMTZ LATOVANI STRECH ROZTEC -50cm	M2	368,00	0,0	0,0	50,0	18 400,0	0,005	1,840	CS RONET 2024 01
878	C-762342213-0	TESAR LATOVANI STRECH SLOZ ROZT -36cm	M2	368,00	0,0	0,0	160,0	58 880,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
879	H-60595246-1	LATE STRESNI SM HOB L SUSENE 40x60MM	M	1 840,0	42,0	77 280,0	0,0	0,0	0,001	2,208	CS RONET 2024 01
880	C-762396000-0	TESAR STRECHY IMPREG REZIVA MACENIM	M3	4,858	839,0	4 075,5	0,0	0,0	0,002	0,009	CS RONET 2024 01
881	C-762395000-0	TESAR STRECHY SPOJOVACÍ PROSTREDKY	M3	4,858	1 678,0	8 151,1	0,0	0,0	0,021	0,104	CS RONET 2024 01
882	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M	T	2,321	1 356,5	3 148,4	1 356,5	3 148,4	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
883	R	Dočasné pultové zastřešení nad prováděným úsekem. Krytina onduline 5x10m.	KPL	1	27 500,0	27 500,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
884	R	Zásobovací vikýř PV - D+M	KPL	1	27 500,0	27 500,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
885	C-762999992-2	Heverování vazeb na plných vazbách	KS	8	9 230,0	73 840,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
762 KONSTRUKCE TESARSKÉ CELKEM						1 036 811,3		1 174 223,5		28,505	
oddíl 764 Konstrukce klempířské:											
886	C-764999991-0	HZS PRACE KLEMPÍRSKÉ - Stávající ozdobný kotlík - DMTZ, revize, repase - 1 ks - N1	KS	1	0,0	0,0	5 800,0	5 800,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01

887	C-764999991-0	HZS PRACE KLEMPIRSKE - Stávající žlabový kotlík Ø 0,4m, v=0,6m - DMTZ, revize, repase - 1 ks - N2	KS	1	0,0	0,0	5 800,0	5 800,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
888	C-764999991-0	HZS PRACE KLEMPIRSKE - Stávající svod - revize - 18 bm - N2	M	18	0,0	0,0	150,0	2 700,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
889	C-764999991-0	HZS PRACE KLEMPIRSKEStávající podokapní žlab Ø240 mm - DMTZ, revize, repase - 20 bm - N4	M	20	0,0	0,0	450,0	9 000,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
890	C-764530220-0	KLEMP CU OPLECHOVANI RS 330 - N4	M	20	0,0	0,0	2 415,0	48 300,0	0,004	0,080	CS RONET 2024 01
891	C-764252203-0	KLEMP CU ZLAB RS 330 - žlabový plech - N4	M	20	0,0	0,0	450,0	9 000,0	0,003	0,066	CS RONET 2024 01
892	C-764999991-0	HZS PRACE KLEMPIRSKE - Stávající svod - revize - 4 bm - N9	M	4	0,0	0,0	150,0	600,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
893	C-764999991-0	HZS PRACE KLEMPIRSKEStávající podokapní žlab Ø240 mm - DMTZ, revize, repase - 4 bm - N9	M	4	0,0	0,0	450,0	1 800,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
894	C-764530220-0	KLEMP CU OPLECHOVANI RS 330 - N9	M	4	0,0	0,0	2 415,0	9 660,0	0,004	0,016	CS RONET 2024 01
895	C-764252203-0	KLEMP CU ZLAB - žlabový plech RS 330 - N9	M	4	0,0	0,0	450,0	1 800,0	0,003	0,013	CS RONET 2024 01
896	C-764239240-0	KLEMP CU LEM KOMIN KRYT - Oplechování komínu - N13	M2	5,20	1 073,0	5 579,6	1 013,0	5 267,6	0,010	0,054	CS RONET 2024 01
897	C-764296220-0	KLEMP CU LISTA RS 80 - Krycí lišta - N13	M	12,0	0,0	0,0	985,0	11 820,0	0,001	0,010	CS RONET 2024 01
898	C-764265220-0	KLEMP CU POKLOP 600x600 - Nový revizní poklop prosklený včetně oplechování - N16	KS	2	6 700,0	13 400,0	1 370,0	2 740,0	0,020	0,039	CS RONET 2024 01
899	C-764248221-0	KLEMP CU SNEHOLAP TYCOVY L 500MM - Nový sněhový zachytávač - N17	M	32	1 703,0	54 496,0	310,0	9 920,0	0,004	0,124	CS RONET 2024 01
900	O-76424-0	KLEMP CU STRESNI - Oplechování prostupu soklu sochy střechou - N22	KS	1	1 281,0	1 281,0	540,0	540,0	0,009	0,009	CS RONET 2024 01
901	C-764296220-0	KLEMP CU LISTA RS 80 -Krycí lišta - N22	M	7	0,0	0,0	985,0	6 895,0	0,001	0,006	CS RONET 2024 01
902	C-764257207-0	KLEMP CU RS 2000 - Oplechování odhářky - N22	M	2,5	5 460,0	13 650,0	540,0	1 350,0	0,019	0,049	CS RONET 2024 01
903	C-764510230-0	KLEMP CU OPLECHOVANI RS 200 - Plechová lať u odhářky - N22	M	4	627,0	2 508,0	540,0	2 160,0	0,003	0,013	CS RONET 2024 01
904	C-764252203-0	KLEMP CU ZLAB RS 330 - Pojistný žlábek - N26	M	8	0,0	0,0	1 627,0	13 016,0	0,003	0,026	CS RONET 2024 01
905	C-764221260-0	KLEMP CU OPLECH RIMS RS 900 - Lemování okraje střechy tympanonu - N27	M	17	2 585,0	43 945,0	608,0	10 336,0	0,009	0,159	CS RONET 2024 01
906	C-764221230-0	KLEMP CU OPLECH RIMS RS 600 - Oplechování spodní římsy tympanonu - N28	M	12	1 803,0	21 636,0	603,0	7 236,0	0,007	0,086	CS RONET 2024 01
907	O-76424-0	KLEMP CU STRESNI - Oplechování prostupu soklu sochy střechou - N29	KS	1	1 281,0	1 281,0	540,0	540,0	0,009	0,009	CS RONET 2024 01
908	C-764296220-0	KLEMP CU LISTA RS 80 -Krycí lišta - N29	M	8	0,0	0,0	985,0	7 880,0	0,001	0,007	CS RONET 2024 01
909	C-764257207-0	KLEMP CU RS 2000 - Oplechování odhářky - N29	M	2,5	5 460,0	13 650,0	540,0	1 350,0	0,019	0,049	CS RONET 2024 01
910	C-764510230-0	KLEMP CU OPLECHOVANI RS 200 - Plechová lať u odhářky - N29	M	4	627,0	2 508,0	540,0	2 160,0	0,003	0,013	CS RONET 2024 01
911	C-998764104-0	KONSTR KLEMPIR PRESUN HMOT VYSKA -36M	T	0,827	0,0	0,0	2 755,0	2 278,4	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
764 KONSTRUKCE KLEMPÍRSKÉ CELKEM						173 934,6		179 949,0		0,827	
oddíl 765 Tvrdé krytiny:											
912	C-765316870-0	DMTZ PREJZU MALTA TVRDA DO SUTI	M2	368,00	0,0	0,0	264,0	97 152,0	0,118	43,424	CS RONET 2024 01
913	C-765316891-0	PRIPL SKL 45ST- DMTZ PREJZU DO SUTI	M2	368,00	0,0	0,0	29,0	10 672,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
914	C-765318876-0	DMTZ HREB Z PREJZU MAL TVRDA DO SUTI	M	19	0,0	0,0	102,0	1 938,0	0,040	0,760	CS RONET 2024 01
915	C-765316141-0	ZASTR PAL PREJZY 43x24CM JEDN DO MAL	M2	268,64	3 075,9	826 301,7	2 396,1	643 696,4	0,140	37,670	CS RONET 2024 01
916	C-765316142-0	ZASTR PAL PREJZY 43x24CM JEDN NA SUCH	M2	99,36	1 526,4	151 665,1	2 152,6	213 880,3	0,073	7,231	CS RONET 2024 01
917	C-765316191-0	PRIPL ZA SKLON 45ST- PREJZY	M2	368,00	0,0	0,0	202,0	74 336,0	0,000	0,022	CS RONET 2024 01
918	C-765316193-0	PRIPL ZA SLOZITOST PREJZY 43x24CM	M2	368,00	0,0	0,0	207,0	76 176,0	0,003	1,257	CS RONET 2024 01
919	C-765318537-0	HREBEN PAL PREJZY DO MALTY	M	19	1 583,0	30 077,0	0,0	0,0	0,044	0,840	CS RONET 2024 01
920	C-765318538-0	PRIPL ZA SLOZ HREBEN PREJZY DO MALTY	M	19	0,0	0,0	117,0	2 223,0	0,001	0,018	CS RONET 2024 01
921	C-998765104-0	KRYTINY TVRDR PRESUN HMOT VYSKA -36M	T	47,038	2 199,0	103 436,6	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
765 TVRDÉ KRYTINY CELKEM						1 111 480,4		1 120 073,7		91,223	
oddíl 767 Kovové doplňkové konstrukce:											
922	O3	Stávající ocel. kotvení sochy na štítu tympanonu 2x 60/20, dl. ~3,7m – očištění + nový nátěr nové klínové závlače – 2ks - 1x zákl. nátěr, 2x grafit. nátěr J1 - o3	KS	2	8 740,0	17 480,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
923	O4	Stávající madla sochy 2x 15/70, dl. ~1,6m – očištění + nový nátěr - O4	KS	2	4 150,0	8 300,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
924	O7	Stávající zdobné žlabové konzoly 1,3x1m v rozteči á 2m - revize kotvení, očištění, nový nátěr, nové příponky na žlab, nové vložky zabraňující reakci mezi Fe a Cu.- 1x zákl. nátěr, 2x grafit. nátěr J1 - O7	KS	13	9 870,0	128 310,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
925	O9	Repase stávajících zedních kleští dl. ~10,5m. Revize stavu a kotvení, očištění + nový nátěr.- 1x zákl. nátěr, 2x grafit. nátěr J1 - O9	KS	5	18 700,0	93 500,0	0,0	0,0	0,000	0,000	

926	O11	Revize stavu a kotvení kotvy hambalku ke zdivu komína ve vazbě č. 51', očištění + nový nátěr - 1x zákl. nátěr, 2x grafit. nátěr J1	KS	1	0,0	0,0	1 740,0	1 740,0	0,000	0,000	
927	O12	Revize stavu a kotvení kotev KR-VAH ve vazbě č. 59, očištění + nový nátěr - 1x zákl. nátěr, 2x grafit. nátěr J1	KS	1	1 740,0	1 740,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
928	O13	Revize stavu a kotvení kotvy pozednice (na vnitřní zdi) ve vazbě č. 60, očištění + nový nátěr - 1x zákl. nátěr, 2x grafit. nátěr J1	KS	1	1 740,0	1 740,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
	767	KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM				251 070,0		1 740,0		0,000	
	oddíl 783	Nátěry:									
929	C-783787113-0	NATER TESAR PETRIFIKACNI 10x SLOZIT 3 - jižní strana - výměrový odhad - bude upřesněno po rozkrytí střešního pláště	M2	5,00	475,0	2 375,0	0,0	0,0	0,002	0,010	CS RONET 2024 01
	783	NÁTĚRY CELKEM				2 375,0		0,0		0,010	

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		Cenová soustava
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		MONTÁŽNÍ PRÁCE:									
930	oddíl M21 Y-745-4	Montáže silnoproud: HROMOSVOD STRESNI CAST - revize a oprava stávajícího hromosvodu, DMT a opětovná montáž stáv. drátu a přichycení ke klemp. prvkům, vyrovnání	M	30	680,0	20 400,0		0,0	0,005	0,150	CS RONET 2024 01
	M21	MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM				20 400,0		0,0		0,150	

		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :		8 234 057
--	--	---	--	------------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:
ETAP.III-VYHLÁŠKA	Vybrané náklady dle vyhlášky č. 169 /2016 Sb		2024/I
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Účelová M.J:
	KUTNÁ HORA - KLÁŠTER SV. VORŠILY		
Projektant:	ING. VÍT MLÁZOVSKÝ	Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel:	ŘK FARNOST - ARCIDĚKANSTVÍ KUTNÁ HORA	Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:	JIRÍ MAREK	Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)			
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	%	0
	Montáž celkem	25 575	Oborová přírážka	%	0
Z	HSV celkem	25 575	Přesun stavebních kapacit	%	0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	%	0
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	%	0
:	Montáže	0	Provoz investora	%	0
	ZRN celkem	25 575	Kompletační činnost	%	0
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	%	0
II:	Technologie	0	Rezerva	%	0
VII:	Mobiliář	0		%	0
	ZRN+I+II+VII	25 575	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
	VRN celkem	0		%	0
	ORN celkem	0		%	0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		
	Náklady celkem	25 575		%	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	25 575 Kč
DPH	21,0 % činí :	5 371 Kč
Základ pro DPH	12,0 % činí :	0 Kč
DPH	12,0 % činí :	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:30 946 Kč

Poznámky:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
9	Ostatní konstrukce a práce	0	25 575	25 575
	HSV CELKEM	0	25 575	25 575
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	0	25 575	25 575

SOUPIS PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		Cenová soustava	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková		
					jednotková	celková	jednotková	celková				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		HSV:										
1	R3	oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce: Vypracování podrobného časového harmonogramu postupu prací s financním vyjádřením objemu prováděných prací.Termíny plnění této smlouvy budou v tomto podrobném časovém harmonogramu postupu prací vyjádřeny kalendárními daty splnění dílčích postupných t	kpl	1		0,0	25 575,0	25 575,0	0,000	0,000		
		9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				0,0		25 575,0		0,000		
		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :									25 575	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:		
ETAPA IV.	IV. ETAPA - VAZBY 65'-82'		2024/I		
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Účelová M.J:		
	KUTNÁ HORA - KLÁŠTER SV. VORŠILY				
Projektant:	ING. VÍT MLÁZOVSKÝ	Počet účel. měrných jednotek:			
Objednatel:	ŘK FARNOST - ARCIDĚKANSTVÍ KUTNÁ HORA	Náklady na měrnou jednotku:			
Počet listů:		Zakázkové čís.:			
Zpracovatel:	JIRÍ MAREK	Zhotovitel:			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)			
	Dodávka celkem	2 960 559	Zařízení staveniště	2,30 %	140 564
	Montáž celkem	3 150 926		%	0
Z	HSV celkem	1 525 823		%	0
R	PSV celkem	4 558 463		%	0
N	Instalace	0		%	0
:	Montáže	27 200		%	0
	ZRN celkem	6 111 486		%	0
I:	Projektové práce	0		%	0
II:	Technologie	0		%	0
VII:	Mobiliář	0		%	0
	ZRN+I+II+VII	6 111 486	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
	VRN celkem	140 564		%	0
	ORN celkem	0		%	0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		
	Náklady celkem	6 252 050		%	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum:		Jméno: Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 % činí :		6 252 050 Kč	
DPH		21,0 % činí :		1 312 930 Kč	
Základ pro DPH		12,0 % činí :		0 Kč	
DPH		12,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:				7 564 980 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
3	Svislé konstrukce	21 986	142 779	164 764
61	Úpravy povrchů vnitřní	16 277	105 516	121 793
62	Úpravy povrchů vnější	143 320	8 771	152 092
9	Ostatní konstrukce a práce	6 480	0	6 480
94	Lešení a stavební výtahy	102 881	356 614	459 495
96	Bourání konstrukcí	109 539	499 213	608 752
99	Přesun hmot	12 447	0	12 447
	HSV CELKEM	412 930	1 112 893	1 525 823
	PSV:			
712	Povlakové krytiny	21 737	61 423	83 160
762	Konstrukce tesařské	1 091 212	904 872	1 996 084
764	Konstrukce klempířské	183 341	232 432	415 772
765	Tvrdé krytiny	884 552	826 506	1 711 058
766	Konstrukce truhlářské	21 843	0	21 843
767	Kovové doplňkové konstrukce	315 370	12 800	328 170
783	Nátěry	2 375	0	2 375
	PSV CELKEM	2 520 430	2 038 033	4 558 463
	MONTÁŽNÍ PRÁCE:			
M21	Montáže silnoproud	27 200	0	27 200
	MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM	27 200	0	27 200
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	2 960 559	3 150 926	6 111 486

SOUPIS PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		Cenová soustava
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		HSV:									
	oddíl 3	Svislé konstrukce:									
1	C-318225111-0	DOPLNENI ZDIVA KAMEN - ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ KORUNY ZDI ZE SMÍŠENÉHO ZDIVA. PŘEZDĚNÍ UVOLNĚNÝCH KAMENŮ. - Z3	M3	1,836	0,0	0,0	14 040,0	25 777,4	0,477	0,876	CS RONET 2024 01
2	C-319201317-0	VYROV NEROV PODKL OMITEK MALTOU 40MM - NOVÉ MALTOVÉ LOŽE PRO ULOŽENÍ OPRÁVENÝCH POZEDNIC - Z3	M2	24,00	450,0	10 800,0	350,0	8 400,0	0,025	0,598	CS RONET 2024 01
3	C-318225111-0	DOPLNENI ZDIVA KAMEN - ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ A PŘEZDĚNÍ UVOLNĚNÉHO ZDIVA VIKÝŘE PO USAZENÍ NA NOVĚ VLOŽENOU KROKEV. - Z4	M3	0,405	3 100,0	1 255,5	5 470,0	2 215,4	0,477	0,193	CS RONET 2024 01
4	C-318225111-0	DOPLNENI ZDIVA KAMEN - OPRAVA KORUNY ZDIVA A ZAPRAVENÍ DO VHODNÉHO TVARU PRO NÁSLEDNOU POKLÁDKU PREJZOVÉ KRYTINY - Z4	M3	0,150	0,0	0,0	27 440,0	4 116,0	0,477	0,072	CS RONET 2024 01
5	C-318225111-0	DOPLNENI ZDIVA KAMEN - ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ VŠECH KORUN VNITŘNÍCH ZDI ZE SMÍŠENÉHO ZDIVA. PŘEZDĚNÍ UVOLNĚNÝCH KAMENŮ. - Z5	M3	0,410	0,0	0,0	27 440,0	11 236,7	0,477	0,195	CS RONET 2024 01
6	C-318225111-0	DOPLNENI ZDIVA KAMEN - ZEDNICKÁ OPRAVA KORUNY ŠTÍTOVÉ STĚNY VALBY. PŘEZDĚNÍ UVOLNĚNÉHO ZDIVA - Z8	M3	0,765	0,0	0,0	14 040,0	10 740,6	0,477	0,365	CS RONET 2024 01
7	C-319201317-0	VYROV NEROV PODKL OMITEK MALTOU 40MM - NOVÉ MALTOVÉ LOŽE Z MALTY M1 PRO ULOŽENÍ OPRÁVENÝCH POZEDNIC - Z8	M2	8,50	450,0	3 825,0	350,0	2 975,0	0,025	0,212	CS RONET 2024 01
8	C-318225111-0	DOPLNENI ZDIVA KAMEN - ZEDNICKÁ OPRAVA VENKOVNÍHO ODSKOKU ŠTÍTOVÉ STĚNY. PŘEZDĚNÍ UVOLNĚNÉHO ZDIVA - Z9	M3	0,088	0,0	0,0	27 440,0	2 407,9	0,477	0,042	CS RONET 2024 01
9	C-389942331-0	HELIKAL VYZT DO DRAZ D 8mm 1035MPa 1x - O5	M	33,0	185,0	6 105,0	1 670,0	55 110,0	0,002	0,061	CS RONET 2024 01
10	C-314235811-0	DOPLNENI ZDIVA KOMIN CIH PALENÝMI - Ko9	M3	0,2	0,0	0,0	49 500,0	9 900,0	2,025	0,405	CS RONET 2024 01
11	C-314235811-0	DOPLNENI ZDIVA KOMIN CIH PALENÝMI - Ko10	M3	0,2	0,0	0,0	49 500,0	9 900,0	2,025	0,405	CS RONET 2024 01
	3	SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM				21 985,5		142 778,9		3,422	
	oddíl 61	Úpravy povrchů vnitřní:									
12	C-216904212-0	OČIST ZDI STEN RUBU KLEN - OČIŠTĚNÍ A ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ RUBU VALENÝCH/ KŘÍŽOVÝCH KLENEB. - PŘESPÁROVÁNÍ - Z6 (100%plochy)	M2	126	0,0	0,0	214,0	26 964,0	0,001	0,070	CS RONET 2024 01
13	C-627452141-0	SPAROVALI BEZNE KLENEB CIHELNYCH MC - OČIŠTĚNÍ A ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ RUBU VALENÝCH/ KŘÍŽOVÝCH KLENEB. - PŘESPÁROVÁNÍ - Z6	M2	6,30	1 790,0	11 277,0	240,0	1 512,0	0,020	0,124	CS RONET 2024 01
14	C-289901111-0	VYČIST TRHLIN STEN SIR -3CM HL -15CM - LOKÁLNÍ KLÍNOVÁNÍ TRHLIN A INJEKTÁŽ - Z6	M	10	260,0	2 600,0	480,0	4 800,0	0,005	0,046	CS RONET 2024 01
15	C-289471211-0	SANOV TRHL S 5 HL 15CM SPAROVALIM MC - LOKÁLNÍ KLÍNOVÁNÍ TRHLIN A INJEKTÁŽ - Z6	M	10	240,0	2 400,0	520,0	5 200,0	0,015	0,154	CS RONET 2024 01
16	C-612441241-0	OPRAVA VNI OMITEK STEN MAL -10% - OPRAVA A DOPLNĚNÍ VNITŘNÍCH PLOCH STĚN OMÍTNUTÝCH NA HRUBO STRŽENOU JÁDROVOU OMÍTKOU - OM4	M2	42	0,0	0,0	1 240,0	52 080,0	0,005	0,219	CS RONET 2024 01
17	C-612401391-0	OPR MALÝCH PLOCH OMITEK STEN -1M2 - podstřešní část - Ko9	KS	4	0,0	0,0	1 870,0	7 480,0	0,045	0,182	CS RONET 2024 01
18	C-612401391-0	OPR MALÝCH PLOCH OMITEK STEN -1M2 - podstřešní část - Ko10	KS	4	0,0	0,0	1 870,0	7 480,0	0,045	0,182	CS RONET 2024 01
	61	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM				16 277,0		105 516,0		0,976	
	oddíl 62	Úpravy povrchů vnější:									
19	C-622401391-1	OPR MALÝCH PLOCH OMITEK STEN -5M2 - OKLEPÁNÍ STÁVAJÍCÍ A NAHOZENÍ NOVÉ NAHRUBO STRŽENÉ JÁDROVÉ OMÍTKY - Z4	KS	1	2 000,0	2 000,0	3 100,0	3 100,0	0,045	0,045	
20	C-627452911-0	VYČIST A PRESPAR STAR ZDIVA Z LOM KAM - OČIŠTĚNÍ NEOMÍTANÉHO ZDIVA, PŘESPÁROVÁNÍ - Z7	M2	9,06	85,0	770,1	110,0	996,6	0,078	0,705	CS RONET 2024 01

21	C-622903110-0	UMYTI OMITEK TLAKOVOU VODOU SLOZ 1-2 - očištění komínového zdiva - Ko9	M2	32	0,0	0,0	75,4	2 412,8	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
22	C-623428115-0	POSTRIK VNE PILIRU CISTE VAPENNY - nadstřešní část - Ko9	M2	12	240,0	2 880,0	0,0	0,0	0,003	0,034	CS RONET 2024 01
23	C-623421812-0	OMIT VNE PILIRU CISTE VAPENNE STUKOVE - nadstřešní část - Ko9	M2	12	1 340,0	16 080,0	0,0	0,0	0,023	0,276	CS RONET 2024 01
24	C-623414111-0	RENOV NATER VNE OMIT SL/PIL VAP BAR 1 - nadstřešní část - Ko9	M2	12	506,0	6 072,0	0,0	0,0	0,001	0,008	CS RONET 2024 01
25	C-624411219-0	PRIPL ZA ZRNITY PODKLAD RENOV NATERU - nadstřešní část - Ko9	M2	12	100,0	1 200,0	0,0	0,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
26	C-623471116-0	UPRAVA VNE PILIRU AKTIV STUKEM S PRIS - podstřešní část - Ko9	M2	32	850,0	27 200,0	0,0	0,0	0,004	0,138	CS RONET 2024 01
27	C-623414111-0	RENOV NATER VNE OMIT SL/PIL VAP BAR 1 - podstřešní část - Ko9	M2	32	506,0	16 192,0	0,0	0,0	0,001	0,022	CS RONET 2024 01
28	C-624411219-0	PRIPL ZA ZRNITY PODKLAD RENOV NATERU - podstřešní část - Ko9	M2	32	100,0	3 200,0	0,0	0,0	0,000	0,003	CS RONET 2024 01
29	C-622903110-0	UMYTI OMITEK TLAKOVOU VODOU SLOZ 1-2 - očištění komínového zdiva - Ko10	M2	30	0,0	0,0	75,4	2 262,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
30	C-623428115-0	POSTRIK VNE PILIRU CISTE VAPENNY - nadstřešní část - Ko10	M2	11	240,0	2 640,0	0,0	0,0	0,003	0,031	CS RONET 2024 01
31	C-623421812-0	OMIT VNE PILIRU CISTE VAPENNE STUKOVE - nadstřešní část - Ko10	M2	11	1 340,0	14 740,0	0,0	0,0	0,023	0,253	CS RONET 2024 01
32	C-623414111-0	RENOV NATER VNE OMIT SL/PIL VAP BAR 1 - nadstřešní část - Ko10	M2	11	506,0	5 566,0	0,0	0,0	0,001	0,008	CS RONET 2024 01
33	C-624411219-0	PRIPL ZA ZRNITY PODKLAD RENOV NATERU - nadstřešní část - Ko10	M2	11	100,0	1 100,0	0,0	0,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
34	C-623471116-0	UPRAVA VNE PILIRU AKTIV STUKEM S PRIS - podstřešní část - Ko10	M2	30	850,0	25 500,0	0,0	0,0	0,004	0,129	CS RONET 2024 01
35	C-623414111-0	RENOV NATER VNE OMIT SL/PIL VAP BAR 1 - podstřešní část - Ko10	M2	30	506,0	15 180,0	0,0	0,0	0,001	0,021	CS RONET 2024 01
36	C-624411219-0	PRIPL ZA ZRNITY PODKLAD RENOV NATERU - podstřešní část - Ko10	M2	30	100,0	3 000,0	0,0	0,0	0,000	0,003	CS RONET 2024 01
62 ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM						143 320,1		8 771,4		1,679	
oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:											
37	C-952902320-0	VYLUXOVANI NA SCHODISTICH - DEMONTÁŽ A ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ PO DOBU STAVBY A NÁSLEDNÁ ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZATEPLENÍ NA OČIŠTĚNÝ POVRCH KLENEB - De8 - - práce si zajistí investor	M2	0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
38	C-952901166-0	RUCNI CIST OCEL KARTACI KCE DREV - čišťení krovu vysavačem a silikonovým kartáčem - P1	M2	270	24,0	6 480,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM						6 480,0		0,0		0,000	
oddíl 94 Lešení a stavební výtahy:											
39	C-941955004-0	LESENI LEH PRAC POMOC H PODLAHY 3,5M - pracovní lešení pro tesařské, zednické a pokrývačské práce uvnitř krovu	M2	96,50	230,0	22 195,0	0,0	0,0	0,010	0,988	CS RONET 2024 01
40	C-943944122-0	MTZ LESENI PROSTOR TEZKE 600kg H 20M - lešení pro komíny	M3	126,000	0,0	0,0	180,0	22 680,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
41	C-943944822-0	DMTZ LESENI PROSTOR TEZ 600kg H 20M - lešení pro komíny	M3	126,000	0,0	0,0	80,0	10 080,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
42	C-945942120-0	MTZ LESENI ZAVESNE S KOTVENIM DO ZDI - L1	M	22,0	0,0	0,0	3 470,0	76 340,0	0,100	2,200	CS RONET 2024 01
43	C-945942211-0	PRIPL ZK MESIC POUZITI LESENI L -20M - L1	M	132,0	10,6	1 399,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
44	C-945942223-0	PRIPL K NAJMU ZA LESENAR SIT VYS 2,2M - L1	M	22,0	80,0	1 760,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
45	C-945942233-0	PRIPL K NAJMU ZA ZVYS ZABRADLI V 2,2M - L1	M	22,0	10,0	220,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
46	C-945942241-0	PRIPL K NAJMU ZA GEOTEXTILII NA PODL - L1	M	22,0	80,0	1 760,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
47	C-945942251-0	PRIPL K NAJMU ZA ZVYS NOSNOST PODLAH - L1	M	22,0	150,0	3 300,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
48	C-945942820-0	DMTZ LESENI ZAVESNE S KOTVENIM DO ZDI - L1	M	22,0	0,0	0,0	2 960,0	65 120,0	0,100	2,200	CS RONET 2024 01
49	C-945942120-0	MTZ LESENI ZAVESNE S KOTVENIM DO ZDI - L2	M	17,0	0,0	0,0	3 470,0	58 990,0	0,100	1,700	CS RONET 2024 01
50	C-945942212-0	PRIPL ZK MESIC POUZITI LESENI L -30M - L2	M	102,0	10,6	1 081,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
51	C-945942223-0	PRIPL K NAJMU ZA LESENAR SIT VYS 2,2M - L2	M	17,0	80,0	1 360,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
52	C-945942233-0	PRIPL K NAJMU ZA ZVYS ZABRADLI V 2,2M - L2	M	17,0	10,0	170,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
53	C-945942241-0	PRIPL K NAJMU ZA GEOTEXTILII NA PODL - L2	M	17,0	80,0	1 360,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
54	C-945942251-0	PRIPL K NAJMU ZA ZVYS NOSNOST PODLAH - L2	M	17,0	150,0	2 550,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
55	C-945942820-0	DMTZ LESENI ZAVESNE S KOTVENIM DO ZDI - L2	M	17,0	0,0	0,0	2 960,0	50 320,0	0,100	1,700	CS RONET 2024 01
56	C-942941022-0	MTZ LES TEZKE RAD S PODL S 2,5 H 20M - L3	M2	220,00	0,0	0,0	177,5	39 050,0	0,000	0,004	CS RONET 2024 01
57	C-942941192-0	PRIPL ZK MESIC POUZ LESENI K POL 1022 - L3 - půjčení zajistí investor	M2	0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,004	0,000	CS RONET 2024 01
58	C-942941822-0	DMTZ LES TEZKE RAD S PODL S 2,5 H 20M - L3	M2	220,00	0,0	0,0	125,0	27 500,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
59	C-941991012-0	MTZ OCHRANNE SITE LESENI H DO 30M - L3	M2	220,00	0,0	0,0	18,6	4 092,0	0,000	0,022	CS RONET 2024 01

60	C-941991192-0	PRIPL ZK MESIC POUZITI LES SITE H 30M - L3	M2	1 320,00	10,6	13 992,0	0,0	0,0	0,000	0,031	CS RONET 2024 01
61	C-941991812-0	DMTZ OCHRANNE SITE LESENI H DO 30M - L3	M2	220,00	0,0	0,0	11,1	2 442,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
62	C-949009101-0	PRESUN HMOT LESENI SAMOSTATNE BUD 50M	T	14,02	3 690,0	51 733,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
94 LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM						102 881,2		356 614,0		8,846	
oddíl 96 Bourání konstrukcí:											
63	C-979087311-0	VODOR NOSENI K NAKLADCE 10M SUTI - řezivo hranolové	T	9,017	0,0	0,0	418,0	3 769,1	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
64	C-979087391-0	PRIPL ZKD 10M VODOR NOSENI SUTI - řezivo hranolové	T	45,085	0,0	0,0	387,0	17 447,9	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
65	C-979012212-0	SVISLA DOPRAVA SUTI A VYB HMOT H -4M - řezivo hranolové	T	9,017	0,0	0,0	471,0	4 247,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
66	C-979012219-0	PRIPL ZKD 4M VYSKY SVISLE DOPR SUTI - řezivo hranolové	T	54,102	0,0	0,0	101,5	5 491,4	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
67	C-979081102-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI VYBOUR HMOT - řezivo hranolové	T	9,017	0,0	0,0	2 130,0	19 206,2	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
68	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM - řezivo hranolové	T	9,017	301,0	2 714,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
69	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU - řezivo hranolové	T	171,323	26,0	4 454,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
70	O-97916-0	SKLADKOVNE STAVEBNI DREVO - řezivo hranolové	T	9,017	2 140,0	19 296,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
71	C-960321271-0	BOURANI KCI Z MONOLIT ZELEZOBETONU - DEMONTÁŽ BETONOVÝCH KROKVÍ A VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH VRSTEV KOLEM PATY ŠTÍTOVÉ STĚNY VIKÝŘE. MONTÁŽNÍ ZAJIŠTĚNÍ, HEVEROVÁNÍ BOČNÍCH STĚN - De3 - v. 43'-45'	M3	0,750	0,0	0,0	85 000,0	63 750,0	2,641	1,981	CS RONET 2024 01
72	C-960211251-0	BOURANI KCI ZDENÝCH Z KAM/CI/B PROKL - VYSEKÁNÍ SMÍŠENÉHO ZDIVA KORUN STĚN PRO ODKRYTÍ A NÁSLEDNOU NÁHRADU, ČI OPRAVU POZEDNIC RUČNÍMI NÁSTROJI - De4 - LK zdivo	M3	2,300	0,0	0,0	3 400,0	7 820,0	2,421	5,568	CS RONET 2024 01
73	C-979022111-0	RUCNI OCISTENI KAMENE K OPET POUZITI - VYSEKÁNÍ SMÍŠENÉHO ZDIVA KORUN STĚN PRO ODKRYTÍ A NÁSLEDNOU NÁHRADU, ČI OPRAVU POZEDNIC RUČNÍMI NÁSTROJI - De4 - LK zdivo	M3	2,300	0,0	0,0	1 100,0	2 530,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
74	C-979092111-0	VYKLIZENI ULEHLE SUTI NOSENIM HL 2M - LOKÁLNÍ VYKLIZENÍ SUTI Z ŘÍMS - De9	M3	3,060	0,0	0,0	6 325,0	19 354,5	0,600	1,836	CS RONET 2024 01
75	C-979092111-0	VYKLIZENI ULEHLE SUTI NOSENIM HL 2M - LOKÁLNÍ VYKLIZENÍ SUTI Z ŘÍMS - De9	M3	0,900	0,0	0,0	6 325,0	5 692,5	0,600	0,540	CS RONET 2024 01
76	O-96407-0	ODSTRANENI OCELOVÝCH NOSNIKU - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH PŘÍLOŽEK POŠKOZENÝCH TESAŘSKÝCH PRVKŮ - ocel UPN200 - De10	T	0,225	0,0	0,0	4 780,0	1 075,5	1,144	0,257	CS RONET 2024 01
77	C-979087311-0	VODOR NOSENI K NAKLADCE 10M SUTI - tabukla demontáží	T	8,806	0,0	0,0	418,0	3 680,9	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
78	C-979087391-0	PRIPL ZKD 10M VODOR NOSENI SUTI - tabukla demontáží	T	44,030	0,0	0,0	387,0	17 039,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
79	C-979012212-0	SVISLA DOPRAVA SUTI A VYB HMOT H -4M - tabukla demontáží	T	8,806	0,0	0,0	471,0	4 147,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
80	C-979012219-0	PRIPL ZKD 4M VYSKY SVISLE DOPR SUTI - tabukla demontáží	T	52,836	0,0	0,0	101,5	5 362,9	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
81	C-979081102-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI VYBOUR HMOT - tabukla demontáží	T	8,806	0,0	0,0	2 130,0	18 756,8	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
82	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM - tabukla demontáží	T	8,806	301,0	2 650,6	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
83	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU - tabukla demontáží	T	167,314	26,0	4 350,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
84	C-979081151-0	SKLADKOVNE STAV SUT ZNECISTENA Z 5% - tabukla demontáží	T	8,806	550,0	4 843,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
85	C-977111210-0	VRT PRIKLEP BETON/KAMEN D 10MM - Šikmý vrt Ø10mm dl. 0,5m do zdíva z lomového kamene - V1	M	11,0	0,0	0,0	750,0	8 250,0	0,001	0,009	CS RONET 2024 01
86	C-979087311-0	VODOR NOSENI K NAKLADCE 10M SUTI - prejzy + střešní latě	T	45,831	0,0	0,0	418,0	19 157,4	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
87	C-979087391-0	PRIPL ZKD 10M VODOR NOSENI SUTI - prejzy + střešní latě	T	229,155	0,0	0,0	387,0	88 683,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
88	C-979012212-0	SVISLA DOPRAVA SUTI A VYB HMOT H -4M - prejzy + střešní latě	T	45,831	0,0	0,0	471,0	21 586,4	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
89	C-979012219-0	PRIPL ZKD 4M VYSKY SVISLE DOPR SUTI - prejzy + střešní latě	T	274,986	0,0	0,0	101,5	27 911,1	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
90	C-979081102-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI VYBOUR HMOT - prejzy + střešní latě	T	45,831	0,0	0,0	2 130,0	97 620,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
91	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM - prejzy + střešní latě	T	45,831	301,0	13 795,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
92	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU - prejzy + střešní latě	T	870,789	26,0	22 640,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
93	C-979081131-0	SKLADKOVNE TRIDENA SUT [BET-CI-KERAM] - prejzy	T	43,984	550,0	24 191,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
94	C-979081143-0	SKLADKOVNE STAVEBNI DREVO, DESKY, OBALY - střešní latě	T	1,847	1 700,0	3 139,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
95	C-979092111-0	VYKLIZENI ULEHLE SUTI NOSENIM HL 2M - vyklízení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	M3	0,5	6 325,0	3 162,5	6 325,0	3 162,5	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
96	C-979081001-0	NAKLADKA STAVEB SUTI DO PLAST PYTLU - vyklízení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	0,800	0,0	0,0	2 130,0	1 704,0	0,008	0,006	CS RONET 2024 01

97	C-979087311-0	VODOR NOSENÍ K NAKLADCE 10M SUTI - vyklížení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	0,800	0,0	0,0	418,0	334,4	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
98	C-979087391-0	PRIPL ZKD 10M VODOR NOSENÍ SUTI - vyklížení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	4,000	0,0	0,0	387,0	1 548,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
99	C-979012212-0	SVISLA DOPRAVA SUTI A VYB HMOT H -4M - vyklížení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	0,800	0,0	0,0	471,0	376,8	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
100	C-979012219-0	PRIPL ZKD 4M VYSKY SVISLE DOPR SUTI - vyklížení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	4,800	0,0	0,0	101,5	487,2	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
101	C-979081102-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI VYBOUR HMOT - vyklížení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	0,800	0,0	0,0	2 130,0	1 704,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
102	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM - vyklížení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	0,800	301,0	240,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
103	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU - vyklížení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	15,200	26,0	395,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
104	C-979081152-0	SKLADKOVNE STAV SUT ZNECISTENA Z 10% - vyklížení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	0,800	600,0	480,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
105	C-965042131-0	BOUR PODKLAD Z BETONU TL 10CM 4M2 - bourání betonové mazaniny koruny komínu tl. 50 mm - Ko9	M3	0,125	0,0	0,0	14 720,0	1 840,0	2,300	0,288	CS RONET 2024 01
106	C-962032611-0	BOURANI ZDIVA KOMINOVEHO CI MV,MVC - Ko9	M3	0,2	0,0	0,0	7 410,0	1 482,0	1,757	0,351	CS RONET 2024 01
107	O-97801-0	OTLUCENÍ OMITKY VAPENNE 100% - otlučení omítky v nadstřešní části - Ko9	M2	10	0,0	0,0	185,0	1 850,0	0,058	0,578	CS RONET 2024 01
108	C-965042131-0	BOUR PODKLAD Z BETONU TL 10CM 4M2 - bourání betonové mazaniny koruny komínu tl. 50 mm - Ko10	M3	0,110	0,0	0,0	14 720,0	1 619,2	2,300	0,253	CS RONET 2024 01
109	C-962032611-0	BOURANI ZDIVA KOMINOVEHO CI MV,MVC - Ko10	M3	0,2	0,0	0,0	7 410,0	1 482,0	1,757	0,351	CS RONET 2024 01
110	O-97801-0	OTLUCENÍ OMITKY VAPENNE 100% - otlučení omítky v nadstřešní části - Ko10	M2	8	0,0	0,0	185,0	1 480,0	0,058	0,462	CS RONET 2024 01
111	C-979081001-0	NAKLADKA STAVEB SUTI DO PLAST PYTLU - Ko9, Ko10	T	2,283	0,0	0,0	2 130,0	4 862,8	0,008	0,017	CS RONET 2024 01
112	C-979087311-0	VODOR NOSENÍ K NAKLADCE 10M SUTI - Ko9, Ko10	T	2,283	0,0	0,0	418,0	954,3	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
113	C-979087391-0	PRIPL ZKD 10M VODOR NOSENÍ SUTI - Ko9, Ko10	T	11,415	0,0	0,0	387,0	4 417,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
114	C-979012212-0	SVISLA DOPRAVA SUTI A VYB HMOT H -4M - Ko9, Ko10	T	2,283	0,0	0,0	471,0	1 075,3	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
115	C-979012219-0	PRIPL ZKD 4M VYSKY SVISLE DOPR SUTI - Ko9, Ko10	T	13,698	0,0	0,0	101,5	1 390,3	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
116	C-979081102-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI VYBOUR HMOT - Ko9, Ko10	T	2,283	0,0	0,0	2 130,0	4 862,8	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
117	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM - Ko9, Ko10	T	2,283	301,0	687,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
118	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU - Ko9, Ko10	T	43,377	26,0	1 127,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
119	C-979081152-0	SKLADKOVNE STAV SUT ZNECISTENA Z 10% - Ko9, Ko10	T	2,283	600,0	1 369,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM						109 539,0		499 212,9		12,497	
oddíl 99 Přesun hmot:											
120	C-999281112-0	PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 36M - stavební práce z tabulky demontáže	T	1,097	1 743,0	1 912,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
121	C-999281112-0	PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 36M - stavební práce z tabulky : zdivo	T	3,940	1 743,0	6 867,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
122	C-999281112-0	PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 36M - Ko9, Ko10	T	2,104	1 743,0	3 667,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
99 PŘESUN HMOT CELKEM						12 446,8		0,0		0,000	

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		Cenová soustava
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PSV:									
	oddíl 712	Povlakové krytiny:									
123	C-712191111-0	PROVIZ ZAKRYTÍ STRECH FOLII,PLACHTOU	M2	297,00	0,0	0,0	148,0	43 956,0	0,000	0,005	CS RONET 2024 01
124	H-67339112-1	PLACHTA ZAKRYVACI HW	M2	297,00	14,5	4 306,5	0,0	0,0	0,000	0,053	CS RONET 2024 01
125	C-998712104-0	IZOL POVLAKOVA PRESUN HMOT VYSKA -36M	T	0,059	0,0	0,0	1 697,0	100,1	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
126	C-712431101-0	IZOL POVL STRECH PASY - S2 - NOVÁ SKLADBA NÁMĚTKOVÝCH PLOCH STŘECHY	M2	83,00	0,0	0,0	200,0	16 600,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
127	H-62852276-1	PASY MODIF GLASTEK 40 SPEC MINERAL - S2 - NOVÁ SKLADBA NÁMĚTKOVÝCH PLOCH STŘECHY	M2	99,60	175,0	17 430,0	0,0	0,0	0,005	0,452	CS RONET 2024 01

128	C-998712104-0	IZOL POVLAKOVA PRESUN HMOT VYSKA -36M - S2 - NOVÁ SKLADBA NÁMĚTKOVÝCH PLOCH STŘECHY	T	0,452	0,0	0,0	1 697,0	767,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
712		POVLAKOVÉ KRYTINY CELKEM				21 736,5		61 423,2		0,511	
oddíl 713		Izolace tepelné:									
129	C-713100834-0	ODSTR IZOL TEP DESKY/PASY MINER 15CM - 2x140 mm - DEMONTÁŽ A ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ PO DOBU STAVBY A NÁSLEDNÁ ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZATEPLENÍ NA OČIŠTĚNÝ POVRCH KLENEB - De8 - práce si zajišťuje objednatel	M2	0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,006	0,000	CS RONET 2024 01
130	C-713100861-0	ODSTR IZOL TEP Z FOLIE VOLNE POLOZENE - DEMONTÁŽ A ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ PO DOBU STAVBY A NÁSLEDNÁ ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZATEPLENÍ NA OČIŠTĚNÝ POVRCH KLENEB - De8 - práce si zajišťuje objednatel	M2	0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
131	C-713121121-0	OSAZ IZOL TEPEL PODLAH POLOZENIM 2VRS - DEMONTÁŽ A ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ PO DOBU STAVBY A NÁSLEDNÁ ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZATEPLENÍ NA OČIŠTĚNÝ POVRCH KLENEB - De8 - práce si zajišťuje objednatel	M2	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
132	C-713123111-0	OSAZ IZOL FOLIOVE PREKRYTI PODLAH - DEMONTÁŽ A ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ PO DOBU STAVBY A NÁSLEDNÁ ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZATEPLENÍ NA OČIŠTĚNÝ POVRCH KLENEB - De8 - práce si zajišťuje objednatel	M2	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
133	C-998713104-0	IZOL TEPELNA PRESUN HMOT VYSKA -36M - 2x - práce si zajišťuje objednatel	T	0	2 740,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
713		IZOLACE TEPELNÉ CELKEM				0,0		0,0		0,000	
oddíl 762		Konstrukce tesařské:									
134	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - jižní strana - POI - vazba 64-69, 68-77	M	10,0	0,0	0,0	622,0	6 220,0	0,000	0,002	CS RONET 2024 01
135	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - POI - vazba 64-69, 68-77	M	10,0	0,0	0,0	1 037,0	10 370,0	0,023	0,231	CS RONET 2024 01
136	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - POI - vazba 64-69, 68-77	M2	2,18	0,0	0,0	113,0	246,7	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
137	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - POI - vazba 64-69, 68-77	M3	0,558	1 383,0	771,7	0,0	0,0	0,023	0,013	CS RONET 2024 01
138	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - POI - vazba 64-69, 68-77	M3	0,558	27 300,0	15 233,4	0,0	0,0	0,590	0,329	CS RONET 2024 01
139	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - POI - vazba 64-69, 68-77	M3	0,558	692,0	386,1	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RONET 2024 01
140	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - POI - vazba 64-69, 68-77	KS	2	0,0	0,0	1 614,0	3 228,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
141	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - POI - vazba 64-69, 68-77	T	0,377	1 118,0	421,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
142	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - jižní strana - POE - vazba 64-69, 68-77	M	5	0,0	0,0	622,0	3 110,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
143	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - POE - vazba 64-69, 68-77	M	5	0,0	0,0	1 037,0	5 185,0	0,023	0,115	CS RONET 2024 01
144	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - POE - vazba 64-69, 68-77	M2	2,18	0,0	0,0	113,0	246,7	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
145	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - POE - vazba 64-69, 68-77	M3	0,558	1 383,0	771,7	0,0	0,0	0,023	0,013	CS RONET 2024 01

146	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - POE - vazba 64-69, 68-77	M3	0,558	27 300,0	15 233,4	0,0	0,0	0,590	0,329	CS RNET 2024 01
147	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - POE - vazba 64-69, 68-77	M3	0,558	692,0	386,1	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
148	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - jižní strana - POE - vazba 64-69, 68-77	KS	2	0,0	0,0	1 614,0	3 228,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
149	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - POE - vazba 64-69, 68-77	T	0,377	1 118,0	421,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
150	C-762331922-0	VYREZ STRES VAZBY F -224cm2 DELKY -5m - jižní strana - NÁ - vazba 65-77	M	31,5	0,0	0,0	310,0	9 765,0	0,000	0,005	CS RNET 2024 01
151	C-762332932-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -224cm2 - jižní strana - NÁ - vazba 65-77	M	31,5	0,0	0,0	516,0	16 254,0	0,013	0,404	CS RNET 2024 01
152	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - NÁ - vazba 65-77	M2	19,36	0,0	0,0	113,0	2 187,8	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
153	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - NÁ - vazba 65-77	M3	0,756	1 383,0	1 045,5	0,0	0,0	0,023	0,018	CS RNET 2024 01
154	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - NÁ - vazba 65-77	M3	0,756	27 300,0	20 638,8	0,0	0,0	0,470	0,355	CS RNET 2024 01
155	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - NÁ - vazba 65-77	M3	0,756	692,0	523,2	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
156	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - NÁ - vazba 65-77	T	0,425	1 118,0	475,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
157	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - jižní strana - KR - vazba 65 - PŘEDPOKLAD	M	3	0,0	0,0	622,0	1 866,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
158	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - KR - vazba 65 - PŘEDPOKLAD	M	3	0,0	0,0	1 037,0	3 111,0	0,023	0,069	CS RNET 2024 01
159	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KR - vazba 65 - PŘEDPOKLAD	M2	2,58	0,0	0,0	113,0	291,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
160	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KR - vazba 65 - PŘEDPOKLAD	M3	0,120	1 383,0	166,0	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01

161	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - KR - vazba 65 - PŘEDPOKLAD	M3	0,120	27 300,0	3 276,0	0,0	0,0	0,470	0,056	CS RNET 2024 01
162	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KR - vazba 65 - PŘEDPOKLAD	M3	0,120	692,0	83,0	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
163	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - jižní strana - KR - vazba 65 - PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
164	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KR - vazba 65 - PŘEDPOKLAD	T	0,070	1 118,0	78,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
165	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - jižní strana - KRÁ -vazba 66 - PŘEDPOKLAD	M	2	0,0	0,0	622,0	1 244,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
166	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - KRÁ -vazba 66 - PŘEDPOKLAD	M	2	0,0	0,0	1 037,0	2 074,0	0,035	0,069	CS RNET 2024 01
167	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KRÁ - vazba 66 - PŘEDPOKLAD	M2	2,44	0,0	0,0	113,0	275,9	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
168	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KRÁ - vazba 66 - PŘEDPOKLAD	M3	0,162	1 383,0	224,0	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01
169	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - KRÁ -vazba 66 - PŘEDPOKLAD	M3	0,162	27 300,0	4 422,6	0,0	0,0	0,470	0,076	CS RNET 2024 01
170	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KRÁ - vazba 66 - PŘEDPOKLAD	M3	0,162	692,0	112,1	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
171	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F 600cm2- (dlab) - jižní strana - KRÁ -vazba 66 - PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,002	0,002	
172	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KRÁ -vazba 66 - PŘEDPOKLAD	T	0,101	1 118,0	112,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
173	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - VÝ-KR - vazba 66-68 - NOVÁ KONSTRUKCE	M	2,8	0,0	0,0	1 037,0	2 903,6	0,023	0,065	CS RNET 2024 01
174	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - VÝ-KR - vazba 66-68 - NOVÁ KONSTRUKCE	M2	2,20	0,0	0,0	113,0	248,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
175	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - VÝ-KR - vazba 66-68 - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,101	1 383,0	139,8	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RNET 2024 01

176	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - VÝ-KR - vazba 66-68 - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,101	27 300,0	2 759,5	0,0	0,0	0,470	0,048	CS RNET 2024 01
177	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - VÝ-KR - vazba 66-68 - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,101	692,0	69,9	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
178	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - VÝ-KR - vazba 66-68 - NOVÁ KONSTRUKCE	T	0,053	1 118,0	59,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
179	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - jižní strana - VT - vazba 68 - PŘEDPOKLAD	M	5	0,0	0,0	622,0	3 110,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
180	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - VT - vazba 68 - PŘEDPOKLAD	M	5	0,0	0,0	1 037,0	5 185,0	0,035	0,174	CS RNET 2024 01
181	C-762081410-0	TESAR HOBLOVÁNÍ NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - VT - vazba 68 - PŘEDPOKLAD	M2	5,81	0,0	0,0	113,0	656,4	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
182	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - VT - vazba 68 - PŘEDPOKLAD	M3	0,398	1 383,0	549,7	0,0	0,0	0,023	0,009	CS RNET 2024 01
183	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - VT - vazba 68 - PŘEDPOKLAD	M3	0,398	27 300,0	10 851,8	0,0	0,0	0,470	0,187	CS RNET 2024 01
184	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - VT - vazba 68 - PŘEDPOKLAD	M3	0,398	692,0	275,1	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
185	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 9-KOLIK F 600cm2- - jižní strana - VT - vazba 68 - PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,004	0,004	CS RNET 2024 01
186	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - VT - vazba 68 - PŘEDPOKLAD	T	0,211	1 118,0	235,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
187	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - jižní strana - KRÁ - vazba 69 - PŘEDPOKLAD	M	2	0,0	0,0	622,0	1 244,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
188	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - KRÁ - vazba 69 - PŘEDPOKLAD	M	2	0,0	0,0	1 037,0	2 074,0	0,035	0,069	CS RNET 2024 01
189	C-762081410-0	TESAR HOBLOVÁNÍ NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KRÁ - vazba 69 - PŘEDPOKLAD	M2	2,44	0,0	0,0	113,0	275,9	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
190	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KRÁ - vazba 69 - PŘEDPOKLAD	M3	0,162	1 383,0	224,0	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01

191	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - KRÁ - vazba 69 - PŘEDPOKLAD	M3	0,162	27 300,0	4 422,6	0,0	0,0	0,470	0,076	CS RNET 2024 01
192	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KRÁ - vazba 69 - PŘEDPOKLAD	M3	0,162	692,0	112,1	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
193	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F 600cm2- (dlab) - jižní strana - KRÁ - vazba 69 - PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,002	0,002	
194	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KRÁ - vazba 69 - PŘEDPOKLAD	T	0,101	1 118,0	112,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
195	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - jižní strana - KRÁ - vazba 70	M	2	0,0	0,0	622,0	1 244,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
196	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - KRÁ - vazba 70	M	2	0,0	0,0	1 037,0	2 074,0	0,035	0,069	CS RNET 2024 01
197	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KRÁ - vazba 70	M2	2,44	0,0	0,0	113,0	275,9	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
198	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KRÁ - vazba 70	M3	0,162	1 383,0	224,0	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01
199	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - KRÁ - vazba 70	M3	0,162	27 300,0	4 422,6	0,0	0,0	0,470	0,076	CS RNET 2024 01
200	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KRÁ - vazba 70	M3	0,162	692,0	112,1	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
201	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F 600cm2- (dlab) - jižní strana - KRÁ - vazba 70	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,002	0,002	
202	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KRÁ - vazba 70	T	0,101	1 118,0	112,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
203	C-762331944-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY 8m- - jižní strana - KR - vazba 70	M	9	0,0	0,0	622,0	5 598,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
204	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - KR - vazba 70	M	9	0,0	0,0	1 037,0	9 333,0	0,023	0,208	CS RNET 2024 01
205	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KR - vazba 70	M2	6,73	0,0	0,0	113,0	760,3	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
206	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KR - vazba 70	M3	0,103	1 383,0	141,9	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RNET 2024 01

207	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - KR - vazba 70	M3	0,103	27 300,0	2 801,0	0,0	0,0	0,470	0,048	CS RNET 2024 01
208	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KR - vazba 70	M3	0,103	692,0	71,0	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
209	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KR - vazba 70	T	0,058	1 118,0	64,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
210	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - jižní strana - KRÁ - vazba 71	M	2	0,0	0,0	622,0	1 244,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
211	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - KRÁ - vazba 71	M	2	0,0	0,0	1 037,0	2 074,0	0,035	0,069	CS RNET 2024 01
212	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KRÁ - vazba 71	M2	2,44	0,0	0,0	113,0	275,9	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
213	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KRÁ - vazba 71	M3	0,162	1 383,0	224,0	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01
214	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - KRÁ - vazba 71	M3	0,162	27 300,0	4 422,6	0,0	0,0	0,470	0,076	CS RNET 2024 01
215	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KRÁ - vazba 71	M3	0,162	692,0	112,1	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
216	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F 600cm2- (dlaň) - jižní strana - KRÁ - vazba 71	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,002	0,002	
217	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KRÁ - vazba 71	T	0,101	1 118,0	112,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
218	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - jižní strana - VT - vazba 72	M	3	0,0	0,0	622,0	1 866,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
219	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - VT - vazba 72	M	3	0,0	0,0	1 037,0	3 111,0	0,035	0,104	CS RNET 2024 01
220	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - VT - vazba 72	M2	3,55	0,0	0,0	113,0	401,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
221	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - VT - vazba 72	M3	0,239	1 383,0	329,8	0,0	0,0	0,023	0,006	CS RNET 2024 01
222	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - VT - vazba 72	M3	0,239	27 300,0	6 511,1	0,0	0,0	0,470	0,112	CS RNET 2024 01

223	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - VT - vazba 72	M3	0,239	692,0	165,0	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
224	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 9-KOLIK F 600cm2- - jižní strana - VT - vazba 72	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,004	0,004	CS RNET 2024 01
225	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - VT - vazba 72	T	0,141	1 118,0	157,6	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
226	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - jižní strana - KR - vazba 72	M	2	0,0	0,0	622,0	1 244,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
227	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - KR - vazba 72	M	2	0,0	0,0	1 037,0	2 074,0	0,023	0,046	CS RNET 2024 01
228	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KR - vazba 72	M2	1,59	0,0	0,0	113,0	179,9	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
229	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KR - vazba 72	M3	0,072	1 383,0	99,6	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RNET 2024 01
230	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - KR - vazba 72	M3	0,072	27 300,0	1 965,6	0,0	0,0	0,470	0,034	CS RNET 2024 01
231	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KR - vazba 72	M3	0,072	692,0	49,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
232	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - jižní strana - KR - vazba 72	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
233	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KR - vazba 72	T	0,045	1 118,0	50,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
234	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - jižní strana - VT - vazba 77 - PŘEDPOKLAD	M	3,5	0,0	0,0	622,0	2 177,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
235	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - VT - vazba 77 - PŘEDPOKLAD	M	3,5	0,0	0,0	1 037,0	3 629,5	0,035	0,121	CS RNET 2024 01
236	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - VT - vazba 77 - PŘEDPOKLAD	M2	4,38	0,0	0,0	113,0	494,9	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
237	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - VT - vazba 77 - PŘEDPOKLAD	M3	0,315	1 383,0	435,2	0,0	0,0	0,023	0,007	CS RNET 2024 01
238	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - VT - vazba 77 - PŘEDPOKLAD	M3	0,315	27 300,0	8 589,9	0,0	0,0	0,470	0,148	CS RNET 2024 01
239	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - VT - vazba 77 - PŘEDPOKLAD	M3	0,315	692,0	217,7	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
240	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 9-KOLIK F 600cm2- - jižní strana - VT - vazba 77 - PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,004	0,004	CS RNET 2024 01
241	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - VT - vazba 77 - PŘEDPOKLAD	T	0,281	1 118,0	314,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
242	C-762331944-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY 8m- - jižní strana - KR - vazba 77	M	9	0,0	0,0	622,0	5 598,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01

243	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana	M	9	0,0	0,0	1 037,0	9 333,0	0,023	0,208	CS RONET 2024 01
244	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana	M2	6,64	0,0	0,0	113,0	749,9	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
245	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana	M3	0,300	1 383,0	414,5	0,0	0,0	0,023	0,007	CS RONET 2024 01
246	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana	M3	0,300	27 300,0	8 181,8	0,0	0,0	0,470	0,141	CS RONET 2024 01
247	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana	M3	0,300	692,0	207,4	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RONET 2024 01
248	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana	T	0,157	1 118,0	175,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
249	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - jižní strana - VAS - vazba 68-72	M	4,5	0,0	0,0	622,0	2 799,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
250	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - VAS - vazba 68-72	M	4,5	0,0	0,0	1 037,0	4 666,5	0,023	0,104	CS RONET 2024 01
251	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - VAS - vazba 68-72	M2	3,59	0,0	0,0	113,0	405,2	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
252	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - VAS - vazba 68-72	M3	0,170	1 383,0	235,2	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RONET 2024 01
253	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - VAS - vazba 68-72	M3	0,170	27 300,0	4 643,7	0,0	0,0	0,470	0,080	CS RONET 2024 01
254	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - VAS - vazba 68-72	M3	0,170	692,0	117,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
255	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - jižní strana - VAS - vazba 68-72	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,001	0,001	CS RONET 2024 01
256	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - VAS - vazba 68-72	T	0,094	1 118,0	105,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
257	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - VÝ-KR - vazba 72-77 - NOVÁ KONSTRUKCE	M	2,5	0,0	0,0	1 037,0	2 592,5	0,023	0,058	CS RONET 2024 01
258	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - VÝ-KR - vazba 72-77 - NOVÁ KONSTRUKCE	M2	1,92	0,0	0,0	113,0	216,8	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
259	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - VÝ-KR - vazba 72-77 - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,086	1 383,0	118,2	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RONET 2024 01
260	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - VÝ-KR - vazba 72-77 - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,086	27 300,0	2 334,2	0,0	0,0	0,470	0,040	CS RONET 2024 01

261	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - VÝ-KR - vazba 72-77 - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,086	692,0	59,2	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
262	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - VÝ-KR - vazba 72-77 - NOVÁ KONSTRUKCE	T	0,050	1 118,0	55,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
263	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - jižní strana - VAH - vazba 64-68 - V PŘÍPADĚ STÁV. DĚLENÍ VAS VE VAZBĚ 64 BUDE PROVEDENA NÁHRADA	M	4,5	0,0	0,0	622,0	2 799,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
264	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - VAH - vazba 64-68 - V PŘÍPADĚ STÁV. DĚLENÍ VAS VE VAZBĚ 64 BUDE PROVEDENA NÁHRADA	M	4,5	0,0	0,0	1 037,0	4 666,5	0,023	0,104	CS RNET 2024 01
265	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - VAH - vazba 64-68 - V PŘÍPADĚ STÁV. DĚLENÍ VAS VE VAZBĚ 64 BUDE PROVEDENA NÁHRADA	M2	4,52	0,0	0,0	113,0	511,2	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
266	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - VAH - vazba 64-68 - V PŘÍPADĚ STÁV. DĚLENÍ VAS VE VAZBĚ 64 BUDE PROVEDENA NÁHRADA	M3	0,257	1 383,0	354,7	0,0	0,0	0,023	0,006	CS RNET 2024 01
267	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - VAH - vazba 64-68 - V PŘÍPADĚ STÁV. DĚLENÍ VAS VE VAZBĚ 64 BUDE PROVEDENA NÁHRADA	M3	0,257	27 300,0	7 002,5	0,0	0,0	0,470	0,121	CS RNET 2024 01
268	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - VAH - vazba 64-68 - V PŘÍPADĚ STÁV. DĚLENÍ VAS VE VAZBĚ 64 BUDE PROVEDENA NÁHRADA	M3	0,257	692,0	177,5	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
269	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - VAH - vazba 64-68 - V PŘÍPADĚ STÁV. DĚLENÍ VAS VE VAZBĚ 64 BUDE PROVEDENA NÁHRADA	T	0,140	1 118,0	156,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
270	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - ŠS - vazba 81 - NOVÁ KONSTRUKCE	M	5,5	0,0	0,0	1 037,0	5 703,5	0,023	0,127	CS RNET 2024 01
271	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - ŠS - vazba 81 - NOVÁ KONSTRUKCE	M2	4,02	0,0	0,0	113,0	454,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
272	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - ŠS - vazba 81 - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,173	1 383,0	239,6	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01
273	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - ŠS - vazba 81 - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,173	27 300,0	4 729,7	0,0	0,0	0,470	0,081	CS RNET 2024 01
274	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - ŠS - vazba 81 - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,173	692,0	119,9	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
275	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - ŠS - vazba 81 - NOVÁ KONSTRUKCE	T	0,093	1 118,0	104,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
276	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - PÁ - vazba 81 - NOVÁ KONSTRUKCE	M	2,5	0,0	0,0	1 037,0	2 592,5	0,023	0,058	CS RNET 2024 01

277	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - PÁ - vazba 81 - NOVÁ KONSTRUKCE	M2	1,86	0,0	0,0	113,0	210,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
278	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - PÁ - vazba 81 - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,079	1 383,0	108,9	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RNET 2024 01
279	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - PÁ - vazba 81 - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,079	27 300,0	2 149,9	0,0	0,0	0,470	0,037	CS RNET 2024 01
280	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - PÁ - vazba 81 - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,079	692,0	54,5	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
281	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - PÁ - vazba 81 - NOVÁ KONSTRUKCE	T	0,046	1 118,0	51,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
282	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - jižní strana - KRÁ - vazba 82	M	2,5	0,0	0,0	622,0	1 555,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
283	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - KRÁ - vazba 82	M	2,5	0,0	0,0	1 037,0	2 592,5	0,023	0,058	CS RNET 2024 01
284	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KRÁ - vazba 82	M2	1,86	0,0	0,0	113,0	210,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
285	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KRÁ - vazba 82	M3	0,080	1 383,0	110,6	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RNET 2024 01
286	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - jižní strana - KRÁ - vazba 82	M3	0,080	27 300,0	2 184,0	0,0	0,0	0,470	0,038	CS RNET 2024 01
287	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KRÁ - vazba 82	M3	0,080	692,0	55,4	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
288	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F 450cm2- (dlab) - jižní strana - KRÁ - vazba 82	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,002	0,002	
289	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KRÁ - vazba 82	T	0,049	1 118,0	54,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
290	C-762331943-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -8m - severní strana - POI - vazba 67"-72"	M	5,5	0,0	0,0	622,0	3 421,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
291	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - POI - vazba 67"-72"	M	5,5	0,0	0,0	1 037,0	5 703,5	0,023	0,127	CS RNET 2024 01
292	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - POI - vazba 67"-72"	M2	4,37	0,0	0,0	113,0	493,3	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
293	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - POI - vazba 67"-72"	M3	0,208	1 383,0	287,5	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RNET 2024 01

294	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - POI - vazba 67'-72'	M3	0,208	27 300,0	5 675,7	0,0	0,0	0,590	0,123	CS RNET 2024 01
295	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - POI - vazba 67'-72'	M3	0,208	692,0	143,9	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
296	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - severní strana - POI - vazba 67'-72'	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
297	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - POI - vazba 67'-72'	T	0,139	1 118,0	155,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
298	C-762331943-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -8m - severní strana - POE - vazba 67'-72'	M	5,5	0,0	0,0	622,0	3 421,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
299	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - POE - vazba 67'-72'	M	5,5	0,0	0,0	1 037,0	5 703,5	0,023	0,127	CS RNET 2024 01
300	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - POE - vazba 67'-72'	M2	4,37	0,0	0,0	113,0	493,3	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
301	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - POE - vazba 67'-72'	M3	0,208	1 383,0	287,5	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RNET 2024 01
302	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - POE - vazba 67'-72'	M3	0,208	27 300,0	5 675,7	0,0	0,0	0,590	0,123	CS RNET 2024 01
303	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - POE - vazba 67'-72'	M3	0,208	692,0	143,9	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
304	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - severní strana - POE - vazba 67'-72'	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
305	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - POE - vazba 67'-72'	T	0,139	1 118,0	155,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
306	C-762331943-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -8m - severní strana - POI - vazba 71'-77' - PŘEPLÁTOVÁNÍ V NÁROŽÍ	M	6	0,0	0,0	622,0	3 732,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
307	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - POI - vazba 71'-77' - PŘEPLÁTOVÁNÍ V NÁROŽÍ	M	6	0,0	0,0	1 037,0	6 222,0	0,023	0,139	CS RNET 2024 01
308	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - POI - vazba 71'-77' - PŘEPLÁTOVÁNÍ V NÁROŽÍ	M2	4,76	0,0	0,0	113,0	537,4	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
309	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - POI - vazba 71'-77' - PŘEPLÁTOVÁNÍ V NÁROŽÍ	M3	0,227	1 383,0	313,7	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RNET 2024 01

310	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - POI - vazba 71'-77' - PŘEPLÁTOVÁNÍ V NÁROŽÍ	M3	0,227	27 300,0	6 191,6	0,0	0,0	0,590	0,134	CS RNET 2024 01
311	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - POI - vazba 71'-77' - PŘEPLÁTOVÁNÍ V NÁROŽÍ	M3	0,227	692,0	156,9	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
312	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - severní strana - POI - vazba 71'-77' - PŘEPLÁTOVÁNÍ V NÁROŽÍ	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
313	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - POI - vazba 71'-77' - PŘEPLÁTOVÁNÍ V NÁROŽÍ	T	0,151	1 118,0	168,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
314	C-762331943-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -8m - severní strana - POE - vazba 67'-72' - PŘEPLÁTOVÁNÍ V NÁROŽÍ	M	4	0,0	0,0	622,0	2 488,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
315	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - POE - vazba 67'-72' - PŘEPLÁTOVÁNÍ V NÁROŽÍ	M	4	0,0	0,0	1 037,0	4 148,0	0,023	0,092	CS RNET 2024 01
316	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - POE - vazba 67'-72' - PŘEPLÁTOVÁNÍ V NÁROŽÍ	M2	3,20	0,0	0,0	113,0	361,1	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
317	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - POE - vazba 67'-72' - PŘEPLÁTOVÁNÍ V NÁROŽÍ	M3	0,151	1 383,0	209,1	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01
318	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - POE - vazba 67'-72' - PŘEPLÁTOVÁNÍ V NÁROŽÍ	M3	0,151	27 300,0	4 127,8	0,0	0,0	0,590	0,089	CS RNET 2024 01
319	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - POE - vazba 67'-72' - PŘEPLÁTOVÁNÍ V NÁROŽÍ	M3	0,151	692,0	104,6	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
320	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - severní strana - POE - vazba 67'-72' - PŘEPLÁTOVÁNÍ V NÁROŽÍ	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
321	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - POE - vazba 67'-72' - PŘEPLÁTOVÁNÍ V NÁROŽÍ	T	0,104	1 118,0	116,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
322	C-762331943-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -8m - severní strana - POI - vazba 77'-81'	M	5,5	0,0	0,0	622,0	3 421,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
323	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - POI - vazba 77'-81'	M	5,5	0,0	0,0	1 037,0	5 703,5	0,023	0,127	CS RNET 2024 01
324	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - POI - vazba 77'-81'	M2	4,37	0,0	0,0	113,0	493,3	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
325	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - POI - vazba 77'-81'	M3	0,208	1 383,0	287,5	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RNET 2024 01

326	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šifky, zbarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - POI - vazba 77'-81'	M3	0,208	27 300,0	5 675,7	0,0	0,0	0,590	0,123	CS RNET 2024 01
327	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - POI - vazba 77'-81'	M3	0,208	692,0	143,9	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
328	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - severní strana - POI - vazba 77'-81'	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
329	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - POI - vazba 77'-81'	T	0,139	1 118,0	155,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
330	C-762331943-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -8m - severní strana - POE - vazba 77'-81'	M	5,5	0,0	0,0	622,0	3 421,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
331	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - POE - vazba 77'-81'	M	5,5	0,0	0,0	1 037,0	5 703,5	0,023	0,127	CS RNET 2024 01
332	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - POE - vazba 77'-81'	M2	4,37	0,0	0,0	113,0	493,3	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
333	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - POE - vazba 77'-81'	M3	0,208	1 383,0	287,5	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RNET 2024 01
334	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šifky, zbarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - POE - vazba 77'-81'	M3	0,208	27 300,0	5 675,7	0,0	0,0	0,590	0,123	CS RNET 2024 01
335	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - POE - vazba 77'-81'	M3	0,208	692,0	143,9	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
336	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - severní strana - POE - vazba 77'-81'	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
337	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - POE - vazba 77'-81'	T	0,139	1 118,0	155,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
338	C-762331922-0	VYREZ STRES VAZBY F -224cm2 DELKY -5m - severní strana - NÁ - vazba 65'-81'	M	56,0	0,0	0,0	310,0	17 360,0	0,000	0,009	CS RNET 2024 01
339	C-762332932-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -224cm2 - severní strana - NÁ - vazba 65'-81'	M	56,0	0,0	0,0	516,0	28 896,0	0,013	0,718	CS RNET 2024 01
340	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - NÁ - vazba 65'-81'	M2	34,32	0,0	0,0	113,0	3 877,8	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
341	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - NÁ - vazba 65'-81'	M3	1,254	1 383,0	1 734,8	0,0	0,0	0,023	0,029	CS RNET 2024 01

342	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - NÁ - vazba 65'-81'	M3	1,254	27 300,0	34 245,1	0,0	0,0	0,470	0,590	CS RNET 2024 01
343	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - NÁ - vazba 65'-81'	M3	1,254	692,0	868,0	0,0	0,0	0,002	0,002	CS RNET 2024 01
344	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - NÁ - vazba 65'-81'	T	0,705	1 118,0	788,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
345	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - severní strana - VÝ-VT - vazba 64'-68'	M	4,5	0,0	0,0	622,0	2 799,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
346	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - VÝ-VT - vazba 64'-68'	M	4,5	0,0	0,0	1 037,0	4 666,5	0,035	0,156	CS RNET 2024 01
347	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VÝ-VT - vazba 64'-68'	M2	4,62	0,0	0,0	113,0	522,1	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
348	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VÝ-VT - vazba 64'-68'	M3	0,270	1 383,0	373,4	0,0	0,0	0,023	0,006	CS RNET 2024 01
349	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - VÝ-VT - vazba 64'-68'	M3	0,270	27 300,0	7 371,0	0,0	0,0	0,470	0,127	CS RNET 2024 01
350	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VÝ-VT - vazba 64'-68'	M3	0,270	692,0	186,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
351	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VÝ-VT - vazba 64'-68'	T	0,147	1 118,0	164,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
352	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - severní strana - KRÁ - vazba 65'	M	2,3	0,0	0,0	622,0	1 430,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
353	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - KRÁ - vazba 65'	M	2,3	0,0	0,0	1 037,0	2 385,1	0,035	0,080	CS RNET 2024 01
354	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KRÁ - vazba 65'	M2	0,25	0,0	0,0	113,0	27,9	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
355	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KRÁ - vazba 65'	M3	0,130	1 383,0	179,4	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01
356	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KRÁ - vazba 65'	M3	0,130	27 300,0	3 541,4	0,0	0,0	0,470	0,061	CS RNET 2024 01

357	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KRÁ - vazba 65'	M3	0,130	692,0	89,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
358	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F 600cm2- (dlab) - severní strana - KRÁ -vazba 65'	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,002	0,002	
359	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KRÁ - vazba 65'	T	0,071	1 118,0	79,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
360	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - severní strana - KR - vazba 65'	M	4	0,0	0,0	622,0	2 488,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
361	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 65'	M	4	0,0	0,0	1 037,0	4 148,0	0,023	0,092	CS RNET 2024 01
362	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 65'	M2	3,03	0,0	0,0	113,0	342,2	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
363	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 65'	M3	0,137	1 383,0	189,2	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01
364	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KR - vazba 65'	M3	0,137	27 300,0	3 734,6	0,0	0,0	0,470	0,064	CS RNET 2024 01
365	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 65'	M3	0,137	692,0	94,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
366	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba 65'	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
367	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 65'	T	0,103	1 118,0	115,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
368	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - DI - vazba 64'-65' - PLÁTOVÁNÍ NA VAS	M	2,5	0,0	0,0	622,0	1 555,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
369	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - DI - vazba 64'-65' - PLÁTOVÁNÍ NA VAS	M	2,5	0,0	0,0	1 037,0	2 592,5	0,023	0,058	CS RNET 2024 01
370	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - DI - vazba 64'-65' - PLÁTOVÁNÍ NA VAS	M2	1,76	0,0	0,0	113,0	198,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
371	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - DI - vazba 64'-65' - PLÁTOVÁNÍ NA VAS	M3	0,072	1 383,0	99,8	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RNET 2024 01
372	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - DI - vazba 64'-65' - PLÁTOVÁNÍ NA VAS	M3	0,072	27 300,0	1 970,7	0,0	0,0	0,470	0,034	CS RNET 2024 01
373	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - DI - vazba 64'-65' - PLÁTOVÁNÍ NA VAS	M3	0,072	692,0	50,0	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
374	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - DI - vazba 64'-65' - PLÁTOVÁNÍ NA VAS	T	0,314	1 118,0	351,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
375	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - VÝ-KR - vazba 65'-67' - NOVÝ PRVEK	M	2,5	0,0	0,0	1 037,0	2 592,5	0,023	0,058	CS RNET 2024 01
376	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VÝ-KR - vazba 65'-67' - NOVÝ PRVEK	M2	1,86	0,0	0,0	113,0	210,7	0,000	0,000	CS RNET 2024 01

377	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VÝ-KR - vazba 65'-67' - NOVÝ PRVEK	M3	0,081	1 383,0	112,0	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RONET 2024 01
378	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šífka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šífky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - VÝ-KR - vazba 65'-67' - NOVÝ PRVEK	M3	0,081	27 300,0	2 211,3	0,0	0,0	0,470	0,038	CS RONET 2024 01
379	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VÝ-KR - vazba 65'-67' - NOVÝ PRVEK	M3	0,081	692,0	56,1	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
380	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VÝ-KR - vazba 65'-67' - NOVÝ PRVEK	T	0,048	1 118,0	53,7	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
381	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - KR - vazba 66'p	M	3	0,0	0,0	622,0	1 866,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
382	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 66'p	M	3	0,0	0,0	1 037,0	3 111,0	0,023	0,069	CS RONET 2024 01
383	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 66'p	M2	1,20	0,0	0,0	113,0	135,1	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
384	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 66'p	M3	0,105	1 383,0	145,6	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RONET 2024 01
385	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šífka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šífky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KR - vazba 66'p	M3	0,105	27 300,0	2 874,7	0,0	0,0	0,470	0,049	CS RONET 2024 01
386	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 66'p	M3	0,105	692,0	72,9	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
387	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba 66'p	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,001	0,001	CS RONET 2024 01
388	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 66'p	T	0,061	1 118,0	68,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
389	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - severní strana - VAS - vazba 64'-68'	M	4,5	0,0	0,0	622,0	2 799,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
390	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - VAS - vazba 64'-68'	M	4,5	0,0	0,0	1 037,0	4 666,5	0,023	0,104	CS RONET 2024 01
391	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VAS - vazba 64'-68'	M2	3,49	0,0	0,0	113,0	394,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
392	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VAS - vazba 64'-68'	M3	0,162	1 383,0	224,0	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RONET 2024 01

393	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - VAS - vazba 64'-68'	M3	0,162	27 300,0	4 422,6	0,0	0,0	0,470	0,076	CS RNET 2024 01
394	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VAS - vazba 64'-68'	M3	0,162	692,0	112,1	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
395	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VAS - vazba 64'-68'	T	0,089	1 118,0	99,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
396	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - severní strana - KRÁ - vazba 67'	M	2,3	0,0	0,0	622,0	1 430,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
397	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - KRÁ - vazba 67'	M	2,3	0,0	0,0	1 037,0	2 385,1	0,035	0,080	CS RNET 2024 01
398	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KRÁ - vazba 67'	M2	0,25	0,0	0,0	113,0	27,9	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
399	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KRÁ -vazba 67'	M3	0,130	1 383,0	179,4	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01
400	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KRÁ -vazba 67'	M3	0,130	27 300,0	3 541,4	0,0	0,0	0,470	0,061	CS RNET 2024 01
401	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KRÁ - vazba 67'	M3	0,130	692,0	89,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
402	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F 600cm2- (dlaň) - severní strana - KRÁ -vazba 67'	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,002	0,002	
403	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KRÁ - vazba 67'	T	0,071	1 118,0	79,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
404	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - severní strana - KR - vazba 67'	M	3,5	0,0	0,0	622,0	2 177,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
405	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 67'	M	3,5	0,0	0,0	1 037,0	3 629,5	0,023	0,081	CS RNET 2024 01
406	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 67'	M2	2,58	0,0	0,0	113,0	292,1	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
407	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 67'	M3	0,113	1 383,0	156,8	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01

408	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KR - vazba 67'	M3	0,113	27 300,0	3 095,8	0,0	0,0	0,470	0,053	CS RNET 2024 01
409	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 67'	M3	0,113	692,0	78,5	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
410	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba 67'	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
411	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 67'	T	0,065	1 118,0	72,7	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
412	C-762331953-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -8m - severní strana - VAD - vazba 67'-72'	M	5,5	0,0	0,0	622,0	3 421,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
413	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - VAD - vazba 67'-72'	M	5,5	0,0	0,0	1 037,0	5 703,5	0,035	0,191	CS RNET 2024 01
414	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VAD - vazba 67'-72'	M2	5,85	0,0	0,0	113,0	660,8	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
415	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VAD - vazba 67'-72'	M3	0,352	1 383,0	486,8	0,0	0,0	0,023	0,008	CS RNET 2024 01
416	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - VAD - vazba 67'-72'	M3	0,352	27 300,0	9 609,6	0,0	0,0	0,470	0,165	CS RNET 2024 01
417	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VAD - vazba 67'-72'	M3	0,352	692,0	243,6	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
418	C-762314136-0	DREV SPOJ F 600-cm2-(motýlek) - severní strana - VAD - vazba 67'-72'	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,002	0,002	CS RNET 2024 01
419	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VAD - vazba 67'-72'	T	0,191	1 118,0	213,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
420	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - severní strana - KR - vazba 67'	M	5	0,0	0,0	622,0	3 110,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
421	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 68'	M	5	0,0	0,0	1 037,0	5 185,0	0,023	0,115	CS RNET 2024 01
422	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 68'	M2	3,66	0,0	0,0	113,0	414,1	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
423	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 68'	M3	0,162	1 383,0	224,0	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01

424	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KR - vazba 68'	M3	0,162	27 300,0	4 422,6	0,0	0,0	0,470	0,076	CS RNET 2024 01
425	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 68'	M3	0,162	692,0	112,1	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
426	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba 68'	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
427	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 68'	T	0,089	1 118,0	99,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
428	C-762331921-0	VYREZ STRES VAZBY F -224cm2 DELKY -3m - severní strana - ŠS - vazba 68'	M	1	0,0	0,0	310,0	310,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
429	C-762332932-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -224cm2 - severní strana - ŠS - vazba 68'	M	1	0,0	0,0	516,0	516,0	0,013	0,013	CS RNET 2024 01
430	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - ŠS - vazba 68'	M2	0,71	0,0	0,0	113,0	80,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
431	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - ŠS - vazba 68'	M3	0,017	1 383,0	23,2	0,0	0,0	0,023	0,000	CS RNET 2024 01
432	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - ŠS - vazba 68'	M3	0,017	27 300,0	458,6	0,0	0,0	0,470	0,008	CS RNET 2024 01
433	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - ŠS - vazba 68'	M3	0,017	692,0	11,6	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
434	C-762314142-0	DREV PLATOVY SPOJ 4-KOLIK F -224cm2 - severní strana - ŠS - vazba 68'	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
435	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - ŠS - vazba 68'	T	0,013	1 118,0	14,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
436	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - severní strana - VT - vazba 68'	M	4	0,0	0,0	622,0	2 488,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
437	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - VT - vazba 68'	M	4	0,0	0,0	1 037,0	4 148,0	0,035	0,139	CS RNET 2024 01
438	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VT - vazba 68'	M2	4,76	0,0	0,0	113,0	538,4	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
439	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VT - vazba 68'	M3	0,329	1 383,0	454,5	0,0	0,0	0,023	0,008	CS RNET 2024 01

440	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - VT - vazba 68'	M3	0,329	27 300,0	8 970,8	0,0	0,0	0,470	0,154	CS RNET 2024 01
441	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VT - vazba 68'	M3	0,329	692,0	227,4	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
442	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 9-KOLIK F 600cm2- - severní strana - VT - vazba 68'	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,004	0,004	CS RNET 2024 01
443	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VT - vazba 68'	T	0,187	1 118,0	209,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
444	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - severní strana - KRÁ - vazba 69'	M	2,3	0,0	0,0	622,0	1 430,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
445	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - KRÁ - vazba 69'	M	2,3	0,0	0,0	1 037,0	2 385,1	0,035	0,080	CS RNET 2024 01
446	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KRÁ - vazba 69'	M2	0,25	0,0	0,0	113,0	27,9	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
447	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KRÁ -vazba 69'	M3	0,130	1 383,0	179,4	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01
448	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KRÁ -vazba 69'	M3	0,130	27 300,0	3 541,4	0,0	0,0	0,470	0,061	CS RNET 2024 01
449	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KRÁ - vazba 69'	M3	0,130	692,0	89,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
450	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F 600cm2- (dlab) - severní strana - KRÁ -vazba 69'	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,002	0,002	
451	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KRÁ - vazba 69'	T	0,071	1 118,0	79,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
452	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - KR - vazba 69'-PŘEDPOKLAD	M	2	0,0	0,0	622,0	1 244,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
453	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 69'-PŘEDPOKLAD	M	2	0,0	0,0	1 037,0	2 074,0	0,023	0,046	CS RNET 2024 01
454	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 69'-PŘEDPOKLAD	M2	1,50	0,0	0,0	113,0	170,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
455	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 69'-PŘEDPOKLAD	M3	0,065	1 383,0	89,6	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RNET 2024 01

456	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KR - vazba 69'-PŘEDPOKLAD	M3	0,065	27 300,0	1 769,0	0,0	0,0	0,470	0,030	CS RNET 2024 01
457	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 69'-PŘEDPOKLAD	M3	0,065	692,0	44,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
458	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba 69'-PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
459	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 69'-PŘEDPOKLAD	T	0,041	1 118,0	45,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
460	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - severní strana - KRÁ - vazba 69'-PŘEDPOKLAD	M	2	0,0	0,0	622,0	1 244,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
461	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - KRÁ - vazba 70'-PŘEDPOKLAD	M	2	0,0	0,0	1 037,0	2 074,0	0,035	0,069	CS RNET 2024 01
462	C-762081410-0	TESAR HOBLOVÁNÍ NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KRÁ - vazba 70'-PŘEDPOKLAD	M2	0,21	0,0	0,0	113,0	24,2	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
463	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KRÁ -vazba 70'-PŘEDPOKLAD	M3	0,113	1 383,0	156,0	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01
464	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KRÁ -vazba 70'-PŘEDPOKLAD	M3	0,113	27 300,0	3 079,4	0,0	0,0	0,470	0,053	CS RNET 2024 01
465	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KRÁ - vazba 70'-PŘEDPOKLAD	M3	0,113	692,0	78,1	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
466	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F 600cm2- (dlaň) - severní strana - KRÁ -vazba 70'-PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,002	0,002	
467	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KRÁ - vazba 70'-PŘEDPOKLAD	T	0,071	1 118,0	79,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
468	C-762331911-0	VYREZ STRES VAZBY F -120cm2 DELKY -3m - severní strana - KR - vazba 70'- PŘEDPOKLAD	M	1	0,0	0,0	166,0	166,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
469	C-762332931-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -120cm2 - severní strana - KR - vazba 70'- PŘEDPOKLAD	M	1	0,0	0,0	277,0	277,0	0,006	0,006	CS RNET 2024 01
470	C-762081410-0	TESAR HOBLOVÁNÍ NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 70'- PŘEDPOKLAD	M2	0,50	0,0	0,0	113,0	56,7	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
471	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 70'- PŘEDPOKLAD	M3	0,011	1 384,0	14,9	0,0	0,0	0,023	0,000	CS RNET 2024 01

472	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KR - vazba 70' - PŘEDPOKLAD	M3	0,011	27 300,0	294,8	0,0	0,0	0,470	0,005	CS RNET 2024 01
473	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 70' - PŘEDPOKLAD	M3	0,011	692,0	7,5	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
474	C-762314142-0	DREV PLATOVY SPOJ 4-KOLIK F -224cm2 - severní strana - KR - vazba 70' - PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
475	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 70' - PŘEDPOKLAD	T	0,009	1 118,0	10,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
476	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - severní strana - KRÁ - vazba 71'	M	2,3	0,0	0,0	622,0	1 430,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
477	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - KRÁ - vazba 71'	M	2,3	0,0	0,0	1 037,0	2 385,1	0,035	0,080	CS RNET 2024 01
478	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KRÁ - vazba 71'	M2	2,30	0,0	0,0	113,0	259,7	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
479	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KRÁ - vazba 71'	M3	0,130	1 383,0	179,4	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01
480	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KRÁ - vazba 71'	M3	0,130	27 300,0	3 541,4	0,0	0,0	0,470	0,061	CS RNET 2024 01
481	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KRÁ - vazba 71'	M3	0,130	692,0	89,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
482	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F 600cm2- (dlab) - severní strana - KRÁ - vazba 71'	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,002	0,002	
483	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KRÁ - vazba 71'	T	0,071	1 118,0	79,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
484	C-762331943-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -8m - severní strana - KR - vazba 71'	M	6	0,0	0,0	622,0	3 732,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
485	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 71'	M	6	0,0	0,0	1 037,0	6 222,0	0,023	0,139	CS RNET 2024 01
486	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 71'	M2	4,57	0,0	0,0	113,0	516,4	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
487	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 71'	M3	0,211	1 383,0	291,7	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RNET 2024 01

488	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KR - vazba 71'	M3	0,211	27 300,0	5 757,6	0,0	0,0	0,470	0,099	CS RNET 2024 01
489	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 71'	M3	0,211	692,0	145,9	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
490	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba 71'	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
491	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 71'	T	0,113	1 118,0	126,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
492	C-762331943-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -8m - severní strana - DI - vazba 71'-72' - PLÁTOVÁNÍ NA VAS	M	2,5	0,0	0,0	622,0	1 555,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
493	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - DI - vazba 71'-72' - PLÁTOVÁNÍ NA VAS	M	2,5	0,0	0,0	1 037,0	2 592,5	0,023	0,058	CS RNET 2024 01
494	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - DI - vazba 71'-72' - PLÁTOVÁNÍ NA VAS	M2	1,65	0,0	0,0	113,0	186,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
495	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - DI - vazba 71'-72' - PLÁTOVÁNÍ NA VAS	M3	0,064	1 383,0	88,5	0,0	0,0	0,023	0,001	CS RNET 2024 01
496	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - DI - vazba 71'-72' - PLÁTOVÁNÍ NA VAS	M3	0,064	27 300,0	1 747,2	0,0	0,0	0,470	0,030	CS RNET 2024 01
497	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - DI - vazba 71'-72' - PLÁTOVÁNÍ NA VAS	M3	0,064	692,0	44,3	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
498	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - DI - vazba 71'-72' - PLÁTOVÁNÍ NA VAS	T	0,037	1 118,0	41,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
499	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - VÝ-KR - vazba 71'-72' - NOVÝ PRVEK	M	1,5	0,0	0,0	1 037,0	1 555,5	0,023	0,035	CS RNET 2024 01
500	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VÝ-KR - vazba 71'-72' - NOVÝ PRVEK	M2	1,18	0,0	0,0	113,0	133,2	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
501	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VÝ-KR - vazba 71'-72' - NOVÝ PRVEK	M3	0,051	1 383,0	71,0	0,0	0,0	0,023	0,001	CS RNET 2024 01
502	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - VÝ-KR - vazba 71'-72' - NOVÝ PRVEK	M3	0,051	27 300,0	1 401,5	0,0	0,0	0,470	0,024	CS RNET 2024 01

503	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VÝ-KR - vazba 71'-72' - NOVÝ PRVEK	M3	0,051	692,0	35,5	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
504	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VÝ-KR - vazba 71'-72' - NOVÝ PRVEK	T	0,033	1 118,0	36,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
505	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - PVZ - DEMONTÁŽ - vazba 72' - De2	M	1	0,0	0,0	622,0	622,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
506	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - severní strana - ŠS - vazba 72'	M	2,5	0,0	0,0	622,0	1 555,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
507	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - ŠS - vazba 72'	M	2,5	0,0	0,0	1 037,0	2 592,5	0,035	0,087	CS RNET 2024 01
508	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - ŠS - vazba 72'	M2	2,64	0,0	0,0	113,0	298,7	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
509	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - ŠS - vazba 72'	M3	0,148	1 383,0	204,7	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01
510	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - ŠS - vazba 72'	M3	0,148	27 300,0	4 040,4	0,0	0,0	0,470	0,070	CS RNET 2024 01
511	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - ŠS - vazba 72'	M3	0,148	692,0	102,4	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
512	C-762314185-0	DREV PLATOVY SPOJ 7-KOLIK F -600cm2 - severní strana - ŠS - vazba 72'	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,004	0,004	CS RNET 2024 01
513	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - ŠS - vazba 72'	T	0,090	1 118,0	100,6	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
514	C-762331953-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -8m - severní strana - VT - vazba 72'	M	5,5	0,0	0,0	622,0	3 421,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
515	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - VT - vazba 72'	M	5,5	0,0	0,0	1 037,0	5 703,5	0,035	0,191	CS RNET 2024 01
516	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VT - vazba 72'	M2	6,32	0,0	0,0	113,0	713,7	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
517	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VT - vazba 72'	M3	0,429	1 383,0	593,3	0,0	0,0	0,023	0,010	CS RNET 2024 01
518	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - VT - vazba 72'	M3	0,429	27 300,0	11 711,7	0,0	0,0	0,470	0,202	CS RNET 2024 01
519	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VT - vazba 72'	M3	0,429	692,0	296,9	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
520	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 9-KOLIK F 600cm2- - severní strana - VT - vazba 72'	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,004	0,004	CS RNET 2024 01
521	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VT - vazba 72'	T	0,235	1 118,0	262,7	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
522	C-762331944-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY 8m- - severní strana - KR - vazba 72'	M	9	0,0	0,0	622,0	5 598,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01

523	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - KR - vazba 72'	M	9	0,0	0,0	1 037,0	9 333,0	0,035	0,312	CS RONET 2024 01
524	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 72'	M2	2,35	0,0	0,0	113,0	265,8	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
525	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 72'	M3	0,325	1 383,0	449,3	0,0	0,0	0,023	0,008	CS RONET 2024 01
526	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šífka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KR - vazba 72'	M3	0,325	27 300,0	8 869,8	0,0	0,0	0,470	0,153	CS RONET 2024 01
527	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 72'	M3	0,325	692,0	224,8	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RONET 2024 01
528	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 72'	T	0,170	1 118,0	190,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
529	C-762331953-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -8m - severní strana - VAD - vazba 72'-77'	M	5,3	0,0	0,0	622,0	3 296,6	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
530	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - VAD - vazba 72'-77'	M	5,3	0,0	0,0	1 037,0	5 496,1	0,035	0,184	CS RONET 2024 01
531	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VAD - vazba 72'-77'	M2	5,64	0,0	0,0	113,0	637,3	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
532	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VAD - vazba 72'-77'	M3	0,339	1 383,0	469,1	0,0	0,0	0,023	0,008	CS RONET 2024 01
533	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šífka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - VAD - vazba 72'-77'	M3	0,339	27 300,0	9 260,2	0,0	0,0	0,470	0,159	CS RONET 2024 01
534	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VAD - vazba 72'-77'	M3	0,339	692,0	234,7	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RONET 2024 01
535	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VAD - vazba 72'-77'	T	0,174	1 118,0	194,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
536	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - severní strana - VAS - vazba 72'-77'	M	4,8	0,0	0,0	622,0	2 985,6	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
537	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - VAS - vazba 72'-77'	M	4,8	0,0	0,0	1 037,0	4 977,6	0,023	0,111	CS RONET 2024 01
538	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VAS - vazba 72'-77'	M2	3,62	0,0	0,0	113,0	409,1	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
539	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VAS - vazba 72'-77'	M3	0,164	1 383,0	227,0	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RONET 2024 01

540	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblín do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - VAS - vazba 72'-77'	M3	0,164	27 300,0	4 481,6	0,0	0,0	0,470	0,077	CS RNET 2024 01
541	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VAS - vazba 72'-77'	M3	0,164	692,0	113,6	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
542	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VAS - vazba 72'-77'	T	0,084	1 118,0	93,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
543	C-762331931-0	VYREZ STRES VAZBY F -288cm2 DELKY -3m - severní strana - DI - vazba 73'-74' - horní část	M	2,5	0,0	0,0	398,0	995,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
544	C-762332933-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -288cm2 - severní strana - DI - vazba 73'-74' - horní část	M	2,5	0,0	0,0	664,0	1 660,0	0,014	0,036	CS RNET 2024 01
545	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - DI - vazba 73'-74' - horní část	M2	1,65	0,0	0,0	113,0	186,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
546	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - DI - vazba 73'-74' - horní část	M3	0,064	1 383,0	88,5	0,0	0,0	0,023	0,001	CS RNET 2024 01
547	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblín do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - DI - vazba 73'-74' - horní část	M3	0,064	27 300,0	1 747,2	0,0	0,0	0,470	0,030	CS RNET 2024 01
548	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - DI - vazba 73'-74' - horní část	M3	0,064	692,0	44,3	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
549	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - DI - vazba 73'-74' - horní část	T	0,037	1 118,0	41,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
550	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 73a'73b' - NOVÝ PRVEK	M	11,0	0,0	0,0	1 037,0	11 407,0	0,023	0,254	CS RNET 2024 01
551	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 73a'73b' - NOVÝ PRVEK	M2	8,50	0,0	0,0	113,0	961,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
552	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 73a'73b' - NOVÝ PRVEK	M3	0,282	1 383,0	389,5	0,0	0,0	0,023	0,007	CS RNET 2024 01
553	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblín do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KR - vazba 73a'73b' - NOVÝ PRVEK	M3	0,307	27 300,0	8 386,6	0,0	0,0	0,470	0,144	CS RNET 2024 01
554	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 73a'73b' - NOVÝ PRVEK	M3	0,282	692,0	194,9	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01

555	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 73a'73b' - NOVÝ PRVEK	T	0,152	1 118,0	169,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
556	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - severní strana - VAS - vazba 72'-77'	M	4,8	0,0	0,0	622,0	2 985,6	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
557	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - VAS - vazba 72'-77'	M	4,8	0,0	0,0	1 037,0	4 977,6	0,023	0,111	CS RNET 2024 01
558	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VAS - vazba 72'-77'	M2	3,62	0,0	0,0	113,0	409,1	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
559	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VAS - vazba 72'-77'	M3	0,164	1 383,0	227,0	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RNET 2024 01
560	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - VAS - vazba 72'-77'	M3	0,164	27 300,0	4 481,6	0,0	0,0	0,470	0,077	CS RNET 2024 01
561	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VAS - vazba 72'-77'	M3	0,164	692,0	113,6	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
562	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VAS - vazba 72'-77'	T	0,084	1 118,0	93,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
563	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - severní strana - KRÁ - vazba 74'	M	2,3	0,0	0,0	622,0	1 430,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
564	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - KRÁ - vazba 74'	M	2,3	0,0	0,0	1 037,0	2 385,1	0,035	0,080	CS RNET 2024 01
565	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KRÁ - vazba 74'	M2	2,30	0,0	0,0	113,0	259,7	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
566	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KRÁ - vazba 74'	M3	0,130	1 383,0	179,4	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01
567	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KRÁ - vazba 74'	M3	0,130	27 300,0	3 541,4	0,0	0,0	0,470	0,061	CS RNET 2024 01
568	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KRÁ - vazba 74'	M3	0,130	692,0	89,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
569	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F 600cm2- (dlab) - severní strana - KRÁ - vazba 74'	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,002	0,002	
570	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KRÁ - vazba 74'	T	0,071	1 118,0	79,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
571	C-762331943-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -8m - severní strana - KR - vazba 74'	M	6,5	0,0	0,0	622,0	4 043,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
572	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 74'	M	6,5	0,0	0,0	1 037,0	6 740,5	0,023	0,150	CS RNET 2024 01
573	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 74'	M2	4,88	0,0	0,0	113,0	551,3	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
574	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 74'	M3	0,222	1 383,0	307,4	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RNET 2024 01

575	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KR - vazba 74'	M3	0,222	27 300,0	6 068,8	0,0	0,0	0,470	0,104	CS RNET 2024 01
576	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 74'	M3	0,222	692,0	153,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
577	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 74'	T	0,118	1 118,0	131,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
578	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - severní strana - KRÁ - vazba 75' - PŘEDPOKLAD	M	2,3	0,0	0,0	622,0	1 430,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
579	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - KRÁ - vazba 75' - PŘEDPOKLAD	M	2,3	0,0	0,0	1 037,0	2 385,1	0,035	0,080	CS RNET 2024 01
580	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KRÁ - vazba 75' - PŘEDPOKLAD	M2	2,30	0,0	0,0	113,0	259,7	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
581	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KRÁ - vazba 75' - PŘEDPOKLAD	M3	0,130	1 383,0	179,4	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01
582	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KRÁ - vazba 75' - PŘEDPOKLAD	M3	0,130	27 300,0	3 541,4	0,0	0,0	0,470	0,061	CS RNET 2024 01
583	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KRÁ - vazba 75' - PŘEDPOKLAD	M3	0,130	692,0	89,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
584	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F 600cm2- (dlab) - severní strana - KRÁ - vazba 75' - PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,002	0,002	
585	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KRÁ - vazba 75' - PŘEDPOKLAD	T	0,071	1 118,0	79,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
586	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - KR - vazba 75' - PŘEDPOKLAD	M	2	0,0	0,0	622,0	1 244,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
587	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 75' - PŘEDPOKLAD	M	2	0,0	0,0	1 037,0	2 074,0	0,023	0,046	CS RNET 2024 01
588	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 75' - PŘEDPOKLAD	M2	1,44	0,0	0,0	113,0	162,7	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
589	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 75' - PŘEDPOKLAD	M3	0,060	1 383,0	82,3	0,0	0,0	0,023	0,001	CS RNET 2024 01

590	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KR - vazba 75' - PŘEDPOKLAD	M3	0,060	27 300,0	1 624,4	0,0	0,0	0,470	0,028	CS RNET 2024 01
591	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 75' - PŘEDPOKLAD	M3	0,060	692,0	41,2	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
592	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba 75' - PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
593	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 75' - PŘEDPOKLAD	T	0,037	1 118,0	41,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
594	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - severní strana - VT - vazba 77'	M	4	0,0	0,0	622,0	2 488,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
595	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - VT - vazba 77'	M	4	0,0	0,0	1 037,0	4 148,0	0,035	0,139	CS RNET 2024 01
596	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VT - vazba 77'	M2	4,94	0,0	0,0	113,0	557,8	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
597	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VT - vazba 77'	M3	0,353	1 383,0	487,9	0,0	0,0	0,023	0,008	CS RNET 2024 01
598	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - VT - vazba 77'	M3	0,353	27 300,0	9 631,4	0,0	0,0	0,470	0,166	CS RNET 2024 01
599	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VT - vazba 77'	M3	0,353	692,0	244,1	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
600	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 9-KOLIK F 600cm2- - severní strana - VT - vazba 77'	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,004	0,004	CS RNET 2024 01
601	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VT - vazba 77'	T	0,245	1 118,0	273,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
602	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - severní strana - KR - vazba 77' - PŘEDPOKLAD	M	4	0,0	0,0	622,0	2 488,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
603	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 77' - PŘEDPOKLAD	M	4	0,0	0,0	1 037,0	4 148,0	0,023	0,092	CS RNET 2024 01
604	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 77' - PŘEDPOKLAD	M2	2,94	0,0	0,0	113,0	332,8	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
605	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 77' - PŘEDPOKLAD	M3	0,130	1 383,0	179,2	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01

606	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KR - vazba 77' - PŘEDPOKLAD	M3	0,130	27 300,0	3 538,1	0,0	0,0	0,470	0,061	CS RNET 2024 01
607	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 77' - PŘEDPOKLAD	M3	0,130	692,0	89,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
608	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba 77' - PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
609	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 77' - PŘEDPOKLAD	T	0,073	1 118,0	81,6	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
610	C-762331921-0	VYREZ STRES VAZBY F -224cm2 DELKY -3m - severní strana - ŠS - vazba 77' - PŘEDPOKLAD	M	1	0,0	0,0	310,0	310,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
611	C-762332932-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -224cm2 - severní strana - ŠS - vazba 77' - PŘEDPOKLAD	M	1	0,0	0,0	516,0	516,0	0,013	0,013	CS RNET 2024 01
612	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - ŠS - vazba 77' - PŘEDPOKLAD	M2	0,71	0,0	0,0	113,0	80,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
613	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - ŠS - vazba 77' - PŘEDPOKLAD	M3	0,017	1 383,0	23,2	0,0	0,0	0,023	0,000	CS RNET 2024 01
614	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - ŠS - vazba 77' - PŘEDPOKLAD	M3	0,017	27 300,0	458,6	0,0	0,0	0,470	0,008	CS RNET 2024 01
615	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - ŠS - vazba 77' - PŘEDPOKLAD	M3	0,017	692,0	11,6	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
616	C-762314142-0	DREV PLATOVY SPOJ 4-KOLIK F -224cm2 - severní strana - ŠS - vazba 77' - PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
617	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - ŠS - vazba 77' - PŘEDPOKLAD	T	0,013	1 118,0	14,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
618	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - severní strana - KRÁ - vazba 78'	M	2,3	0,0	0,0	622,0	1 430,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
619	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - KRÁ - vazba 78'	M	2,3	0,0	0,0	1 037,0	2 385,1	0,035	0,080	CS RNET 2024 01
620	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KRÁ - vazba 78'	M2	2,30	0,0	0,0	113,0	259,7	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
621	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KRÁ - vazba 78'	M3	0,130	1 383,0	179,4	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01

622	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KRÁ - vazba 78'	M3	0,130	27 300,0	3 541,4	0,0	0,0	0,470	0,061	CS RNET 2024 01
623	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KRÁ - vazba 78'	M3	0,130	692,0	89,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
624	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F 600cm2- (dlab) - severní strana - KRÁ - vazba 78'	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,002	0,002	
625	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KRÁ - vazba 78'	T	0,071	1 118,0	79,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
626	C-762331911-0	VYREZ STRES VAZBY F -120cm2 DELKY -3m - severní strana - KR - vazba 78'	M	1	0,0	0,0	166,0	166,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
627	C-762332931-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -120cm2 - severní strana - KR - vazba 78'	M	1	0,0	0,0	277,0	277,0	0,006	0,006	CS RNET 2024 01
628	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 78'	M2	0,50	0,0	0,0	113,0	56,7	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
629	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 78'	M3	0,011	1 384,0	14,9	0,0	0,0	0,023	0,000	CS RNET 2024 01
630	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KR - vazba 78'	M3	0,011	27 300,0	294,8	0,0	0,0	0,470	0,005	CS RNET 2024 01
631	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 78'	M3	0,011	692,0	7,5	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
632	C-762314142-0	DREV PLATOVY SPOJ 4-KOLIK F -224cm2 - severní strana - KR - vazba 78'	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
633	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 78'	T	0,009	1 118,0	10,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
634	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - severní strana - KRÁ - vazba 79'	M	2,3	0,0	0,0	622,0	1 430,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
635	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - KRÁ - vazba 79'	M	2,3	0,0	0,0	1 037,0	2 385,1	0,035	0,080	CS RNET 2024 01
636	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KRÁ - vazba 79'	M2	2,30	0,0	0,0	113,0	259,7	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
637	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KRÁ - vazba 79'	M3	0,130	1 383,0	179,4	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01

638	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KRÁ - vazba 79°	M3	0,130	27 300,0	3 541,4	0,0	0,0	0,470	0,061	CS RNET 2024 01
639	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KRÁ - vazba 79°	M3	0,130	692,0	89,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
640	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F 600cm2- (dlaň) - severní strana - KRÁ - vazba 79°	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,002	0,002	
641	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KRÁ - vazba 79°	T	0,071	1 118,0	79,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
642	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - severní strana - KRÁ - vazba 80° - PŘEDPOKLAD	M	2,3	0,0	0,0	622,0	1 430,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
643	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - KRÁ - vazba 80° - PŘEDPOKLAD	M	2,3	0,0	0,0	1 037,0	2 385,1	0,035	0,080	CS RNET 2024 01
644	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KRÁ - vazba 80° - PŘEDPOKLAD	M2	2,30	0,0	0,0	113,0	259,7	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
645	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KRÁ - vazba 80° - PŘEDPOKLAD	M3	0,130	1 383,0	179,4	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01
646	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KRÁ - vazba 80° - PŘEDPOKLAD	M3	0,130	27 300,0	3 541,4	0,0	0,0	0,470	0,061	CS RNET 2024 01
647	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KRÁ - vazba 80° - PŘEDPOKLAD	M3	0,130	692,0	89,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
648	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F 600cm2- (dlaň) - severní strana - KRÁ - vazba 80° - PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,002	0,002	
649	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KRÁ - vazba 80° - PŘEDPOKLAD	T	0,071	1 118,0	79,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
650	C-762331911-0	VYREZ STRES VAZBY F -120cm2 DELKY -3m - severní strana - KR - vazba 80°	M	1	0,0	0,0	166,0	166,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
651	C-762332931-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -120cm2 - severní strana - KR - vazba 80°	M	1	0,0	0,0	277,0	277,0	0,006	0,006	CS RNET 2024 01
652	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 80°	M2	0,50	0,0	0,0	113,0	56,7	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
653	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 80°	M3	0,011	1 384,0	14,9	0,0	0,0	0,023	0,000	CS RNET 2024 01

654	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KR - vazba 80'	M3	0,011	27 300,0	294,8	0,0	0,0	0,470	0,005	CS RNET 2024 01
655	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 80'	M3	0,011	692,0	7,5	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
656	C-762314142-0	DREV PLATOVY SPOJ 4-KOLIK F -224cm2 - severní strana - KR - vazba 80'	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
657	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 80'	T	0,009	1 118,0	10,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
658	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - KR - vazba 81' - PŘEDPOKLAD	M	2	0,0	0,0	622,0	1 244,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
659	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 81' - PŘEDPOKLAD	M	2	0,0	0,0	1 037,0	2 074,0	0,023	0,046	CS RNET 2024 01
660	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 81' - PŘEDPOKLAD	M2	1,57	0,0	0,0	113,0	177,4	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
661	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 81' - PŘEDPOKLAD	M3	0,070	1 383,0	97,2	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RNET 2024 01
662	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KR - vazba 81' - PŘEDPOKLAD	M3	0,070	27 300,0	1 919,2	0,0	0,0	0,470	0,033	CS RNET 2024 01
663	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 81' - PŘEDPOKLAD	M3	0,070	692,0	48,6	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
664	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba 81' - PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
665	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba 81' - PŘEDPOKLAD	T	0,044	1 118,0	49,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
666	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - PO - vazba 77'-81'	M	2,5	0,0	0,0	622,0	1 555,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
667	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - PO - vazba 77'-81'	M	2,5	0,0	0,0	1 037,0	2 592,5	0,023	0,058	CS RNET 2024 01
668	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - PO - vazba 77'-81'	M2	1,97	0,0	0,0	113,0	222,8	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
669	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - PO - vazba 77'-81'	M3	0,072	1 383,0	99,6	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RNET 2024 01

670	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - PO - vazba 77'-81'	M3	0,072	27 300,0	1 965,6	0,0	0,0	0,470	0,034	CS RNET 2024 01
671	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - PO - vazba 77'-81'	M3	0,072	692,0	49,8	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
672	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - PO - vazba 77'-81'	T	0,044	1 118,0	49,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
673	C-762331953-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -8m - severní strana - VAD- vazba 77'-81'	M	5,5	0,0	0,0	622,0	3 421,0	0,000	0,001	CS RNET 2024 01
674	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - VAD- vazba 77'-81'	M	5,5	0,0	0,0	1 037,0	5 703,5	0,035	0,191	CS RNET 2024 01
675	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VAD- vazba 77'-81'	M2	5,85	0,0	0,0	113,0	660,8	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
676	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VAD- vazba 77'-81'	M3	0,352	1 383,0	486,8	0,0	0,0	0,023	0,008	CS RNET 2024 01
677	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - VAD- vazba 77'-81'	M3	0,352	27 300,0	9 609,6	0,0	0,0	0,470	0,165	CS RNET 2024 01
678	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VAD- vazba 77'-81'	M3	0,352	692,0	243,6	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
679	C-762314136-0	DREV SPOJ F 600-cm2-(motýlek) - severní strana - VAD- vazba 77'-81'	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,002	0,002	CS RNET 2024 01
680	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VAD- vazba 77'-81'	T	0,191	1 118,0	213,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
681	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - VT - vazba 81' - NOVÁ KONSTRUKCE	M	8	0,0	0,0	1 037,0	8 296,0	0,035	0,278	CS RNET 2024 01
682	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VT - vazba 81' - NOVÁ KONSTRUKCE	M2	9,70	0,0	0,0	113,0	1 095,7	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
683	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VT - vazba 81' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,706	1 383,0	975,8	0,0	0,0	0,023	0,016	CS RNET 2024 01
684	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - VT - vazba 81' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,706	27 300,0	19 262,9	0,0	0,0	0,470	0,332	CS RNET 2024 01

685	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VT - vazba 81' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,706	692,0	488,3	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
686	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VT - vazba 81' - NOVÁ KONSTRUKCE	T	0,368	1 118,0	411,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
687	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2 - - severní strana - ŠS - vazba 81' - NOVÁ KONSTRUKCE	M	5,5	0,0	0,0	1 037,0	5 703,5	0,035	0,191	CS RNET 2024 01
688	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - ŠS - vazba 81' - NOVÁ KONSTRUKCE	M2	6,41	0,0	0,0	113,0	724,8	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
689	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - ŠS - vazba 81' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,397	1 383,0	549,2	0,0	0,0	0,023	0,009	CS RNET 2024 01
690	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - ŠS - vazba 81' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,397	27 300,0	10 840,8	0,0	0,0	0,470	0,187	CS RNET 2024 01
691	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - ŠS - vazba 81' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,397	692,0	274,8	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RNET 2024 01
692	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - ŠS - vazba 81' - NOVÁ KONSTRUKCE	T	0,214	1 118,0	239,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
693	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - RO - vazba 91' - NOVÁ KONSTRUKCE	M	6	0,0	0,0	1 037,0	6 222,0	0,023	0,139	CS RNET 2024 01
694	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - RO - vazba 91' - NOVÁ KONSTRUKCE	M2	5,11	0,0	0,0	113,0	577,8	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
695	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - RO - vazba 91' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,262	1 383,0	362,6	0,0	0,0	0,023	0,006	CS RNET 2024 01
696	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblíny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - RO - vazba 91' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,262	27 300,0	7 158,1	0,0	0,0	0,470	0,123	CS RNET 2024 01
697	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - RO - vazba 91' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,262	692,0	181,4	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
698	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - RO - vazba 91' - NOVÁ KONSTRUKCE	T	0,140	1 118,0	156,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
699	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - PÁ - vazba 81' - NOVÁ KONSTRUKCE	M	2,5	0,0	0,0	1 037,0	2 592,5	0,023	0,058	CS RNET 2024 01
700	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - PÁ - vazba 81' - NOVÁ KONSTRUKCE	M2	1,86	0,0	0,0	113,0	210,5	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
701	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - PÁ - vazba 81' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,079	1 383,0	108,9	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RNET 2024 01

702	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - PÁ - vazba 81' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,079	27 300,0	2 149,9	0,0	0,0	0,470	0,037	CS RNET 2024 01
703	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - PÁ - vazba 81' - NOVÁ KONSTRUKCE	M3	0,079	692,0	54,5	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
704	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - PÁ - vazba 81' - NOVÁ KONSTRUKCE	T	0,046	1 118,0	51,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
705	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - KRN - vazba 82'	M	1	0,0	0,0	622,0	622,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
706	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KRN - vazba 82'	M	1	0,0	0,0	1 037,0	1 037,0	0,023	0,023	CS RNET 2024 01
707	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KRN - vazba 82'	M2	0,93	0,0	0,0	113,0	104,7	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
708	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KRN - vazba 82'	M3	0,043	1 383,0	59,7	0,0	0,0	0,023	0,001	CS RNET 2024 01
709	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KRN - vazba 82'	M3	0,043	27 300,0	1 179,4	0,0	0,0	0,470	0,020	CS RNET 2024 01
710	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KRN - vazba 82'	M3	0,043	692,0	29,9	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
711	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KRN - vazba 82'	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,001	0,001	CS RNET 2024 01
712	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KRN - vazba 82'	T	0,032	1 118,0	35,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
713	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - KRÁ - vazba 82'	M	2,5	0,0	0,0	622,0	1 555,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
714	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KRÁ - vazba 82'	M	2,5	0,0	0,0	1 037,0	2 592,5	0,023	0,058	CS RNET 2024 01
715	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KRÁ - vazba 82'	M2	1,86	0,0	0,0	113,0	210,6	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
716	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KRÁ - vazba 82'	M3	0,080	1 383,0	110,6	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RNET 2024 01

717	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené bleskem se nedovolují, obliny do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hniloba se nedovoluje, tlakové dřevo do 1/5, poškození hmyzem se nedovoluje - severní strana - KRÁ - vazba 82'	M3	0,080	27 300,0	2 184,0	0,0	0,0	0,470	0,038	CS RNET 2024 01
718	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KRÁ - vazba 82'	M3	0,080	692,0	55,4	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RNET 2024 01
719	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F -450cm2- (dlab) - severní strana - KRÁ - vazba 82'	KS	1	0,0	0,0	1 614,0	1 614,0	0,002	0,002	
720	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KRÁ - vazba 82'	T	0,049	1 118,0	54,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
721	C-762341250-0	TESAR BEDNENÍ STRECH ROV PRKNA HOBL - BEDNĚNÍ NÁMĚTKOVÝCH PLOCH - vazba 64'-81' - řezivo ostatní	M2	83,00	175,0	14 525,0	200,0	16 600,0	0,000	0,020	CS RNET 2024 01
722	C-762495000-0	TESAR OBLOŽENÍ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY - BEDNĚNÍ NÁMĚTKOVÝCH PLOCH - vazba 64'-81' - řezivo ostatní	M2	83,00	45,0	3 735,0	0,0	0,0	0,000	0,025	CS RNET 2024 01
723	C-762081410-0	TESAR HOBLOVÁNÍ NA STAVBE VICESTRANNE - řezivo ostatní	M2	166,00	0,0	0,0	113,0	18 758,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
724	C-762332931-0	DOPLNĚNÍ TESAR VÁZBY HRANOLY -120cm2 - POZEDNICE NÁMĚTKU - vazba 64'-69', 69'-74', 74'-77', 77'-81' - UKLÁDAT STŘEDOVOU ČÁSTÍ DOLŮ - řezivo ostatní	M	42,0	0,0	0,0	277,0	11 634,0	0,006	0,262	CS RNET 2024 01
725	C-762081410-0	TESAR HOBLOVÁNÍ NA STAVBE VICESTRANNE - řezivo ostatní	M2	20,16	0,0	0,0	113,0	2 278,1	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
726	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTŘEDKY - řezivo ostatní	M3	0,336	1 383,0	464,7	0,0	0,0	0,023	0,008	CS RNET 2024 01
727	C-762332931-0	DOPLNĚNÍ TESAR VÁZBY HRANOLY -120cm2 - POZEDNICE NÁMĚTKU - vazba 65-70, 70-72 - UKLÁDAT STŘEDOVOU ČÁSTÍ DOLŮ) - řezivo ostatní	M	18,0	0,0	0,0	277,0	4 986,0	0,006	0,112	CS RNET 2024 01
728	C-762081410-0	TESAR HOBLOVÁNÍ NA STAVBE VICESTRANNE - řezivo ostatní	M2	8,64	0,0	0,0	113,0	976,3	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
729	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTŘEDKY - řezivo ostatní	M3	0,144	1 383,0	199,2	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RNET 2024 01
730	C-762332931-0	DOPLNĚNÍ TESAR VÁZBY HRANOLY -120cm2 - ÚŽLABNÍ FOŠNA - vazba - 72c', 74c' - POLOŽIT NA KR - řezivo ostatní	M	5,0	0,0	0,0	277,0	1 385,0	0,006	0,031	CS RNET 2024 01
731	C-762081410-0	TESAR HOBLOVÁNÍ NA STAVBE VICESTRANNE - řezivo ostatní	M2	2,40	0,0	0,0	113,0	271,2	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
732	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTŘEDKY - řezivo ostatní	M3	0,040	1 383,0	55,3	0,0	0,0	0,023	0,001	CS RNET 2024 01
733	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - řezivo ostatní	M3	2,960	27 300,0	80 808,0	0,0	0,0	0,470	1,391	CS RNET 2024 01
734	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - řezivo ostatní	M3	2,960	692,0	2 048,3	0,0	0,0	0,002	0,005	CS RNET 2024 01
735	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - řezivo ostatní	T	1,453	1 118,0	1 624,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
736	C-762523104-0	TESAR MTZ PODLAH PRKNA HOBL NA SRAZ - PODLAHOVÉ PRKNO - LÁVKA T1	M2	42,00	216,0	9 072,0	230,0	9 660,0	0,000	0,009	CS RNET 2024 01
737	C-762081410-0	TESAR HOBLOVÁNÍ NA STAVBE VICESTRANNE - PODLAHOVÉ PRKNO - LÁVKA T1	M2	84,00	0,0	0,0	113,0	9 492,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
738	C-762495000-0	TESAR OBLOŽENÍ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY - PODLAHOVÉ PRKNO - LÁVKA T1	M2	42,00	45,0	1 890,0	0,0	0,0	0,000	0,013	CS RNET 2024 01
739	C-762596000-0	TESAR PODLAHY IMPREG REZIVA MACENIM - PODLAHOVÉ PRKNO - LÁVKA T1	M3	1,680	1 500,0	2 520,0	0,0	0,0	0,001	0,002	CS RNET 2024 01

740	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - řezivo ostatní - PODLAHOVÉ PRKNO - LÁVKA T1	M3	1,848	27 300,0	50 450,4	0,0	0,0	0,470	0,869	CS RNET 2024 01
741	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - PODLAHOVÉ PRKNO - LÁVKA T1	T	0,893	1 118,0	998,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
742	C-762712110-0	TESAR KONSTR VAZANE HRANENE F -120cm2 - SLOUPEK- LÁVKA T1	M	72,0	58,9	4 240,1	62,1	4 471,9	0,003	0,184	CS RNET 2024 01
743	C-762712110-0	TESAR KONSTR VAZANE HRANENE F -120cm2 - VZPĚRA- LÁVKA T1	M	48,0	58,9	2 826,7	62,1	2 981,3	0,003	0,122	CS RNET 2024 01
744	C-762712110-0	TESAR KONSTR VAZANE HRANENE F -120cm2 - MADLO- LÁVKA T1	M	150,0	20,8	3 112,5	62,3	9 337,5	0,003	0,383	CS RNET 2024 01
745	C-762712110-0	TESAR KONSTR VAZANE HRANENE F -120cm2 - PŘÍČLE- LÁVKA T1	M	150,0	34,9	5 241,0	62,1	9 309,0	0,003	0,383	CS RNET 2024 01
746	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - SLOUPEK+VZPĚRA+MADLO+PŘÍČLE- LÁVKA T1	M2	104,40	0,0	0,0	113,0	11 797,2	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
747	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - SLOUPEK+VZPĚRA+MADLO+PŘÍČLE- LÁVKA T1	M3	1,608	3 000,0	4 824,0	0,0	0,0	0,023	0,037	CS RNET 2024 01
748	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - řezivo ostatní- LÁVKA T1	M3	1,608	27 300,0	43 898,4	0,0	0,0	0,470	0,756	CS RNET 2024 01
749	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - SLOUPEK+VZPĚRA+MADLO+PŘÍČLE- LÁVKA T1	M3	1,608	692,0	1 112,7	0,0	0,0	0,002	0,003	CS RNET 2024 01
750	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - SLOUPEK+VZPĚRA+MADLO+PŘÍČLE- LÁVKA T1	T	0,871	1 118,0	973,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
751	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - PODLAHOVÉ PRKNO - LÁVKA T1	T	0,893	1 118,0	998,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
752	C-762712120-0	TESAR KONSTR VAZANE HRANENE F -224cm2 - NOSNÍK LÁVKY - vazba 22-24, 24-30, 30-33, 31 - LÁVKA T2	M	36,0	258,6	9 309,6	107,4	3 866,4	0,003	0,092	CS RNET 2024 01
753	C-762712120-0	TESAR KONSTR VAZANE HRANENE F -224cm2 - NOSNÍK LÁVKY - vazba 44a', 44b' - LÁVKA T2	M	11,0	258,6	2 844,6	107,4	1 181,4	0,003	0,028	CS RNET 2024 01
754	C-762712120-0	TESAR KONSTR VAZANE HRANENE F -224cm2 - NOSNÍK LÁVKY - vazba 73a', 73b' - LÁVKA T2	M	11,0	258,6	2 844,6	107,4	1 181,4	0,003	0,028	CS RNET 2024 01
755	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - NOSNÍKY LÁVKY - LÁVKA T2	M2	84,00	0,0	0,0	113,0	9 492,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
756	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - NOSNÍKY LÁVKY - LÁVKA T2	M3	1,253	1 383,0	1 732,6	0,0	0,0	0,023	0,029	CS RNET 2024 01
757	C-762596000-0	TESAR PODLAHY IMPREG REZIVA MACENIM - NOSNÍKY LÁVKY - LÁVKA T2	M3	1,253	1 500,0	1 879,2	0,0	0,0	0,001	0,002	CS RNET 2024 01
758	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - řezivo ostatní - NOSNÍKY LÁVKY - LÁVKA T2	M3	1,253	27 300,0	34 201,4	0,0	0,0	0,470	0,589	CS RNET 2024 01
759	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - NOSNÍKY LÁVKY - LÁVKA T2	T	0,679	1 118,0	759,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RNET 2024 01
760	C-762712110-0	TESAR KONSTR VAZANE HRANENE F -120cm2 - SLOUPEK- LÁVKA T2	M	44,2	58,9	2 602,9	62,1	2 745,3	0,003	0,113	CS RNET 2024 01

761	C-762712110-0	TESAR KONSTR VAZANE HRANENE F -120cm2 - VZPĚRA- LÁVKA T2	M	34,0	58,9	2 002,3	62,1	2 111,7	0,003	0,087	CS RONET 2024 01
762	C-762712110-0	TESAR KONSTR VAZANE HRANENE F -120cm2 - SVLAK - LÁVKA T2	M	60,0	58,9	3 533,4	62,1	3 726,6	0,003	0,153	CS RONET 2024 01
763	C-762712110-0	TESAR KONSTR VAZANE HRANENE F -120cm2 - MADLO- LÁVKA T2	M	100,0	20,8	2 075,0	62,3	6 225,0	0,003	0,255	CS RONET 2024 01
764	C-762712110-0	TESAR KONSTR VAZANE HRANENE F -120cm2 - PŘÍČLE- LÁVKA T2	M	100,0	34,9	3 494,0	62,1	6 206,0	0,003	0,255	CS RONET 2024 01
765	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - SLOUPEK+VZPĚRA+SVLAK+MADLO+PŘÍČLE- LÁVKA T2	M2	93,02	0,0	0,0	113,0	10 511,7	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
766	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - SLOUPEK+VZPĚRA+SVLAK+MADLO+PŘÍČLE- LÁVKA T2	M3	1,510	3 000,0	4 531,4	0,0	0,0	0,023	0,035	CS RONET 2024 01
767	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - řezivo ostatní- LÁVKA T2 - SLOUPEK+VZPĚRA+SVLAK+MADLO+PŘÍČLE- LÁVKA T2	M3	1,510	27 300,0	41 236,1	0,0	0,0	0,470	0,710	CS RONET 2024 01
768	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - SLOUPEK+VZPĚRA+SVLAK+MADLO+PŘÍČLE- LÁVKA T2	M3	1,510	692,0	1 045,3	0,0	0,0	0,002	0,003	CS RONET 2024 01
769	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - SLOUPEK+VZPĚRA+SVLAK+MADLO+PŘÍČLE- LÁVKA T2	T	0,819	1 118,0	915,6	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
770	C-762523104-0	TESAR MTZ PODLAH PRKNA HOBL NA SRAZ - PODLAHOVÉ PRKNO - LÁVKA T2 - 1/2 NÁHRADA STÁV. PRKEN Z CELKEM 70m2	M2	46,00	216,0	9 936,0	230,0	10 580,0	0,000	0,010	CS RONET 2024 01
771	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - PODLAHOVÉ PRKNO - LÁVKA T2 - 1/2 NÁHRADA STÁV. PRKEN Z CELKEM 70m2	M2	92,00	0,0	0,0	113,0	10 396,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
772	C-762495000-0	TESAR OBLOZENÍ SPOJOVACÍ PROSTREDKY - PODLAHOVÉ PRKNO - LÁVKA T2 - 1/2 NÁHRADA STÁV. PRKEN Z CELKEM 70m2	M2	46,00	45,0	2 070,0	0,0	0,0	0,000	0,014	CS RONET 2024 01
773	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výsušné do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - řezivo ostatní- - PODLAHOVÉ PRKNO - LÁVKA T2 - 1/2 NÁHRADA STÁV. PRKEN Z CELKEM 70m2	M3	1,840	27 300,0	50 232,0	0,0	0,0	0,470	0,865	CS RONET 2024 01
774	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - PODLAHOVÉ PRKNO - LÁVKA T2 - 1/2 NÁHRADA STÁV. PRKEN Z CELKEM 70m2	M3	1,840	692,0	1 273,3	0,0	0,0	0,002	0,003	CS RONET 2024 01
775	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - PODLAHOVÉ PRKNO - LÁVKA T2 - 1/2 NÁHRADA STÁV. PRKEN Z CELKEM 70m2	T	0,892	1 118,0	997,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
776	C-762331812-0	DMTZ TESAR KROV VAZANY F -224cm2 - MONTÁŽNÍ NOSNÍK - De3	M	16,0	250,0	4 000,0	185,0	2 960,0	0,014	0,224	CS RONET 2024 01
777	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - MONTÁŽNÍ NOSNÍK - De3	T	0,224	1 118,0	250,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
778	C-762999993-0	HZS PRACE TESARSKÉ OPRAV A UDRŽBY - DEMONTÁŽ PŘÍLOŽEK PODLAH A PODHLEDŮ ZBYLÝCH PO PŮDNÍ VESTAVBĚ, STROPNÍ TRÁMY PONECHAT. DEMONTÁŽ PRVKŮ PROVIZORNÍCH OPRAV A PODPŮRNÝCH KONSTRUKCÍ: PŘÍLOŽEK, PATNÍCH VZPĚREK, VÝMĚN APOD. - odhad cca 0,3 m3 - De5	HOD	16,00	0,0	0,0	328,0	5 248,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
779	C-762342812-0	DMTZ LATOVANI STRECH ROZTEC -50cm	M2	368,00	0,0	0,0	50,0	18 400,0	0,005	1,840	CS RONET 2024 01
780	C-762342213-0	TESAR LATOVANI STRECH SLOZ ROZT -36cm	M2	368,00	0,0	0,0	160,0	58 880,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
781	H-60595246-1	LATE STRESNI SM HOBL SUSENE 40x60MM	M	1 840,0	42,0	77 280,0	0,0	0,0	0,001	2,208	CS RONET 2024 01
782	C-762396000-0	TESAR STRECHY IMPREG REZIVA MACENIM	M3	4,858	692,0	3 361,5	0,0	0,0	0,002	0,009	CS RONET 2024 01
783	C-762395000-0	TESAR STRECHY SPOJOVACÍ PROSTREDKY	M3	4,858	1 383,0	6 718,1	0,0	0,0	0,021	0,104	CS RONET 2024 01
784	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M	T	2,321	1 118,0	2 594,9	1 118,0	2 594,9	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
785	R	Dočasně pultové zastřešení nad prováděným úsekem. Krytina onduline 5x10m.	KPL	1	27 500,0	27 500,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
786	R	Zásobovací vikýř PV - D+M	KPL	1	27 500,0	27 500,0	0,0	0,0	0,000	0,000	

787	C-762999992-2	Heverování vazeb na plných vazbách	KS	7	7 620,0	53 340,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
	762	KONSTRUKCE TESAŘSKÉ CELKEM				1 091 211,9		904 872,5		29,409	
	oddíl 764	Konstrukce klempířské:									
788	C-764999991-0	HZS PRACE KLEMPÍRSKE - Stávající ozdobný kotlík - DMTZ, revize, repase - 1 ks - N1	KS	1	0,0	0,0	5 800,0	5 800,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
789	C-764999991-0	HZS PRACE KLEMPÍRSKE - Stávající žlabový kotlík Ø 0,4m, v=0,6m - DMTZ, revize, repase - 1 ks - N2	KS	1	0,0	0,0	5 800,0	5 800,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
790	C-764999991-0	HZS PRACE KLEMPÍRSKE - Stávající svod - revize - 18 bm - N2	M	18	0,0	0,0	150,0	2 700,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
791	C-764999991-0	HZS PRACE KLEMPÍRSKE Stávající podokapní žlab Ø240 mm - DMTZ, revize, repase - 7,5 bm - N4	M	7,5	0,0	0,0	450,0	3 375,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
792	C-764530220-0	KLEMP CU OPLECHOVANI RS 330 - N4	M	7,5	0,0	0,0	2 415,0	18 112,5	0,004	0,030	CS RONET 2024 01
793	C-764252203-0	KLEMP CU ZLAB - ŽLABOVÝ PLECH RS 330 - N4	M	7,5	0,0	0,0	450,0	3 375,0	0,003	0,025	CS RONET 2024 01
794	C-764999991-0	HZS PRACE KLEMPÍRSKE - Stávající podokapní žlab Ø240 mm - DMTZ, revize, repase - délka 1 bm - N5	M	1	0,0	0,0	450,0	450,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
795	C-764530220-0	KLEMP CU OPLECHOVANI RS 330 - okapnice - N5	M	20	1 365,0	27 300,0	1 050,0	21 000,0	0,004	0,080	CS RONET 2024 01
796	C-764252203-0	KLEMP CU ZLAB RS 330 - žlabový plech - N5	M	20	0,0	0,0	450,0	9 000,0	0,003	0,066	CS RONET 2024 01
797	C-764999991-0	HZS PRACE KLEMPÍRSKE - Stávající žlabové čelo - revize, repase - 1ks - N5	KS	1	0,0	0,0	150,0	150,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
798	C-764252207-0	KLEMP CU ZLAB PODOKAP PULKR RS 500 - N6	M	7	2 140,0	14 980,0	0,0	0,0	0,005	0,032	CS RONET 2024 01
799	C-764530220-0	KLEMP CU OPLECHOVANI RS 330 - okapnice - N6	M	7	1 365,0	9 555,0	1 050,0	7 350,0	0,004	0,028	CS RONET 2024 01
800	C-764252203-0	KLEMP CU ZLAB RS 330 - žlabový plech - N6	M	7	0,0	0,0	450,0	3 150,0	0,003	0,023	CS RONET 2024 01
801	C-764999991-0	HZS PRACE KLEMPÍRSKE Stávající podokapní žlab Ø240 mm - DMTZ, revize, repase - 7,5 bm - N7	M	7,5	0,0	0,0	450,0	3 375,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
802	C-764530220-0	KLEMP CU OPLECHOVANI RS 330 - N7	M	7,5	0,0	0,0	2 415,0	18 112,5	0,004	0,030	CS RONET 2024 01
803	C-764252203-0	KLEMP CU ZLAB - ŽLABOVÝ PLECH RS 330 - N7	M	7,5	0,0	0,0	450,0	3 375,0	0,003	0,025	CS RONET 2024 01
804	C-764999991-0	HZS PRACE KLEMPÍRSKE - Stávající podokapní žlab Ø240 mm - DMTZ, revize, repase - délka 1 bm - N7	M	1	0,0	0,0	450,0	450,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
805	C-764999991-0	HZS PRACE KLEMPÍRSKE Stávající podokapní žlab Ø240 mm - DMTZ, revize, repase - 13 bm - N8	M	13	0,0	0,0	450,0	5 850,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
806	C-764530220-0	KLEMP CU OPLECHOVANI RS 330 - N8	M	13	0,0	0,0	2 415,0	31 395,0	0,004	0,052	CS RONET 2024 01
807	C-764252203-0	KLEMP CU ZLAB - ŽLABOVÝ PLECH RS 330 - N8	M	13	0,0	0,0	450,0	5 850,0	0,003	0,043	CS RONET 2024 01
808	R	D+M roh cu žlabu - N8	KS	1	27 500,0	27 500,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
809	C-764239240-0	KLEMP CU LEM KOMIN KRYT - Oplechování komínu - N14	M2	2,80	1 703,0	4 768,4	1 013,0	2 836,4	0,010	0,029	CS RONET 2024 01
810	C-764296220-0	KLEMP CU LISTA RS 80 - Krycí lišta - N14	M	6,5	275,0	1 787,5	473,0	3 074,5	0,001	0,005	CS RONET 2024 01
811	C-764239240-0	KLEMP CU LEM KOMIN KRYT - Oplechování komínu - N15	M2	2,60	1 703,0	4 427,8	1 013,0	2 633,8	0,010	0,027	CS RONET 2024 01
812	C-764296220-0	KLEMP CU LISTA RS 80 - Krycí lišta - N15	M	6	275,0	1 650,0	473,0	2 838,0	0,001	0,005	CS RONET 2024 01
813	C-764265220-0	KLEMP CU POKLOP 600x600 - Nový revizní poklop prosklený včetně oplechování - N16	KS	1	6 700,0	6 700,0	1 370,0	1 370,0	0,020	0,020	CS RONET 2024 01
814	C-764248221-0	KLEMP CU SNEHOLAP TYCOVY L 500MM - Nový sněhový zachytávač - N17	M	20	1 703,0	34 060,0	310,0	6 200,0	0,004	0,078	CS RONET 2024 01
815	O-76422-0	KLEMP CU STRESNI OPLECHOVANI - Nová plechová krycí stříška komínu na půdorys ~2,4x1,2m viz. výkres č. 12 - N20	M	2,2	2 470,0	5 434,0	850,0	1 870,0	0,005	0,012	CS RONET 2024 01
816	C-764231240-0	KLEMP CU LEM RS 400 - Oplechování koruny komínu - N20	M	7	950,0	6 650,0	550,0	3 850,0	0,003	0,018	CS RONET 2024 01
817	O-76422-0	KLEMP CU STRESNI OPLECHOVANI - Nová plechová krycí stříška komínu na půdorys ~2,1x1,2m viz. výkres č. 12 - N21	M	1,9	2 470,0	4 693,0	850,0	1 615,0	0,005	0,010	CS RONET 2024 01
818	C-764231240-0	KLEMP CU LEM RS 400 - Oplechování koruny komínu - N21	M	6,5	950,0	6 175,0	550,0	3 575,0	0,003	0,017	CS RONET 2024 01
819	C-764256202-0	KLEMP CU OPLECH RS 600 - Oplechování prostupu stěny vikýře - N23	M	10	1 803,0	18 030,0	1 080,0	10 800,0	0,006	0,056	CS RONET 2024 01
820	C-764296220-0	KLEMP CU LISTA RS 80 -Krycí lišta - N23	M	10	275,0	2 750,0	473,0	4 730,0	0,001	0,008	CS RONET 2024 01
821	C-764256202-0	KLEMP CU OPLECH RS 600 - Oplechování úžlabí - N23	M	5	0,0	0,0	2 411,0	12 055,0	0,006	0,028	CS RONET 2024 01
822	C-764259211-0	KLEMP CU ZLAB KOTLIK KONICKY D -150 - N24	KS	1	1 870,0	1 870,0	0,0	0,0	0,003	0,003	CS RONET 2024 01
823	O-76455-0	KLEMP CU ODPADNI TROUBY - N24	M	3	1 670,0	5 010,0	0,0	0,0	0,004	0,011	CS RONET 2024 01
824	C-764292250-0	KLEMP CU STRESNI UZLABI RS 600 - N25	M	10	0,0	0,0	2 411,0	24 110,0	0,004	0,042	CS RONET 2024 01
825	C-998764104-0	KONSTR KLEMPIR PRESUN HMOT VYSKA -36M	T	0,8	0,0	0,0	2 755,0	2 204,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
	764	KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM				183 340,7		232 431,7		0,800	
	oddíl 765	Tvrdé krytiny:									
826	C-765313924-0	VYSRAVENI KRYT PREJZ V MALTE - PŘELOŽENÍ PREJZOVÉ KRYTINY ODSKOKU - Z9	M2	1,95	0,0	0,0	850,0	1 657,5	0,027	0,053	CS RONET 2024 01

827	C-765316870-0	DMTZ PREJZU MALTA TVRDA DO SUTI	M2	270	0,0	0,0	264,0	71 280,0	0,118	31,860	CS RONET 2024 01
828	C-765316891-0	PRIPL SKL 45ST- DMTZ PREJZU DO SUTI	M2	270	0,0	0,0	29,0	7 830,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
829	C-765318876-0	DMTZ HREB Z PREJZU MAL TVRDA DO SUTI	M	14	0,0	0,0	102,0	1 428,0	0,040	0,560	CS RONET 2024 01
830	C-765316141-0	ZASTR PAL PREJZY 43x24CM JEDN DO MAL	M2	197,10	3 075,9	606 254,0	2 396,1	472 277,2	0,140	27,639	CS RONET 2024 01
831	C-765316142-0	ZASTR PAL PREJZY 43x24CM JEDN NA SUCH	M2	72,90	1 526,4	111 276,0	2 152,6	156 923,1	0,073	5,306	CS RONET 2024 01
832	C-765316191-0	PRIPL ZA SKLON 45ST- PREJZY	M2	270	0,0	0,0	202,0	54 540,0	0,000	0,016	CS RONET 2024 01
833	C-765316193-0	PRIPL ZA SLOZITOST PREJZY 43x24CM	M2	270	0,0	0,0	207,0	55 890,0	0,003	0,922	CS RONET 2024 01
834	C-765318537-0	HREBEN PAL PREJZY DO MALTY	M	15	1 583,0	23 745,0	0,0	0,0	0,044	0,663	CS RONET 2024 01
835	C-765318538-0	PRIPL ZA SLOZ HREBEN PREJZY DO MALTY	M	15	0,0	0,0	117,0	1 755,0	0,001	0,014	CS RONET 2024 01
836	C-765318637-0	NAROZI PALENE PREJZY DO MALTY	M	25	2 594,0	64 850,0	0,0	0,0	0,044	1,105	CS RONET 2024 01
837	C-765318638-0	PRIPL ZA SLOZ NAROZI PREJZY DO MALTY	M	25	0,0	0,0	117,0	2 925,0	0,001	0,024	CS RONET 2024 01
838	C-998765104-0	KRYTINY TVRDR PRESUN HMOT VYSKA -36M	T	35,665	2 199,0	78 427,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
	765	TVRDÉ KRYTINY CELKEM				884 552,3		826 505,8		68,161	
	oddíl 766	Konstrukce truhlářské:									
839	C-766621932-0	REPASE OKEN JEDN+RAM 2STR PROV A SL 2 - Ok1	M2	1,17	18 740,0	21 843,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
	766	KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM				21 843,3		0,0		0,000	
	oddíl 767	Kovové doplňkové konstrukce:									
840	O3	Stávající ocel. kotvení sochy na štítu tympanonu 2x 60/20, dl. ~3,7m – očištění + nový nátěr nové klínové závlače – 2ks - 1x zákl. nátěr, 2x grafit. nátěr J1 - o3	KS	1	8 740,0	8 740,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
841	O4	Stávající madla sochy 2x 15/70, dl. ~1,6m – očištění + nový nátěr - O4	KS	1	4 150,0	4 150,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
842	O7	Stávající zdobné žlabové konzoly 1,3x1m v rozteči á 2m - revize kotvení, očištění, nový nátěr, nové příponky na žlab, nové vložky zabraňující reakci mezi Fe a Cu.- 1x zákl. nátěr, 2x grafit. nátěr J1 - O7	KS	17	9 870,0	167 790,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
843	O8	Kovaný hřeb 6/6-160 - 1x zákl. nátěr, 2x grafit. nátěr J1 - Lávka T1, T2	KS	300	240,0	72 000,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
844	O9	Repase stávajících zedních kleští dl. ~10,5m. Revize stavu a kotvení, očištění + nový nátěr.- 1x zákl. nátěr, 2x grafit. nátěr J1 - O9 - počet odhadnut	KS	3	18 700,0	56 100,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
845	O10	Repase závlačí stávajících zedních kleští podélných stěn (na štítové fasádě). Revize stavu a kotvení, očištění + nový nátěr. - 1x zákl. nátěr, 2x grafit. nátěr J1	KS	3	650,0	1 950,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
846	De3	SVORNÍKOVÝ KOMPLET M16 DL. 0,7m - MONTÁŽNÍ KCE. VALBOVÝ VIKÝŘ - De3	KS	8	580,0	4 640,0	1 600,0	12 800,0	0,000	0,000	
	767	KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM				315 370,0		12 800,0		0,000	
	oddíl 783	Nátěry:									
847	C-783787113-0	NATER TESAR PETRIFIKACNI 10x SLOZIT 3 - jižní strana - výměrový odhad - bude upřesněno po rozkrytí střešního pláště	M2	5,00	475,0	2 375,0	0,0	0,0	0,002	0,010	CS RONET 2024 01
	783	NÁTĚRY CELKEM				2 375,0		0,0		0,010	

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		Cenová soustava
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		MONTÁŽNÍ PRÁCE:									
848	Y-745-4	oddíl M21 Montáže silnoproud: HROMOSVOD STRESNI CAST - revize a oprava stávajícího hromosvodu, DMT a opětovná montáž stáv. drátu a přichycení ke klemp. prvkům, vyrovnání	M	40	680,0	27 200,0		0,0	0,005	0,200	CS RONET 2024 01
		M21 MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM				27 200,0		0,0		0,200	

		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :									6 111 486
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:		
ETAP.IV-VYHLÁŠKA	Vybrané náklady dle vyhlášky č. 169 /2016 Sb		2024/I		
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Účelová M.J:		
	KUTNÁ HORA - KLÁŠTER SV. VORŠILY				
Projektant:	ING. VÍT MLÁZOVSKÝ	Počet účel. měrných jednotek:			
Objednatel:	ŘK FARNOST - ARCIDĚKANSTVÍ KUTNÁ HORA	Náklady na měrnou jednotku:			
Počet listů:		Zakázkové čís.:			
Zpracovatel:	JIRÍ MAREK	Zhotovitel:			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)			
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	%	0
	Montáž celkem	25 575	Oborová přírážka	%	0
Z	HSV celkem	25 575	Přesun stavebních kapacit	%	0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	%	0
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	%	0
:	Montáže	0	Provoz investora	%	0
	ZRN celkem	25 575	Kompletační činnost	%	0
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	%	0
II:	Technologie	0	Rezerva	%	0
VII:	Mobiliář	0		%	0
	ZRN+I+II+VII	25 575	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
	VRN celkem	0		%	0
	ORN celkem	0		%	0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		
	Náklady celkem	25 575		%	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum:		Jméno: Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 % činí :		25 575 Kč	
DPH		21,0 % činí :		5 371 Kč	
Základ pro DPH		12,0 % činí :		0 Kč	
DPH		12,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:				30 946 Kč	

Poznámky:

Stavba : - KUTNÁ HORA - KLÁŠTER SV. VORŠILY
Objekt : ETAP.IV-VYHLÁŠKA - Vybrané náklady dle vyhlášky č. 169 /2016 Sb

Cenová úroveň : 2024/I
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
9	Ostatní konstrukce a práce	0	25 575	25 575
	HSV CELKEM	0	25 575	25 575
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	0	25 575	25 575

SOUPIS PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		Cenová soustava	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková		
					jednotková	celková	jednotková	celková				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		HSV:										
1	R3	oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce: Vypracování podrobného časového harmonogramu postupu prací s financním vyjádřením objemu prováděných prací.Termíny plnění této smlouvy budou v tomto podrobném časovém harmonogramu postupu prací vyjádřeny kalendárními daty splnění dílcích postupných t	kpl	1		0,0	25 575,0	25 575,0	0,000	0,000		
		9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				0,0		25 575,0		0,000		
		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :									25 575	

Č.j. 404/2024 č. spisu.....
Došlo dne: 10 -09- 2024
Římskokatolická farnost
arciděkanství Kutná Hora



Záměr: Z/2024/28482
Řízení: R/2024/15288
Č.j.: R/2024/15288/3

Dne: 09.09.2024

Úřad: Městský úřad Kutná Hora -
DOSS
Havlíčkovo náměstí 552/1
Kutná Hora-Vnitřní Město
28401 Kutná Hora
b65bfx3

Adresát:
Rozdělovník

Vyřizuje: Naděžda Mottlová
Tel:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Výroková část

Závažné stanovisko Městského úřadu Kutná Hora, oddělení památkové péče k projektové dokumentaci opravy krovu a střešního pláště severního křídla objektu kláštera sv. Voršily č.p. 288, Jiřího z Poděbrad, Kutná Hora, pozemek parc. č. 1236/1 k.ú. Kutná Hora, okres Kutná Hora, Středočeský kraj.

Městský úřad Kutná Hora, oddělení památkové péče jako orgán státní památkové péče na území správního obvodu obce s rozšířenou působností,



věcně a místně příslušný podle § 29 odst. 2 písm. g) a k) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, **vydává** k žádosti ze dne 25.7.2024, kterou podala *Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora, IČO: 46403523, P. ThLic. Vladislav Brokeš, PhD., Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora, nar. 30.1.1974*, **k projektové dokumentaci opravy krovu a střešního pláště severního křídla objektu kláštera sv. Voršily č.p. 288, Jiřího z Poděbrad, Kutná Hora, pozemek parc. č. 1236/1 k.ú. Kutná Hora, okres Kutná Hora, Středočeský kraj**, na základě ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 5, Praha 3 (dále jen NPÚ) č.j. NPÚ – 321/72554/2024 ze dne 26.8.2024 (došlo pod č.j. MKH/091185/2024 dne 28.8.2024) toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o

Dle projektové dokumentace, kterou v červnu 2024 vypracoval Ing. F. Chmel, Ing. arch. P. Kopecký, Bc. T. Valenta, Ing. Vít Mlázovský, zak.č. 02.24 se jedná o opravu krovu a střešního pláště v rozsahu celého severního křídla:

- porušené a degradované prvky budou protézovány nebo nahrazeny za nové při použití celodřevěných tesařských spojů
- odstranění nevhodných stavebních zásahů z minulého století a opravy provizorního charakteru
- úpravy tvaru střechy a krovu trojúhelníkového štítu rizalitu - stávající sedlové zastřešení kryté měděným plechem na bednění bude nahrazeno novou prejzovou krytinou plynule navazující na hlavní plochu hlavní střechy
- náhrada stávající krytiny hlavní střechy novým velkým prejzem s hřebenem v maltovém loži



- oprava římsového zdiva, koruny vnitřního zdiva a nadstřešní části komínů s profilovanými hlavicemi výměna klempířských prvků střešního pláště a přilehlých architektonických prvků
- oprava omítky fasády vikýřů a trojuhelníkového štítu nad hlavní římsoou objektu

Oprava krovu a střešního pláště severního křídla objektu kláštera sv. Voršily č.p. 288, Jiřího z Poděbrad, Kutná Hora, pozemek parc. č. 1236/1 k.ú. Kutná Hora, okres Kutná Hora, Středočeský kraj, který je jako nemovitá kulturní památka zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek (dále jen ÚSKP) pod rejstříkovým číslem 24045/2 – 1043 a zároveň leží na území Městské památkové rezervace Kutná Hora (vyhlášeno výnosem Ministerstva kultury ČSR č.j.:16 417/87 - VI/1)

je

z hledisek ochrany zájmů státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, dle projektové dokumentace, kterou v červnu 2024 vypracoval Ing. F. Chmel, Ing. arch. P. Kopecký, Bc. T. Valenta, Ing. Vít Mlázovský, zak.č. 02.24

přípustná.

Odůvodnění

Městskému úřadu Kutná Hora, oddělení památkové péče, jakožto věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, byla dne 25.7.2024 doručena žádost o závazné stanovisko, kterou podala Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora, IČO: 46403523, P. ThLic. Vladislav Brokeš, PhD., Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora, nar. 30.1.1974, k projektové dokumentaci opravy krovu a střešního pláště severního křídla objektu kláštera



sv. Voršily č.p. 288, Jiřího z Poděbrad, Kutná Hora, pozemek parc. č. 1236/1 k.ú. Kutná Hora, okres Kutná Hora, Středočeský kraj.

K žádosti byla doložena projektová dokumentace, kterou vypracovali Ing. Filip Chmel, Ing. arch. Petr Kopecký, Bc. T. Valenta, autorizoval Ing. Vít Mlázovský v červnu 2024, zak č. 02.24. Dokumentace obsahuje kromě textové části výkresy.

Předmětem předložené dokumentace je oprava krovu a střešního pláště v rozsahu celého severního křídla, tedy posledního zbývajcího úseku střech kláštera. Tato část obsahuje krajní navazující úsek severovýchodního křídla a celé severní křídlo. Oprava této zbývajcí části bude členěna do 3 etap. Způsob opravy krovové konstrukce zůstává stejný jako v předchozí etapě, tedy porušené a degradované prvky budou protézovány nebo nahrazeny za nové při použití celodřevěných tesařských spojů. Odstraněny budou nevhodné stavební zásahy z minulého století a opravy provizorního charakteru. Jsou jimi stávající nevhodně provedené protézy a provizorní podepření poškozených prvků krovu, příp. podbetonování bočních stěn valbových vikýřů. Využití podkroví se nemění a zůstává ve funkci půdy, byť do vnitřního objemu byla vestavěna jednotka kotelny a kóji bytů severního křídla, kolaudovaných v tomto roce. Pouze střecha a krov trojúhelníkového štítu rizalitu dozná úpravy tvaru: Stávající sedlové zastřešení kryté Cu plechem na bednění bude nahrazeno novou prejzovou krytinou plynule navazující na hlavní plochu hlavní střechy. Toto řešení vychází z historické ikonografie a opakuje způsob krytí již opravených štítů v předchozích etapách. Stávající krytina hlavní střechy bude nahrazena novým velkým prejzem s hřebenem v maltovém loži. Projekt dále zahrnuje opravu římsového zdiva, koruny vnitřního zdiva a nadstřešní části komínů s profilovanými hlavicemi. Provedena bude též výměna klempířských prvků střešního pláště a přilehlých architektonických prvků. Opravena bude i omítka fasády vikýřů a trojúhelníkového štítu nad hlavní římsou objektu.

Krovová konstrukce jako celek vykazuje řadu poškození konstrukční povahy, dřevokaznými škůdci i opravami z období socialismu. Krov vykazuje lokální deformace, vzniklé částečným propadem konstrukce do zničené pateční části. Výskyt napadení konstrukce dřevokaznými škůdci a zejména dřevokaznými



houbami třídy Basidiomycetes je lokalizován v oblasti pozednic a navazujících prvků – koncích vazných trámů, krokví a krácat, které jsou zčásti zazděné v koruně obvodového zdiva a částečně zasypané stavební sutí. Lokálně poškozené jsou též prvky konstrukce ve vyšší partii v důsledku zatékání, četné jsou také neodborné a namnoze improvizované opravy z minulých dob, zejména z poslední generální obnovy objektu na konci sedmdesátých let 20. století. Poškození lze zaznamenat také na všech zděných konstrukcích. Římsové profily jsou lokálně poškozené od zatékající vody a povětrnosti, největší zásadní lokace jsou v případě korunní římsy, spodní části vikýřů a hlavic komínů.

Klášter sv. Voršily patří ke kmenovým stavbám památkového fondu města Kutné Hory. Rozsáhlý trojkřídlý objekt s novobarokním kostelem dominuje severovýchodní části městské památkové rezervace. Dlouhá průčelí s výrazně plastickým architektonickým členěním uliční části zakončuje sedlová střecha, členěná několika prvky v její siluetě: osovými trojúhelnými štíty, zděnými vikýři, pískovcovými sochami a dlouhou řadou komínů s profilovanou hlavou při hřebeni střechy. Barokní krov je vaznicové soustavy s ležatou stolicí, plné vazby střídá zpravidla trojice vazeb jalových. Spoje jsou provedeny tradičním tesařským způsobem pomocí celodřevěných spojů na kolíky, na většině prvků jsou patrné stopy po opracování tesařskými nástroji a konstrukční čísla označující přesné umístění každého prvku.

Akce celkové obnovy střešního pláště kláštera probíhá od roku 2011 a v 1. etapě bylo realizováno jihovýchodní křídlo a propojovací krček s novobarokní kaplí. Druhá etapa zahrnovala nárožní partii JV a SV křídla, samostatně bylo opraveno náročně architektonicky provedené eliptické schodiště.

Objekt bývalého kláštera sv. Voršily je jmenovitě chráněnou kulturní památkou rč. ÚSKP 24045/2-1043 a nachází se v plošně chráněném území Městské památkové rezervace Kutná Hora (památko Světového dědictví UNESCO). Klášter sv. Voršily patří mezi nejvýznamnější stavby českého vrcholného baroka, byl projektován Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem a realizován v letech 1733–1749. Z velkolepého záměru s projektovaným kostelem na diagonále půdorysu celého komplexu, byla realizována pouhá dvě křídla. Do



koutu stýkajících se křídel bylo zasazeno těleso schodiště obsahující v kopuli fresku barokního malíře Jana Karla Kováře. Sestry řádu sv. Voršily, které začaly klášter užívat krátce po dokončení křídla, mohly po dlouhá léta vykonávat modlitby pouze v provizorních podmínkách, a proto si na přelomu 19. a 20. století nechaly k budově barokního konventu přistavět kostel, navržený významným architektem Friedrichem Ohmannem. V roce 1950 však sestry musely konvent nedobrovolně opustit. Objekt později převzal Státní ústav památkové péče a ochrany přírody v Praze, který na počátku osmdesátých let realizoval obnovu vnějšího pláště, při které byly zajímavým způsobem uplatněny části fasád, na něž se měl navazovat kostel. Po roce 1989 byla kontinuita ve využití objektu opět navázána a dnes zde působí Církevní gymnázium. Krov voršilského kláštera představuje v rámci města Kutné Hory výjimečný příklad zachované původní konstrukce. Její datování určila v roce 2008 dendrochronologická analýza Ing. T. Kyncla, která prokázala, že krov dochované části kláštera byl realizován v nejméně šesti etapách (dle označení jednotlivých vazeb tesařským číslováním) mezi lety 1733–1737. Konstrukce krovu stejného typu je patrná i na dochované původní plánové dokumentaci někdy z roku 1732. Jde tedy o konstrukci z období výstavby kláštera ve třicátých a čtyřicátých letech 18. století, zatímco zástavba města včetně jejích dominant – kostelů a veřejných budov prošla dvěma zhoubnými požáry v roce 1770 a 1823 nebo přestavbami na sklonku 19. století. Poslední významnější zásah v krovu byl proveden v roce 1978, nelze jej však považovat za technologicky a odborně řemeslně kvalitní.

Stát chrání kulturní památky jako nedílnou součást kulturního dědictví lidu, svědectví jeho dějin, významného činitele životního prostředí a nenahraditelné bohatství státu. Při opravě musí být respektovány klasické stavební a řemeslné postupy za účelem zachování charakteru této kulturní památky. Péče o architektonickou památku spočívá především v důsledné ochraně památkově hodnotné dochované hmoty stavebního díla a zachování jeho věrohodné podoby s respektováním jeho historického vývoje a proměn. Každá historická stavba je určitým způsobem jedinečná a uchování charakteristických znaků by mělo být prioritním zájmem. Základním úkolem památkové péče je definice všeho, co je na dané stavbě hodnotné a co tedy nesmí být nevhodnou opravou zničeno.



Předložená projektová dokumentace opravy krovu a střešního pláště severního křídla objektu plně respektuje konstrukční a materiálové řešení této části objektu a její mimořádnou historicko-architektonickou hodnotu. Dokumentace je zpracována důkladně a zodpovědně se znalostí stavby a zásad památkové péče. Návrh plně odpovídá významu a hodnotě barokní památky. Podrobně řeší opravy konstrukcí, povrchů atd., jednotlivé postupy jsou popsány, navrženo je řešení detailů a technologické předpisy i ochranná opatření během prací. Konstrukční řešení nových spojů navrhl tým projektanta Ing. Víta Mlázovského, který má v této oblasti dlouhodobou zkušenost a úspěšnou praxi. Užití protézovacího plátového spoje navrženého pro nahrazení poškozených částí dřevěných prvků navazuje na postupy používané v tradičním tesařském řemesle. Tento plátový spoj využívá rozpíravého efektu šikmých čel a síly v něm jsou přenášeny pomocí dřevěných spojovacích prostředků – dřevěných kolíků či dřevěných hmoždíků. Plát je modifikován ve čtyřech variantách dle způsobu namáhání a je vhodný právě pro obnovu historicky hodnotných dřevěných konstrukcí. Splňuje zároveň funkční i estetické hledisko. Také další součásti střechy budou obnoveny při použití tradičních řemeslných postupů a materiálů. Předložená dokumentace byla v průběhu vypracování konzultována s pověřeným garantem území NPÚ ÚOPSČ v Praze a všechny připomínky byly beze zbytku zapracovány.

Městský úřad Kutná Hora si vyžádal, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., písemné vyjádření NPÚ, územního odborného pracoviště středních Čech. Na základě tohoto vyjádření č.j. NPÚ – 321/72554/2024 ze dne 26.8.2024 a vlastní znalosti předmětné kulturní památky Městský úřad Kutná Hora rozhodl, v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o přípustnosti navržených prací.

Toto závazné stanovisko se opírá písemné vyjádření NPÚ č.j. NPÚ – 321/72554/2024 ze dne 26.8.2024, žádost účastníka a projektovou dokumentaci, kterou vypracovali Ing. Filip Chmel, Ing. arch. Petr Kopecký, Bc. T. Valenta, autorizoval Ing. Vít Mlázovský v červnu 2024, zak č. 02.24.

Poučení



Toto je závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu a § 4 stavebního zákona. Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů a tento lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu.

Podepsáno dle data v el.podpisu.

**Naděžda
Mottlová**

Digitálně podepsal
Naděžda Mottlová
Datum: 2024.09.09
14:17:17 +02'00'

.....

Rozdělovník:

účastník řízení

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora , Jakubská
1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 28401 Kutná Hora

Na vědomí

Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, Malá
Strana, 11800 Praha



Datová schránka: w2nhuj7, Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora
Uživatel: Jaroslav Bouška

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Závazné stanovisko
ID zprávy: 1409449212
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 10. 9. 2024 v 06:33:25

Odesílatel: Centrální podací místo stavební správy (Ministerstvo pro místní rozvoj),
Staroměstské náměstí 932/6, Staré Město, 11000 Praha 1, CZ
ID schránky: kbt8xbr
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: 0/0 Sb. § - odst. - písm. -
Naše čís. jednací: R/2024/15288/3
Naše spisová zn.: R/2024/15288
Vaše čís. jednací: MKH/077077/2024
Vaše spisová zn.: MKH/076483/2024/02
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

Závazné stanovisko (1).pdf (168,4 kB)

Události zprávy:

- 9. 9. 2024 v 15:20:35** EV0: Datová zpráva byla podána.
- 9. 9. 2024 v 15:20:35** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 10. 9. 2024 v 06:33:25** EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

